MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE COMUNICACIONES N° 1

Valledupar, Cesar, 22 de abril de 2026

GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA GEC S.A.S
Nit.: 900918522-9
R.L. LUZ ANDREA PRADA SAMBONI
CC.: 1.117.526.181 de Florencia
Domicilio principal: CL 13 N 16 - 86
Matrícula No.: 93240
Fecha de matrícula: 16 de diciembre de 2015
Municipio: Florencia, Caquetá
Correo electrónico: gruemcosas@gmail.com

Asunto: envío consolidado necesidad real – Contrato No. 035-CENACVAL-2026

Con toda atención, me permito remitir el consolidado de la necesidad real correspondiente al Contrato No. 035-CENACVAL-2026, el cual ha sido estructurado con base en los planes de inversión suministrados por las unidades beneficiarias.

Es importante precisar que la información contenida en el presente consolidado obedece a las necesidades suministradas por las unidades, con el fin de garantizar la correcta planificación, distribución y entrega de los bienes objeto del contrato, asegurando así la coherencia entre los requerimientos operativos y las condiciones inicialmente pactadas.

En este sentido, se solicita de manera respetuosa adelantar el estudio y análisis del tiempo estimado de entrega de los bienes, teniendo en cuenta las cantidades consolidadas, la capacidad logística y los sitios de entrega previamente acordados.

Lo anterior, con el propósito de dar continuidad a lo estipulado en el objeto contractual y asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones adquiridas.

De igual forma, se requiere que el resultado de este análisis sea remitido por escrito, indicando de manera clara los tiempos de entrega proyectados, así como cualquier observación relevante que pueda incidir en la ejecución del contrato, permitiendo de esta manera adoptar las decisiones necesarias de forma oportuna y prevenir posibles inconsistencias durante el desarrollo contractual, dicha respuesta deberá ser enviada formalmente al supervisor del contrato y a la CENAC Valledupar, para

BACOM1

su respectivo conocimiento, seguimiento y fines pertinentes dentro del marco de la supervisión contractual.

Respetuosamente,



Mayor CRISTIAN PATRIK SILVA REY
Supervisor Contrato No. 035-CENACVAL-2026

ANEXO: CUADRO NECESIDAD REAL UNIDADES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	UNIDADES BENEFICIADAS															NECESIDAD TOTAL	PRECIOS ADJUDICACIÓN	TOTAL
			BAABS3	BAACA2	BACOM1	BAEEV2	BAMAD3	BAS10	BICON51	BIIMOC	BIMAA1	BR10	GMRON	BACAC	CGFM	GGCES	GGCUA			
1	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 103. Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 14. Índice de Viscosidad D227 - Mínimo 140. T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) Punto de Inflamación, ºC - Mínimo 200. Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	$ 20.000,00	$ 840.000,00
2	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 103. Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 14. Índice de Viscosidad D227 - Mínimo 140. T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) Punto de Inflamación, ºC - Mínimo 200. Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	GALÓN	0	1	0	0	19	1	98	48	0	0	0	45	0	0	0	212	$ 95.000,00	$ 20.140.000,00
3	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL PLUS: Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 103. Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 14. Índice de Viscosidad D227 - Mínimo 140. T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) Punto de Inflamación, ºC - Mínimo 200. Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	0	1	7	0	0	0	0	0	2	5	23	0	0	0	60	98	$ 20.000,00	$ 1.960.000,00
4	ACEITE SAE 15W-40 API CK-4: Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 103. Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 14. Índice de Viscosidad D227 - Mínimo 140. T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) Punto de Inflamación, ºC - Mínimo 200. Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	GALÓN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	24	0	19	45	0	89	$ 95.000,00	$ 8.455.000,00
5	ACEITE SAE 15W-40 API CK-4: Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 103. Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 14. Índice de Viscosidad D227 - Mínimo 140. T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) Punto de Inflamación, ºC - Mínimo 200. Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	$ 20.000,00	$ 20.000,00
6	ACEITE SAE 15W-40 API SL SEMISINTÉTICO: Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 103. Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 14. Índice de Viscosidad D227 - Mínimo 140. T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) Punto de Inflamación, ºC - Mínimo 200. Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	45	0	47	$ 20.000,00	$ 940.000,00
7	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68 - 5GA: Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 62. Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 8. Índice de Viscosidad ASTM D2270 - Mínimo 90. Punto de Inflamación, ºC ASTM D92 - Mínimo 210. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 Numeral 3.2.7 ACEITES SISTEMAS HIDRÁULICOS	CUARTO	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	$ 19.000,00	$ 285.000,00
8	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68 - 5GA: Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 62. Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 8. Índice de Viscosidad ASTM D2270 - Mínimo 90. Punto de Inflamación, ºC ASTM D92 - Mínimo 210. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 Numeral 3.2.7 ACEITES SISTEMAS HIDRÁULICOS	GALÓN	26	1	0	0	0	1	137	65	0	0	0	25	0	0	0	255	$ 88.000,00	$ 22.440.000,00
9	ACEITE SINTÉTICO SAE 5W-40 API CK-4: Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 045 - Mínimo 103. Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 045 - Mínimo 14. Índice de Viscosidad - Mínimo 140. T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) Punto de Inflamación, ºC - Mínimo 200. Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	$ 30.000,00	$ 30.000,00
10	ACEITE MOTO 4T SAE 20W-50 JASO MA 2: Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 155. Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 15. Índice de Viscosidad ASTM D2270 - Mínimo 135. T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) Punto de Inflamación, ºC ASTM D92 - Mínimo 200. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 Numeral 3.2.5 TIPO ACEITE PARA MOTOCICLETAS CON MOTORES DE 4 TIEMPOS	CUARTO	0	1	0	0	0	1	0	0	2	8	0	0	0	0	60	72	$ 24.000,00	$ 1.728.000,00

11	ACEITE MOTO 4T SAE 20W-50 JASO MA2 API SL: Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 155. Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 15. Índice de Viscosidad ASTM D2270 - Mínimo 135. T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) Punto de Inflamación, ºC ASTM D92 - Mínimo 200. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 Numeral 3.2.5 TIPO ACEITE PARA MOTOCICLETAS CON MOTORES DE 4 TIEMPOS	CUARTO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	45	0	47	$ 24.000,00	$ 1.128.000,00
12	ACEITE SAE 20W-50 API SN: Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 110. Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 15. T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Mínimo 9. Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 150. Punto de Inflamación, ºC ASTM D92 - Mínimo 200. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 Numeral 3.2.3 TIPO ACEITE PARA MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA GASOLINA	CUARTO	0	1	6	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	60	73	$ 24.500,00	$ 1.788.500,00
13	ACEITE TRANSMISIÓN SAE 80W-90 API GL -5: Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 140. Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 14. Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 100. Punto de Inflamación, ºC ASTM D92 - Mínimo 160. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 Numeral 3.2.4 TIPO ACEITE PARA TASMISIONES MANUALES Y DIFERENCIALES (VALVULINA).	CUARTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 22.000,00	$ -
14	ACEITE TRANSMISIÓN SAE 80W-90 API GL -5: Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 140. Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 14. Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 100. Punto de Inflamación, ºC ASTM D92 - Mínimo 160. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 Numeral 3.2.4 TIPO ACEITE PARA TASMISIONES MANUALES Y DIFERENCIALES (VALVULINA).	GALÓN	0	1	0	0	0	1	55	10	0	0	0	0	0	0	0	67	$ 98.000,00	$ 6.566.000,00
15	ACEITE TRANSMISIÓN SAE 85W-140 API GL-5: Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 300. Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 25. Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 90. Punto de Inflamación, ºC ASTM D92 - Mínimo 160. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 Numeral 3.2.4 TIPO ACEITE PARA TASMISIONES MANUALES Y DIFERENCIALES	CUARTO	59	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	89	$ 26.000,00	$ 2.314.000,00
16	GRASAS LITIO EP2: NLGI - 2. Jabón espesante - Litio. Viscosidad fluido, cSt a 40 ºC ASTM - Mínimo 130. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 Numeral 3.2.8 GRASAS	LIBRA	0	1	0	0	0	0	190	10	7	0	0	14	0	0	58	280	$ 23.000,00	$ 6.440.000,00
17	GRASA COMPLEJO DE LITIO EP2: NLGI - 2. Jabón espesante - Litio. Viscosidad fluido, cSt a 40 ºC ASTM - Mínimo 130. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 Numeral 3.2.8 GRASAS	LIBRA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	$ 23.000,00	$ 23.000,00
18	REFRIGERANTE MOTOR: PH - Entre (10 y 11). LÍQUIDO REFRIGERANTE E INHIBIDOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 Numeral 3.2.10 LÍQUIDO REFRIGERANTE AUTOMÓVILES	CUARTO	0	1	0	0	13	0	82	57	4	0	23	18	13	0	58	269	$ 11.000,00	$ 2.959.000,00
19	LÍQUIDO DE FRENOS: ICONTEC - 1721. SAE - J1703. DEBE SUPERAR LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS: DOT-4, ISO 4925 E ICONTEC 1721 Y SER COMPATIBLE CON APLICACIONES DOT-3. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 Numeral 3.2.9 LÍQUIDO FRENOS AUTOMÓVILES	CUARTO	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	44	58	106	$ 28.000,00	$ 2.968.000,00
20	LÍQUIDO PARA BATERÍA: Estado físico - Líquido. Color - Incoloro. Olor - Inodoro. EL AGUA PARA BATERÍA DEBE ESTAR SOMETIDA A PROCESO DE DESMINERALIZACIÓN, CON CARACTERÍSTICAS DE PH Y CONDUCTIVIDAD NECESARIAS PARA TAL FIN. CON EL PROCESO DE DESMINERALIZACIÓN SE DEBE ELIMINAR LAS SALES DISUELTAS EN EL AGUA TALES COMO: LAS DE CALCIO, HIERRO, ALUMINIO, COBRE Y ZINC, LAS CUALES CAUSAN INCRUSTACIONES Y CORROSIÓN EN LAS PLACAS DE LA BATERÍA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 Numeral 3.2.11 AGUA DESMINERALIZADA	TARRO	60	1	0	0	13	2	24	0	0	0	0	0	12	0	0	112	$ 4.000,00	$ 448.000,00
21	GRASAS LITIO EP2 - Med: 330 gr: NLGI - 2. Jabón espesante - Litio. Viscosidad fluido, cSt a 40 ºC ASTM - Mínimo 130. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 Numeral 3.2.8 GRASAS	TARRO	70	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	$ 23.000,00	$ 1.633.000,00
22	ACEITE MOTO 2T JASO FB API TC	CUARTO	0	1	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	26	$ 35.000,00	$ 910.000,00
																			VALOR TOTAL NECESIDAD	**$ 84.015.500,00**
																			PRESUPUESTO ASIGNADO	**$ 84.071.629,00**
																			SALDO	**$ 56.129,00**