	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

Pública:	x	**Pública Clasificada:**		**Pública Reservada:**	

FECHA:	**11 de mayo de 2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Soacha Cundinamarca**
COD REGIONAL:	**11**	**REGIONAL**	**DISTRITO CAPITAL**
CENTRO DE COSTO:	**Centro de Tecnologías del Transporte**		
COD CENTRO DE COSTO:	**921310**		

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
N/A	N/A	N/A	CONSUMO	N/A	N/A

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**11 de abril de 2026**

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

Soldadura de Estaño	Alambre de soldadura compuesto por aleación de estaño y plomo en proporción 60/40, diseñado para trabajos de soldadura electrónica y eléctrica de uso general. Diámetro del alambre de 1,0 mm
Tira de acero niquelado para soldadura de baterías 18650	Tira conductora de acero niquelado, utilizada para la interconexión eléctrica de celdas de baterías de ion-litio tipo 18650, mediante soldadura por puntos. Fabricada en acero recubierto con una capa de níquel, lo que proporciona buena conductividad eléctrica, resistencia a la corrosión y mayor durabilidad en aplicaciones de ensamblaje de paquetes de baterías. Tira de ancho 8 mm y espesor 0,15 mm
Líquido para limpieza del cuerpo de aceleración de motores a gasolina	Producto químico en aerosol diseñado para la limpieza del cuerpo de aceleración en motores a gasolina, removiendo depósitos de carbón, barnices, residuos de combustible y suciedad acumulada en mariposa y conductos de admisión. Compatible con sistemas de inyección electrónica y no corrosivo para sensores y componentes electrónicos
Bujías de precalentamiento para motor diésel	Bujías de precalentamiento para motor diésel Nissan TD42, cilindraje motor de 4,2 litros. Aplica para vehículo NISSAN UD 41, modelo 2008. Referencia NISSAN 11065-10T0
Batería de 12 Voltios para vehículo automotor	Batería de 12 Voltios, 60 Ah, Capacidad de arranque de 600 Amperios (Norma EN), Libre de Mantenimiento, Tamaño L2, utilizada en vehículo Renault Duster con las siguientes características: Tipo de vehículo HSMM, modelo 2012, tracción 4x2, motor a gasolina K4M690 de 1598 cm3. Referencia Renault 8200504355.
Bujías de encendido para motor a gasolina	Bujías de encendido para motor a gasolina de vehículo Renault Clío II con las siguientes características: Tipo de vehículo BB33, modelo 2012, motor D4F728 de 1149 cm3. Referencia Renault: 224018760R.
Bujías de encendido para motor a gasolina	Bujías de encendido para motor a gasolina de vehículo Renault Duster con las siguientes características: Tipo de vehículo HSMM, tracción 4x2, modelo 2012, motor K4M690 de 1600 cm3. Referencia Renault: 7700500155.
Bobinas de encendido para motor a gasolina	Bobinas de encendido para motor a gasolina de vehículo Renault Duster con las siguientes características: Tipo de vehículo HSMM, tracción 4x2, modelo 2012, motor K4M690 de 1600 cm3. Referencia Renault: 8200568671
Bujías de encendido para motor a gasolina	Bujías de encendido para motor a gasolina de vehículo Chevrolet Corsa Wind, cilindraje motor de 1,4 litros, modelo 2004
Bobina de encendido para motor a gasolina	Bobina de encendido para motor a gasolina de vehículo Chevrolet Corsa Wind, cilindraje motor de 1,4 litros, modelo 2004
Sensor de presión de aceite para motor a gasolina	Sensor de presión de aceite para motor a gasolina de vehículo Chevrolet Corsa Wind, cilindraje motor de 1,4 litros, modelo 2004
Bujías de encendido para motor a gasolina	Bujías de encendido para motor a gasolina de vehículo Chevrolet Trail Blazer, equipado con motor Vortex de 6 cilindros, cilindraje motor de 4,2 litros, modelo del vehículo 2007
Bujías de encendido para motor a gasolina	Bujías de encendido para motor de vehículo Mazda 6, Modelo 2008
Bujías de encendido para motor a gasolina	Bujías de encendido para motor a gasolina B3 de 1,3 litros de cilindraje. Aplica para vehículo Mazda 323 con inyección de combustible, modelo 1998
Bujías de encendido para motor a gasolina	Bujías de encendido para motor carburado de vehículo Mazda 323, modelo 1990, cilindraje motor de 1,5 litros
Batería de 12 Voltios para vehículo automotor	Batería de 12 Voltios para vehículo automotor, tamaño de caja Referencia 24, borne positivo izquierdo, libre de mantenimiento, capacidad de arranque en frío mínimo de 800 Amperios
Bujías de encendido para motor a gasolina	Bujías de encendido tipo NGK láser Iridium ILKAR7J7G. Aplica para vehículo Renault clío IV con las siguientes características: Tipo de vehículo BHMA, modelo 2013, motor a gasolina tipo H4B400 de 900 cm3. Referencia Renault 244100011R
Bujías de encendido para motor a gasolina	Bujías de encendido tipo NGK BPR6EGP, electrodos de platino. Aplica para vehículo Chevrolet joy, con motor 1,4 litros de cilindraje

Distribuidor de encendido para motor a gasolina	Distribuidor de encendido completo para motor a gasolina. Incluye tapa, módulo, escobilla y vacuum. Aplica para vehículo Mazda B2200
Bujías de encendido para motor a gasolina	Bujías de encendido NGK BPR5ES o NGK BPR5EY. Aplica para vehículo Mazda B2200 y Mazda 323 de inyeccón de gasolina
Bobina de encendido para motor a gasolina	Bobina de encendido universal para motor a gasolina, tipo seca
Distribuidor de encendido para motor a gasolina	Distribuidor de encendido completo para motor a gasolina. Incluye tapa, módulo, escobilla y vacuum. Aplica para vehículo Mazda 323 de inyección de gasolina, con motor 1,3 litros de cilindraje
Sensor de posición de cigüeñal (CKP) para motor a gasolina	Sensor de posición de cigüeñal (CKP) tipo Efecto Hall. Incluye sensor con cable y conector. Aplica para vehículo Chevrolet Optra modelo 2004, con motor 1,8 litros de cilindraje
Escobilla para distribuidor de encendido de motor a gasolina	Escobilla para distribuidor de encendido de motor Ford 351W, V8, cilindraje motor de 5,8 litros
Bobina de encendido para motor a gasolina	Bobina de encendido, tipo seca, para motor a gasolina de 5,8 litros de cilindraje. Aplica para vehículo Ford 350
Bobina de encendido para motor a gasolina	Bobina de encendido para motor a gasolina, sistema DIS, alimentación 12 voltios, con conector de 3 pines. Aplica para vehículos Chevrolet Aveo/Corsa.
Batería de 12 Voltios para aplicación automotriz o industrial	Batería de12 Voltios, tamaño grupo 4D, capacidad mínima de arranque en frío de 1350 amperios (CCA) o superior, compatible con aplicaciones automotrices o industriales equivalentes
Batería de 12 Voltios para aplicación automotriz	Batería automotriz de 12 voltios, tamaño grupo 30H, con capacidad mínima de arranque en frío de 770 amperios (CCA) o superior
Alternador para vehículo automotor	Alternador tipo liviano, de 12 voltios. Aplica para vehículos Chevrolet Corsa, Sprint, Spark y Mazda 323
Bomba de gasolina eléctrica para vehículo automotor	Bomba de gasolina eléctrica. Aplica para vehículos Chevrolet Corsa, Sprint, Spark y Mazda 323
Bujía de encendido para motor a gasolina	Bujía de encendido para motor a gasolina, rosca M14 x 1.25 x 19 mm, asiento con arandela (gasket seat), grado térmico 5, hexágono 16 mm, compatible con motores que requieran especificación equivalente a referencias BKR5E o BP5
Bujía de encendido para motor a gasolina	Bujía de encendido para motor a gasolina, rosca M14 x 1.25 x 19 mm, asiento con arandela (gasket seat), grado térmico 5, hexágono 16 mm, resistencia interna para supresión de interferencias (tipo resistiva), compatible con motores que requieran especificación equivalente a referencia BKR5EY
Kit de engranajes y motores eléctricos de transmisión e-CVT para vehículo híbrido	Conjunto de transmisión híbrida tipo e-CVT para vehículo Toyota Corolla modelo 2021, compuesto por motogenerador MG1, motogenerador MG2 (propulsor), conjunto de engranaje planetario (epicicloidal), engranajes reductores y diferencial integrado. Compatible con sistema híbrido de fábrica del vehículo.
Cautín para soldadura eléctrica	Cautín eléctrico tipo lápiz, potencia 60 W, temperatura de operación aproximada 371 °C, alimentación 110–120 Voltios AC, con punta intercambiable para trabajos de soldadura electrónica y eléctrica
Caimanes eléctricos para iniciar baterías	Pinzas eléctricas tipo caimán para iniciar baterías de 12 Voltios, compatible con conductor calibre AWG 10, con recubrimiento aislante
Cable para batería	Cable para batería, calibre 00, con recubrimiento aislante de color negro
Cable para batería	Cable para batería, calibre 00, con recubrimiento aislante de color rojo
Borne para batería	Borne o terminal de conexión para batería automotriz, diseñado para establecer la conexión eléctrica entre los cables del sistema eléctrico del vehículo y los terminales de la batería. Este componente se instala mediante sistema de abrazadera ajustable, permitiendo un acople firme sobre los postes superiores estándar de baterías automotrices tipo SAE. El borne está fabricado en bronce, material que proporciona buena conductividad eléctrica, resistencia a la corrosión y durabilidad en ambientes automotrices. Incorpora sistema de fijación mediante tornillo o perno de apriete, que asegura el conductor del cable eléctrico al borne, garantizando una conexión estable y de baja resistencia. Este tipo de terminal es compatible con baterías automotrices de 12 voltios con terminal superior estándar, utilizadas en automóviles, camionetas y otros vehículos con sistemas eléctricos convencionales.
Terminal para cable de Batería	Terminal eléctrico tipo ojo (anillo) para cable de batería automotriz, fabricado en cobre con recubrimiento anticorrosivo, compatible con conductor calibre 00 AWG
Socket plástico para bombillo 1034	Portalámpara automotriz en material plástico resistente al calor, compatible con lámpara tipo P21/5W (referencia 1034 o 1157), base BAY15d (doble contacto), con terminales para conexión eléctrica, apto para sistema 12 V
Socket plástico para bombillo 1141	Portalámpara automotriz en material plástico resistente al calor, compatible con lámpara tipo P21W (referencia 1141 o equivalente), base BA15s (un contacto), con terminales para conexión eléctrica, apto para sistema 12 V
Fusible automotriz mini plano (ATM)	Fusible automotriz tipo mini plano (ATM), capacidad nominal 5 Amperios, apto para sistema 12 Voltios
Fusible automotriz tipo mini plano (ATM)	Fusible automotriz tipo mini plano (ATM), capacidad nominal 10 Amperios, apto para sistema 12 Voltios
Fusible automotriz tipo plano (ATO/ATC)	Fusible automotriz tipo plano estándar (ATO/ATC), capacidad nominal 15 Amperios, apto para sistema 12 Voltios
Fusible automotriz tipo plano (ATO/ATC)	Fusible automotriz tipo plano estándar (ATO/ATC), capacidad nominal 20 Amperios, apto para sistema 12 Voltios
Fusible automotriz tipo plano (ATO/ATC)	Fusible automotriz tipo plano estándar (ATO/ATC), capacidad nominal 30 Amperios, apto para sistema 12 Voltios
Lámpara de prueba automotriz tipo lápiz	Herramienta de diagnóstico eléctrico automotriz tipo lámpara de prueba, diseñada para verificar la presencia de voltaje en circuitos eléctricos de vehículos. El dispositivo permite realizar comprobaciones rápidas en sistemas eléctricos de corriente continua (DC) mediante el contacto de una punta metálica conductora con el punto de prueba del circuito. La lámpara funciona dentro de un rango de operación de 12 a 24 voltios DC, lo que la hace compatible con vehículos livianos, motocicletas, maquinaria y algunos sistemas eléctricos de vehículos comerciales. Cuando la punta metálica entra en contacto con un punto energizado y la pinza está conectada a masa, el indicador luminoso interno se activa señalando la presencia de tensión. El equipo cuenta con cable conductor flexible con pinza tipo caimán, utilizado para realizar la conexión a tierra o masa del vehículo durante la prueba. Su cuerpo tipo lápiz está fabricado en material plástico aislante resistente, diseñado para proporcionar protección eléctrica, durabilidad y manejo seguro durante las labores de diagnóstico.
Punta lógica automotriz	Punta lógica automotriz para diagnóstico eléctrico, rango de operación 6 a 24 Voltios DC, con indicación luminosa LED para detección de polaridad (positivo/negativo) y presencia de voltaje, cable con pinza tipo caimán para conexión a masa, cuerpo aislado en material plástico resistente. Apta para sistemas eléctricos automotrices de 12 y 24 voltios

Socket para relé automotriz de 4 pines	Base (socket) para relé automotriz de cuatro (4) terminales, compatible con relé estándar tipo 12 V, configuración 85-86-30-87, con terminales metálicos tipo faston para conexión eléctrica, cuerpo en material termoplástico resistente al calor y vibración. Apto para sistemas eléctricos automotrices
Socket para bombillo H4	Base (socket) para bombillo automotriz tipo H4, de tres (3) terminales, compatible con lámpara halógena H4 12 V/60–55 W, con terminales metálicos tipo faston para conexión eléctrica, cuerpo en material cerámico o termoplástico de alta resistencia térmica, apto para sistemas de iluminación automotriz
kit elevavidrios eléctrico para vehículo automotor	Kit elevavidrios eléctrico automotriz universal, sistema 12 Voltios DC, para cuatro (4) puertas, compuesto por cuatro (4) motores eléctricos, módulo electrónico de control con función de detección automática de fin de recorrido (antipinzamiento o protección por sobrecarga, según configuración), mecanismos tipo cremallera, láminas y tornillería de fijación, arnés de conexión y manual de instalación. Apto para vehículos livianos con sistema eléctrico de 12 voltios
Cable eléctrico automotriz	Cable eléctrico automotriz calibre 0, con recubrimiento de color rojo. Rollo x 100 m
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 18 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color negro, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 18 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color marrón, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 18 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color rojo, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 18 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color naranja, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 18 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color amarillo, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 18 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color verde, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 18 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color azul, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 18 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color violeta, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 18 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color gris, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 18 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color blanco, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 16 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color negro, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 16 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color marrón, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 16 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color rojo, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 16 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color naranja, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 16 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color amarillo, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 16 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color verde, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 16 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color azul, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 16 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color violeta, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 16 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color gris, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 16 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color blanco, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Conector eléctrico tipo lengüeta hembra	Conector eléctrico automotriz tipo lengüeta hembra de 6 vías, fabricado en material plástico aislante de alta resistencia, diseñado para alojar terminales metálicos tipo lengüeta para conexión de conductores eléctricos. Utilizado en sistemas eléctricos automotrices para la interconexión segura de múltiples cables en circuitos de baja tensión
Conector eléctrico tipo lengüeta hembra	Conector eléctrico automotriz tipo lengüeta hembra de 4 vías, fabricado en material plástico aislante de alta resistencia, diseñado para alojar terminales metálicos tipo lengüeta para conexión de conductores eléctricos. Utilizado en sistemas eléctricos automotrices para la interconexión segura de múltiples cables en circuitos de baja tensión
Conector eléctrico tipo lengüeta hembra	Conector eléctrico automotriz tipo lengüeta hembra de 3 vías, fabricado en material plástico aislante de alta resistencia, diseñado para alojar terminales metálicos tipo lengüeta para conexión de conductores eléctricos. Utilizado en sistemas eléctricos automotrices para la interconexión segura de múltiples cables en circuitos de baja tensión
Conector eléctrico tipo lengüeta hembra	Conector eléctrico automotriz tipo lengüeta hembra de 2 vías, fabricado en material plástico aislante de alta resistencia, diseñado para alojar terminales metálicos tipo lengüeta para conexión de conductores eléctricos. Utilizado en sistemas eléctricos automotrices para la interconexión segura de múltiples cables en circuitos de baja tensión
Conector eléctrico tipo lengüeta hembra	Conector eléctrico automotriz tipo lengüeta hembra de 1 vía, fabricado en material plástico aislante de alta resistencia, diseñado para alojar terminales metálicos tipo lengüeta para conexión de conductores eléctricos. Utilizado en sistemas eléctricos automotrices para la interconexión segura de múltiples cables en circuitos de baja tensión
Conector eléctrico tipo lengüeta macho	Conector eléctrico automotriz tipo lengüeta macho de 6 vías, fabricado en material plástico aislante de alta resistencia, diseñado para alojar terminales metálicos tipo lengüeta para conexión de conductores eléctricos. Utilizado en sistemas eléctricos automotrices para la interconexión segura de múltiples cables en circuitos de baja tensión
Conector eléctrico tipo lengüeta macho	Conector eléctrico automotriz tipo lengüeta macho de 4 vías, fabricado en material plástico aislante de alta resistencia, diseñado para alojar terminales metálicos tipo lengüeta para conexión de conductores eléctricos. Utilizado en sistemas eléctricos automotrices para la interconexión segura de múltiples cables en circuitos de baja tensión
Conector eléctrico tipo lengüeta macho	Conector eléctrico automotriz tipo lengüeta macho de 3 vías, fabricado en material plástico aislante de alta resistencia, diseñado para alojar terminales metálicos tipo lengüeta para conexión de conductores eléctricos. Utilizado en sistemas eléctricos automotrices para la interconexión segura de múltiples cables en circuitos de baja tensión
Conector eléctrico tipo lengüeta macho	Conector eléctrico automotriz tipo lengüeta macho de 2 vías, fabricado en material plástico aislante de alta resistencia, diseñado para alojar terminales metálicos tipo lengüeta para conexión de conductores eléctricos. Utilizado en sistemas eléctricos automotrices para la interconexión segura de múltiples cables en circuitos de baja tensión
Conector eléctrico tipo lengüeta macho	Conector eléctrico automotriz tipo lengüeta macho de 1 vía, fabricado en material plástico aislante de alta resistencia, diseñado para alojar terminales metálicos tipo lengüeta para conexión de conductores eléctricos. Utilizado en sistemas eléctricos automotrices para la interconexión segura de múltiples cables en circuitos de baja tensión
Terminal eléctrico tipo lengüeta hembra	Terminal eléctrico tipo lengüeta hembra (conector tipo Faston) para conexiones eléctricas en instalaciones automotrices, eléctricas o electrónicas. Fabricado en cobre o latón con recubrimiento estañado para mejorar la conductividad y resistencia a la corrosión. Dimensiones: 1/4" x 1-1/16".
Terminal eléctrico tipo lengüeta macho	Terminal eléctrico tipo lengüeta macho (conector tipo Faston) para conexiones eléctricas en instalaciones automotrices, eléctricas o electrónicas. Fabricado en cobre o latón con recubrimiento estañado para mejorar la conductividad y resistencia a la corrosión. Dimensiones: 1/4" x 1-1/16".
Fusible plano de 15 A para automóvil	Fusible plano automotriz (tipo cuchilla), con capacidad nominal de 15 amperios y 12 voltios. Fabricado con cuerpo plástico termo resistente y terminales metálicos conductores. Diseñado para instalarse en cajas de fusibles de automóviles, motocicletas y otros vehículos con sistema eléctrico de 12 V
Fusible plano de 10 A para automóvil	Fusible plano automotriz (tipo cuchilla), con capacidad nominal de 10 amperios y 12 voltios. Fabricado con cuerpo plástico termo resistente y terminales metálicos conductores. Diseñado para instalarse en cajas de fusibles de automóviles, motocicletas y otros vehículos con sistema eléctrico de 12 V

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**Sergio Andrés Losada Silva**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**1,080,933,851**
CORREO INSTITUCIONAL	salosada@sena.edu.co

