

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Código: GH-FM-112</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Versión: 02</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Vigencia: 15-10-2021</td> </tr> </table>	Código: GH-FM-112	Versión: 02	Vigencia: 15-10-2021	
Código: GH-FM-112						
Versión: 02						
Vigencia: 15-10-2021						
Fecha de Inspección: <u>16/01/2026</u> Sede/Proyecto: <u>ORD Logos y Fuentes</u>	Responsable Inspección: <u>Pedro Pineda</u> Área: <u>Rique Percepciones</u>	Cargo: <u>Profesora SST</u>				
CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO						
CLASE	POSIBLES CONSECUENCIAS					
A	Condición o actos críticos que puedan ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.					
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.					
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.					
Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114						
CONVENIONES CS: Condición segura CI: Condición insegura N/A: No aplica						
ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA CS CI N/A	ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO (A, B o C) N/A	RECOMENDACIONES
AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO						
HERRAMIENTAS MANUALES		Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas: se realiza la limpieza adecuada?				
1.1	Alicate - diablo					
1.2	Alicates					
1.3	Azadón					
1.4	Barra					
1.5	Barretones					
1.6	Bisturí					
1.7	Carretilla					
1.8	Cepillo					
1.9	Corta-frío					
1.10	Decámetro					
1.11	Gancho Desbuchonador					
1.12	Destornilladores					
1.13	Engrasadora					
1.14	Equipo de soldadura					
1.15	Escoba blanda					
1.16	Espátula					
1.17	Flexómetro					
1.18	Garabato					
1.19	Herramientas de jardinería					
1.20	Hoyadora					
1.21	Juego de ratchet					



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

1.22	Láminas galvanizadas								
1.23	Lima								
1.24	Limas								
1.25	Llave Bristol								
1.26	Llave de boca fija								
1.27	Llave inglesa								
1.28	Llaves de tubo								
1.29	Maceta 18 libras								
1.30	Maceta 3 libras								
1.31	Maceta 6 libras								
1.32	Maceta cabo largo - corto								
1.33	Machete								
1.34	Manila								
1.35	Martillo								
1.36	Pala								
1.37	Palas cuadradas								
1.38	Palas redondas								
1.39	Palín								
1.40	Pica								
1.41	Pinzas de corte								
1.42	Porros								
1.43	Rastrillo								
1.44	Segueta								
1.45	Serrote								
1.46	Serrucho								
1.47	Tijera de corte								
1.48	Tijeras de una y de dos manos								
1.49	Valdés								
Otras (Si se requiere)									
Herramienta hecha a		X							
Producción									
Extracción de tierra									
del suelo (desmoronado)									
C									
Herramienta compuesta									
de un palo que tiene									
en su extremo un									
puntito que permite									
hacer la actividad									

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO				Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021	
3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados	☒	☐	☐	☐	☐	Bono público
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel	☒	☐	☐	☐	☐	Bono público
3.4	Disposición final de Residuos adecuada	☒	☐	☐	☐	☐	Bono público
3.5	Se cuenta con agua potable	☒	☐	☐	☐	☐	Bono público.
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)							
¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ NO ☒							
¿De que ítem (s)?							
El operario de mantenimiento se encontraba realizando labores de desmoldado, para esto usa una herramienta hecha la cual consta de un palo de escoba y una puntilla en el extremo, esta herramienta aunque es muy sencilla facilita la ejecución de la actividad y disminuye el esfuerzo físico que genera el estar agachado por horas. Adicionalmente el operario porta sus elementos de protección personal: Gafas, guantes, botas PVC.							