Servicio Nacional de Aprendizaje SEN

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	**CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS**
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	**SENNOVA**
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	**930868 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - ORGANISMO CERTIFICADOR DE SISTGEMAS DE GESTION**
PROYECTO LEY ASOCIADO:	
NOMBRE SOLICITANTE:	**Manuel Pinzón Candelario**
CC SOLICITANTE:	**79474255**

DD/MM/AA **30/3/2026**

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
1	42140000 Equipos biomédicos	Equipo de órganos	Iluminación: El otoscopio está equipado con una fuente de luz integrada que ilumina el canal auditivo y la cavidad oral para una visualización clara de los tejidos y estructuras internas. Lente de aumento: Cuenta con una lente de aumento que amplía la imagen para una mejor visualización de los detalles anatómicos del oído medio y la garganta. Cabezal intercambiable: El otoscopio suele tener un cabezal intercambiable con diferentes tamaños y ángulos de espéculo auricular para adaptarse a las diferentes formas del canal auditivo externo y facilitar la visualización. Mango ergonómico: Tiene un mango ergonómico que proporciona un agarre cómodo y seguro para el usuario durante el examen. Dispositivo de insuflación: Algunos modelos de otoscopios están equipados con un dispositivo de insuflación que permite realizar pruebas de la función del tímpano, como	UNIDAD	unidad	1	0	1

2	42140000 Equipos biomédicos	Pato coprológico inoxidable	Pato coprológico está hecho de acero inoxidable. Es resistente, fácil de limpiar y de alta durabilidad. No se rompe ni cambia de color. Es perfecto para ayudar a cuidar a personas en cama, permitiendo una evacuación sencilla de orina o heces.	UNIDAD	unidad	2	0	2
3	42140000 Equipos biomédicos	Monitor de signos vitales	Monitor básico ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR. Pantalla de 12.1" TFT. Adulto, pediátrico y neonatal. Varios tipos de visualización: pantalla normal, pantalla con números grandes. 9 formas de onda en pantalla. Cálculo para dosificación de drogas. Tendencias de 120 horas. Batería recargable para 2 horas de trabajo continúo. Puertos USB, de red y posibilidad de llamado de enfermería.	UNIDAD	unidad	1	0	1
4	42140000 Equipos biomédicos	Electrocardiógrafo	Pantalla Táctil led a color de 6.2". 3 canales interpretativo. Memoria interna para 40mil estudios. Generador de archivo digital, para impresión desde PC. Impresora térmica incorporada, para trabajo con papel 80mmx20mts. Batería 7 horas sin imprimir o 500 electros impresos.	UNIDAD	unidad	1	0	1

5	42140000 Equipos biomédicos	Bomba de infusión	Bomba de infusión de 1 canal,8 modos de infusión, sensor de presiónBomba de infusión de 1 canal,8 modos de infusión, sensor de presióninferior, puerta manual y protección contra flujo libre automático,ajuste y edición de parámetros directamente desdela pantalla, volumen de alarma y brillo de pantalla ajustables,almacenamiento de historial de 100 años. Pantalla táctil de 4.3” pulgadas. Protección contra líquidos IP22 garantizandoProtección contra líquidos IP22 garantizandola protección del equipo frente a derrame delíquidos.	UNIDAD	Unidad	1	0	1
6	42140000 Equipos biomédicos	Carro de paro ABS	Fabricado en acero con revestimiento de polímero ABS firme y resistente, alta resistencia a los agentes químicos y desechos biológicos, fácil de limpiar y desinfectar5 Cajones: 2 pequeños , 2 medianos y 1 grande (altura 278mm)• Porta Desfibrilador: Bandeja giratoria en 360º • Bandeja lateral deslizable• Porta Suero telescópico, regulable y desmontable con 4 ganchos• 2 Basureros laterales • Tabla de masaje cardiaco• Soporte para tubo de oxígeno• Conexión eléctrica múltiple y alargador• 1 Contenedor para desechos cortopunzantes• 1 Porta Archivadores • Seguridad: Cierre centralizado con llave• 4 Ruedas multidireccionales de 5” (dos con freno)• Cada cajón posee un contenedor de polímero ABS con separadoresajustables por el usuario para la organización• Porta etiquetas transparente para fácil identificación del contenido de los cajones• Parachoques periférico en su base	UNIDAD	Unidad	1	0	1
7	42140000 Equipos biomédicos	Mesa auxiliar de curaciones	Fabricada en tubo redondo de 1" C.18 cold rolled. Bandeja superior en lámina de acero brillante ref.430 con barandillas anti caída. Bandeja inferior en lámina de acero cold rolled C.22 con barandillas anti caída.4 ruedas de 2” que facilitan el desplazamiento. Dimensiones: Largo 0.55 m, Ancho 0.43 m, Altura 0.80 m. Terminado en acero y pintura electrostática en polvo	UNIDAD	Unidad	2	0	2

8	42140000 Equipos biomédicos	Mesa de puente graduable	Fabricada en tubo cuadrado de 1" ½ y tubo rectangular cold rolled C.18, con tubo telescópico rectangular en acero inoxidable ref.304 y refuerzos en platina de hierro cold rolled. Bandeja en plástico ABS. Graduación de altura por medio de pin mecánico. Dimensiones: Largo 0.90 m, Ancho 0.40 m, Altura: min. 0.85 m - máx. 1.20 m. 4 ruedas de 2” plásticas, dos con freno para asegurar después del desplazamiento. Terminado en pintura electrostática en polvo.	UNIDAD	Unidad	4	0	4
9	42140000 Equipos biomédicos	Mesa de noche	Fabricada en lámina de acero cold rolled C.22. Bandeja superior en melamínico de 15mm, bocelada en caucho para mayor protección. Cajón para almacenamiento y alacena con cierre seguro de rodillo. 4 niveladores de 3/8”. Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.45 m, Altura 0.75 m. Terminado en pintura electrostática en polvo.	UNIDAD	Unidad	3	0	3
10	42140000 Equipos biomédicos	Detector de venas por infrarrojo	Fácil de operar con interruptor de encendido incorporado y ajuste de brillo para encontrar venas en niños y ancianos durante las inyecciones IV. Fuente de luz LED, IV quad core, brillo de hasta 97000lx, disipación de calor con ventilación trasera y protección de alta temperatura. Versátil y adecuado para niños, ancianos, obesos, pacientes con edema normal, varices y otras personas de todas las edades. Es ligero y portátil, lo que lo convierte en un práctico artilugio de ayuda en casa para médicos y enfermeras que viajan. Adecuado para su uso en hospitales, clínicas pediátricas, clínicas quirúrgicas, guarderías, etc.Modelo: Infrared vein developer Portable display of venous vessels Vascular developer. -Batería de litio de 12,6 V. -Tensión máxima CA - 1V. -Tensión máxima CC - 1V. -Corriente máxima CA - 1 mA. -Corriente máxima CC - 1 mA. -Frecuencia máxima - 1 Hz. -Cargador: DC 8,4/1000 mA. -Material: Plástico. -Tamaño: aprox. 190 x 35 mm/7,48 x 1,38 in.	UNIDAD	Unidad	3	0	3

11	42140000 Equipos biomédicos	Librería en madera con puertas de vidrio doble	Medidas 100 cm x 200 cm x 50 cm. Cinco entrepaños	UNIDAD	Unidad	3	0	3
12	42140000 Equipos biomédicos	Cama de ángulo ascendente	Ángulo ascendente máximo del respaldo: 70 ° Ángulo ascendente máximo del reposapiés: 30 ° Ajuste de altura: 450-700mm Trendelenburg: 12 ° Anti-trendelenburg: 12.Cuenta con 5 movimientos: Levante de espaldar a 70°, levante de pies a 45° , cambio de altura con un rango de 49 cm a 76 cm (Medidas del piso al tendido de la cama sin colchón), trendelenburg 0-11° y trendelenburg inverso 011°. Altura Ajustable : 49 Cms – 76 cm	UNIDAD	Unidad	1	0	1

AUT. ORDENADOR DEL GASTO

SOLICITANTE: Manuel Pinzón C

El responsable del Area de Bienes y Logística **CERTIFICA** que el (los) bien(es) con las características técnicas que se van a adquirir no se tiene existencia en el Almacén. (Según verificación previa)

FIRMA :

PEDIDO No: 015

FECHA: 30/03/2026

CERTIFICO que los bienes o servicios a adquirir según el objeto contractual descrito a continuación, fueron incluidos dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia.

FIRMA :

Resolucion No.: