FICHA TÉCNICA

EXTRACTOR TIPO HONGO 38”



CARACTERÍSTICAS

Extractor tipo hongo Colvensa de 38 pulgadas con motor de 7.5 HP TRIFÁSICO con la siguiente ficha técnica y datos de la placa: MARCA WEG. HP (5.5 kW)Velocidad (Síncrona): 3600 RPM (Equivalente a 2 Polos)Fases: 3 Trifásico (3F)Voltaje estándar: 220 / 440 V (hasta carcasa 90S/L) o 220/380/440 V (según el tamaño de la carcasa)Corriente Nominal (A): ~ 18.5 A en 220V / 9.25 A en 440V (valores típicos para 2 polos)Eficiencia: Eficiencia Premium IE3Frecuencia: 60 HzGrado de Protección: IP55 (Protegido contra polvo y chorros de agua a baja presión)Sistema de Refrigeración: TEFC (Totalmente cerrado y enfriado por ventilador)Factor de Servicio: 1.15Clase de Aislamiento: Clase F (Elevación de temperatura Clase B - 80K), eficiencia IE3. Rotor centrífugo en aluminio reforzado con aleta recta atrasada autolimpiante. Transmisión mecánica por correas y poleas a 650 RPM. Poleas en hierro doble canal tipo A correas dobles dentadas. refrigeradas. Eje en acero 4140 Chumaceras FAG Soportes antivibratorios. Cierres de fácil apertura para acceso al motor Carcasa aerodinámica en aluminio preformado.

MARCA: BIENES Y SERVICIOS COL. AÑO DE FABRICACIÓN: 2026