



FICHA TÉCNICA

ESTACION SANDWICH Y ENSALADAS 2 PTAS



CARACTERÍSTICAS

Referencia: TSSU48. Marco de la construcción en AISI 304 acero inoxidable calibres 20 y 22, Refrigerante libre de CFC. Termostato electrónico y display digital LED de temperatura para un control preciso y fácil lectura, Juntas magnéticas puede ser sustituido sin necesidad de herramientas. Parte inferior con bordes redondeados para facilitar la limpieza. Salpicaero trasero de 15cm de alto. Dos puertas batientes en acero inoxidable referencia 304 calibre 20. Descongelación automática y evaporación automática del agua de condensación. Capacidad inferior: 12 pies cúbicos (340 L). Temperatura de operación: de 0 a 5 °C. Incluye 12 azafates 1/6 GN por 6.5 cm de profundidad y una tabla de polietileno. Dimensiones: Frente 1.225 / Fondo 0.770 / Altura 1.08 mts. Voltaje: 110V/60Hz. UNIDAD: 1/2HP, MONOFÁSICO: 110 V - POLO A TIERRA, Consumo wattios: 990W, Corriente: 3.7 AMP, Toma eléctrico: 3X15, altura de piso para punto eléctrico: 0.90 M. Soportado sobre ruedas de alta resistencia de 3" de diámetro con freno por seguridad. Refrigerante R134.

MARCA: BIENES Y SERVICIOS COL. AÑO DE FABRICACIÓN: 2026