**BIENES Y SERVICIOS COL. SAS**

Bogotá D.C., 15 de mayo de 2026

Señores
**Sena - Centro Agropecuario de Buga**
Ciudad.



ASUNTO: FICHAS TÉCNICAS CON INFORMACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TIPO DE GAS REFRIGERANTE DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

| ÍTEM | IMAGEN DE REFERENCIA | FICHAS TÉCNICAS | | REQUERIMIENTO TECNICO DE EFICIENCIA ENERGETICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | CAMPANA EXTRACTORA 6 m<br>Equipo industrial para extracción de humos y olores. Fabricada en lámina de acero inoxidable calibre 18 tipo 304.2B, presenta banco de filtro tipo laberinto, removibles y lavables seco en perfiles de aluminio, bandeja recolectora de grasas en lamina de acero inoxidable refeencia 304, iluminación por medio de cuatro lámparas tipo tortuga LED de 960 lúmenes, 12w, 110v, para un consumo eléctrico total de 48w, accionadas por interruptor de codillo, terminado satinado fino. .Medidas: 6 m largo x 110 ancho x 60 alto. Marca: BIENES Y SERVICIOS COL. AÑO DE FABRICACIÓN: 2026 | | Potencia y tipo de iluminación instalada<br><br>Lámparas LED o de alta eficiencia<br><br>Consumo eléctrico total de iluminación (W) |
| 2 |  | EXTRACTOR TIPO HONGO 36"<br>Extractor tipo hongo Colvensa de 38 pulgadas con motor de 7.5 HP TRIFÁSICO con la siguiente ficha técnica y datos de la placa: MARCA WEG. HP (5.5 kW)Velocidad (Síncrona): 3600 RPM (Equivalente a 2 Polos)Fases: 3 Trifásico (3F)Voltaje estándar: 220 / 440 V (hasta carcasa 90S/L) o 220/380/440 V (según el tamaño de la carcasa)Corriente Nominal (A): ~ 18.5 A en 220V / 9.25 A en 440V (valores típicos para 2 polos)Eficiencia: Eficiencia Premium IE3Frecuencia: 60 HzGrado de Protección: IP55 (Protegido contra polvo y chorros de agua a baja presión)Sistema de Refrigeración: TEFC (Totalmente cerrado y enfriado por ventilador)Factor de Servicio: 1.15Clase de Aislamiento: Clase F (Elevación de temperatura Clase B - 80K), eficiencia IE3. Rotor centrífugo en aluminio reforzado con aleta recta atrasada autolimpiante. Transmisión mecánica por correas y poleas a 650 RPM. Poleas en hierro doble canal tipo A correas dobles dentadas. refrigeradas. Eje en acero 4140 Chumaceras FAG Soportes antivibratorios. Cierres de fácil apertura para acceso al motor Carcasa aerodinámica en aluminio preformado. MARCA: BIENES Y SERVICIOS COL. AÑO DE FABRICACIÓN: 2026. | | *Potencia nominal del motor (HP/kW)<br>*Corriente nominal y tensión<br>*Clase de eficiencia del motor IE3 o superior<br>*Ficha técnica del motor<br>*Datos de placa |
| 3 |  | DUCTOS SALIDA DE GASES Y VAPORES DE COCCIÓN<br>Fabricados en lámina galva lumen steel calibre 18. Ductos de forma cuadrada de 40x40cm. Ductos sellados con soldadura y silicona de alta temperatura. Tramos unidos con tornillos y sellados con silicona de alta temperatura.<br>Una ventana de mantenimiento. Incluye curvas, codos y demás adapatciones necesarias según el punto de instalación. Se entrega instaldo. Valor por metro lineal. Las curvas y transiciones se cuentan como un metro. MARCA: BIENES Y SERVICIOS COL. AÑO DE FABRICACIÓN: 2026. | | N/A |
| 4 |  | ESTRUCTURA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EXTRACTOR:<br>Diseño de seguridad industrial. Fabricada en hierro con acabado en pintura antioxidante. Escaleras de acceso al extractor en el mismo material. Pasamanos de seguridad. Piso en lámina corrugada. Sistema de bisagra para levantar el extractor para su mantenimiento interior. La estructura va fijada a la estructura del techo. MARCA: BIENES Y SERVICIOS. AÑO DE FABRICACIÓN: 2026. | | N/A |
| 6 |  | LAVAMANOS PEDESTAL Y VALVULA AUTOMATICA<br>Apto para lavado higiénico cuyo diseño previene infecciónes y contaminaciones en el ser humano. Equipo con mueble fabricado en lámina de acero inoxidable calibre 20 tipo 304, flujo de agua activado con el pie, por medio de válvula de presión (con retardo) con pulsador de bronce cromada, presenta grifo importado en bronce cromado con forma de cuello de cisne, pozuelo con salpicadero a la pared, fabricado en lámina calibre 18 tipo 304, con rejilla de desagüe plastica de 2" de diámetro, tapa frontal removible lo que facilita su instalación y mantenimiento, Dimensiones : Frente : 45 cm, Fondo : 45 cm, Altura : 85 cm, Peso : 10 kg, (No incluye tubería hidráulica ni drenaje. Incluye dos mangeras flexometalicas en acero inoxidable para su instalación. MARCA: BIENES Y SERVICOS COL. AÑO DE FABRICACIÓN: 2026. | | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 |  | AUTOSERVICIO ZONA CALIENTE 4 GN 1/1<br>Cubierta fabricada en lámina de acero inoxidable tipo 304 calibre 16, con borde frontal redondeado. Mueble, piso, laterales y entrepaño en lámina de acero inoxidable 430 calibre 18. Deslizador de bandejas en acero inxidable referencia 304 calibre 16. Tanque para agua con calentamiento a gas natural con 6 quemadores tipo flauta de 25,000 btu cada uno., para una potencia total de 150,000 BTU, blindadas y selladas, controladas por un termostato. Flotador para medir el nivel del agua. Vidrios templados protectores arriba y en frente. Incluye 4 azafates GN 1/1 en acero inoxidable, con tapa en acero inoxidable. Zona lisa para dispensador de bebidas. Largo: 2.00 / Ancho: 0.76 / Altura 0.85 m. Consumo energético y potencia térmica nominal de 43,96 kw/h. MARCA: BIENES Y SERVICIOS COL. AÑO DE FABRICACIÓN: 2026. | | *Consumo energético en BTU/h o m³/h o kg/h<br>*Potencia térmica nominal<br>*Rendimiento térmico del equipo (% si disponible)<br>*Certificación de conformidad del fabricante<br>*Ficha técnica |
| 8 |  | HORNO IND. COMBINADO GAS GLP . Horno combiando de 11 bandejas, . El horno cuenta con funciones como: Vapor Combinado; Aire caliente; Cocinar en el vapor; regenerar; Vapor manual; Extractor de vapor; Cocción por Sonda / Tiempo; enfriar; memoria para recetas y autolavado. Este equipo genera vapor con el exclusivo sistema Steam Power:<br>Tecnologia que transforma la cámara del horno en caldera. Convección de aire forzado por medio de turbinas de alta rotación. Sensor de temperatura para monitoreo de la cámara. Controles de la temperatura de 30°C hasta<br>260°C. Control de vapor ajustable desde 0% hasta 100%. Aislamiento en fibra cerámica de alto rendimiento y durabilidad. Drenaje que facilita la. higienización. Uso eficiente de la energía. Estructura en acero inoxidable. Tamaño de las bandejas: 53 x 32.5 cm. Consumo máximo de gas: 1,87kg/h 1,79 m3/h. Potencia térmica: 29.790 kcal/h (LP) / 23.180 kcal/h (GN). Voltaje: 220V monofase. Frecuencia: 60HZ. Potencia: 0.675 kw. Dimensiones: Ancho:1.2 Alto:1.06 Fondo:1.07 mts.<br>INCLUYE KIT DE CONEXION AGUA. Contiene conexión al punto de partida de tipo 61-202 que consta de 2 m de manguera de abastecimiento de agua con racor de conexion 1.9 cm y desague DN50. Aplica para los modelos XS desde<br>61-202 INCLUYE PASTILLAS DE DETERGENTE CANECA X 100 UND PAQUETE DE PASTILLAS PARA DETERGENTES, Modelo:56.00.210 , Recipiente con 100 unidades. Pastillas de Lavado y Abrillantado respectivamente para SelfCooking Center RATIONAL. Limpieza, higiene, brillo y protección de la salud óptimamente adaptadas<br>a las necesidades de conservación de los aparatos RATIONAL satisfaciendo las más altas exigencias en materia de calidad. PASTILLAS DECALCIFICADORAS X 150 UND PAQUETE DE INCLUYE PASTILLAS PARA DETERGENTES x 150 Un. Modelo: 56.00.562. Pastillas Descalcificadoras Abrillantadoras “Care” para SelfCooking Center® con CareControl. El descalcificante especial contenido en las pastillas Care combate las incrustaciones calcáreas inhibiendo su propia formación. Máxima seguridad laboral, garantizada en todo momento, sin costosos equipos desendurecedores ni dispendiosa descalcificación. Limpieza, higiene, brillo y protección de la<br>salud. Marca: RATIONAL. Año de fabricación 2026. | | *Consumo energético en BTU/h o m³/h o kg/h<br>*Potencia térmica nominal<br>*Rendimiento térmico del equipo (% si disponible)<br>*Certificación de conformidad del fabricante<br>*Ficha técnica |
| 9 |  | BASE PARA HORNO COMBI<br>Referencia:Fabricada en perfiles de acero inoxidable. tipo 430 calibre 18 y 20, con escabiladero para azafates enteros (no incluidos)Dimensiones: frente 0.792 ancho 0.632 altura 0.715 Compatible. con las referencias de los Hornos SCC 61G/101G. Marca: BIENES Y SERVICIOS COL. Año de fabricación: 2026 | | N/A |
| 10 |  | PLANCHA INDUSTRIAL DE LUJO<br>PLANCHA ASADORA A GAS DE PISO Trabajo Pesado Mueble fabricado totalmente en acero inoxidable calibre 18 tipo 201 y calibre 20 tipo 430, piso con refuerzo galvanizado calibre 18, que permiten un almacenamiento abierto, incluye bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos, su diseño permite un fácil acceso para labores de mantenimiento y limpieza, presenta 3 quemadores en acero inoxidable tipo flauta en forma de U de 22.000 BTU/h cada uno para una potencia total de 66,000 BTU., ubicados cada 12 pulgadas para una mejor distribución del calor, cada quemador posee una válvula que permite graduar la potencia de la llama de manera independiente, configuración para gas natural o gas propano, presenta una plancha de hierro de 3/4 de pulgada de espesor, ideal para altos volúmenes de trabajo, presenta un marco en acero inoxidable calibre 14, para expulsar el gas quemado cuenta con un ducto interno con salida en la parte posterior del equipo, configuración para gas natural y gas propano, dimensiones: Frente : 91 cm, Fondo : 76 cm, Altura : 94 cm, Peso : Toma eléctrico: 3X15. Potencia: 0.37. Consumo energético y potencia nominal de 19,34 KW/H. Marca: BIENES Y SERVICIOS COL. Año de fabricación: 2026 | | *Consumo energético en BTU/h o m³/h o kg/h<br>*Potencia térmica nominal<br>*Rendimiento térmico del equipo (% si disponible)<br>*Certificación de conformidad del fabricante<br>*Ficha técnica |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 |  | ESTUFA INDUSTRIAL DE LUJO 6 PUESTOS<br>ESTUFA A GAS DE PISO , cuerpo fabricado totalmente en acero inoxidable calibre 18 tipo 201 y calibre 20 tipo 430, el piso presenta refuerzo en acero galvanizado calibre 18 que permite un almacenamiento abierto, bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos, su diseño permite un fácil acceso para labores de mantenimiento y limpieza, presenta 6 quemadores abiertos de 32.000 BTU/h cada uno, con parrillas sencillas en hierro fundido de 30.5 x 30.5 cm, las válvulas permiten graduar la potencia de la llama de los quemadores de manera independiente, configuración para gas natural o gas propano, Dimensiones : Frente: 91 cm, Fondo : 76 cm, Altura : 94 cm, Peso : 70 kg, Potencia Total: 192.000 BTU/h. Consumo energético y poptenci nominal de 56,27 KW/H. Marca: BIENES Y SERVICIOS COL. Año de fabricación: 2026. | | *Consumo energético en BTU/h o m³/h o kg/h<br>*Potencia térmica nominal<br>*Rendimiento térmico del equipo (% si disponible)<br>*Certificación de conformidad del fabricante<br>*Ficha técnica |
| 12 |  | FREIDOR DE ALTO DESEMPEÑO 37 L. EMPOTRABLE<br>Capacidad: 75 Libras / 37 litros de aceite, tanque fabricado en acero inoxidable calibre 16 tipo 304 y calibre 18 tipo 304, mueble fabricado en acero inoxidable calibre 20 tipo 430, patas en tubo de acero inoxidable de 1 5/8 pulgadas de diámetro, con bases niveladoras, presenta dos ruedas en la parte de atrás que facilitan su manipulación, espaldar y ducto para desfogue de gas quemado fabricados en lámina galvanizada calibre 18 (Desmontable), el tanque presenta un diseño especial para permitir un rápido intercambio de calor con difusores en los tubos interiores, cuatro quemadores controlados por medio de una válvula de seguridad con sistema de paso, piloto con termopila, regulador de presión, y un termostato de 200 a 400 °F, presenta termostato límite de seguridad a 232 °C, incluye dos canastillas cromadas importadas, consumo: 120.000, BTU/hr, dimensiones: Frente 0.44 / Fondo 0.78 / Altura 1.05 mts. Peso: 62.3 Kg. Rendimiento térmico de 96,000 BTU/H. | | Ficha tecnica donde se especifique<br>BTU/h y rendimiento Termico |
| 13 |  | TRAMPA PARA GRASAS. DE CONEXIÓN EMPOTRABLE A POCETA<br>TRAMPA PARA GRASAS GRANDE<br>Referencia:<br>Equipo resistente y robusto. Las trampas se entregan empacadas en cajas de cartón, lo cual las protege y disminuye los costos de transporte. Equipos fabricados totalmente en lámina de acero inoxidable calibre 18 tipo 201 y calibre 20 tipo 304, patas en acero inoxidable con tornillos para nivelar, tapa asegurada al cuerpo de la trampa por medio de broches de presión. Incluye una bandeja perforada de acero inoxidable removible, para retener los sólidos y permitir el retiro de las grasas retenidas. Dimensiones: Frente : 80 cm, Fondo : 48 cm, Altura : 37 cm, Peso : 30 kg. Marca: BIENES Y SERVICIOS COL. Año de fabricación: 2026. | | N/A |
| 14 |  | ESCABILADERO PARA AZAFATES DE 18 NIVELES<br>Estructura en tubo cuadrado de acero inoxidable De<br>1 pulgada, contiene pestañas en acero inoxidable calibre 18 tipo 430 para 18 niveles, capacidad para almacenar 36 Azafates, presenta ruedas de 5 pulgadas de diámetro (Dos con freno y dos sin freno) para trabajo semipesado.Incluye 18 bandejas<br>Dimensiones: Frente 0.58 m / Fondo 0.68 m / Altura: 1.70 m. Marca: BIENES Y SERVICIOS COL. Año de fabricación: 2026. | | N/A |
| 15 |  | REFRIGERADOR VERTICAL 3PTAS INOX<br>Vertical enfriadora de 65 pies puertas en vidrio templado.<br>,Interior y exterior en acero brillante 430 calibre 22, dimensiones exteriores 1.95 frente x 2.15 Alto x 76 Fondo , iluminacion LED, rango de temperatura 2°c a 8°c , entrepaños o parrillas cantidad 15 en acero inoxidable referencia 430, removibles. Fabricación Ecológica libre de CFC \| Aislamiento con inyección automática de espuma de poliuretano de alta densidad de 38kg/m3. .<br>Compresor de de 1HP, 110/220v. Potencia nominal de 745,7 w. Refrigerante R134. Control digital de temperatura. Iluminación interior automática al abrir las puertas. Sistema de alarma de puertas abiertas programable. Soportado sobre seis ruedas de alta resistencia con freno de 3" de diámtero. Marca: BIENES Y SERVICIOS COL. AD). Año de fabricación: 2026. | | *Etiqueta de eficiencia energética clase A o B o equivalente<br>Si no hay etiqueta: certificación de alta eficiencia del fabricante<br>*Consumo energético anual (kWh/año) o potencia nominal (W)<br>*Potencia del compresor<br>*Tipo de refrigerante<br>*Ficha técnica completa |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 |  | CONGELADOR VERTICAL 2 PTAS 49P INOX<br>Vertical Congelacion No frost 44 pies ,Interior en acero brillante y exterior Satinado, referencia 430 calibre 22 , Dimensiones exteriores 1,30 Frente x 2,15 Alto x 80 Fondo , rango de temperatura (-)15°c a (-) 22°c. Parrilas interiores en acero inoxidable referencia 430 calibre 22. Iluminación interior automática al abrir las puertas. Control digital de temperatura. Refrigerante R134. Compresor de 3/4hp, 110/220v. Potencia nominal de 560w. Soportado sobre cuatro ruedas de alta resistencia de 3" de diámetro. Marca: BIENES Y SERVICIOS COL. Año de fabricación: 2026. | | *Etiqueta de eficiencia energética clase A o B o equivalente<br>Si no hay etiqueta: certificación de alta eficiencia del fabricante<br>*Consumo energético anual (kWh/año) o potencia nominal (W)<br>*Potencia del compresor<br>*Tipo de refrigerante<br>*Ficha técnica completa |
| 17 |  | ESTACION SANDWICH Y ENSALADAS 2 PTAS<br>Referencia: TSSU48. Marco de la construcción en AISI 304 acero inoxidable calibres 20 y 22, Refrigerante libre de CFC. Termostato electrónico y display digital LED de temperatura para un control preciso y fácil lectura, Juntas magnéticas puede ser sustituido sin necesidad de herramientas. Parte inferior con bordes redondeados para facilitar la limpieza. Salpicaero trasero de 15cm de alto. Dos puertas batientes en acero inoxidable referencia 304 calibre 20. Descongelación automática y evaporación automática del agua de condensación. Capacidad inferior: 12 pies cúbicos (340 L). Temperatura de operación: de 0 a 5 ºC. Incluye 12 azafates 1/6 GN por 6.5 cm de profundidad y una tabla de polietileno. Dimensiones: Frente 1.225 / Fondo 0.770 / Altura 1.08 mts. Voltaje: 110V/60Hz. UNIDAD: 1/2HP, MONOFÁSICO: 110 V - POLO A TIERRA, Consumo wattios: 990W, Corriente: 3.7 AMP, Toma eléctrico: 3X15, altura de piso para punto eléctrico: 0.90 M. Soportado sobre ruedas de alta resistenica de 3" de diámetro con freno por seguridad. Refrigerante R134. Marca: BIENES YSERVICIOS COL. Año de fabricación: 2026. | | *Etiqueta de eficiencia energética clase A o B o equivalente<br>Si no hay etiqueta: certificación de alta eficiencia del fabricante<br>*Consumo energético anual (kWh/año) o potencia nominal (W)<br>*Potencia del compresor<br>*Tipo de refrigerante<br>*Ficha técnica completa |
| 18 |  | HORNO A GAS DOS CÁMARAS ELECTROMECÁNICO<br>Referencia: THP-24C (RFL-24C). Horno a gas de 2 cámaras. Fabricado en acero inoxidable. Controles electromecánicos para ajuste de temperatura independiente inferior y superior (30- 300°C), Aislamiento térmico en fibra de vidrio de 2" de espesor. Manijas horizontales en acero inoxidable para apertura de las puertas. temporizador (0-60 min), pantallas de temperatura y tiempo digitales para cada cámara. Visor de vidrio e iluminación interior para observar el producto, evitando la apertura de la puerta que resta eficiencia al horneo. Capacidad para dos bandejas de 60x40 cm (no incluidas) por cada cámara, no Incluye regulador de voltaje. Características eléctricas: Voltaje 110V. Potencia: 120W(45000Btu/h). Dimensiones: Frente 1.34 / Fondo 0.90 / Altura 1.40 mts. Peso:250Kg. Soportado sobre cuatro ruedas de alta resistencia de 3" de diámetro. EL EQUIPO INCLUYE 10 BANDEJAS EN ACERO ALUMINIZADO 60*40*2.5 cm. Bandeja fabricada en acero aluminizado, liviana, esquinas redondeadas. Dimensiones: 60 * 40 * 2.5 cm. Quemadores a gas /4) de 30,000 BTU cada uno para una potencia total de 120,000BTU. Consumo energético y potencia térmica nominal de 35,16 kw/h. Consum oenergético y potencia nominal de 120,000 BTU/H. Marca: BIENES Y SERVICIOS COL. Año de fabricación: 2026. | | *Consumo energético en BTU/h o m³/h o kg/h<br>*Potencia térmica nominal<br>*Rendimiento térmico del equipo (% si disponible)<br>*Certificación de conformidad del fabricante<br>*Ficha técnica |
| 19 |  | CARRO MANTENEDOR DE ALIMENTOS EMPOTRABLE<br>Interior y exterior en acero inoxidable referencia 304 calibre 20. Carro mantenedor de alimentos de 10 niveles (20 GN 1/1 de 6,5 cms. de profundidad). Incluye termostato y termómetro. Base anti-golpes para transporte seguro. Base con ruedas de alta resistencia, 2 con freno. Manillas de acero en ambos costados para un cómodo transporte. Temperatura homogénea gracias a sus ventiladores. Incluye cerradura de seguridad. Switch de prendido y apagado. Incluye repisas. Calentamiento eléctrico con resisencias 110/220v. Potencia instalada de 1,700w. Consumo eléctrico aproximado de 1,7kw/h.Marca: BIENES Y SERVICIOS COL. Año de fabricación: 2026. | | *Potencia instalada (kW)<br>*Consumo eléctrico<br>*Control termostático eficiente<br>*Ficha técnica energética |
| 20 |  | Licuadora volcable<br>Sistema basculante. Vaso en acero inoxidable referencia 304 calibre 18, sin soldaduras visibles, totalmente sanitario.. Una velocidad. Industrial. Tapa en acero inoxidable refencia 304 calibre 20. Palanca de volteo graduable con pin de seguridad. Motor de 1,5hp, 110/220V, 60hZ. Factor de potencia de 0,8. Corriente nominal de 20A. Consumo elétrico de 1,400 watt. Factor de potencia 0,8. Base en tubo cuadrado de acero inoxidable referencacia 304 calibre 16 de 1 1/2".<br>Capacidad: 15 Lt.. Dimensiones: 30 x 50 x 108 cm. Empotrable a piso. Marca: BIENES Y SERVICIOS COL. Año de fabricación: 2026. | | *Potencia nominal (HP o kW)<br>*Corriente nominal<br>*Consumo eléctrico<br>*Factor de potencia (si disponible)<br>*Declaración de motor de alta eficiencia<br>*Certificación del fabricante de bajo consumo<br>*Si el motor es ≥ 0.18 kW:<br>*Preferible eficiencia IE3 o superior |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 |  | BASCULA DE PISO<br>BASCULA DE RECIBO 300KG/600LB<br>Báscula electrónica con capacidad de 300 kg. Platón de 60x60cm en acero inoxidable, incrementa la rapidez y exactitud de sus pesadas a diferencia de las básculas mecánicas, lo que permite agilizar sus procesos, de fácil manejo y sinajustes evitando errores de interpretación o lectura incrementando su productividad. Pantalla Led, función de tara. Puerto RS-232 para trabajar con impresoras y computadores. Ideal para trabajo pesado. Indicador en ABS. Adapatador de corriente. Bateria interna recargable. Display: LED. Cosnumo eléctrico 5watt. Consumo en modo batería de 30mA. Marca: BIENES Y SERVICIOS COL. Año de fabricación: 2026. | | *Consumo eléctrico<br>*Consumo en modo batería<br>*Modo ahorro de energía / stand-by<br>*Ficha técnica |
| 22 |  | SALAMANDRA A GAS EMPOTRABLE<br>Interior y exterior en acero inoxidable referencia 430 calibres 18 y 20. Calentamient por medio de seis quemdores en dos grupos de 3 de 8,000 BTU cada quemador, para una potencia calorífica total de 48,000 btu., dos perillas reguladoras, una por cada grupo. Está fabricada en acero inoxidable 430, equipo para trabajo pesado. El tubo de conexión al punto de gas es de ¾". Este equipo cuenta con 1 una bandeja recolectora de residuos en la parte inferior en acero inxidable, una base con una parrilla la cual puede ubicarse en 6 niveles diferentes, esto para acercar el alimento hacia los quemadores o alejarlo. Palanca manual para cambiar de popsiciones la parrilla. Además incluye un soporte para que el equipo sea instalado en la pared. (No incluye patas ni pilotos de encendido). Dimensiones: Frente: 97.5 cm Fondo: 66 cm Alto: 51cm. Consumo energético y potencia térmica nominal de 14,06 kw./h. Rendimiento térmico aproximado de 38,400 BTU/H. Marca: BIENES YSERVICIOS COL. Año de fabricación: 2026 | | *Consumo energético en BTU/h o $m^3$/h o kg/h<br>*Potencia térmica nominal<br>*Rendimiento térmico del equipo (% si disponible)<br>*Certificación de conformidad del fabricante<br>*Ficha técnica |
| 23 |  | BALANZA ELECTRONICA 40KG<br>Referencia: PCR40.<br>Estructura en acero inoxidable referencia 304. Funciona con batería (200 hr de trabajo, 8 hr de recarga) ó con corriente. Funciones de caja registradora. Pantalla de display de cuarzo de alta resolución, genera más confianza debido al display para vista del cliente. Capacidad 40 Kg. División mínima 5 gr de 0 - 8 kg /, 10 gr de 8 - 40 kg. Memorias: 100. Corriente eléctrica 110 voltios 60 hz. Adaptador a corriente eléctrica incluído, batería recargable con autonomía de 200 horas. Plato de 29 x 35 cms. Precio Kg / máximo 999.99. Totala a pagar / máx. 9999.99. Temp de operación -10 a 40 °C. Temp. alamcenaje -20 a 50 °C. Peso neto 11.5 Kg, peso con empaque 13.5 Kg. Dimensiones: Frente 0.354 / Fondo 0.36 / Altura 0.142 mts. Peso: 13.5 kg neto. (Contiene fuente de poder a 110 V para cargar la batería y plato removible). Marca: BIENES Y SERVICIOS COL.. Año de fabricación: 2026. | | Ficha tecnica |
| 24 |  | EMPACADORA AL VACÍO<br><br>EMPACADORA AL VACIO 2 BARRAS 900W 110V<br>Empacadora al vacío con dos barras. Tapa acrílica cóncava. Motor de 1,2 hp. 110v. Corriente nominal de 16A. Consumo eléctrico de 895 watt.Factor de potencia 0,8. Construida totalmente en acero inoxidable, esquinas redondeadas para óptima higiene, cubierta transparente. capacidad de la bomba: 20 m3/h, tiempo de sellado: 10-30 segundos, espesor máximo de sellado: 0.1-0.5 mm. longitud de sellado: 400 mm. ancho del sello: 10 mm. Dimensiones de la cámara: Frente 0.455 / Fondo: 0.440 / Altura 0.075 mts. Dimensiones exteriores: Frente 0.480 / Fondo 0.400 / Altura 0.440 mts. Peso: 71 kg. Marca: BIENES Y SERVICOS COL. Año de fabricación: 2026 | | *Potencia nominal (HP o kW)<br>*Corriente nominal<br>*Consumo eléctrico<br>*Factor de potencia (si disponible)<br>*Declaración de motor de alta eficiencia<br>*Certificación del fabricante de bajo consumo<br>*Si el motor es ≥ 0.18 kW:<br>*Preferible eficiencia IE3 o superior |
| 25 |  | BATIDORA 10 L<br>BATIDORA 10L<br>Batidora de 10 cuartos de galón (9.5 L). Cuerpo fabricado en hierro fundido ideal para trabajo pesado. Tazón y ganchos fabricados en acero inoxidable referencia 304 de grado alimenticio, Motor de 3 velocidades (148, 244 y 480 RPM), transmisión de engranajes. Capacidad máxima de harina: 5 lbs. Manija para subir y bajar el tazón. Incluye tazón de 10qt de acero inoxidable, pala mezcladora, gancho amasador y Globo batidor. Potencia: 0.6 KW. Voltaje: 110V con polo a tierra. Corriente nominal de 15A. Consumo eléctrico aproximado de 700 watt. Factor de potencia de 0,8. Dimensiones: Frente 0.470 / Fondo 0.450 / Altura. 0.60 mts. Peso: 58 Kg. Marca: BIENES Y SERVICIOS COL. Año de fabricación: 2026. | | *Potencia nominal (HP o kW)<br>*Corriente nominal<br>*Consumo eléctrico<br>*Factor de potencia (si disponible)<br>*Declaración de motor de alta eficiencia<br>*Certificación del fabricante de bajo consumo<br>*Si el motor es ≥ 0.18 kW:<br>*Preferible eficiencia IE3 o superior |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26 |  | PROCESADOR DE VEGETALES 300 KG/h<br><br>PROCESADOR DE VEGETALES 8 DISCOS<br>Procesador de vegetales. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio tratado con antioxidante anódico. Dotado con un dispositivo de seguridad. La cubierta es completamente extraíble, lo que permite una fácil limpieza y cambio de discos. Su motor ventilado de alta potencia cumple con todos los estándares de seguridad. Incluye: Ocho discos (cuatro discos tajadores y cuatro discos ralladores) - 1 Disco Rallador 3 mm - 1 Disco Rallador 4 mm - 1 Disco Rallador 7 mm - 1 disco tajador de 2.5 mm - 1 disco tajador de 4 mm, y 1disco desplazador. Certificaciones: CE-ETL. Cuenta con dos bocas para suministrar los diferentes vegetales y frutas, uno amplio para productos grandes y uno cilíndrico. Velocidad de la maquina: 1400 rpm. Velocidad del disco: 270 rpm. Capacidad aproximadamente: 300 KG/H. Voltaje: 110V - polo a tierra. Potencia: 3/4 HP-550W. Consumo: 5 Amperios. Factor de potencia 0,8. Toma eléctrico: 3X15. Dimensiones: Frente 0.23 / Fondo 0.57 / Altura 0.51 mts. Peso: 22,3kg. Toma eléctrico: 3X15. Potencia: 0.37 HP-3500 Btu/h. Marca: BIENES Y SERVICIOS COL. Año de fabricación: 2026. | | *Potencia nominal (HP o kW)<br>*Corriente nominal<br>*Consumo eléctrico<br>*Factor de potencia (si disponible)<br>*Declaración de motor de alta eficiencia<br>*Certificación del fabricante de bajo consumo<br>*Si el motor es ≥ 0.18 kW:<br>*Preferible eficiencia IE3 o superior |
| 27 |  | MOLINO PARA CARNES<br>Molino para carne. Fabricado en acero inoxidable y aluminio, simple y fácil de usar. Interruptor a prueba de agua y parada de emergencia. Diseño único y robusto apto para trabajo pesado. Potente motor de 1.5 HP. Correinte nominal de 18A. Consumo eléctrico de 746watt. Factor de potencia 0,85. Cabeza de corte estándar # 22. Transmisión directa de engranaje. Motor eficiente. Swiche de arranque y reversa. Tamaño compacto y construcción sin costuras. Bandeja alimentadora remobible. Pies de goma. Incluye una cuchilla de corte de acero inoxidable, una placa de corte de acero inoxidable y un empujador de alimentos de plástico. Capacidad aprox: 270 Kg/h. Dimensiones: Frente 0.45 / Fondo 0.60 / Altura 26.5 cm. Voltaje: 110V.<br>Potencia 1.1 kW (1.5 HP). Peso: 22.5 Kg. Marca: BIENES Y SERVICIOS COL. Año de fabricación: 2026. | | *Potencia nominal (HP o kW)<br>*Corriente nominal<br>*Consumo eléctrico<br>*Factor de potencia (si disponible)<br>*Declaración de motor de alta eficiencia<br>*Certificación del fabricante de bajo consumo<br>*Si el motor es ≥ 0.18 kW:<br>*Preferible eficiencia IE3 o superior |
| 28 |  | DISPENSADOR DE JUGOS 2 TANQUES 38L<br>Dispensador de bebidas de dos tanques. Cada tanque de 5 galones para una capacidad total de 10 Galones. Cubierta, frente y fondo en lámina de acero inoxidable tipo 304 calibre 20. Laterales y recipiente de goteo en resina lexan color beige, tanques y tapas en resina lexan transparente. Válvula dosificadora en acero inoxidable con empaque oring intercambiable. Sello del tanque con la cubierta con un empaque siliconado para mayor hermeticidad. Capacidad de cada tanque: 5 Galones. Dimensiones: Frente 0.44 / Fondo 0.38 / Altura 0.69 mts. Características eléctricas: Unidad refrigeradora de 1/5 de H.P - sistema hermético. Refrigerante R134. Monofásico: 110 V polo a tierra, consumo: 632 W, toma eléctrico: 3x15, corriente: 5.5 Amp. Altura de piso para punto eléctrico: 0.50m. Marca: BIENES Y SERVICIOS COL.. Año de fabricación: 2026 | | *Etiqueta de eficiencia energética clase A o B o equivalente<br>Si no hay etiqueta: certificación de alta eficiencia del fabricante<br>*Consumo energético anual (kWh/año) o potencia nominal (W)<br>*Potencia del compresor<br>*Tipo de refrigerante<br>*Ficha técnica completa<br><br>Ficha tecnica donde se especifique el tipo de gas refrigerante<br>Nota1: se prefiere el uso de refrigerantes R-507 A, R-410A, R-134a, R-152 a, R-125, R-143 a, R-32, R-23, R-404 A, R-407 A, R-407 B, R-407 C, R-508 A, R-508 B, R-717, R-600 a, R-290, R-453A (RS-70) y R-32 sustancias que no agotan el ozono y con bajo potencial de calentamiento global.<br>Nota2: Se prohiben los equipos y sistemas para la refrigeración y el aire acondicionado que contengan y/o requieran para su operación o funcionamiento las sustancias controladas en los Guías A, B, C del Protocolo de Montreal. |
| 29 |  | LICUADORA COMERCIAL<br>Diseño moderno y atractivo. Ideal para licuar toda clase de vegetales y frutas. Vaso transparente en policarbonato libre de BPA. Tritura hielo. Alto rendimiento. Panel digital. Doe velocidades y pulso. Timer. Cuchillas en acero inoxidable. Capacidad: 1.4 Lt., 48 Oz. Dimensiones: 19 x 45 cm. Potencia: 2 H. P. 110v. Corriente nominal de 22A, factor de de potencia 0,79, consumo eléctrico de 1,492 watt aproximadamente, 1.500 Wh., 110 V. Velocidad: Hasta 24.000 R.P.M. en alto. Marca: BIENES Y SERVICIOS COL. Año de fabricación: 2026. | | *Potencia nominal (HP o kW)<br>*Corriente nominal<br>*Consumo eléctrico<br>*Factor de potencia (si disponible)<br>*Declaración de motor de alta eficiencia<br>*Certificación del fabricante de bajo consumo<br>*Si el motor es ≥ 0.18 kW:<br>*Preferible eficiencia IE3 o superior |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 |  | Tajadora de carne. Cuerpo construido en aluminio. Hoja de disco en acero inoxidable. Disco de 25 cm de diámetro. Transmisión por medio de correa y polea entre el motor y la cuchilla. Sistema de protección que impide cortaduras accidentales del operario. Puede cortar carnes frías, jamón. Protector de seguridad que impide que la mano se acerque a la cuchilla. Este producto no es apto para cortar carnes congeladas. Dimensiones: Frente 0.52 / Fondo 0.375 / Altura 0.46 mts. Voltaje: 110V. Potencia: 180W. Corriente nominal de 4,5A. Consumo eléctrico de 350watt. Factyor de potencia 0,85. Peso: 16 Kg. Marca: BIENES Y SERVICIOS COL. Año de fabricación: 2026. | | *Potencia nominal (HP o kW)<br>*Corriente nominal<br>*Consumo eléctrico<br>*Factor de potencia (si disponible)<br>*Declaración de motor de alta eficiencia<br>*Certificación del fabricante de bajo consumo<br>*Si el motor es ≥ 0.18 kW:<br>*Preferible eficiencia IE3 o superior |
| 31 |  | Peladora de papas<br>Totalmente fabricada en acero inoxidble referencia 304 calibres 20 y 18.. Sistema de pelado por medio de Disco abrasivo de alta resistencia y durabilidad a través de movimiento giratorio. Puerta de descargue con seguro. Necesita conexión hidráulica y desagüe. Capacidad: 150 kg/h. / Hasta 10 kg por ciclo de 3 minutos. Motor de 1,5hp., 110v, 60hz. Corriente nominal de 20A. Consumo eléctrico de 1,600watt.Factor de potencia 0,8. Marca: BIENES Y SERVICIOS COL. Año de fabricación: 2026. | | *Potencia nominal (HP o kW)<br>*Corriente nominal<br>*Consumo eléctrico<br>*Factor de potencia (si disponible)<br>*Declaración de motor de alta eficiencia<br>*Certificación del fabricante de bajo consumo<br>*Si el motor es ≥ 0.18 kW:<br>*Preferible eficiencia IE3 o superior |

Cordialmente.

VALERIA PÉREZ ZAMORA
C.C. 1007603947
Representante Legal
Bienes y Servicios Col. SAS.
NIT. 901.441.450-1