R&A
Suministro, Acompañamiento y Asesorías Contractuales

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN DE REERENCIA DEL PRODUCTO (OPCIONAL)	MARCA PRODUCTO QUE OFERTA
1	GORRA DE PROTECCIÓN EN DRIL CON CUBIERTA PARA CUELLO Y OREJAS TIPO PAVA CON LOGO BORDADO SENA	TALLA ÚNICA ADULTO LAS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS DEBEN GARANTIZAR LA RESISTENCIA A LOS FACTORES AMBIENTALES TALES COMO: SOL, LLUVIA, FRÍO, POLVO, VIBRACIONES, SUDOR Y LODO, ENTRE OTROS. SOMBRERO EN DRIL 100% ALGODÓN, TIPO PAVA CON SOLADERA CON ALA ANCHA Y CORDÓN, PROTECTOR DE CUELLO REMOVIBLE, MALLA PARA PERMITIR LA TRANSPIRACIÓN, COSTURAS EN NYLON SOMBRERO EN DRIL UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES A LA INTEMPERIE Y CUANDO SE ESTÉ EXPUESTO AL SOL, POLVO, COMO EN LAS LABORES DE JARDINERÍA, TRABAJOS EN CAMPO, TRABAJOS EN ÁREAS ABIERTAS. LA GORRA DEBE CUBRIR COMO MÍNIMO LA CORONILLA, LA FRENTE Y LAS	UN		BOONCRACK

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@

		SIENES, HACIENDO SOMBRA SOBRE EL ROSTRO DEL USUARIO. LA GORRA (TIPO PAVA) QUE PERMITA SU USO EN VARIAS TALLAS. LOGO INSTITUCIONAL BORDADO EN LA PARTE DELANTERA SE DEBE ENVIAR FICHA DEL FABRICANTE UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES A LA INTEMPERIE Y CUANDO SE ESTÉ EXPUESTO AL SOL, POLVO, COMO EN LAS LABORES DE JARDINERÍA, TRABAJOS EN CAMPO, TRABAJOS EN ÁREAS ABIERTAS EL ELEMENTO DEBE SUMINISTRARSE EN EMPAQUE, ASEGURANDO LA PROTECCIÓN CONTRA RUPTURA Y DEFORMACIONES QUE SE PUEDAN OCASIONAR POR INADECUADA MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE			
2	Casco de seguridad industrial TIPO II con barbuquejo y rachet	CE EN397; CE EN50365; ANSI Z89.1; NTC 1523 Un casco de seguridad es un equipo de protección individual diseñado para proteger la cabeza de posibles lesiones en el lugar de trabajo.	UN		LINKTECH

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@
(+57) 321 947 1731

www.asesoriascontractualesrya.com

		El casco debe estar fabricado en polie&#65533;leno de ajuste estándar mediante rachet. Debe ser liviano. Debe traer barbuquejo de 4 apoyos. Debe contar con ranura universal compa&#65533;ble para colocar y ajustar los protectores audi&#65533;vos &#65533;po copa y visores faciales de visera corta. Debe contar con banda an&#65533;sudoral. El casco debe ser &#65533;po I clase E, con capacidad dieléctrica de 20.000 Vol&#65533;os. Debe ser altamente resistente a impactos de caída ver&#65533;cal. Debe ser resistente a rayaduras y radiación UV. Se debe enviar ficha técnica del fabricante y la del proveedor, como también la imagen del producto ofrecido. Debe poderse usar en ac&#65533;vidades de construcción, agricultura, logís&#65533;ca y servicio. Debe poderse suministrar en colores blanco, verde, amarillo, rojo de acuerdo a las necesidades del centro. Se debe enviar ficha técnica del fabricante y la			

www.asesoriascontractualesrya.com

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@
(+57) 321 947 1731

		del proveedor, como también la imagen del producto ofrecido El casco de seguridad industrial ﬁpo II debe suministrarse en empaque, asegurando la protección contra ruptura y deformaciones que se puedan ocasionar por inadecuada manipulación y transporte. Los cascos que durante su manipulación y transporte hayan sido some ﬁdos a condiciones similares a las indicadas en los ensayos de la Norma NTC 1523, deberán ser reemplazados. Cada casco se debe rotular en forma legible y durable, de tal forma que esta información sea accesible por el usuario: a) Tipo de casco. b) El año y el mes del lote de fabricación. c) El nombre, marca registrada. d) El país de origen. e) La talla del casco. f) Designación del modelo. g) Caracterís ﬁcas del casco			
3	Protector Auditivo tipo Copa para casco	EN 352-3 ANSI S3.19 NTC 2272 - Método para la medición de la protección real del oído	UN		LINKTECH

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@

www.asesoriascontractualesrya.com

(+57) 321 947 1731

		brindada por los protectores auditivos y medición de la atenuación física de las orejeras NTC 2950 - Protectores auditivos. Método simplificado para lamedición de la atenuación porinserción de protectorestipo orejera para propósitos de inspección de calidad Protector auditivo tipo copa adaptable a ranura universal de cascos, ofrece protección en ambientes de trabajo con niveles de ruido superiores a 85 dB. Minimiza la resonancia y resulta en un atenuador que brinda protección efectiva contra ruido extremo, así como óptimo confort y un peso liviano. Cojinetes de suave espuma ofrecen un sello adecuado sin causar demasiada presión. Los cojinetes son fáciles de reemplazar y su capa exterior está fabricada en plástico texturizado que facilita la ventilación y aumenta su durabilidad. Fabricados con materiales hipoalergénicos y de muy bajo			

www.asesoriascontractualesrya.com

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@
(+57) 321 947 1731

		peso, brindan una efectiva e higiénica protección. Orejera para montaje en casco de seguridad. Copas fabricadas en plástico ABS. Cubiertas de las almohadillas fabricadas en PVC Y/O ABS. Medio absorbente fabricado en Poliuretano. Mínimo 23 dB de nivel de reducción. Fácil visibilidad deben enviar ficha de frabricant			
4	Protector audi&#65533;vo &#65533;po copa	ANSI S3.19 / CE EN 352-2; NTC 2272 Disposi&#65533;vo que se u&#65533;liza para evitar los efectos perjudiciales del sonido en el sistema audi&#65533;vo. Para protección en ambientes de trabajo con niveles de ruido Las copas gemelas acopladas acús&#65533;camente para minimizar la resonancia y resulta en un super atenuador que brinda protección efec&#65533;va contra ruido extremo, así como óp&#65533;mo confort y un peso liviano. El protector &#65533;po copa de contar con cojinetes fáciles de reemplazar y su capa exterior debe estar fabricada en	UN		

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@

www.asesoriascontractualesrya.com

(+57) 321 947 1731

		plás&#65533;co texturizado para facilitar la ven&#65533;lación y aumentar su durabilidad. Las copas debe estar fabricadas en plás&#65533;co ABS, cubiertas de almohadilla fabricada en PVC Medio absorbente fabricado en Poliuretano. El materiales u&#65533;lizado para la fabricación debe ser hipoalergénicos y de muy bajo peso, de tal manera que brinden una efec&#65533;va e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido por jornada de trabajo. para ambientes de trabajo peligrosos (NRR 23 dB) Banda superior amplia y acolchonada con cuatro puntos de suspensión de acero , acojinamiento superior que distribuya la presión para mayor comodidad y se adapte a la mayoría de los perfiles faciales. Fabricación en acero inoxidable resistente a torceduras y deformaciones. Copas de puntos pivotantes para permi&#65533;r a los usuarios inclinar y ajustar las			

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@

www.asesoriascontractualesrya.com

(+57) 321 947 1731

		copas de los oídos para deslizar y girar y así lograr un mejor ajuste y un mayor confort. La copa debe ser ajustable de tal manera que permita acomodar la orejera para cualquier tamaño de cabeza, almohadillas rellenas de espuma, anillos suaves son lo úl&#xfffd;mo para un mejor sellado (aún con gafas) y brindan una mayor comodidad. Los protectores &#xfffd;po copa deben tener clasificación Reducción de ruido Ra&#xfffd;ng (NRR) *: 23 dB.. Deben enviar ficha técnica fabricante y la del proveedor, como también la imagen del producto ofrecido El Tapa oídos de inserción debe estar empacada de forma individual, en bolsa de polie&#xfffd;leno o de cualquier otro material transparente que permita observar su contenido y con el cual el tapa oído de inserción no sufra daños o deterioros durante el transporte o almacenamiento . Cada tapa oído			

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@

www.asesoriascontractualesrya.com

(+57) 321 947 1731

		de inserción debe tener estampada que garan&#65533;ce la permanencia de la siguiente información: Nombre del fabricante, composición de Tapa oídos de inserción, instrucciones de cuidado.			
5	Tapa oídos de inserción	ANSI S3.19 / CE EN 352-2; NTC 2272 Disposi&#65533;vo que se u&#65533;liza para evitar los efectos perjudiciales del sonido en el sistema audi&#65533;vo. El protector audi&#65533;vo &#65533;po inserción es llamado también &#65533;po tapón por que se coloca dentro del canal del oído externo (audi&#65533;vo), o en la concha del oído, para impedir la entrada al canal del oído externo (semiaudi&#65533;vo). Deben estar fabricados en espuma moldeable. Deben ser hipoalergénicos de fácil mantenimiento y duración. Deben estar diseñados para lograr comodidad desde el punto de vista anatómico y del confort al momento de usar los protectores. Deben tener un cordel y un	UN		LINKTECH

www.asesoriascontractualesrya.com

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@
(+57) 321 947 1731

		estuche, lo anterior para aumentar la duración del protector ya que se contamina menos. Los protectores fabricados en espuma moldeable, se adaptan mas fácilmente al conducto audi&#65533;vo grande o pequeño del trabajador ya que su estructura es suave y redondeada. El fabricante debe especificar en el empaque o en la ficha técnica el nivel de atenuación o NRR del protector audi&#65533;vo, se encuentran en le mercado niveles de atenuación para estos protectores entre los 23 dB. Se debe enviar ficha técnica fabricante y la del proveedor, como también la imagen del producto ofrecido. Tapones para oídos fabricados en TPR (elastómero termoplás&#65533;co, mezcla entre caucho y plás&#65533;co), posee cordón fabricado en nylon. 3 membranas para el sellado del canal audi&#65533;vo. Tapones de oído de limpieza fácil, para uso repe&#65533;do, empacado en			

www.asesoriascontractualesrya.com

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@
(+57) 321 947 1731

		caja transparente. Color disponible: naranja. El tapa oído de inserción debe estar empacada de forma individual, en bolsa de polie&#xfffd;leno o de cualquier otro material transparente que permita observar su contenido y con el cual el tapa oído de inserción no sufra daños o deterioros durante el transporte o almacenamiento. Cada tapa oído de inserción debe tener estampada que garan&#xfffd;ce la permanencia de la siguiente información: Nombre del fabricante, composición de tapa oído de inserción, instrucciones de cuidado.			
6	Gafas protectoras de lente claro	ANSI Z87.1; NTC 1825; NTC 1835 - Las gafas de protección, también conocidas como lentes de seguridad, son un &#xfffd;po especial de anteojos que se u&#xfffd;lizan para proteger párpados y ojos de salpicaduras de líquidos o de la entrada de elementos par&#xfffd;culados como viruta procedente de algún trabajo de maquinado o	UN		LINKTECH

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@

www.asesoriascontractualesrya.com

(+57) 321 947 1731

		similar. Gafas de seguridad con lente en policarbonato con protección lateral integrada, lentes sin montura diseñados para proteger contra impactos de alta y baja velocidad, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes, ajuste a la cara y puente nasal recubierto an&#65533;deslizante deben ser confortables y ajustables al contorno de la cara. Tratamiento an&#65533;empañante , an&#65533;está&#65533;co y an&#65533;-rayadura. Gafas de protección con montura fabricada en Nylon, lentes en policarbonato que brindan protección para los ojos derivada del polvo, virutas, chispas, proyección de par&#65533;culas a altas y bajas velocidades. Posee Filtro UV – An&#65533; Empañante – An&#65533; Rayaduras. Pa&#65533;llas con ajuste telescópico de tres posiciones. El elemento debe suministrarse en empaque, asegurando la protección contra ruptura y deformaciones que se puedan			

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@

www.asesoriascontractualesrya.com

(+57) 321 947 1731

		ocasionar por inadecuada manipulación y transporte. Cada empaque de las gafas se debe rotular con una marquilla, en forma legible, de tal forma que esta información sea accesible por el usuario: Tipo de lente claro. El año y el mes del lote de fabricación. El nombre, marca registrada. Y El país de origen. Designación del modelo. Caracteríscas de las gafas Además, cada lente deberá estar marcado con la normava requerida.			
7	Gafas protectoras de lente oscuro	ANSI Z87.1; NTC 1825; NTC 1835 - Las gafas de protección, también conocidas como lentes de seguridad, son un po especial de anteojos que se ulizan para proteger párpados y ojos de salpicaduras de líquidos o de la entrada de elementos parculados como viruta procedente de algún trabajo de maquinado o similar. Gafas de seguridad con lente en policarbonato con protección lateral integrada, lentes sin montura diseñados para	UN		LINKTECH

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@

www.asesoriascontractualesrya.com

(+57) 321 947 1731

		proteger contra impactos de alta y baja velocidad, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes, ajuste a la cara y puente nasal recubierto an�deslizante deben ser confortables y ajustables al contorno de la cara. Tratamiento an�empañante , an�está�co y an�-rayadura. Gafas de protección con montura fabricada en Nylon, lentes en policarbonato que brindan protección para los ojos derivada del polvo, virutas, chispas, proyección de par�culas a altas y bajas velocidades. Posee Filtro UV – An� Empañante – An� Rayaduras. Pa�llas con ajuste telescópico de tres posiciones. El elemento debe suministrarse en empaque, asegurando la protección contra ruptura y deformaciones que se puedan ocasionar por inadecuada manipulación y transporte. Cada empaque de las gafas se debe rotular con una marquilla, en forma legible, de tal forma que esta información			

www.asesoriascontractualesrya.com

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@
(+57) 321 947 1731

		sea accesible por el usuario: Tipo de lente claro. El año y el mes del lote de fabricación. El nombre, marca registrada. Y El país de origen. Designación del modelo. Caracterís&#65533;cas de las gafas Además, cada lente deberá estar marcado con la norma&#65533;va requerida			
8	Tapabocas N95. Caja X 100 Unidades	NIOSH 42 CFR 84 o EN 149: NTC 1584; NTC 1589; NTC 1728 NTC 1733; NTC 3399 El tapabocas de uso general es un producto que busca proporcionar una barrera para minimizar la expulsión de gotas de saliva o salpicaduras del usuario al exterior al hablar, estornudar o toser, por lo que debe cubrir completamente la boca y la nariz, y para filtrar el aire proveniente del exterior. El respirador N95 de libre mantenimiento, es&#65533;lo de plegado plano ver&#65533;cal puente nasal ajustable o de fácil adaptabilidad, libre de puntos de presión, bandas de sujeción para la cabeza, diseño con refuerzo interno o	UN		NITTA

www.asesoriascontractualesrya.com

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@
(+57) 321 947 1731

		externo que aumenta la resistencia a los daños por humedad o el calor. El diseño del elemento debe facilitar la respiración, fácil y rápida colocación. Debe brindar protección contra material par&#65533;culado mediante tecnología de filtración electrostá&#65533;ca avanzada, para usar en: Industria de alimentos, industria cementera, laboratorios farmacéu&#65533;cos, producción de agroquímicos, agricultura, fabricación de pinturas, plás&#65533;cos, minería, construcción. Procesos fundición, aluminio, industria química, petroquímica, procesos de producción de papel y muchos otros procesos que involucren material par&#65533;culado. Operaciones de triturado, lijado, molienda, corte. Debe tener mínimo una eficiencia de filtrado del 95% Las correas deben estar fabricadas en polímero. Debe tener una vida ú&#65533;l de 5 años. Debe poderse usar en entornos calientes y			

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@

www.asesoriascontractualesrya.com

(+57) 321 947 1731

		húmedos. Caja X 100 unidades. Se debe enviar ficha técnica fabricante y la del proveedor, como también la imagen del producto ofrecido. **El tapabocas N95 debe suministrarse en empaque sellado, asegurando la protección contra ruptura y deformaciones que se puedan ocasionar por la inadecuada manipulación y transporte. Cada tapabocas N95 para protección respiratoria deben contener en el empaque y en forma legible y durable, presente la siguiente información: Referencia del tipo de tapabocas, descripción general de tipo de protección respiratoria. El año y el mes del lote de fabricación. El nombre, la marca registrada y el país de origen. El nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda. Debe ver empacado en caja de 100 unidades**			

www.asesoriascontractualesrya.com

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@
(+57) 321 947 1731

9	Tapabocas quirúrgico desechable. Caja X 50 Unidades	NTC 1733. Resolución 522 de 2020 Invima Se llama tapabocas quirúrgica, a un ﬁpo de máscara auto filtrante o mascarilla que cubre parcialmente el rostro y es uﬁlizada por personal médico y sanitario para contener bacterias y virus provenientes de la nariz y la boca del portador de la misma. La mascarilla desechable o tapabocas de tres pliegues elaborado en telas no tejidas de triple capa de polipropileno o poliéster con barrera microbiana (cada capa de mínimo 20 g), cintas elásﬁcas para ajuste en las orejas, regleta metálica de ajuste a la nariz, hipoalergénico y no estéril, sellado con ultrasonido y libre de hebras, presentación en caja de 50 unidades. Usado para protección general, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior, protege el riesgo de exposición a parﬁculas suspendidas en el aire. Se usa en	UN		RYA

www.asesoriascontractualesrya.com

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@
(+57) 321 947 1731

		el campo médico, odontológico, quirúrgico, labores de bajo riesgo, Industria, Salud y Esté�ca, Alimen�cia, Carpintería, Empacado, Industrias, Construcción, Agroquímicos y Minería. Tiene como obje�vo proteger membranas mucosas de ojos, nariz y boca durante procedimientos y cuidados de pacientes con ac�vidades que puedan generar salpicaduras de sangre, de fluidos corporales, secreciones, excreciones. Se debe enviar ficha técnica fabricante y la del proveedor, como también la imagen del producto ofrecido. El tapaboca quirúrgico desechable debe venir empacado en cajas de cartón por 50 unidades y cada unidad en empaque individual plás�co que garan�ce la calidad y conservación del producto durante su almacenamiento y transporte. El rotulado debe indicar como mínimo fabricante, país de fabricación,			

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@

www.asesoriascontractualesrya.com

(+57) 321 947 1731

		nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo de producto y fecha de producción o número de lote.			
10	Cofia desechable paquete X 100 unidades.	NTC 6457:2020 Gorro en tela no tejida, con banda elástica para la cabeza, liviano y confortable, fácil de usar y libre de mantenimiento. Ideal para evitar la contaminación con cabellos, brinda protección para riesgos mínimos Debe estar fabricada en tela no tejida color blanco, Cofia redonda desechable tipo hongo, medida entre 21" (53 cm) y 22" (56 cm), grosor 16 y 17 g/m2, ligera y respirable, el material debe permite la ventilación, elástico para la cabeza, que ofrece sujeción. Debe ser resistente y suave, con un peso liviano, confortable, y que no se escurra. Debe contar con un diseño que de resistente al desgarre o a la rotura. Debe poder usarse en la industria	UN		RYA

www.asesoriascontractualesrya.com

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@
(+57) 321 947 1731

		farmacéu&#65533;ca, procesamiento de comidas, laboratorios, cosmetología o la industria en general. Se debe enviar ficha técnica fabricante y la del proveedor, como también la imagen del producto ofrecido. Deberán empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte. En el empaque deberá indicar como mínimo: nombre del producto, fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, fecha de producción y número de lote.			
11	Monja o pasamontañas para exteriores (negra)	NTC 6457:2020 La capucha o monja algodón licrado es una prenda de protección personal, diseñada para ofrecer una cobertura completa en la cabeza, el cuello y parte del rostro. La cofia o	UN		BOONCRACK

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@
(+57) 321 947 1731

www.asesoriascontractualesrya.com

		balaclava debe estar fabricada en algodón licrado. Debe se cerrada es&#65533;lo capucha o monja. Debe ser de diseño cerrado y enterizo que proteja integralmente la cabeza, cuello y parte de los hombros y garan&#65533;zar la protección del sol y del polvo el material debe ser ignifugo fresco y respirable. El proponente debe aportar ficha técnica fabricante y la del proveedor, como también la imagen del producto ofrecido En bolsa de tal forma que no sufra daños y/o deterioro.			
12	Guantes de protección en nitrilo	norma EN 388:2016 + A1:2018 Los guantes de seguridad son equipos de protección que cubren parcial o totalmente la mano, evitando posibles riesgos de amputación, quemaduras, cortes, fracturas o abrasiones. También protegen frente a infecciones y ayudan a desarrollar mejor el trabajo gracias a caracterís&#65533;cas como el agarre an&#65533;deslizante Guantes de	PAR		LINKTECH

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@

www.asesoriascontractualesrya.com

(+57) 321 947 1731

		Seguridad en Nylon Recubierto con Nitrilo. Guante: Nylon. Recubrimiento: 100% Nitrilo. Tallas: 7, 8, 9 y 10. Largo: 9.5" Aproximadamente. Peso por par: 42 gramos. Requerimiento general EN 420:2003– Destreza nivel: 5. Riesgos mecánicos EN388:2003– Resistencia a abrasión: 3– Resistencia a corte: 1– Resistencia a rotura: 2 – Resistencia a perforación: 1 Direc&#65533;va 2002/61/CE Los guantes deben venir en empaque plás&#65533;co o unidos a través de cartón sellado.			
13	GUANTES DE SEGURIDAD TIPO BAQUETA (CUERO)	NTC 2190; NTC 2307 Los guantes de seguridad son equipos de protección que cubren parcial o totalmente la mano, evitando posibles riesgos de amputación, quemaduras, cortes, fracturas o abrasiones. También protegen frente a infecciones y ayudan a desarrollar mejor el trabajo gracias a caracterís&#65533;cas como el agarre an&#65533;deslizante. Guante en	PAR		BOONCRACK

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@

www.asesoriascontractualesrya.com

(+57) 321 947 1731

		vaqueta de 2,5 mm reforzado en palma y los cinco (5) dedos, de mínimo 10 pulgadas de largo, ideal para protegerse contra chispas o metales calientes. Cosido en hilo de nylon o algodón. El material debe tener flexibilidad para que el usuario no tenga dificultad de maniobrar con las manos. Dorso elas&#65533;zado. Costuras reforzadas. Debe poder usarse en fabricación, manipulación y montaje de estructuras, cajas, maquinaria, inspección y Mantención de Maquinaria, Montaje de motores y Manejo de Partes. Trabajos en bodega, construcción, operación de maquinaria o herramientas. Embalaje, manejo de uso general. En manejo y transporte de herramientas o materiales que puedan ocasionar gran fricción o desgaste de la piel, manejo de productos y materiales calientes en forma intermitente, en riegos de punzonado, corte y as&#65533;llas, materiales			

www.asesoriascontractualesrya.com

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@
(+57) 321 947 1731

		abrasivos. Debe tener tallas S, M , L y XL. Debe ser para derecho e izquierdo. Se debe enviar ficha técnica fabricante y la del proveedor, como también la imagen del producto ofrecido. Los guantes se deben venir empacados apropiadamente en pares y de tal forma que se les proteja contra daños que puedan ocurrir durante su transporte. Cada debe estar marcado clara y permanentemente con el nombre del fabricante, tipo, clase y tamaño. Todas estas marcas deben estar colocadas en el puño del guante, deben ser no conductoras y deben estar aplicadas de manera que cumplan las propiedades del guante. a) Nombre del fabricante o marca registrada b) Identificación del lote de producción o fecha de fabricación c) Tamaño del guante. Deben venir empacados en caja de cartón debidamente rotula.			

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@

www.asesoriascontractualesrya.com

(+57) 321 947 1731

14	Guantes dieléctricos Clase 01	EN 60903 IEC 60903 ASTM D 120-95 Norma Técnica Colombiana. NTC – 2219. Higiene y seguridad. GuantesAislantes de electricidad Guante Protector: Elaborado en cuero suave (vaqueta), que protege al guante dieléctrico de riesgos mecánicos como abrasión, punzonado, cortes por chispas y rozamiento, evitando que pierda sus características de no conductividad. Debe usarse siempre. Los guantes dieléctricos son fabricados en látex. Guante Dielectrico Clase 1 fabricado en caucho natural que ofrece una protección dielectrica elevada. La forma ergonómica y el interior ligeramente empolvado facilita la colocación y uso. Tensión Maxima de Utilización: 7.500 Voltios. Los guantes se deben empacar apropiadamente en pares y de tal forma que se les proteja contra daños que	UN		BOONCRACK

www.asesoriascontractualesrya.com

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@
(+57) 321 947 1731

		puedan ocurrir durante su transporte. Cada guante debe marcarse clara y permanentemente con el nombre del fabricante, tipo, clase y tamaño. Todas estas marcas deben estar colocadas en el puño del guante a) Nombre del fabricante o marca registrada b) Identificación del lote de producción o fecha de fabricación c) Tamaño del guante Cada elemento venir en caja de cartón individual cerrada con la talla a la vista Los guantes dieléctricos son utilizados por el trabajador para la protección de sus manos en el desempeño de tareas relacionadas con la electricidad. Gracias al material aislante con el que están fabricados, evita la posibilidad de sufrir daños ante una posible descarga eléctrica.			
15	Guantes carnaza	El producto deberá cumplir con todos los requisitos del presente documento de condiciones especiales. NTC 2190 Guante en carnaza de primera calidad curtida 100%, reforzado en	UN		BOONCRACK

www.asesoriascontractualesrya.com

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@
(+57) 321 947 1731

		palma, nudillos y pulgar completo, guante con roda chispa, manopla de 16" pulgadas, cosido en hilo de nylon o algodón Guante en carnaza de primera calidad curtida 100%, ideal para protegerse en trabajos en caliente (soldadura, chispas, hornos, etc.), resistente a la rotura, roce. Forro interno de aislamiento térmico que además brinde confort en el uso, que brinde flexibilidad para que el usuario no tenga dificultad de maniobrar con las manos. Trabajos de soldadura, acerías, metalmecánica, esmerilado y fundiciones medianas, industria pesada, manipulación de piezas y barras de acero en caliente, construcción, obras, mantenimiento, almacenamiento, medio ambiente, agricultura, obras en la carretera. Guantes diseñados para proteger las manos del trabajador contra lesiones producidas por contacto con objetos			

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@

www.asesoriascontractualesrya.com

(+57) 321 947 1731

		abrasivos, cortantes, rugosos, superficies calientes, contra superficies ásperas, contra objetos filosos y agudos. Este tipo de guantes son útiles sobre todo para protegerse de las agresiones mecánicas y en medios secos. En medios húmedos pueden ser traspasados por algunos irritantes y alérgenos químicos por lo que no confieren una protección eficaz. El producto debe ser empacado de tal forma que no sea alterado y se conserve durante el transporte y almacenamiento. El rotulado debe contener: Nombre del fabricante, material del cual está elaborado, dirección de fabricante, país de origen y número del lote o fecha de fabricación.			
16	Botas de seguridad dieléctrica x PAR	NTC 4811:2000; DIN 53516; NTC 632; NTC 2038; DIN EN 12568; ASTM F 2412-18a; ASTM F 2413-18; NTC 2385; NTC 3440; Las botas o zapatos de seguridad deben la	PAR		BOONCRACK

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@

www.asesoriascontractualesrya.com

(+57) 321 947 1731

		responsabilidad de proteger los pies a riesgos inherentes al ejercicio de las labores de los trabajadores. La bota debe tener protección dieléctrica 18 kV, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para dama. Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm. SUELA: Densidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color café, resistente a aceites e hidrocarburos, an&#65533;deslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Tex&#65533;l, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, an&#65533;micó&#65533;co y an&#65533;bacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polie&#65533;leno calibre 10 mm y tela no tejida			

www.asesoriascontractualesrya.com

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@
(+57) 321 947 1731

		100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plás&#65533;cos de alta resistencia PLANTILLA anatómica removible, an&#65533;fa&#65533;ga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: E&#65533;l Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm. Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser u&#65533;lizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado an&#65533;deslizante y auto limpiante. Debe ser apta para trabajos en ambientes seco. Debe poderse usar en el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria.			

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@
(+57) 321 947 1731

www.asesoriascontractualesrya.com

		Debe poderse pedir diferentes tallas y horma de hombre y mujer. Se debe enviar ficha técnica fabricante y la del proveedor, como también la imagen del producto ofrecido. **Las botas deben venir empacadas apropiadamente en pares y de tal forma que se les proteja contra daños que puedan ocurrir durante su transporte. Las botas deben llevar grabada en su cara interior o exterior en letras legibles e indelebles la siguiente información: Nombre del fabricante o marca registrada, Iden﷿ficación del lote de producción o fecha de fabricación, Tamaño de las botas (TALLA), Industria Colombiana o similar. Cada par de botas debe venir en empaque individual cerrada con la talla a la vista. Clasificado por número de tallas. Cada lote de cajas debe ser embalado en cajas de cartón resistentes. Debe tener marcado en el talón, hacia el exterior el**			

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@

www.asesoriascontractualesrya.com

(+57) 321 947 1731

		símbolo específico de calzado dieléctrico.			
17	BOTAS DE CAUCHO PARA USO INDUSTRIAL	NTC 1741 / NTC 4811 / NFPA 1971-18 / ASTM F2413-18 / NFPA 1992-18 / CSA Z195-14. LAS BOTAS DE SEGURIDAD TIPO BOMBEROS ESTÁN FABRICADAS BAJO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD QUE LAS HACEN PERFECTAS PARA TRABAJOS DE RESCATISTAS, BRIGADISTAS Y BOMBEROS. LAS BOTAS DE SEGURIDAD DEBE ESTAR FABRICADAS EN CAUCHO VULCANIZADO. DEBEN CONTAR CON PUNTERA DE ACERO QUE CUMPLE CON LA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 101,7J Y RESISTE UNA FUERZA DE COMPRESIÓN DE 11 KN O 2.500LBF SEGÚN LA NORMA ASTM F2413-18. LA ENTRE SUELA DE ACERO DEBE RESISTIR UNA FUERZA DE PUNCIÓN MÍNIMA DE 1.200N O 270LBF, SEGÚN NORMA ASTM F2413-18. LA SUELA DEBE SER DE CAUCHO VULCANIZADO,	PAR		FARM BOOT

www.asesoriascontractualesrya.com

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@
(+57) 321 947 1731

		RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y DEBE CONTAR CON UN LABRADO PROFUNDO PARA MEJOR AGARRE Y FACILIDAD EN REMOCIÓN DE RESIDUOS. DEBE SER RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS Y PROTEGER CONTRA EL RIESGO ELÉCTRICO. DEBE TENER FORRO INTERNO EN ALGODÓN Y DEBE SER AISLANTE TÉRMICO. DEBE CONTAR CON PLANTILLA EN ESPUMA DE POLIURETANO RECUBIERTA DE CAUCHO. EL COLOR DE LA CAÑA DEBE SER NEGRA CON SUELA NEGRA Y DISTINTIVOS AMARILLOS. CAPELLADA: DEBE SER EN CAUCHO CON FORRO INTERNO DE ALGODÓN. DEBE CONTAR CON PLANTILLA: LA CUAL DEBE SER EXTRAÍBLE, FABRICADA EN POLIURETANO (PU), CONTAR CON SURCOS DE VENTILACIÓN, QUE AYUDEN A MANTENER FRESCO Y SECO EL PIE, DEBE SER ANATÓMICA PARA MAYOR COMODIDAD. LA SUELA DEBE SER DE CAUCHO VULCANIZADO EN MOLDE. , RESISTENTE A LA ABRASIÓN , CON LABRADO			

www.asesoriascontractualesrya.com

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@
(+57) 321 947 1731

		PROFUNDO QUE PROPORCIONE UN MAYOR AGARRE EN DIFERENTES TERRENOS EL DISEÑO DEBE FACILITAR LA REMOCIÓN DE RESIDUOS. DEBE TENER UNA ALTURA INTERNA: 13" O 33 CM. DEBE PODERSE PEDIR EN DIFERENTES TALLAS. EL PROPONENTE DEBE APORTAR FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE Y LA DEL PROVEEDOR, COMO TAMBIÉN LA IMAGEN DEL PRODUCTO OFRECIDO. LAS BOTAS DEBEN VENIR EMPACADAS APROPIADAMENTE EN PARES Y DE TAL FORMA QUE SE LES PROTEJA CONTRA DAÑOS QUE PUEDAN OCURRIR DURANTE SU TRANSPORTE. LAS BOTAS DEBEN LLEVAR GRABADA EN SU CARA INTERIOR O EXTERIOR EN LETRAS LEGIBLES E INDELEBLES LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: NOMBRE DEL FABRICANTE O MARCA REGISTRADA, IDENTIFICACIÓN DEL LOTE DE PRODUCCIÓN O FECHA DE FABRICACIÓN, TAMAÑO DE LAS BOTAS (TALLA), INDUSTRIA COLOMBIANA O SIMILAR. CADA			

www.asesoriascontractualesrya.com

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@
(+57) 321 947 1731

		PAR DE BOTAS DEBE VENIR EN EMPAQUE INDIVIDUAL CERRADA CON LA TALLA A LA VISTA. CLASIFICADO POR NÚMERO DE TALLAS. CADA LOTE DE CAJAS DEBE SER EMBALADO EN CAJAS DE CARTÓN RESISTENTES.			
18	OVEROL INDUSTRIAL TIPOMONO / ENTERIZO DE SEGURIDAD DE UNA SOLA PIEZA	DRILL VULCANO 100% EN LA PARTE INTERNA DEL OVEROL DEBE CONTENER MARQUILLAS TEJIIDAS O IMPRESAS, COSIDAS A LAS PRENDAS EN LAS QUE SE INDIQUE: NOMBRE DEL CONFECCIONISTA, INSTRUCCIONES DE CUIDADO, MATERIAL UTILIZADO,COLOR, LIGAMENTO : 3 X 1 PESO GRAMO POR METRO CUADRADO MINIMO 250 GR/ OVEROL ENTRIZO CON CREMALLERA SINTÉTICA DOBLE SERVICIO DESDE EL CUELLO HASTA MÁS O MENOS 17 CM ARRIBA DEL TIRO. BOLSILLOS TODOS CON CIERRE DE CREMALLERA FRONTAL DISTRIBUIDOS ASÍ: DOS (2) BOLSILLOS	UN		BOONCRACK

www.asesoriascontractualesrya.com

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@
(+57) 321 947 1731

		SUPERIORES CON CREMALLERAS, DOS 82) BOLSILLOS TRASEROS DE PARCHE, DOS (2) CREMALLERAS LATERALES PARA PASAMANOS, DOS (2) BOLSILLOS DELANTEROS EN PANTALÓN CUELLO TIPO MILITAR O CAMISERO. PANTALON CON BOTA RECTA Y CREMALLERAS EN LA PARTE INFERIOR DE LAS BOTAS MANGA LARGA RESORTE EN CINTURA EN CINTURA POSTERIOR COSTURAS CERRADAS EN CERRADORA DE CODO CON HILOS AL TONO DE LA TELA BORDADO EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO CON LOGO SENA DE 4 X 4 Y LAS PRENDAS PRESENTADAS DEBEN GARANTIZAR LOS MÁXIMOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN MATERIALES, DISEÑO Y CONFECCIÓN. LA HORMA Y EL APLOME DE LA PRENDA DEBEN GARANTIZAR UN EXCELENTE PATRONAJE DRILL VULCANO 100% LIGAMENTO: 3 X 1 PESO GRAMO POR METRO CUADRADO MÍNIMO 250			

www.asesoriascontractualesrya.com

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@
(+57) 321 947 1731

		GR/ M2 PERMITE CONTROLAR FACTORES NATURALES MEDIO AMBIENTALES COMO MATERIAL PARTICULADO, SALPICADURAS, GRASAS Y ACEITES LAS PRENDAS DEBERÁN SER BIEN PRESENTADAS, DEBIDAMENTE PULIDAS, LIMPIAS DESDE LA MUESTRA FÍSICA HASTA LA PRODUCCIÓN DE ENTREGA. CADA PRENDA DEBE SER ENTREGADA EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y EN BOLSA DE LA MARCA			
19	CAPA IMPERMEABLE TIPO RUANA PARA USO INDUSTRIAL Y LABORA	NTC 4615 LA CAPA IMPERMEABLE ES UN ACCESORIO PARA PROTEGER DE LA LLUVIA O DE LÍQUIDOS, PORQUE OFRECE UNA COBERTURA AMPLIA Y RESISTENTE EN CONDICIONES DE TRABAJO PESADO Y SEMI PESADO. LA CAPA DEBE ESTAR FABRICADA EN PVC CON BASE EN POLIÉSTER EN CALIBRE 18. TENER UNA DIMENSIÓN DE 200 X 145 CM. DEBE CONTAR CON CAPUCHA PARA PROTEGER	UN		BOONCRACK

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@

www.asesoriascontractualesrya.com

(+57) 321 947 1731

		LA CABEZA Y EL ROSTRO DE LA LLUVIA. DEBE GENERAR DE LIBERTAD DE MOVIMIENTO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN, LA AGRICULTURA, ACTIVIDADES RECREATIVA ENTRE OTRAS MUCHAS ACTIVIDADES. DEBE ESTAR FABRICADA MEDIANTE SELLADO POR ALTA FRECUENCIA. EL PROPONENTE DEBE APORTAR FICHA TÉCNICA FABRICANTE Y LA DEL PROVEEDOR, COMO TAMBIÉN LA IMAGEN DEL PRODUCTO OFRECIDO EN BOLSA DEL MISMO MATERIAL TIPO MORRAL CON PARA CARGAR EL MISMO IMPERMEABLE, DE TAL FORMA QUE NO SUFRA DAÑOS Y/O DETERIORO			
20	BLOQUEADOR SOLAR BLOQUEADOR SOLAR CON PROTECCIÓN DE AMPLIO ESPECTRO PARA USO OCUPACIONAL CAJA X 24 SOBRES	BLOQUEADOR SOLAR FACTOR DE PROTECCIÓN (FPS) 50+, EN CREMA, GEL O LOCIÓN, SIN PERFUMES Y LIBRE DE OLORES, BLOQUEADOR DE RADIACIÓN SOLAR ULTRAVIOLETA DE TIPO A Y B. DE RÁPIDA ABSORCIÓN	UN		BOONCRACK

www.asesoriascontractualesrya.com

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@
(+57) 321 947 1731

		CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL Y PERMANENCIA ANTE SUDORACIÓN EXCESIVA, LIBRE DE PABA, ACUOREPELENTE Y NO GRASOSA. SOBRESOSACHETDEUNMATERIALDE FORMAQUENOPERMITA LAALTERACIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Y ASEGURE SU CONSERVACIÓN. LOS SOBRES DEBEN ESTAR SELLADOS DE MANERA CONVENIENTE PARA SU COMERCIALIZACIÓN. EL PRODUCTO DEBE LLEVAR UN TEXTO LEGIBLE QUE INCLUYA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: COMPOSICIÓN CUALITATIVA DE LOS FILTROS SOLARES Y BLOQUEADORES PRESENTES EN EL PRODUCTO B) VALOR DEL SPF, EL CUAL SE COLOCARÁ EN LA CARA PRINCIPAL DEL ENVASE PRIMARIO LA DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA ES OPCIONAL, PERO SI SE INCLUYE, DEBE ACLARARSE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN A			

www.asesoriascontractualesrya.com

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@
(+57) 321 947 1731

		LA CUAL SE ACOGE EL INTERESADO PUEDE USARSE LA EXPRESIÓN "AMPLIO ESPECTRO" SOLO SI EXISTE PROTECCIÓN FRENTE A LAS DOS RADIACIONES UV¬B Y UV¬A CUANDO SE AFIRME QUE EL PRODUCTO ES RESISTENTE AL AGUA, SE DEBE DECLARAR EL FACTOR DE PROTECCIÓN SOLAR (SPF), LA DESIGNACIÓN DE LA CATEGORÍA, EL TIEMPO DE INMERSIÓN EN AGUA DULCE DE LA PRUEBA Y EL TIEMPO MÁXIMO DE LA DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN, DESPUÉS DE LA INMERSIÓN EN LAS ETIQUETAS DE PRODUCTOS PROTECTORES SOLARES DEBEN APARECER LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS: "NO USAR EN MENORES DE 6 MESES" Y "EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS". SE RECOMIENDA INDICAR LA FORMA DE USO Y EL TIEMPO AL CUAL SE DEBE APLICAR EL PRODUCTO EN NINGÚN CASO SE ACEPTAN LEYENDAS QUE INDUZCAN A			

www.asesoriascontractualesrya.com

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@
(+57) 321 947 1731

		CREER QUE TOMAR EL SOL ES UN ACTO QUE NO OFRECE RIESGO PARA LA SALUD O QUE ES UNA PRÁCTICA "SEGURA" POR EJ.: "BRONCEADO SEGURO", "SOL SEGURO", O QUE DENOTE QUE MUCHAS HORAS DE SOL SON SALUDABLES DECLARACIONES COMO "LIBRE DE QUÍMICOS" O "NO CONTIENE FILTROS (ANTI SOLARES) QUÍMICOS" NO SON CORRECTAS SE PERMITE LA ADVERTENCIA: "NO CONTIENE ABSORBENTES QUÍMICOS DE LA LUZ UV". Deberá contener fecha de fabricación y fecha de vencimiento Presentación sobre o sachet de mínimo 5ml, en caja de mínimo 24 sobres o sachet Resolución 3132 de 1998 del Ministerio de Salud Social y las normas que la modifiquen, reemplacen o complementen. Por la cual se reglamentan normas sobre protectores solares. Norma Técnica Colombiana NTC¬4833. Métodos de ensayo			

www.asesoriascontractualesrya.com

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@
(+57) 321 947 1731

		microbiológicos para productos cosméticos. Norma Técnica Colombiana NTC-5218. Requisitos para el rotulado de productos cosméticos			
21	KIT BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO A PARA SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA	KIT BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO A PARA SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA RESOLUCIÓN 0705 DE 2007: POR MEDIO DE LA CUAL SE DESARROLLAN LOS CONTENIDOS TÉCNICOS DEL ACUERDO DISTRITAL NO. 230 DEL 29 DE JUNIO DEL 2006 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. RESUELVE: OBLIGATORIEDAD, TIPO Y CONTENIDO DEL BOTIQUÍN, UBICACIÓN, MANTENIMIENTO, LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE ESPACIO FÍSICO, DEL RECURSO HUMANO, SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y SISTEMA DE TRANSPORTE EL BOTIQUÍN TIPO A PRIMEROS AUXILIOS ES UN KIT BÁSICO DISEÑADO PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA DE INCIDENTES LEVES Y LA APLICACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS ESENCIALES. ESTÁ ORIENTADO A ENTORNOS DE BAJO RIESGO, PERMITIENDO UNA RESPUESTA RÁPIDA ANTE HERIDAS MENORES, LIMPIEZA DE LESIONES Y CONTROL INICIAL. • 1 GASAS LIMPIAS	UN (KIT)		BOONCRACK

www.asesoriascontractualesrya.com

Calle 33 #4
Villavicenci
gerenciaya@
(+57) 321 947 1731

		PAQUETE X 20 • 1 ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4" • 1 BAJALENGUAS PAQUETE X 20 • 1 GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN CAJA X 100 • 1 VENDA ELÁSTICA 2" X 5 YARDAS • 1 VENDA ELÁSTICA 3" X 5 YARDAS • 1 VENDA ELÁSTICA 5" X 5 YARDAS • 2 VENDAS DE ALGODÓN 3" X 5 YARDAS • 1 YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) FRASCO X 120 ML • 2 SOLUCIÓN SALINA 250 CC O 500 CC • 1 TERMÓMETRO DIGITAL • 1 ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO X 275 ML • MORRAL **EMPACADOS DE MANERA INDIVIDUAL EN MATERIAL QUE GARANTICEN SU PROTECCIÓN DURANTE EL ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y ENTREGA DEL PRODUCTO.**			

Atentamente,

Nombre y firma Representante legal	HERLYN ANDREINA RINCON FRANCO
C.C. nro.	1.121.860.063 de Villavicencio
Nombre o Razón Social del Proponente	SUMINISTRO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIAS CONTRACTUALES RYA SAS
NIT.	901.301.891-6
Dirección	Calle 33 # 41 – 19 Barzal Alto
Teléfonos	3219471731
Correo electrónico	gerenciarya@asesoriascontractualesrya.com
Ciudad	Villavicencio

HERLYN ANDREINA RINCON FRANCO
CC.: 1.121.860.063 de Villavicencio

www.asesoriascontractualesrya.com