Página de estado

MFP

ECOSYS M3560idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

04/30/2026 16:01
[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: Instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM549D27
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 1.0 GB
- Tamaño total: 2.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 320 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	45885
Impresora	303675
FAX	0
Total	**349560**
Tamaño papel	
A4	62
B5	0
A5	4
Folio	2590
Legal	1704
Letter	318139
Statement	1
Otro1	21086
Otro2	5974
Páginas escaneadas	
Copia	22322
FAX	0
Otro	37824
Total	**60146**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
207681	141879	136	2	349422

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



PAG 2

ARCHIVO

Página de estado

MFP

ECOSYS MA6000ifx

WDB5303356
04/30/2026 15:15
[2.1.14]

Versión del firmware COV_S000.005.151 2026.02.19 [COT_1000.004.001] [2T6_1100.001.002] [COV_7200.001.003]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Estado de opciones

Procesador del documento:	Escaneado doble
depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar
UG-50 (TPM):	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Seguridad

Encrip. de datos/Sobrees:	Desactivar
Inicio seguro:	Activar
BIOS:	Activar
Firmware:	Desactivar
Compr. integr. tmp ejec.:	Activar
Lista permitida:	Desactivar

Memoria

Tamaño estándar:	1.5 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.5 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Borrado de datos

Resultado:--

Estado de la unidad

Unidades de imagen:	98%
Procesador del documento:	100%

Indicador de tóner



Contadores

Copia	1030
Impresora	9990
FAX	0
Total	**11020**
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	0
Letter	11020
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	0
Páginas escaneadas	
Copia	217
FAX	0
Otro	0
Total	**217**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
8078	2942	9	0	11011

TMB 2

CONFIDENCIAL

Página de estado

MFP

ECOSYS MA6000ifx

WDB5303356
04/30/2026 15:15
[2.1.14]

Versión del firmware COV_S000.005.151 2026.02.19 [C0T_1000.004.001] [2T6_1100.001.002] [C0V_7200.001.003]

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 120 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- memoria USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 300x300dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM2D060B
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido
- Regulatory Domain: 2

Página de estado

MFP

ECOSYS M3860idn

RNY9700316
04/30/2026 15:07
[2.1.9] [2WL_F000.002.001]
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2X9_7000.003.802]

Versión del firmware 2X9_S000.003.802 2022.05.19

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Executive/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal


Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Disco duro: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Seguridad
- Encriptación de datos/Sobrees. Desactivar

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Apagado

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Contadores

Copia	84827
Impresora	1258415
FAX	0
Total	**1343242**
Tamaño papel	
A4	452
B5	1
A5	89
Folio	1
Legal	1228
Letter	1340381
Statement	1
Banner 1	44
Otro1	2
Otro2	1043
Páginas escaneadas	
Copia	69855
FAX	0
Otro	154514
Total	**224369**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
236348	1106894	1618	3	1341421

Servicio Al Ciudadano RBZ.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3560idn

Versión del firmware 2NM_2000.E07.304 2025.12.04

04/30/2026 15:57

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Recuper. rápida
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM549CF4

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.190.2.12
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	10.190.2.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	1.0 GB
Tamaño total:	2.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	320 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	15857
Impresora	148023
FAX	0
Total	**163880**

Tamaño papel

A4	2060
B5	0
A5	0
Folio	2
Legal	482
Letter	142102
Statement	0
Otro1	19232
Otro2	2

Páginas escaneadas


Copia	6308
FAX	0
Otro	76210
Total	**82518**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
79125	84755	54	0	163826

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



TORRE B. PISO 5

CONTRALORIA

Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

04/30/2026 15:27

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM55786B
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.190.2.18
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 10.190.2.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 1.0 GB
- Tamaño total: 2.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 320 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	20714
Impresora	362761
FAX	0
Total	**383475**
Tamaño papel	
A4	1158
B5	0
A5	0
Folio	30
Legal	34
Letter	376705
Statement	0
Otro1	0
Otro2	5548
Páginas escaneadas	
Copia	11627
FAX	0
Otro	9732
Total	21359

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
281149	102326	63	0	383412

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



TONER 3 . FIJO 3

JUNIOR

Informe de uso

HP LaserJet Pro MFP 4103 series

Nombre de producto: HP LaserJet Pro MFP 4103fdw

N.º de producto: 2Z629A

Número de serie: THBTT4W27N

Esc.

Imágenes escaneadas a host (Alimentador docum.): 6
Imágenes escaneadas a host (Cristal escáner): 0
Imág. escan. a correo electr.: 0
Imágenes escaneadas a la carpeta de red: 0

Copiar

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 0
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 0
Total páginas: 0

Fax

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 0
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 0
Total faxes enviados: 0
Total faxes enviados (Enviado del ordenador): 0

Motor de impr.

Total de páginas impresas: 2397
Pág. impresas totales (doble cara): 885
Pág. impresas totales (modo eco): 0
Suma total pág. de impresora*: 2397
Atascos totales: 0
Err. recog. totales: 2

**La suma total de páginas de impresora nunca se restablece y representa el número total de páginas procesadas por la impresora durante su tiempo de vida.*

Motor escáner

Total páginas (Alimentador docum.): 6
Total páginas (Cristal escáner): 0
Atascos totales: 0

Imprimir/Copiar/Fax

Tamaño soporte	Unidades	Recuento total de páginas
Carta EE. UU.	1.0	1551
Legal EE. UU.	1.3	5
Oficio 8,5x13	1.2	9
A4 ISO y JIS	1.0	832

Copiar

Tamaño soporte	Unidades	Recuento total de páginas
Todas	-	0

Fax

Tamaño soporte	Unidades	Recuento total de páginas
Todas	-	0

DIA: 30-04-2026
HORA 2:37 P.M.
Talento Humano RSO S

Impresiones equivalentes a A4

	Recuento total de páginas
Imprimir/Copiar/Fax	2400.3

Piso 5
TALENTO HUMANO
2:37 PM
30-04-2026

Informe estado impresora

Información del producto

1. Nombre modelo: HP LaserJet Pro MFP 4103fdw
2. Número modelo: 4103fdw
3. Número de serie: THBTT4W27N
4. Nº de serie del formateador: AY1034Z
5. N.º de producto: 2Z629A
6. ID de servicio: 35284
7. Zona de impresora (PX): 1
8. Versión firmware: LOCHSAXXXN002.2606A.00
9. Firmware del motor: 11300
10. País/Región: 13 / 4
11. Dúplex: Instalado
12. AAD: Instalado
13. Código de tipo: 01.01.01.00.00
14. Fecha y hora: 30/4/2026 02:33:32 PM
15. Índice de cartuchos: BKIP DDEH

Info. uso de impresión

16. Total de páginas impresas: 2395
17. Recuento pág. doble cara: 2169

Ajustes de conectividad

18. Estado de la red: Lista
19. Tipo de conexión activa: Con cable
20. URL:https://10.173.0.103
21. Contraseña admin.: Establecida
22. PIN impresora: 59557356
23. Nombre del host: HP95E6B1

Ajustes de escaneo

24. Lista de destinos del panel frontal: 0

Info de uso de escaneo

25. Páginas escaneadas: 6
26. Escanear desde AAD: 6

Ajustes de fax

27. Velocidad: Med. (14400)
28. Recepción fax seguridad: Activado
29. Reenvío de faxes: Desactivado
30. Respuesta automática: Activado
31. Timbres antes de responder: 5
32. Timbre distintivo: Todos los timbres
33. Modo correcc. errores (ECM): Activado
34. Fax a PC: Desactivado
35. Fax digital: Correo electrónico
36. Fax digital: Red

Info. uso de fax

37. Faxes enviados: 0
38. Faxes recibidos: 0

Eventos HW :

Eventos del sistema:

1. Seq-Num:	15	Date-Time: 04/28/2026 17:02:36	Page-Count: 2389	Event-Code:30.01.08	Reps:	0	Desc-ID:	0
2. Seq-Num:	14	Date-Time: 04/13/2026 13:42:45	Page-Count: 2334	Event-Code:10.00.70	Reps:	1	Desc-ID:	0
3. Seq-Num:	13	Date-Time: 04/13/2026 13:40:08	Page-Count: 2326	Event-Code:13.02.01	Reps:	1	Desc-ID:	0
4. Seq-Num:	12	Date-Time: 04/13/2026 12:57:27	Page-Count: 2326	Event-Code:30.01.08	Reps:	1	Desc-ID:	0
5. Seq-Num:	11	Date-Time: 03/26/2026 10:03:24	Page-Count: 2296	Event-Code:30.01.08	Reps:	0	Desc-ID:	0

Ayuda adicional

Para obtener inf. adicional sobre la forma de cambiar los ajustes y problemas de diagnóstico, consulte la doc. del usuario de su dispositivo. Esta documentación está disponible en el ordenador tras instalar el software—desde el software de la impresora HP LaserJet Pro MFP 4103fdw (Windows).

Config. prueba de fax

Para verificar que el producto esté bien configurado para Fax, ejecute la Prueba de fax. Puede acceder a esta desde el panel de control del dispositivo o el software de impresora HP LaserJet Pro MFP 4103fdw.

Prueba de red inalámbrica

Para comprobar que se configura bien para Inalámbrico, ejecute Prueba de red inalámbrica. Puede acceder a esta prueba desde el panel de control del dispositivo.

HP LaserJet Pro MFP 4103fdw

Estado consumibles



Cartucho negro *† **--%**
Pedir 151A (W1510A)

Estado:	Muy bajo
Estimación de páginas restantes:	--
Páginas impresas con este consumib.:	2476
Número de serie:	16914528
Fecha de la primera instalación:	2025-10-14
Fecha del último uso:	2026-04-30
Aplicación para el cartucho:	(c) Hewlett Packard Dev Co LP, 2021

Información para pedidos
Se pueden pedir consumibles de HP a través de Internet, en línea a través del software de la impresora o a través de un distribuidor autorizado. Consulte la Guía usuario de impresora para obtener instrucc.

Devolución y reciclado
Devuelva los consumibles HP a HP para su reciclaje. Para obtener más información, visítenos en http://www.hp.com/go/recycle

Notas importantes

* La impresora avisa si el nivel de un consumible es muy bajo. La duración real del cartucho puede variar. Tenga a punto un recambio para instalarlo cuando la calidad de impresión ya no sea aceptable. No necesita sustituir el cartucho ahora a menos que la calidad de impresión ya no sea aceptable.

† La Garantía de HP Premium de este consumible ha finalizado.

Informe de uso

HP LaserJet Pro MFP 4103 series

Nombre de producto: HP LaserJet Pro MFP 4103dw

N.º de producto: 2Z627A

Número de serie: THBGT8S0B7

Esc.

Imágenes escaneadas a host (Alimentador docum.): 0
Imágenes escaneadas a host (Cristal escáner): 9
Imág. escan. a correo electr.: 0
Imágenes escaneadas a la carpeta de red: 0

Copiar

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 26
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 29
Total páginas: 51

Motor de impr.

Total de páginas impresas: 4012
Pág. impresas totales (doble cara): 1525
Pág. impresas totales (modo eco): 0
Suma total pág. de impresora*: 4012
Atascos totales: 2
Err. recog. totales: 5

**La suma total de páginas de impresora nunca se restablece y representa el número total de páginas procesadas por la impresora durante su tiempo de vida.*

Motor escáner

Total páginas (Alimentador docum.): 18
Total páginas (Cristal escáner): 38
Atascos totales: 0

Imprimir/Copiar

Tamaño soporte	Unidades	Recuento total de páginas
Carta EE. UU.	1.0	3773
Legal EE. UU.	1.3	228
A4 ISO y JIS	1.0	9
Personal.	1.0	2

Copiar

Tamaño soporte	Unidades	Recuento total de páginas
Todas	-	51

Impresiones equivalentes a A4

	Recuento total de páginas
Imprimir/Copiar	4080.4

DÍA: 30-04-2026
HORA: 2:35 P.M
ADMINISTRATIVA PISO 5

Piso 5
Administrativo

Hora: 2:35 pm

30-04-2026

Informe estado impresora

Información del producto

1. Nombre modelo: HP LaserJet Pro MFP 4103dw
2. Número modelo: 4103dw
3. Número de serie: THBGT8S0B7
4. Nº de serie del formateador: ASB3QKV
5. N.º de producto: 2Z627A
6. ID de servicio: 36020
7. Zona de impresora (PX): 1
8. Versión firmware: LOCHSAXXXN002.2606A.00
9. Firmware del motor: 11300
10. País/Región: 14 / 4
11. Dúplex: Instalado
12. AAD: Instalado
13. Código de tipo: 01.01.01.00.00
14. Fecha y hora: 30/4/2026 03:35:30 PM
15. Índice de cartuchos: IHGP ILON

Info. uso de impresión

16. Total de páginas impresas: 4011
17. Recuento pág. doble cara: 3397

Ajustes de conectividad

18. Estado de la red: Lista
19. Tipo de conexión activa: Con cable
20. URL:https://10.190.2.11
21. Contraseña admin.: Establecida
22. PIN impresora: 63255478
23. Nombre del host: HPB8D638

Ajustes de escaneo

24. Lista de destinos del panel frontal: 0

Info de uso de escaneo

25. Páginas escaneadas: 83
26. Escanear desde AAD: 18

Eventos HW :

Eventos del sistema:

1. Seq-Num: 8 Date-Time: 03/31/2026 09:49:41 Page-Count: 3262 Event-Code:13.08.14 Reps: 0 Desc-ID: 0
2. Seq-Num: 7 Date-Time: 03/31/2026 09:47:51 Page-Count: 3262 Event-Code:13.09.03 Reps: 0 Desc-ID: 0
3. Seq-Num: 6 Date-Time: 03/25/2026 11:14:07 Page-Count: 2445 Event-Code:10.00.31 Reps: 1 Desc-ID: 0
4. Seq-Num: 5 Date-Time: 03/25/2026 09:12:55 Page-Count: 2354 Event-Code:10.00.70 Reps: 1 Desc-ID: 0
5. Seq-Num: 4 Date-Time: 02/18/2026 17:35:28 Page-Count: 807 Event-Code:13.03.01 Reps: 0 Desc-ID: 0

Ayuda adicional

Para obtener inf. adicional sobre la forma de cambiar los ajustes y problemas de diagnóstico, consulte la doc. del usuario de su dispositivo. Esta documentación está disponible en el ordenador tras instalar el software—desde el software de la impresora HP LaserJet Pro MFP 4103dw (Windows).

Prueba de red inalámbrica

Para comprobar que se configura bien para Inalámbrico, ejecute Prueba de red inalámbrica. Puede acceder a esta prueba desde el panel de control del dispositivo.

HP LaserJet Pro MFP 4103dw

Estado consumibles



Cartucho negro no HP * 90%†
Pedir 151X (W1510X)

Estado:	Normal
Estimación de páginas restantes†:	>7750‡
Páginas impresas con este consumib.†:	1593
Número de serie:	16926299
Fecha de la primera instalación:	2026-03-25
Fecha del último uso:	2026-04-30
Aplicación para el cartucho:	Aplicación para el cartucho

Información para pedidos
Se pueden pedir consumibles de HP a través de Internet, en línea a través del software de la impresora o a través de un distribuidor autorizado. Consulte la Guía usuario de impresora para obtener instrucc.

Devolución y reciclado
Devuelva los consumibles HP a HP para su reciclaje. Para obtener más información, visítenos en http://www.hp.com/go/recycle

Notas importantes

* Se ha instalado un consumible que no es HP. Si piensa que ha adquirido un consumible HP original, visítenos en www.hp.com/go/anticounterfeit. Cualquier reparación de la impresora que se tenga que hacer como consecuencia del uso de cartuchos que no son HP no está cubierta por la garantía.

† Sólo aprox.; varía según los tipos de documentos impresos y otros factores.

‡ HP usa el primer 20% de cartucho para calcular las páginas restantes.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3660idn

Versión del firmware 2TA_S000.003.401 2022.07.29

R4L8500273
04/30/2026 14:50
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.003.401]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Legal/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 240 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM6878AD
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.190.2.19
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 10.190.2.1
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe68:78ad/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 6291456 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 400000 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	24850
Impresora	446106
FAX	0
Total	**470956**
Tamaño papel	
A4	241
B5	0
A5	0
Folio	31
Legal	156
Letter	469468
Statement	0
Banner 1	4
Otro1	0
Otro2	1056
Páginas escaneadas	
Copia	17100
FAX	13
Otro	62048
Total	**79161**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
355796	115160	1923	24	469009

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



PAG 6

INACTIVA

Página de estado

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

04/30/2026 15:38

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Recuper. rápida
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	Instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM45CB6A

IPv4

Estado DHCPv4:	Activar
Estado Bonjour:	Desactivar
Dirección IP:	10.173.1.70
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	10.173.1.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	1.0 GB
Tamaño total:	2.0 GB
Disco RAM:	Apagado

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	44229
Impresora	323306
FAX	0
Total	**367535**

Tamaño papel

A4	80
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	1129
Letter	365265
Statement	0
Otro1	154
Otro2	907

Páginas escáneadas


Copia	30418
FAX	0
Otro	101275
Total	**131693**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
167004	200531	6477	0	361058

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



PISO 6

SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECONOMICAS

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.003.401 2022.07.29

R4P1478308
04/30/2026 15:01
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.003.401]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A4/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 120 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: Instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMC26AFB
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	2053
Impresora	16354
FAX	0
Total	**18407**
Tamaño papel	
A4	447
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	2618
Letter	15149
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	193
Páginas escaneadas	
Copia	1979
FAX	0
Otro	116
Total	**2095**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
10590	7817	5	0	18402

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

Pag 7

TESORERIA

Please send FAX from this edge.

Page Counter

Serial No.: G736M860099

Data of Today: Apr. 30,2026 04:10 PM

Copier:Color	11547
Copier:B & W	70315
Printer:Color	29820
Printer:B & W	136553
Color Total	41367
B & W Total	213269

P29D 7
DIRECCION

COPIAS : 81857 - 81862 = 5

Impresión: 166149 - 166373 = 224

Please FAX to ...

16K15

Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

04/30/2026 14:50

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM557961
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Desactivar
  - Dirección IP: 10.173.0.250
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 10.173.0.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 1.0 GB
- Tamaño total: 2.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 320 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- N° FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	102022
Impresora	81408
FAX	0
Total	**183430**
Tamaño papel	
A4	7381
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	66
Letter	131021
Statement	0
Otro1	44328
Otro2	634
Páginas escaneadas	
Copia	12551
FAX	1
Otro	49707
Total	**62259**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
102685	80745	76	26	183328

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



PISO 7

SUBDIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Página de estado

MFP

ECOSYS M3860idn

Versión del firmware 2X9_S000.003.802 2022.05.19

RNY1101567
05/04/2026 07:08
[2.1.9] [2WL_F000.002:001]
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2X9_7000.003.802]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Legal/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Disco duro:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Seguridad

Encriptación de datos/Sobrees.	Desactivar


Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Borrado de datos

Resultado: --

Indicador de tóner



Contadores

Copia	6224
Impresora	27570
FAX	0
Total	33794

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	121
Letter	32299
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	1374

Páginas escaneadas

Copia	3171
FAX	0
Otro	5111
Total	8282

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
20873	12921	23	0	33771

Alamos

Página de estado

MFP

ECOSYS M2640idw

VRA4X40648
04/30/2025 16:08

Versión del firmware 2S5_2000.003.205 2024.07.12 [2S0_1000.007.101] [2S0_1100.001.003] [2S5_7000.003.201]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 30 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- SD Card: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM201BBF
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- memoria USB: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	261
Impresora	8699
FAX	0
Total	8960

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	1
Folio	0
Legal	0
Letter	8958
Statement	0
Otro1	0
Otro2	1

Páginas escaneadas

Copia	397
FAX	0
Otro	0
Total	397

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
4144	4816	136	0	8824

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



CAD 30

Página de estado

MFP

ECOSYS M2640idw

VRA4X40661
04/30/2026 15:53

Versión del firmware 2S5_2000.003.205 2024.07.12 [2S0_1000.007.101] [2S0_1100.001.003] [2S5_7000.003.201]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- SD Card: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM201B8F
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.130.41.46
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 10.130.41.1
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: fe80::d6f0:c9ff:fe20:1b8f/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- memoria USB: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	144
Impresora	8479
FAX	0
Total	8623

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	1
Folio	0
Legal	0
Letter	8621
Statement	0
Otro1	0
Otro2	1

Páginas escaneadas

Copia	222
FAX	0
Otro	5
Total	227

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
6091	2532	63	0	8560

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

CAD 500A

Página de estado

MFP

ECOSYS M2640idw

VRA4X40693
04/30/2026 15:39

Versión del firmware 2S5_2000.003.205 2024.07.12 [2S0_1000.007.101] [2S0_1100.001.003] [2S5_7000.003.201]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- SD Card: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM201B82
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- memoria USB: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	142
Impresora	7329
FAX	0
Total	7471
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	4
Folio	0
Legal	0
Letter	7467
Statement	0
Otro1	0
Otro2	0
Páginas escaneadas	
Copia	189
FAX	0
Otro	1
Total	190

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
4654	2817	67	0	7404

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



CAD TOBERIN

Página de estado

MFP

ECOSYS M2640idw

Versión del firmware 2S5_2000.003.205 2024.07.12

KYOCERA

VRA4X40649
04/30/2026 16:40
[2S0_1000.007.101] [2S0_1100.001.003] [2S5_7000.003.201]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
- Red: Activar
- FAX: Activar
- Aplicación: Activar
- Sueño: 60 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- SD Card: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM201BC0
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- memoria USB: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	24
Impresora	1620
FAX	0
Total	1644

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	0
Letter	1644
Statement	0
Otro1	0
Otro2	0

Páginas escaneadas

Copia	36
FAX	0
Otro	0
Total	36

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
779	865	9	0	1635

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



CAD TUNAL