ADICIÓN		PRÓRROGA		ACLARACIÓN/OTRA MODIFICACIÓN	X
SUSPENSIÓN		REANUDACIÓN		CESIÓN	

CONCEPTO TÉCNICO	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATO N°	34-14-23-0911 de 2026
CONTRATISTA	RIVERA BRAVA S.A.S. NIT 901.241.386-1
OBJETO	HAROLD RIVERA RIASCOS C.C. N° 79.152.303 de Bogotá
VALOR INICIAL	SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ EN MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ.
ADICIÓN	CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS ($14.145.067,00) M/CTE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/04/2026
FECHA DE INICIO	22/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	30 días
FECHA DE TERMINACIÓN	22/05/2026

CONSIDERACIONES:

1. Que el Municipio de Jamundí- Secretaría de Infraestructura Física, el diez (10) de abril de 2026 suscribió la el Contrato de Suministro N° 34-14-23-0911 de 2026, con RIVERA BRAVA S.A.S. con NIT 901.241.386-1, representado legalmente por HAROLD RIVERA RIASCOS identificado con cedula de ciudadanía No. 79.152.303 de Bogotá D.C, cuyo objeto consiste en el “SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ EN MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”.

2. El valor del Contrato de Suministro N° 34-14-23-0911 de 2026, asciende a la suma de CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS ($14.145.067,00) M/CTE.

3. Que el plazo estimado para la ejecución del presente contrato es de treinta (30) días, a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, o la norma que lo adicione o lo modifique.

4. Que previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, el veintidós (22) de abril de 2026 se firmó por parte de la entidad y el contratista Acta de Inicio del Contrato de Suministro N° 34-14-23-0911 de 2026.

5. Que por error en la creacion del proceso en la plataforma SECOP II, al momento de determinar las pólizas se solicitó el amparo de Calidad del Servicio, que no coinciden con las solicitadas en el estudio previo y en la invitación publica que determino la necesidad de exigir el amparo de calidad de los bienes y por tanto se debe corregir en la plataforma SECOP II.

6. En igual sentido, en la etapa de ejecución de identifico que por error involuntario de digitación en el anexo 1 ficha técnica y anexo 3 oferta económica se menciona como una de las condiciones técnicas mínimas para el ítem 3. Grasa, PUNTO DE GOTEO ASTM D2265 MIN 103ºc 200 y ESTABILIDAD MECÁNICA, NTC 1731% MIN 5 Y/O ASTDM-217 MIN 5, tal como se evidencia a continuación:

Secretaría de Infraestructura Física ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	ANEXO Nro.1 FICHA TECNICA		
Ficha técnica para adquirir el "Suministro de aceites y lubricantes para la maquinaria amarilla del municipio de Jamundi en el marco del proyecto de inversión rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de transporte en el municipio de Jamundi"			
ITEM	**DESCRIPCION**	**CARACTERISTICAS TECNICAS**	**UNIDAD**
1	ACEITE MOTOR SAE 50	USO: PARA MOTORES DIESEL VISCOCIDAD CINEMATICA A 40ºC: MIN 221 VISCOCIDAD CINEMATICA A 100ºC: MIN 18.7 PUNTO DE INFLAMACION A ºc : MIN 200	TINA (55 galones)
2	ACEITE HIDRAULICO ISO 68	USO: SISTEMAS HIDRAULICOS DE ALTA PRESION VISCOCIDAD A 40° cSt ASTM - D445: MIN 65 VISCOCIDAD A 100° cSt ASTM - D445: MIN 7.5 INDICE DE VISCOSIDAD ASTM - D2270: MIN 92 PUNTO DE INFLAMACION A ºc ASTM D92: 215 MIN QUE CUMPLA CON LA APROBACION ISO	TINA (55 galones)
3	GRASA	USO: MAQUINARIA PESADA VISCOCIDAD CINEMATICA 40 ºc ASTM D445 CST MIN 218 PUNTO DE GOTEO ASTM D2265 MIN 103 ºc 200 PENETRACION A 25ºc ASTM D217 MM/10 MIN 270 SEPARACION DE ACEITE IP121 %PESO MIN 1,5 ESTABILIDAD MECANICA , NTC 1731 % MIN 5 Y/O ASTDM-217 MIN 5	BALDE X 16 KL

Secretaría de Infraestructura Física
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA

ANEXO Nro. 3 OFERTA ECONOMICA

Oferta económica para adquirir el "Suministro de aceites y lubricantes para la maquinaria amarilla del municipio de Jamundi en el marco del proyecto de inversión rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de transporte en el municipio de Jamundi"

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS TECNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
1	ACEITE MOTOR SAE 50	USO: PARA MOTORES DIESEL VISCOCIDAD CINEMATICA A 40ºC: MIN 221 VISCOCIDAD CINEMATICA A 100ºC: MIN 18.7 PUNTO DE INFLAMACION A ºc : MIN 200	TINA (55 galones)	2	$ 4,020,526	$ 8,041,052
2	ACEITE HIDRAULICO ISO 68	USO: SISTEMAS HIDRAULICOS DE ALTA PRESION VISCOCIDAD A 40º cSt ASTM - D445: MIN 65 VISCOCIDAD A 100º cSt ASTM - D445: MIN 7.5 INDICE DE VISCOSIDAD ASTM - D2270: MIN 92 PUNTO DE INFLAMACION A ºc ASTM D92: 215 MIN QUE CUMPLA CON LA APROBACION ISO	TINA (55 galones)	1	$ 3,709,070	$ 3,709,070
3	GRASA	USO: MAQUINARIA PESADA VISCOCIDAD CINEMATICA 40 ºc ASTM D445 CST MIN 218 PUNTO DE GOTEO ASTM D2265 MIN 103 ºc 200 PENETRACION A 25ºc ASTM D217 MM/10 MIN 270 SEPARACION DE ACEITE IP121 %PESO MIN 1,5 ESTABILIDAD MECANICA , NTC 1731 % MIN 5 Y/O ASTDM-217 MIN 5	BALDE X 16 KL	3	$ 798,315	$ 2,394,945
		VALOR TOTAL SIN IVA				$ 14,145,067
		EL ITEM 1,2,3,4,5 SE EXCLUYEN DEL IVA - EL ITEM SEIS LLEVA IVA (19%)				
		VALOR TOTAL				

siendo realmente las características requeridas las siguientes: PUNTO DE GOTEO ASTM D2265 ºc MIN 200 y ESTABILIDAD MECÁNICA, NTC 1731% MIN 5 Ó ASTDM-217 MIN 5, por tanto de debe aclarar:

Secretaría de Infraestructura Física
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA

ANEXO Nro.1 FICHA TECNICA

Ficha técnica para adquirir el "Suministro de aceites y lubricantes para la maquinaria amarilla del municipio de Jamundi en el marco del proyecto de inversión rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de transporte en el municipio de Jamundi"

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS TECNICAS	UNIDAD
1	ACEITE MOTOR SAE 50	USO: PARA MOTORES DIESEL VISCOCIDAD CINEMATICA A 40ºC: MIN 221 VISCOCIDAD CINEMATICA A 100ºC: MIN 18.7 PUNTO DE INFLAMACION A ºc : MIN 200	TINA (55 galones)
2	ACEITE HIDRAULICO ISO 68	USO: SISTEMAS HIDRAULICOS DE ALTA PRESION VISCOCIDAD A 40º cSt ASTM - D445: MIN 65 VISCOCIDAD A 100º cSt ASTM - D445: MIN 7.5 INDICE DE VISCOSIDAD ASTM - D2270: MIN 92 PUNTO DE INFLAMACION A ºc ASTM D92: 215 MIN QUE CUMPLA CON LA APROBACION ISO	TINA (55 galones)
3	GRASA	USO: MAQUINARIA PESADA VISCOCIDAD CINEMATICA 40 ºc ASTM D445 CST MIN 218 PUNTO DE GOTEO ASTM D2265 ºc MIN 200 PENETRACION A 25ºc ASTM D217 MM/10 MIN 270 SEPARACION DE ACEITE IP121 %PESO MIN 1,5 ESTABILIDAD MECANICA , NTC 1731 % MIN 5 O ASTDM-217 MIN 5	BALDE X 16 KL

SOLICITUD DEL SUPERVISOR
Con base en la situación anteriormente expuesta que imposibilita la ejecución a cabalidad de las obligaciones pactadas mediante el Contrato de Suministro N° 34-14-23-0911 de 2026 con las condiciones actuales, desde esta supervisión se conceptúa favorablemente para realizar los trámites administrativos que permitan modificar el anexo 1 ficha técnica. Ronald Urueña **RONALD STIVE URUEÑA ARGOTE** Supervisor del contrato
Jamundí, 12 de mayo de 2026 Revisó: Abg. Claudia Ines Marin Ballesteros – Contratista / Secretaría de Infraestructura Física