

FICHA TÉCNICA

15H-5TW-IE3

INFORMACIÓN TÉCNICA

Conexión Succión	1.1/2 Pulg. NPT
Conexión Descarga	1.1/2 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	49 m
Caudal Max	55 GPM
Caudal Medio	40 GPM
Altura Media	29 m
Motor	Trifásico
Potencia	2 HP
Voltaje	220/440 V
Velocidad	
Peso	53 Kg
Dimensiones	0.54/0.35/0.38 Mts



CARACTERÍSTICAS

- Rotor cerrado en acero inoxidable mas eficiente.
- Carcasa roscada ubicable en 4 posiciones
- Obturación por sello mecánico
- Diseño back pull out; facilita el mantenimiento
- Motor trifásico cerrado tefc de doble voltaje.
- Para trabajo continuo

APLICACIONES

- Elevación de agua en edificios, tanque bajo - tanque alto
- Equipos de presurización de redes
- Transferencia de líquidos
- Sistemas de enfriamiento y recirculación de agua
- Limpieza y lavado a presión

ESPECIFICACIONES

- Electrobomba construida en hierro gris cl.30.
- Conexión de succión y descarga de 1.1/2" Npt.
- Rotor tipo cerrado en acero inoxidable aisi 304, con paso de sólidos de 2 mm
- Obturación por sello mecánico carbón – cerámica de 5/8 tipo resorte corto.
- Motor trifásico tefc de 2 hp – 220/440 voltios – 3500 rpm.

- Riego por aspersión o goteo.
- Fuentes de agua