



PUNTA LOGICA/TEST DE CORRIENTE BT280,
9-30V ULTIMA GENERACION, PANTALLA A
COLOR TFT (MULTIMETRO, OSCILOSCOPIO,
PRUEBA DE RELES DE INYECTORES)
MOTOCICLETA , VEHICULO, CAMIÓN Y MÁS



DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

COMPARACIÓN

AUDIOVISUAL

FUNCIONES BT280 AUTOOL

- Identificación automática de la tensión y la resistencia de los componentes
- Prueba de relés automotrices comunes
- Envía diferentes señales de pulso a los inyectores
- Configura un voltaje de salida de 0 ~ 5 V.
- Prueba de polaridad positiva y negativa.
- Protección mediante disyuntor inteligente (sobrecarga ajustable).

ESPECIFICACIONES BT280 AUTOOL

- Pantalla LCD: (320*240 DPI) Pantalla a color TFT
- Temperatura de trabajo: 0-60°C
- Temperatura de almacenamiento: 40-70°C
- Fuente de alimentación externa: fuente de alimentación de batería de 12 V o 24 V
- Voltaje mínimo de funcionamiento: 9V
- Peso neto: 1500 g, peso bruto: 1708 g



CARACTERÍSTICAS BT280 AUTOOL

- **Modo multímetro y prueba inteligente:** Es un probador de sistemas eléctricos que funciona como multímetro completo, capaz de identificar automáticamente voltaje, resistencia y polaridad, ofreciendo un diagnóstico rápido y eficiente para el usuario.
- **Activación de componentes y modo inyector:** Puede generar señales activas para componentes como luces, motores y otros dispositivos electrónicos, facilitando su prueba y permite enviar diferentes señales de pulso al inyector, con 4 modos de pulso disponibles para evaluar mejor su estado.

