



[Inicio](#) > [Diagnóstico](#) > [Tester Comprobador De Calidad Liquido De Frenos Autoool](#)

## Tester Comprobador De Calidad Liquido De Frenos Autoool

**\$132.511,00**

Precio sin impuestos \$109.513,22

**\$95.407,92 con Transferencia o depósito bancario**

**9 cuotas sin interés de \$14.723,44**

**28% de descuento** pagando con Transferencia o depósito bancario

**Ver más detalles**

**¡No te lo pierdas, es el último!**

### Tester Comprobador De Calidad Liquido De Frenos Autoool AS502

El comprobador de líquido de frenos AUTOOL AS502 utiliza tecnología avanzada de detección electroquímica para medir con rapidez y precisión el contenido de humedad del líquido de frenos. La sonda metálica del dispositivo se inserta directamente en el líquido de frenos para recopilar datos en tiempo real. El AS502 mide los cambios en la conductividad del líquido de frenos mediante el sensor, lo que le permite detectar la proporción de humedad. Un chip inteligente integrado procesa digitalmente las señales recopiladas y calibra los resultados según estándares de detección preestablecidos.

(como parámetros para diferentes tipos de líquido de frenos, como DOT3, DOT4, DOT5.1, etc.) para garantizar la precisión. Cuando el contenido de humedad supera el rango seguro (por ejemplo, por encima del 3%), el dispositivo emite automáticamente una advertencia que alerta al usuario para que reemplace el líquido de frenos y así evitar que el rendimiento de los frenos se vea afectado por el deterioro de la calidad del líquido.

Características del comprobador de líquido de frenos AUTOOL AS502

Detección de alta precisión: utiliza tecnología de detección electroquímica avanzada para detectar con precisión el contenido de humedad en el líquido de frenos, con resultados mostrados como porcentajes, superando ampliamente la precisión de las herramientas de prueba tradicionales.

Pantalla digital en tiempo real, clara e intuitiva: Equipada con una pantalla digital de alta definición, los resultados de la prueba son fáciles de leer y comprender, eliminando la necesidad de interpretar los cambios de color. Esto mejora considerablemente la comodidad y la precisión.

Amplia compatibilidad de líquido de frenos: admite varios tipos de líquidos de frenos, incluidos DOT3, DOT4, DOT5.1, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de vehículos y satisface las diversas necesidades de los usuarios.

Prueba rápida, mayor eficiencia: la prueba se puede completar en solo unos segundos, proporcionando rápidamente el estado del líquido de frenos para ayudar a los usuarios a determinar rápidamente si es necesario un cambio de líquido de frenos.

Portátil y duradero, prueba en cualquier momento y en cualquier lugar: el diseño compacto y liviano lo hace fácil de transportar y operar, ideal tanto para talleres de reparación como para uso doméstico, lo que garantiza que el líquido de frenos esté siempre en óptimas condiciones.

Función de advertencia inteligente: cuando el contenido de humedad excede el límite seguro (por encima del 3%), el dispositivo activa una advertencia, recordando al usuario que debe reemplazar el líquido de frenos, evitando una reducción en el rendimiento de frenado y garantizando la seguridad de conducción.

Ecológico, rentable y duradero: en comparación con las



AGREGAR  
AL CARRITO



Medios de envío

Tu código p

**CALCULAR**

No sé mi código postal

herramientas de prueba de un solo uso (como las tiras de prueba), el AS502 tiene una vida útil prolongada, lo que reduce el desperdicio de recursos y ofrece una mayor rentabilidad.

#### Instrucciones de funcionamiento

Paso 1: Instale 4 batería de AAA en la parte posterior del probador. (NO INCLUYE BATERIAS)

Paso 2: Después de insertar la batería, presione el botón de ENCENDIDO para encender el probador, las luces LED se encienden.

Paso 3: Limpie la sonda de prueba.

Paso 4: Abra la tapa del depósito del líquido de frenos.

Paso 5: Seleccione el tipo de líquido de frenos a probar.

Paso 6: Sumerja la sonda de prueba en el líquido de frenos.

Paso 7: Presione el botón [♦] para iniciar la prueba.

Paso 8: El resultado de la medición se mostrará en la pantalla.

Estos indican:

- %: Porcentaje de contenido de agua en el líquido de frenos
- !: Advertencia de contenido de agua en el líquido de frenos
- ×: Se recomienda reemplazar
- OK: El contenido de agua del líquido de frenos es bueno

Paso 9: Presione el botón de ENCENDIDO para apagar el probador.



## Productos relacionados



ThinkCar PROG  
2

**\$1.457.616,00**

**\$1.049.483,52  
con  
Transferencia  
o depósito  
bancario**

**9 cuotas sin  
interés de  
\$161.957,33**



Autel BT608  
Analizador...

**\$1.473.461,00**

**\$1.060.891,92  
con  
Transferencia  
o depósito  
bancario**

**9 cuotas sin  
interés de  
\$163.717,89**



Autel Punta  
Logica...

**\$270.855,00**

**\$195.015,60 con  
Transferencia  
o depósito  
bancario**

**9 cuotas sin  
interés de  
\$30.095,00**



Kit Launch de  
Adaptadores...

**\$430.590,00**

**\$310.024,80  
con  
Transferencia  
o depósito  
bancario**

**9 cuotas sin  
interés de  
\$47.843,33**



## Mas informacion

Sobre nosotros

Preguntas Frecuentes

Cambios y devoluciones

## Contactános

541123931020

+54 9 11 23931020

info@mundooobd.com

Av 12 de Octubre 1378,  
Quilmes O. Buenos  
Aires

## Sigamos conectados



## Medios de pago



## Medios de envío



Copyright MundoOBD - 30717694534 - 2026. Todos los derechos reservados.  
Defensa de las y los consumidores. Para reclamos **ingresá acá.** / **Botón de arrepentimiento**

Al navegar por este sitio **aceptás el uso de cookies** para agilizar tu experiencia de compra.

ENTENDIDO