



IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	CUBIERTAS	CODIGO		CB-10	
ITEM:	Suministro e instalación de Caballete Cubierta en lámina acero galvanizado Cal. 26. (Incluye instalación y suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje necesarios para la actividad).	CODIGO	CB-10.183	UM	M
1. DESCRIPCIÓN Esta especificación hace referencia al suministro e instalación del caballete en lámina de acero galvanizado Cal. 26, como elemento de unión de la cubierta. (Incluye instalación y suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje necesarios para la actividad).					
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN <ul style="list-style-type: none">Consultar planos arquitectónicos.Se instala el caballete una vez esté instalada la cubierta.Limpiar la superficie de la cubierta.Cortar / adecuar el caballete a su cubierta, acondicionándose a los patrones, formas y/u otras características de la cubierta.Fijar el caballete con los tornillos de diámetro 3/4" por cada cresta de la cubierta.Limpiar la zona de trabajo una vez terminado.Verificar instalación y funcionamiento para aprobación					
3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none">La unión del caballete con las crestas de las láminas de la cubierta deben estar adecuadamente instalados, ya que no se aceptará en caso de filtraciones.					
4. ENSAYOS A REALIZAR SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none">Prueba de estanqueidad en una cubierta para garantizar que no hayan filtraciones.					
5. MATERIALES <ul style="list-style-type: none">Caballete elaborado en lámina galv. Cal. 26 Des: 1,00 mtsTornillo autoperforante .Diam. 3/4".					
6. EQUIPO <ul style="list-style-type: none">Equipo básico (Herramienta menor)Sección de andamios multidireccionales - certificados (1,4x 2m)					
7. DESPERDICIOS SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			8. MANO DE OBRA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
ELABORÓ: CENTRO DE COSTOS C4 COING		REVISÓ:		ACTUALIZÓ: MARÍA CAMILA MUÑOZ ACOSTA	
FECHA: AGOSTO 16 DE 2023		FECHA:		FECHA: FEBRERO 8 DE 2025	



9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

SI ☒

NO ☐

- NTC 4011 (ASTM A 653) Producto planos de acero recubiertos con zinc (Galvanizados) o recubiertos con aleación hierro zinc (Galvannealed) mediante proceso de inmersión en caliente.
- NTC 3940 (ASTM A924) Requisitos generales para lámina de acero con recubrimiento metálico mediante el proceso de inmersión en caliente.
- Catálogo técnico del fabricante del caballete en lámina galvanizada.

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro (M) de caballete cubierta en lámina acero galvanizado Cal. 26. El precio incluye los costos de mano de obra, materiales y herramientas utilizadas para el suministro y colocación de los materiales, equipo y demás costos directos e indirectos requeridos para la correcta ejecución de los trabajos.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. Anexos (tablas, gráficos o esquemas)

SI ☐

NO ☒