

Cotización

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS (29365)
Calle CL 31 30 10 -
VARIOS

14/05/2026

**DAF VOLQUETAS XBC290 VOLQUETA 7M³ EURO VI (790)**

PRECIO DE VENTA EN PLAZA		€ 97.394,95
I.V.A. (s/97.394,9500)	19,0000	€ 18.505,04
Impuesto al Consumo(s/97.394,9500)	0,0000	€ 0,00
VALOR DEL NEGOCIO		€ 115.899,99

ciento quince mil novecientos euros

Precio Cotización (Válido hasta el 19 mayo del 2026)

ESTA COTIZACIÓN NO INCLUYE EL PAGO DE FOPAT DEL 25% EN CASO DE SER REQUERIDO AL MOMENTO DE LA MATRÍCULA INICIAL.

ESTA COTIZACIÓN INCLUYE:ESTAMPILLAS
MATRÍCULA INICIAL Y SOAT
GPS Y MONITOREO POR UN AÑO
LOGOS DEL MUNICIPIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UN AÑO**ENTREGA 90 / 120 DIAS A PARTIR DE OFICIALIZAR EL PEDIDO EN FIRME****GARANTIA TREN MOTRIZ: MOTOR, TRANSMISION Y DIFERENCIAL DOS AÑOS SIN LIMITE DE HORAS**

RESTO DEL CHASIS Y VOLCO UN AÑO

COMPONENTES SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE FABRICA

Cotización realizada por CARLOS IVAN DUQUE JARAMILLO-

Telf.

Email carlos.duque@kenworthcolombia.com

ITAGÜÍ: Cra 42 # 72-131 Itagüí**ITAGÜÍ / ESTRELLA:** Cra 42# 24-12, Itagüí**YUMBO:** Calle 15 # 25 A 182 Autop. Cali-Yumbo**BARRANQUILLA:** AV. Circunvalar Calle110 N° 43 - 448**CARTAGENA:** Av. El Bosque Dg 21 # 45ª - 10**BOGOTÁ:** Avenida 13 # 97-37 Fontibón**MOSQUERA:** Av. Troncal de Occidente # 25 - 94 EDS Ruta del Sol Madrid**BUCARAMANGA:** Carrera 15 # 245 km 7 via Giron- Bucaramanga**VILLAVICENCIO:** KM 4 Sector Chorillano Parqueadero Ocoa Local KLínea Nacional 01 8000 181611
Whatsapp: 321 7480657

Ficha Técnica

Marca	DAF	Gama	Volquetas
Modelo	XBC290 VOLQUETA 7M ³ (790)	Versión	EURO VI
Año Modelo	2027		
Color	BLANCO		
Combustible	Diesel		

Equipamiento de Serie

01 M0

Freno de escape. Integración de funciones en el sistema de frenos electrónico
El sistema ASR (antideslizamiento) evita que las ruedas accionadas patinen al iniciar la marcha
Desconexión del ralentí del motor, después de 5 minutos al ralentí.
Motor PX-7, motor diésel de 6 cilindros, 6,7 litros. Potencia 212 kW (287 CV) a 2300 rpm.
Alternador de 80 A, baterías 2 x 125 Ah.
Emisión de gases de escape Euro 6.
Cilindros de freno de resorte en el primer eje delantero.
Control freno estacio.

02 TR

Caja de cambios manual, 9 velocidades.
Caja de cambios manual de accionamiento directo tipo 9S1110, relación 12,73-1,00, 9 velocidades.

03 EJ

Eje delantero: tamaño del neumático 315/80R22.5, Goodyear tipo OMTS, índice de carga 156/150
Eje delantero tipo 152N, 100 mm desplazamiento vertical. Suspensión de ballestas parabólicas con amortiguadores y estabilizador. Carga máxima 7,5 toneladas.
Eje delan. 1, 6300 kg, índice carga neumáticos 148

04 EJ

Eje tras. 1, 11500 kg, índice carga neumáticos 145
Eje trasero motriz de reducción sencilla tipo SR1132 con suspensión de ballestas parabólicas asimétricas
Relación del eje trasero 4,56.
Eje trasero arrastrado: tamaño del neumático 315/80R22.5, Goodyear tipo OMTD, índice de carga 156/150
Eje trasero motriz con bloqueo diferencial mecánico.

05 LL

Llantas de acero, plata.
Proveedor Goodyear.
Anillos de protección de rueda con sección central abierta, color gris plata (RAL 9006).
Rueda de repuesto: tamaño del neumático 315/80R22.5, Goodyear tipo OMTD
Recambio: tamaño de neumático 315/80R22,5; tamaño de rueda 22,5 x 9,00.
Eje(s) trasero accionado: tamaño de neumático 315/80R22.5, tamaño de rueda 22,5 x 9,00.
Eje(s) delantero(s): tamaño de neumático 315/80R22.5, tamaño de rueda 22,5 x 9,00.

06 CH

Conector aplicaciones chasis
Conector universal (sistema de gestión de flota) con cableado para leer información definida según la norma
Caja de la batería en el lado izquierdo. Sin soporte para rueda de repuesto.
Larguero chasis, altura 270 mm, grosor 8,0 mm. Sin refuerzo interior.
Función de la carrocería en el conector A068 con regulación del régimen del motor
MMA técnica máx. conforme al peso del chasis 19000 kg.
La MMC técnica conforme a la cadena cinemática es igual a la MMA
Travesaño de cierre.
Aplicación individual conforme a la placa de características, sin el remolque.
TDF 1ª tipo N/4c, montada en el lado inferior del árbol intermedio de la caja de cambios.
2] Conector de aplicaciones (A212)
Localización estándar de componentes del chasis.
Soportes de luces traseras.
Unidad EAS situada el lado derecho del chasis. Escape vertical.
Señales y advertencias analógicas de la carrocería.
Patrón de orificios estándar para la fijación de la carrocería.
Suministro sin montar de una mazo de cables con luces de posición laterales tipo indicador.
Distancia entre ejes 3,45 m/voladizo trasero 1,12 m.
Convertidor de 24 V a 12 V, 15 A, 180 W.

ITAGÜÍ: Cra 42 # 72-131 Itagüí

ITAGÜÍ / ESTRELLA: Cra 42# 24-12, Itagüí

YUMBO: Calle 15 # 25 A 182 Autop. Cali-Yumbo

BARRANQUILLA: AV. Circunvalar Calle110 N° 43 - 448

CARTAGENA: Av. El Bosque Dg 21 # 45ª - 10

BOGOTÁ: Avenida 13 # 97-37 Fontibón

MOSQUERA: Av. Troncal de Occidente # 25 - 94 EDS Ruta del Sol Madrid

BUCARAMANGA: Carrera 15 # 245 km 7 via Giron- Bucaramanga

VILLAVICENCIO: KM 4 Sector Chorillano Parqueadero Ocoa Local K



Línea Nacional 01 8000 181611
Whatsapp: 321 7480657

www.kenworthcolombia.com

kenworthdelamontana.official

kenworthdelamontana

kenworthdelamontana

07 TA

Tapón de llenado con cierre del depósito de AdBlue®.
Depósito en el lado izquierdo del chasis.
Depósito de combustible de plástico de 170 litros.
Depósito de AdBlue® de 30 litros situado en el lado derecho del chasis.

08 CA

Inmovilizador básico del motor con anulación de la inyección de combustible e interrupción del circuito del motor de arranque.
Retrovisor principal y retrovisor gran angular en el lado del conductor y del acompañante. Retrovisor de acera en el lado del acompañante
Asiento del acompañante fijo con reposacabezas integral y cinturón de seguridad de tres puntos
Ajuste del limitador de velocidad para control de crucero/pedal del acelerador: 85 km/h.
Preparación para la instalación de una visera exterior.
Sistema de control eléctrico de estabilidad del vehículo (VSC) para mejorar la seguridad activa de la conducción
Ventana sencilla en pared trasera de cabina.
Sistema de bloqueo central de puertas con función de comprobación de luz exterior. Incluye dos unidades de control a distancia y dos llaves con transpondedor.
Ajuste manual de los retrovisores principales.
Acabado del salpicadero: Vision
Antena combi para AM/FM y GSM. GSM para 900 MHz, 1.800 MHz y GPRS.
DAF Infotainment System: Radio FM/DAB/DAB+ y funciones de transmisión de audio a través de USB y Bluetooth
Suspensión de cabina mecánica de 4 puntos sin mantenimiento con amortiguadores integrados.
Elevallunas eléctricos.
Asistente de rendimiento del conductor (DPA). Es un programa interactivo cuya finalidad es formar al conductor
Retrov. vista frontal de cumpl. direct. CE 2003/97/CE relat. a campo visib. frontal.
Aviso acústico de marcha atrás con interruptor de cancelación.
El vehículo suministrado por DAF cumple con el Reglamento R155 de las Naciones Unidas
Volante a la izquierda.
Day Cab con parachoques de acero, vidrio tintado y elevallunas eléctrico. Retrovisores principales y retrovisores gran angular con calefacción eléctrica. Ancho de la cabina 2.130 mm
Volante en negro con acabado acolchado.
Asiento conductor sin reposabrazos
Aire acon. regul. manual con recirc. de aire.
Sistema de seguridad que detecta e informa al conductor de que hay un objeto en movimiento
Asiento del conductor con suspensión neumática, reposacabezas integral y cinturón de seguridad de tres puntos.
Asiento con tapicería de velour y vinilo en la parte posterior.
Ajuste de inclinación de la columna de dirección con bloqueo mecánico.
Cinturones de seguridad negros.
Vidrio tintado verde.
Soportes de espejo para ancho de carrocería 2,50 - 2,60 m.
Control de crucero.

09 LU

Luces de conducción diurna.
Unidad de luces traseras con bombillas.
Haz de luz para conducción a la derecha.
Faros halógenos con reflector doble y lentes Lexan con resistencia a impactos. Dispositivo regulador de faros.

11 PI

Color de chasis gris.
Cubierta peldaño inferior cabina, peldaños y alerón Stone Grey.
Color de la cabina
Deflector sobrecabina y collares sin color
Color del panel de faros y del parachoques: Stone Grey

8 CAB

Asiento del acompañante sin reposabrazos

Jefe de Ventas

ITAGÜÍ: Cra 42 # 72-131 Itagüí

ITAGÜÍ / ESTRELLA: Cra 42# 24-12, Itagüí

YUMBO: Calle 15 # 25 A 182 Autop. Cali-Yumbo

BARRANQUILLA: AV. Circunvalar Calle110 N° 43 - 448

CARTAGENA: Av. El Bosque Dg 21 # 45ª - 10

BOGOTÁ: Avenida 13 # 97-37 Fontibón

MOSQUERA: Av. Troncal de Occidente # 25 - 94 EDS Ruta del Sol Madrid

BUCARAMANGA: Carrera 15 # 245 km 7 via Giron- Bucaramanga

VILLAVICENCIO: KM 4 Sector Chorillano Parqueadero Ocoa Local K



Línea Nacional 01 8000 181611
Whatsapp: 321 7480657

www.kenworthcolombia.com

[f kenworthdelamontana.official](#)

[@ kenworthdelamontana](#)

[kenworthdelamontana](#)

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Cada una de LAS PARTES manifiesta expresamente su autorización para que la OTRA PARTE efectúe el tratamiento de sus datos personales de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 2013 y el capítulo 25 del Decreto Reglamentario 1074 de 2015.

Documento inválido como factura

ITAGÜÍ: Cra 42 # 72-131 Itagüí

ITAGÜÍ / ESTRELLA: Cra 42# 24-12, Itagüí

YUMBO: Calle 15 # 25 A 182 Autop. Cali-Yumbo

BARRANQUILLA: Av. Circunvalar Calle110 N° 43 - 448

CARTAGENA: Av. El Bosque Dg 21 # 45ª - 10

BOGOTÁ: Avenida 13 # 97-37 Fontibón

MOSQUERA: Av. Troncal de Occidente # 25 - 94 EDS Ruta del Sol Madrid

BUCARAMANGA: Carrera 15 # 245 km 7 via Giron- Bucaramanga

VILLAVICENCIO: KM 4 Sector Chorillano Parqueadero Ocoa Local K



Línea Nacional **01 8000 181611**
WhatsApp: **321 7480657**

www.kenworthcolombia.com

[f kenworthdelamontana.official](#)

[@ kenworthdelamontana](#)

[kenworthdelamontana](#)