Champion sas calidad y confianza	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	Código: EGT-001
		Versión: 00
		23/12/2022

PRODUCTO: SUPER OIL HIDRAULICO ISO 68

DESCRIPCIÓN: El aceite HIDRÁULICO ISO 68 es un fluido de transmisión de fuerza elaborado con bases lubricantes de origen parafínico y MIV. Debido a su composición química ofrece protección y eficiencia a lo largo de su uso en los sistemas hidráulicos

PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS:

- Más horas de operación en comparación a los otros lubricantes de su nivel de calidad (3000 h)
- Propiedades demulsificantes, que ayudan a repeler el agua en el sistema de trabajo.
- Alta estabilidad térmica y control de oxidación en condiciones severas de operación

MÉTODO	CONTROLES	VALORES TIPICOS
Visual	Apariencia	Rojo - Ámbar
ASTM D 4052	Densidad a 15°C (g/mL)	0,887
ASTM D 445	Viscosidad a 40°C (cSt)	65
ASTM D 445	Viscosidad a 100°C (cSt)	8,2
ASTM D 2270	Índice de viscosidad	93

PRESENTACIÓN:

PRESENTACIÓN	CANTIDAD
Cuarto	Caja x 12 und
Galón	Caja x 6 und
Garrafa	5 galones
Minitambor	15 galones
Tambor	55 galones

APROBADO:	ELABORÓ:	REVISADO:
Gerente	Líder de Control Calidad	Líder de Calidad