1. Identificación de la sustancia/preparado y de la empresa responsable de su fabricación/comercialización.

Nombre comercial de la sustancia/preparado: Pegante pitbull

Sinónimos: Pegante amarillo

Dirección de la compañía: ENAR S.A.S CALLE 17 No 96ª -50 FONTIBON

Teléfono: 2672014


Número de teléfono de emergencias: 4040141-4046506

2. Composición/información sobre los componentes.

N°	SUSTANCIA	NUMERO CAS	NUMERO ONU
1	Baypren 243	8050-09-7 14807-96-6	N/D
2	Disolvente 10/20	64742 – 89 – 3	N/D
3	Resina fenólica	Secreto comercial	Secreto comercial

3. Identificación de los riesgos/peligros.

Condiciones que deben evitarse: Evitar llama abierta, no producir chispa y no fumar.



4. Primeros auxilios

Inhalación: Trasladar al paciente a un sitio donde haya aire fresco. Si los síntomas persisten, brindar atención médica. La respiración de vapores puede causar aturdimiento o dolor de cabeza, náuseas o mareo. Material irritante para las membranas mucosas y las vías respiratorias. Efecto narcótico; puede tener efectos nocivos en el sistema nervioso.

Contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste repetir el lavado y brindar atención médica.

Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua. Levantar y separar los párpados para asegurar la remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado y consultar al oftalmólogo.

Ingestión: No inducir el vómito. Proporcionar atención médica inmediata.

5. Medidas de lucha contra incendios.

Fuego de poca magnitud: Dióxido de carbono. Polvo seco y espuma regular, agua en forma de rocío.

Procedimiento: Evacue el área del incendio en 100 metros en todas direcciones. Si hay un contenedor o carro tanque involucrado, evacue en 800 metros. Si hay fuga del producto, deténgala antes de intentar apagar el fuego, si puede hacerlo en forma segura. Se debe tener en cuenta que para entrar a un incendio se debe utilizar equipo de respiración auto contenido.

MEDIOS DE EXTINCIÓN Líquido inflamable, insoluble en agua. Utilizar polvos químicos secos, CO2, espuma de alcohol.

6. Medidas a tomar en caso de derrame accidental.

Ubíquese en la dirección desde donde sopla el viento. Evite zonas bajas. Elimine toda fuente de ignición como llamas o chispas. Detenga o controle la fuga, si puede hacerlo sin peligro. Ventile la zona del derrame. No use palas metálicas.

Derrames Pequeños: Evacúe y aísle de 25 a 50 metros. Contenga el derrame con diques de poliuretano o calcetines especiales y absorba con absorbentes inertes como almohadillas, tapetes tierra arena. Deposite los residuos en contenedores cerrados y marcados. Lave el área con agua y jabón.

Derrames Grandes: Evacúe y aísle el área 100 metros en todas direcciones. Utilice agua en forma de rocío para enfriar y dispersar los vapores y proteger al personal. Evite que el material derramado caiga en fuentes de agua, desagües o espacios confinados. Para ello disponga de diques prefabricados.

Vertimiento en agua: Utilice absorbentes especiales tipo espagueti (boom) para retirar el producto de la superficie. Absorbentes Recomendados: Calcetines, Almohadas.

7. Manipulación y almacenamiento.

Manipulación: No inhalar la sustancia. No ingerir. Utilizar equipo de protección personal. Leer las indicaciones antes de usar. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio de trabajo. Conocer ubicación de equipo de lavado (lava ojos). Rotular los recipientes adecuadamente.

Almacenamiento: Mantener el recipiente bien cerrado en su envase original, alejado de fuentes de ignición y de calor. En lugar fresco y seco lejos de la humedad y bien ventilado, mantenga fuera del alcance de los niños.

Precauciones: El pegante pitbull contiene solventes volátiles e inflamables. Aplique en áreas ventiladas lejos de fuentes de chispazo o calor. Evite inhalar sus vapores y el contacto continuo con la piel.

8. Control de la exposición/protección personal

Controles de Ingeniería	SI
Equipos de Protección personal	SI
Ventilación	SI
Googles (gafas para químicos)	SI
Guantes para químicos	SI
Lavaojos	SI

9. Propiedades físicas y químicas

Color	Amarillento
Aspecto	Liquido muy viscoso
Densidad relativa (g/cm^3)	0.87
Olor	Característico
Pto. Ebullición °C	50
Pto. Fusión °C	N/A
Peso molecular (Promedio)	<=700
Presión de vapor 20 °C	Menor a 0.01 Pa
Solubilidad	Insoluble en agua

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad: el producto es estable a temperatura ambiente en recipientes cerrados y bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento. El calor contribuye a la inestabilidad.

Reactividad: Expuesta a temperaturas elevadas, la preparación puede desprender productos de descomposición peligrosos, como monóxido y dióxido de carbono, humos, óxido de nitrógeno y gases tóxicos.

Condiciones a Evitar: Evitar la exposición directa de fuentes de calor.

Materiales a evitar: Reactivo con ácidos, álcalis, materiales combustibles, agentes comburentes (oxidantes), agentes reductores.

11. Información toxicológica.

Efectos locales: este producto puede causar irritaciones al contacto prologando con la piel, la inhalación continua y la ingestión de cantidades considerables.

Toxicidad crónica: No aplica siempre y cuando se utilicen los EPP.

12. Informaciones ecológicas.

Evitar la emisión a la atmósfera por combustión y evitar vertimientos a los desagües.


El producto puro concentrado puede llegar a causar impacto ambiental adverso significativo. Para evitar estos daños neutralizar, bajar la concentración del producto y disponer adecuadamente. No está determinada su toxicidad. Es un producto no fácilmente Biodegradable.

13. Consideraciones sobre su eliminación

Contar con un Kit identificado, para recoger derrames o material contaminado, en canecas rojas de material combustible en área de máxima ventilación lejos del sol o calor. El material sólido contaminado, debe ser depositado en un relleno sanitario de seguridad, asegurándose de que el desecho del material se efectúe conforme a las regulaciones locales.

14. Informaciones relativas al transporte

N°	SUSTANCIA	NUMERO CAS	NUMERO ONU
1	Baypren 243	8050-09-7 14807-96-6	N/D
2	Disolvente 10/20	64742 – 89 – 3	N/D
3	Resina fenólica	Secreto comercial	Secreto comercial



15. Información reglamentaria.

1. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.

2. Ministerio de Transporte. Decreto 1609 del 31 de julio de 2002. Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

3. Ministerio de Medio Ambiente, Decreto 4741 de 2005, Por lo cual reglamenta el Plan de Gestión Integral de residuos peligrosos y transporte de residuos peligrosos.

4. Estupefacientes No controlado

16. Otras informaciones.

Esta hoja de seguridad tiene como fin sólo a brindar una guía basada en la Norma NTC 4435. Para el manejo del material con la precaución apropiada Las personas que reciban la información deben ejercer su propio criterio para determinar la conveniencia del uso de este producto para un fin específico. ENAR SAS no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.