Outlook

Designación COMITÉ EVALUADOR MÍNIMA CUANTÍA - Materiales Telemática CIGEC

Desde Carlos Melo Freyle <cmelof@sena.edu.co>
Fecha Mar 12/05/2026 15:27
Para Elkin Ruben Martinez Rosado <@sena.edu.co>; Hugo Miguel Penaranda Cotes <@sena.edu.co>; Jhon Fredy Patiño Galvis <@sena.edu.co>

Cordial saludo, señores:

En atención a lo dispuesto en la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021, el Manual de Contratación de la Entidad y demás normas que regulan la materia, el Subdirector del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural SENA Regional Cesar, se les designa el Comité evaluador para el proceso de la referencia a los siguientes funcionarios:

Evaluador Técnico: ELKIN MARTINEZ ROSADO – Instructor de área CIGEC.
Evaluador Jurídico: HUGO PEÑARANDA COTES, Profesional G2 CIGEC
Evaluador SST y ambiental: JHON PATIÑO GALVIS, Gestión Ambiental CIGEC.

Objeto del proceso: "Suministro de materiales de formación para Telemática del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural SENA Regional Cesar, vigencia 2026".

Atentamente,

Carlos Rafael Melo Freyle
Subdirector
Centro De Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural Regional Cesar
cmelof@sena.edu.co
Carrera 19 No 14 - 78
Valledupar Cesar.

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Carlos Melo Freyle
Centro de Operación y Mantenimiento Minero -
Subdirector De Centro G02
cmelof@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:52900
Carrera 19 Entre Calles 14 Y 15

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	Código: GCCON-F-038
	CONSOLIDADO EVALUACIÓN JURÍDICA - INVITACIÓN PÚB MC-CSR-CIGEC-008-2026	V.03

OBJETO	Suministro de materiales de formación para Telemática del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural SENA Regional Cesar, vigencia 2026

NRO.	NOMBRE PROPONENTE	CALIFICACIÓN
P-1	ADRIAN NIEVES IBARRA, CC. 77016025 - SERVIELECTRIC FERRETERIA	CUMPLE
P-2	#¡REF!	#¡REF!
P-3	#¡REF!	#¡REF!
P-4	#¡REF!	#¡REF!
P-5	#¡REF!	#¡REF!
P-6	#¡REF!	#¡REF!
P-7	#¡REF!	#¡REF!
P-8	#¡REF!	#¡REF!
P-9	#¡REF!	#¡REF!
P-10	#¡REF!	#¡REF!
P-11	#¡REF!	#¡REF!
P-12	#¡REF!	#¡REF!
P-13	#¡REF!	#¡REF!
P-14	#¡REF!	#¡REF!
P-15	#¡REF!	#¡REF!
P-16	#¡REF!	#¡REF!
P-17	#¡REF!	#¡REF!
P-18	#¡REF!	#¡REF!
P-19	#¡REF!	#¡REF!
P-20	#¡REF!	#¡REF!

NOTA 1. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término establecido en el cronograma del proceso o la ley, según el caso. Por regla general, la subsanación solo se permite para la evaluación preliminar.

NOTA 2. Si el oferente, durante el término del traslado no subsanó o subsanó incorrectamente su oferta, el resultado de la evaluación es "RECHAZADO". Tal calificación se podra observar en el Informe consolidado.

OBSERVACIONES

CUMPLE	1
NO CUMPLE	0
RECHAZADO	0
TOTAL	1



Firmado digitalmente por Hugo Miguel Peñaranda Cotes

HUGO PEÑARANDA COTES
PROFESIONAL G2 CIGEC - EVALUADOR JURIDICO

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	Código: GCCON-F-038
	EVALUACIÓN JURÍDICA - INVITACIÓN PÚB MC-CSR-CIGEC-008-2026	V.03

OBJETO	Suministro de materiales de formación para Telemática del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural SENA Regional Cesar, vigencia 2026

Proponente nro. | Lotes: N.A. | Número(s):

Nombre del proponente: **ADRIAN NIEVES IBARRA, CC. 77016025 - SERVIELECTRIC FERRETERIA**

Integrante 1:		%Participación
Integrante 2:		%Participación
Integrante 3:		%Participación
Integrante 4:		%Participación

	REQUISITO	CUMPLE
1	Documento de proponente plural	N.A.
1.1	Forma de unión	N.A.
1.2	Objeto	N.A.
1.3	Vigencia	N.A.
1.4	Participación	N.A.
1.5	Otros	N.A.
	NOTA	
2	Carta de presentación de la propuesta en el formato de la entidad	SÍ
2.1	Aval de la propuesta y consulta de antecedentes del profesional (COPNIA o similares)	N.A.
	NOTA	
3	Documento de identificación del Representante legal o Persona natural (PN)	SÍ
	NOTA	
4	Documento que acredite la situación militar definida	N.A.
	NOTA	
5	Certificado de existencia y representación legal (CERL) o Registro mercantil (RM)	SÍ
	NOTA	
6	Validación de la información del CERL o del RM	
6.1	Expedición	SÍ
6.2	Objeto social relacionado	SÍ
6.3	Facultades	SÍ
6.4	Constitución y vigencia	SÍ
6.5	Tamaño	SÍ
6.6	Domicilio	SÍ
6.7	Otros	N.A.
	NOTA	
7	Registro Único de Proponentes – RUP	N.A.
	NOTA	
8	Validación de la información del RUP	
8.1	Expedición	N.A.
8.2	Renovación	N.A.
8.3	Firmeza	N.A.
8.4	Multas y declaratorias de incumplimiento	N.A.
	NOTA	
9	Registro Único Tributario - RUT	SÍ
	NOTA	
10	Certificación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales	SÍ
	NOTA	

11	Validación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales (Aplica para Persona jurídica)	N.A.
11.1.	Revisor fiscal (RF)	N.A.
11.2	Documento de identificación del RF	N.A.
11.3	Tarjeta profesional del RF	N.A.
11.4	Antecedentes Junta Central de Contadores del RF	N.A.
	NOTA	
12	Garantía de seriedad de la oferta	N.A.
12.1	Expedición	N.A.
12.2	Tomador	N.A.
12.3	Asegurado	N.A.
12.4	Objeto del proceso	N.A.
12.5	Valor amparado	N.A.
12.6	Vigencia	N.A.
12.7	Incluidos los integrantes de la forma asociativa	N.A.
12.8	Validación de autenticidad	N.A.
	NOTA	
13	Certificado de antecedentes fiscales - CGR	SÍ
	NOTA	
14	Certificado de antecedentes disciplinarios - PGN	SÍ
	NOTA	
15	Antecedentes Judiciales Policía Nacional	SÍ
	NOTA	
16	Consulta en el RNMC	SÍ
	NOTA	
17	Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales	SÍ
	NOTA	
18	Certificado REDAM	SÍ
	NOTA	
19		N.A.
	NOTA	
20		N.A.
	NOTA	
21		N.A.
	NOTA	
22		N.A.
	NOTA	
23		N.A.
	NOTA	

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

CUMPLE

NOTA. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término establecido en el cronograma del proceso o la ley, según el caso.

EVALUACIÓN TECNICA Y ECONOMICA

CENTRO DE INNOVACIO Y DE GESTION EMPRESARIAL Y CULTURAL - SENA REGIONAL CESAR

INVITACIÓN PÚBLICA NRO. MC-CSR-CIGEC-008-2026

OBJETO: Suministro de materiales de formación para Telemática del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural SENA Regional Cesar, vigencia 2026

Atte. Señor,
CARLOS RAFAEL MELO FREYLE
Subdirector del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural - CIGEC

ASUNTO: EVALUACIÓN TECNICA Y ECONOMICA

1. EVALUACIÓN TECNICA Y ECONOMICA - PROPONENTE:	**PERSONA NATURAL: ADRIAN NIEVES IBARRA, CC. 77016025 - SERVIELECTRIC FERRETERIA**

BB & SS					PROVEEDOR		
ITEM	**DESCRIPCION ELEMENTO**	**CARACTERISTICAS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VL UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VL TOTAL INCLUIDO IVA**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
A	**MATERIALES DE FORMACION TELEMATICA SENA-MEN**						
1	Cable UTP Cat. 5E x 300 metros.	Cable UTP Cat 5e Uso Exterior – 305 m (CCA) •Tipo: UTP Categoría 5e •Longitud: 305 metros (1000 ft) •Conductor: Aleación CCA (aluminio recubierto de cobre) •Pares: 4 pares trenzados (8 hilos) •Calibre: 24 AWG •Ancho de banda: 100 MHz •Velocidad: hasta 1 Gbps •Cubierta: PE/PVC resistente a rayos UV (uso exterior) •Impedancia: 100 Ω •Aplicación: redes LAN, cámaras IP, telefonía y transmisión de datos.	Rollo	10	244.000	2.440.000	**CUMPLE**
2	Conectores (Plug) RJ45 8P8C Cat5e	Conector modular RJ45 8P8C compatible con cable UTP Cat5e calibre 24–26 AWG, contactos con recubrimiento dorado anticorrosión, compatible con estándares T568A/T568B, cumplimiento ANSI/TIA-1096 e IEC 60603-7. Diseñado para crimpado firme y conexión estable.	Unidad	2.313	1.200	2.775.600	**CUMPLE**
3	Jack RJ45 Cat5e Keystone	Jack modular RJ45 tipo Keystone categoría 5e, terminal IDC tipo 110, compatible con cable 22–26 AWG, mínimo 750 inserciones, cumplimiento ANSI/TIA-568.2-D e IEC 60603-7. Marcado para cableado T568A/T568B y compatible con placas faceplate estándar.	Unidad	522	10.800	5.637.600	**CUMPLE**
4	Caja de herramientas broches metálicos 23"	Caja de herramientas de 23 pulgadas, fabricada en polipropileno de alta resistencia, con bandeja organizadora interna, broches metálicos reforzados y asa ergonómica. Estructura resistente a impacto y uso técnico.	Unidad	12	255.000	3.060.000	**CUMPLE**
5	Silicona líquida Spray x 400 ml.	Lubricante protector silicona dieléctrica en aerosol, con propiedades anticorrosivas y repelentes de humedad, secado rápido, no conductor eléctrico, adecuado para protección de componentes eléctricos y electrónicos. Presentación aerosol 400 ml con válvula aplicadora.	Unidad	50	28.000	1.400.000	**CUMPLE**
6	Limpiador espumoso 470 ml	Limpiador espumoso antiestático para limpieza de equipos electrónicos, carcasas, periféricos y superficies plásticas. No abrasivo, no conductor, secado rápido, no deja residuos. Presentación aerosol ≥470 ml.	Unidad	50	28.000	1.400.000	**CUMPLE**
7	Limpiador de contactos electrónicos 240ml	Limpiador Electrónico, está especialmente formulado para su uso en equipos electrónicos y plásticos. Penetra áreas difíciles de alcanzar para disolver aceite, polvo pegado, grasa y otros contaminantes. Se evapora rápida y completamente. Su uso regular ayuda a prevenir el mal funcionamiento de los contactos eléctricos. Es inofensivo a la mayoría de los plásticos y cintas de papel, es seguro su uso en circuitos impresos x 240 ml.	Unidad	50	38.000	1.900.000	**CUMPLE**
8	Multímetro AC DC	Medición •Tensión DC: hasta 600 V •Tensión AC: hasta 600 V •Corriente DC: hasta 10 A •Corriente AC: hasta 10 A •Resistencia: hasta 60 MΩ •Capacitancia: hasta 99.99 mF •Frecuencia: 100 Hz – 1000 MHz •Temperatura: -40 °C a 1000 °C (incluye termopar tipo K) Precisión aproximada •Voltaje DC: ±(0.5% + 3) •Voltaje AC: hasta ±(1.2% + 3) •Corriente: ±(1% + 2) •Resistencia: ±(0.8% + 2) •Capacitancia: ±(4% + 5) Características •Pantalla: 6000 cuentas •Selección de rango: automática •Prueba de diodos •Prueba de continuidad con zumbador •Prueba de baterías (1.5 V y 9 V) •Detección de voltaje sin contacto (NCV) •Pantalla retroiluminada •Retención de datos •Indicador de batería baja •Indicador de sobrecarga •Soporte para puntas de prueba Datos físicos •Alimentación: 2 baterías de 1.5 V (AAA) •Pantalla: 56.8 × 36.1 mm •Peso: 255 g •Dimensiones: 155 × 76.5 × 49 mm •Color: rojo y gris	Unidad	25	199.200	4.980.000	**CUMPLE**
9	Alcohol isopropílico x galón	Alcohol isopropílico con pureza mínima ≥99%, apto para limpieza de componentes electrónicos, evaporación rápida, sin residuos. Presentación en envase sellado tipo galón con rotulado conforme a normas de seguridad química. Se requiere que el Alcohol Isopropilico cuente con etiquetado conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA), así mismo, el proveedor deberá suministrar la Hoja de Datos de Seguridad (HDS o MSDS) actualizada en idioma español, en cumplimiento de la normativa vigente.	Unidad	2	117.700	235.400	**CUMPLE**

10	Paño de microfibra paquete x 5 unidades	Paño de limpieza en microfibra de alta densidad, dimensiones mínimas 40 x 40 cm, gramaje aproximado ≥250 GSM, no genera pelusa, apto para limpieza de superficies electrónicas, pantallas y equipos informáticos. Paquete x 5 unidades	Paquete	10	36.000	360.000	**CUMPLE**
11	Muñequera antiestática ESD	Pulsera antiestática ESD con resistencia de seguridad 1 MΩ, cable espiral y pinza de conexión a tierra. Cumplimiento ANSI/ESD S1.1 e IEC 61340-5-1, diseñada para protección contra descargas electrostáticas.	Unidad	30	22.000	660.000	**CUMPLE**
12	Alicates Pro de Punta Larga 6"	Alicate de punta larga de 6 pulgadas, fabricado en acero cromo-vanadio, con mango antideslizante y ergonómico, adecuado para trabajos de precisión en electrónica y mantenimiento técnico.	Unidad	10	50.200	502.000	**CUMPLE**
13	Ponchadora de Impacto Tipo 110.	Herramienta de impacto para terminación de cableado estructurado en bloques IDC tipo 110 y Krone, diseñada para instalación de conectores y paneles de parcheo en redes de telecomunicaciones. La herramienta deberá contar con cuchilla intercambiable o reversible para terminales 110/Krone, sistema de impacto ajustable, mecanismo de corte automático del conductor, mango ergonómico antideslizante y construcción en material resistente para uso técnico continuo. Adecuada para instalación de cableado de red en paneles de parcheo, jacks y bloques de conexión. Se aceptarán herramientas equivalentes o superiores que cumplan estas características.	Unidad	5	205.000	1.025.000	**CUMPLE**
14	Ponchadora o Crimpeadora RJ45 Y RJ11.	Herramienta de crimpado manual para conectores modulares RJ45 y RJ11, diseñada para terminación de cableado de red y telecomunicaciones. La herramienta deberá integrar funciones de crimpado, corte y pelado de cable, compatible con conectores 8P8C (RJ45) y 6P6C/6P4C (RJ11) para cables de red UTP/STP. Deberá contar con mecanismo de trinquete para presión uniforme, cuchillas de acero endurecido, estructura metálica resistente y mangos ergonómicos antideslizantes, adecuada para uso técnico en instalación y mantenimiento de redes. Se aceptarán herramientas equivalentes o superiores que cumplan estas características	Unidad	2	170.000	340.000	**CUMPLE**
15	Pistola soplar/aspirar 600W	Sopladora eléctrica Tipo Pistolas de soplar, Referencia del Producto en el Certificado/Empaque Ancho 18 cm, Alto 17 cm, Largo 17 cm, Peso 2.2 kg Tipo velocidad Variable Uso de herramienta Industrial Alimentación Eléctrica Voltaje enchufable 110 V Velocidad 16000 RPM Largo del cable 2 m Niveles de potencia 6 Incluye Boquilla Garantía de fabrica de 1 año mínimo	Unidad	4	450.000	1.800.000	**CUMPLE**
16	Medios de almacenaje de datos. Memorias USB 32GB.	Unidad de almacenamiento portátil USB Flash Drive, capacidad mínima 32 GB, interfaz USB 3.0 o superior, compatible con Windows, Linux y macOS, diseño compacto y reutilizable.	Unidad	20	55.000	1.100.000	**CUMPLE**
17	Kit Arduino Uno R3 Aprendizaje Placa Original 220 Piezas	El kit deberá incluir como mínimo: 1 placa de desarrollo tipo Arduino UNO con cable USB, protoboard para prototipado, cables jumper, resistencias surtidas, LEDs, pulsadores, potenciómetro, buzzer activo y pasivo, sensores educativos (temperatura/humedad, luz o sonido), actuadores (servomotor y motor paso a paso con driver), módulos de visualización (pantalla LCD 16x2 y display de 7 segmentos), receptor infrarrojo con control remoto, módulo RFID con tarjeta o llavero, relé de control, cables de conexión y estuche organizador.	Juego	5	290.000	1.450.000	**CUMPLE**
18	Kit Micro:bit 44 proyectos	Kit educativo basado en placa microcontroladora tipo BBC micro:bit V2 o compatible, para aprendizaje de programación y electrónica. El kit deberá incluir como mínimo: placa micro:bit con matriz LED 5×5, acelerómetro y conectividad Bluetooth; tarjeta de expansión para conexión de módulos; protoboard y cables jumper; sensores educativos (por ejemplo: ultrasónico, luz o temperatura); actuadores como servomotor o buzzer; módulos de visualización o interacción; cable USB para programación, portabatería con baterías y guía básica de proyectos. Compatible con Microsoft MakeCode, MicroPython o entornos equivalentes. Se aceptarán kits equivalentes o superiores que incluyan igual o mayor número de sensores y módulos educativos.	Juego	4	499.800	1.999.200	**CUMPLE**
						33.064.800	

ITEM	DESCRIPCION ELEMENTO	CARACTERISTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VL UNITARIO INCLUIDO IVA	VL TOTAL INCLUIDO IVA	CUMPLE/NO CUMPLE
B	**MATERIALES DE FORMACION TELEMATICA REGULAR**						
19	Cable UTP Cat. 6 100% cobre x 300 metros.	Cable UTP Cat 6 Uso Exterior – 305 m (Cobre puro) • Tipo: UTP Categoría 6 • Longitud: 305 metros (1000 ft) • Conductor: 100% cobre sólido • Pares: 4 pares trenzados (8 conductores) • Calibre: 23 AWG • Ancho de banda: 250 MHz • Velocidad: hasta 10 Gbps (distancias cortas) / 1 Gbps hasta 100 m • Cubierta: PE/PVC resistente a rayos UV (uso exterior) • Impedancia: 100 Ω • Aplicación: redes LAN, PoE, cámaras IP, transmisión de datos de alta velocidad. La entidad NO recibirá cables con conductor de aleación CCA (Copper Clad Aluminum). El cable debe ser 100% cobre sólido, garantizando mejor conductividad, menor pérdida de señal y cumplimiento de los estándares de cableado estructurado.	Caja	7	695.000	4.865.000	**CUMPLE**
20	Conectores RJ45, Cat. 6.	• Conector modular RJ45 8P8C compatible con cable UTP Cat 6 calibre 24–26 AWG, contactos con recubrimiento dorado anticorrosión, compatible con estándares T568A/T568B, cumplimiento ANSI/TIA-1096 e IEC 60603-7. Diseñado para crimpado firme y conexión estable. • Diseño de cabeza de cristal perforado para instalación sencilla.	Unidad	1000	1.200	1.200.000	**CUMPLE**

21	Jack modular RJ45 Cat. 6. x 12 und	Kit de 12 Jacks Toolless Categoría 6 – Color Azul • Tipo: Jack RJ45 Cat 6 Toolless (sin herramienta) • Cantidad: 12 unidades • Instalación: No requiere ponchadora • Compatibilidad: Normas T568A y T568B • Material: Policarbonato de alto impacto retardante de llama UL94V-0 • Contactos: Bronce fosforado con chapado 3u–50u • IDC: Acepta conductores 22–26 AWG • Corriente de operación: 1.5 A • Voltaje: 150 VAC • Fuerza de retención: 89 N Cumple estándares: TIA/EIA-568-B.2 e ISO/IEC 11801	JUEGO	20	140.000	2.800.000	**CUMPLE**
22	Silicona líquida Spray x 400 ml.	Silicona líquida de tipo protector - abrillantador - lubricante, Presentación en Spray x 400 ml.	Unidad	40	28.000	1.120.000	**CUMPLE**
23	Limpiador espumoso 470 ml	Limpiador espumoso ideal para computadores, impresoras, fotocopiadoras, televisores, teléfonos y carcazas plásticas en general. x 470 ml	Unidad	40	28.000	1.120.000	**CUMPLE**
24	Limpiador de contactos electrónicos 240ml	Limpiador Electrónico, está especialmente formulado para su uso en equipos electrónicos y plásticos. Penetra áreas difíciles de alcanzar para disolver aceite, polvo pegado, grasa y otros contaminantes. Se evapora rápida y completamente. Su uso regular ayuda a prevenir el mal funcionamiento de los contactos eléctricos. Es inofensivo a la mayoría de los plásticos y cintas de papel, es seguro su uso en circuitos impresos x 240 ml.	Unidad	40	38.000	1.520.000	**CUMPLE**
25	Alcohol isopropílico x Galón	Alcohol isopropílico con pureza mínima ≥99%, apto para limpieza de componentes electrónicos, evaporación rápida, sin residuos. Presentación en envase sellado tipo galón con rotulado conforme a normas de seguridad química. Se requiere que el Alcohol Isopropilico cuente con etiquetado conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA), así mismo, el proveedor deberá suministrar la Hoja de Datos de Seguridad (HDS o MSDS) actualizada en idioma español, en cumplimiento de la normativa vigente.	Unidad	1	117.700	117.700	**CUMPLE**
26	Pañitos o toallas para limpiar x 5 und	Bayetillas microfibra 30 x 40 cm paquete x 5 unidades	Paquete	10	36.000	360.000	**CUMPLE**
27	Muñequera antiestática ESD	Pulsera antiestática ESD con resistencia de seguridad 1 MΩ, cable espiral y pinza de conexión a tierra. Cumplimiento ANSI/ESD S1.1 e IEC 61340-5-1, diseñada para protección contra descargas electrostáticas.	Unidad	25	22.000	550.000	**CUMPLE**
28	Pistola soplar/aspirar 600W	Sopladora eléctrica Tipo Pistolas de soplar, Referencia del Producto en el Certificado/Empaque Ancho 18 cm, Alto 17 cm, Largo 17 cm, Peso 2.2 kg Tipo velocidad Variable Uso de herramienta Industrial Alimentación Eléctrica Voltaje enchufable 110 V Velocidad 16000 RPM Largo del cable 2 m Niveles de potencia 6 Incluye Boquilla Garantía de fabrica de 1 año mínimo	Unidad	2	450.000	900.000	**CUMPLE**
29	Medios de almacenaje de datos. Memorias USB 32GB.	Tarjeta flash de almacenamiento de memoria, Medios de almacenaje de datos. Memorias USB 32GB.	Unidad	20	55.000	1.100.000	**CUMPLE**
30	Rack Estándar 19 de 4 Postes, Acero, 45 Unidades, Profundidad Ajustable.	Cuadro frontal y trasero totalmente soldado para ofrecer la mejor estabilidad posible. Rack estándar de 19' de acuerdo a estándar ANSI/TIA RS-310-D 4 postes para instalación de servidores y otros equipos pesados que necesitan 4 puntos de sujeción. Preparación para instalación de ruedas. Máxima circulación de Aire al menor costo. Profundidad Ajustable de 24' a 32' (A partir de la Rev. 002) Incluye 32 tuercas enjauladas y 32 tornillos para instalación de equipo. Aplicación: Interior. Material: Acero Calibre 16. Peso: 30.1 kg. Dimensiones exteriores: 550 x 2079 (Ancho x Alto). Profundidad Ajustable de 609 a 812 mm (24' a 32'). Unidades Rack: 45. Carga máxima: 900 kg (Suponiendo una carga distribuida uniformemente) Envío desarmado y empacado en caja de cartón. El Rack incluye: 32 tuercas enjauladas con tornillo y arandela plástica. Color negro, tonalidad semi-mate.	Unidad	4	1.250.000	5.000.000	**CUMPLE**

31	EQUIPO DE MEDICIÓN PARA REDES DE FIBRA ÓPTICA (OTDR MULTIFUNCIÓN)	EQUIPO DE MEDICION PARA REDES DE FIBRA OPTICA (OTDR MULTIFUNCION) 1. Descripción General del Bien Equipo portátil e integrado para diagnóstico, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de redes de fibra óptica monomodo y multimodo. Diseñado para trabajos de campo en ambientes exigentes, con capacidades avanzadas de medición, análisis de eventos y generación de reportes. 2. Tipo de Equipo Reflectómetro Óptico en el Dominio del Tiempo (OTDR) multifunción, con módulos integrados y opcionales para pruebas ópticas especializadas. 3. Características Técnicas Mínimas 3.1 Funciones de Medición •Medición OTDR en fibra monomodo (longitudes de onda típicas: 1310 nm y 1550 nm). •Soporte opcional para fibra multimodo (850 nm y 1300 nm). •Pruebas en línea para redes PON mediante longitud de onda dedicada (1625 nm o 1650 nm), sin interrupción del servicio. •Mapeo automático de enlaces de fibra (Fiber Link Map – FLM). •Cálculo de pérdida por empalmes, conectores y atenuación total. •Detección y localización de fallas y eventos reflectivos. •Medición de distancia a eventos. 3.2 Rendimiento Técnico •Rango dinámico: desde aproximadamente 26 dB hasta 50 dB (según configuración del módulo). •Zona muerta optimizada: oEvento: ≤ 0,8 m oAtenuación: ≤ 3,5 m •Capacidad de prueba a través de divisores ópticos hasta 1x128 en redes PON. •Alta precisión y estabilidad en pruebas de largo alcance. •Almacenamiento: Memoria interna de 16GB 3.3 Pantalla e Interfaz •Pantalla LCD a color de 7 pulgadas. •Tratamiento antirreflectivo para uso en exteriores. •Opción de pantalla táctil. •Interfaz gráfica intuitiva y menú humanizado. •Visualización y entrada en múltiples idiomas (más de 14 idiomas disponibles). 4. Funciones Integradas y Opcionales •Localizador Visual de Fallas (VFL) con luz roja visible (650 nm). •Medidor de potencia óptica integrado. •Fuente láser integrada para medición de pérdidas. •Microscopio de inspección de conectores (opcional, vía puerto USB). •Generación automática de reportes de prueba en formato PDF. •Almacenamiento interno de trazas y resultados de medición. •Conectividad para descarga de datos y control remoto mediante puerto RJ45 o USB. •Opciones de conectividad inalámbrica según versión. 5. Diseño Físico y Condiciones Ambientales •Diseño integrado, portátil y resistente. •Grado de protección: IP65 o superior. •Apto para uso en exteriores y ambientes industriales. •Peso ligero para trabajos de campo prolongados. •Batería interna recargable de alta capacidad. •Autonomía operativa: superior a 6 horas continuas (hasta 12 horas según uso). 6. Aplicaciones Principales	Unidad	1	9.178.000	9.178.000	**CUMPLE**
32	Bandeja para fibra óptica ODF	Dimensión: 1UR Alto (4,4 Cm) x 30 cm Profundo Material: Plástico ABS. plástico de alta ingeniería del tipo acrilonitrilo butadieno estireno, el cual es muy resistente a impactos y a elementos químicos; debido a esta característica el producto cuenta con poco peso, es compacto, durable, atractivo, de fácil instalación y manipulación. Racks o gabinetes: 19 ", 21", 23" Color: Blanco Capacidad máxima: 24 SC Dúplex Adaptadores: SC Simplex / Dúplex Fusiones por bandeja: 48 Compatible con adaptadores: Monomodo - Multimodo Lugar de Instalación: Indoor Configuración: Bandeja Apilable Temperatura de operación: -10ºC + 75ºC Peso: 2,09 Kg	Unidad	4	580.000	2.320.000	**CUMPLE**
33	Fibra óptica 24h. Outdoor. 24 hilos. Monomodo. Vano: 50. x 1 km	Fibras 24. Elementos de tracción Hilaturas de aramida Cubierta exterior polietileno color negro Peso (Kg/Km) 92 Ø Exterior (mm ±0.5) 10.9 ±0.5 Longitud Máxima (m) 2100 MAT (N) 2000 EDS (N) 800 Máx. Impacto (J) 5 (IEC 60794-1-21 E4) Rango Temperaturas -40°C a +70°C (IEC 60794-1-22 F1)	km	1,00	4.580.000	4.580.000	**CUMPLE**
34	Juego De Tornillos Para Rack Ac Infinity De Acero Al Carbono x 50 und	El juego de tornillos para rack AC Infinity está diseñado para instalar varios dispositivos de montaje en rack, como estantes, administradores de cables, equipos de red y AV. Los tornillos están fabricados con acero al carbono reforzado de alta calidad que evita que se pelen. Con un revestimiento de cromato de zinc, son más resistentes a la corrosión y al óxido que los recubrimientos de óxido negro. Las arandelas de nailon preinstaladas en cada tornillo evitan que el equipo raye. Cada juego incluye 50 piezas. "12-24 x 0.75\" carbon steel rack screws with nylon washers" Esto significa: •12-24 → tamaño de la rosca (rosca estándar para racks de servidores). •0.75" → longitud del tornillo (0,75 pulgadas). •Carbon steel → material: acero al carbono. •Rack screws → tornillos diseñados para montar equipos en racks. •With nylon washers → incluyen arandelas de nylon para proteger la superficie y dar mejor ajuste.	Juego	2	112.941	225.882	**CUMPLE**
35	Sistemas de intercomunicación Videoportero con pantalla incluida.	System parameters Operation system Embedded Linux operation system Operation method 4-button Flash 32 M RAM 256 M Video Parameters Camera 2MP HD camera Night vision Low illumination IR supplement mode:3 m BLC Support DNR Support WDR True WDR Field of view Horizontal: 129° Vertical: 75° Video compression standard H.264 Stream Main stream: 1080p@30fps, 720p@25fps Sub stream: D1@25fps Resolution Main stream: 1920 × 1080p, 720pSub stream: 704 × 576 Motion detection Support Anti-flicker frequency 50 Hz, 60 Hz Audio parameters Audio intercom Two-way audio communication Audio input Built-in omnidirectional microphone Audio output Built-in loudspeaker Audio compression standard G.711 U Audio compression Rate 64 Kbps Audio quality Noise suppression and echo cancellation Network parameters Wired network 10/100 Mbps Ethernet Network protocol TCP/IP, RSTP Access control parameters Reading frequency 13.56 MHz Card type Mifare card Relay 2 Interfaces RS-485 1 Wi-Fi 2.4G Wi-Fi Debugging port 1 TF card 0 Alarm input 4 Grounding 1 Physical button 4 TAMPER switch 1 General Protection level IP65, IK08 Centro de Industria y Servicios del Meta Cra 48 No 06-40 Guayuriba Villavicencio, PBX (57 8) 6825412 31 | P á g i n a GD-F-011 V.05 Indicator 3 Power supply IEEE802.3af, standard PoE 12 VDC Power consumption < 10 W Working temperatura -40° C to 53° C(-40° F to 127.4° F) Working humidity 10% to 95% Installation Surface mounting/ Flush mounting Dimension 174 mm × 91 mm × 29 mm	Unidad	4	1.400.000	5.600.000	**CUMPLE**

36	Disco duro (Hard Disk Drive – HDD)	Capacidad de almacenamiento: 500 GB Tipo de unidad: SSD interno (unidad de estado sólido) Color: Negro Conectividad y Dimensiones Interfaz: SATA III — 6.0 Gb/s (puerto SATA estándar) Factor de forma: 2.5" (grosor 7 mm) —Dimensiones: aprox. 100 mm × 69.85 mm × 7 mm Peso: ~53–55 g Rendimiento Lectura secuencial máxima: hasta 550 MB/s Escritura secuencial máxima: hasta 500 MB/s (velocidad al guardar/copiar datos) Tecnología NAND: Micron 3D NAND (memoria flash eficiente y duradera) Controlador: Silicon Motion SM2258XT (gestiona operaciones de lectura/escritura) •Soporte de comandos: TRIM y SMART (para mantener rendimiento y salud)	Unidad	5	389.000	1.945.000	**CUMPLE**
37	Tomacorriente eléctrico Tipo Hospitalario	Voltaje nominal: ≈ 120 V CA (125 V típico en Norteamérica). Corriente nominal: 20 A (amperios). Configuración: Dos polos + tierra (2P+T). Estándar NEMA: 5-20R (compatible con clavijas 5-20P). Material: Termoplástico o nylon resistente a impactos, montaje con tornillos plásticos/metal. Conexión: Cableado atrás y lateral para instalación flexible. Normativas: Cumplen UL498 / RETIE y pruebas de durabilidad (resistencia dieléctrica, pruebas de puesta a tierra, barreras aislantes). Grado hospitalario: Construcción reforzada, pruebas adicionales de desempeño, integridad de ensamblaje y fiabilidad en servicio rudo.	Unidad	50	18.000	900.000	**CUMPLE**
38	Batería AA recargable	Capacidad (mAh) 3000 mAh. Tipo de química NiMH (Níquel-Metal Hidruro): lo más común en AA recargables. Voltaje Normalmente 1.2 V para NiMH, que es suficiente para Durabilidad / Ciclos de carga Una buena pila AA recargable puede durar entre 500 y 2000 ciclos según la marca y el cuidado.	Unidad	20	14.000	280.000	**CUMPLE**
39	Tornillos autoperforante 1/2" cabeza lenteja bolsa x 500 und	Tornillo autoperforante cabeza lenteja punta broca zincado, Estos tornillos de acero, con un diámetro de 0.160 pulgadas, cuentan con características como punta broca y zincado para una mayor durabilidad. Su cabeza plana y diseño de hilo fino aseguran una fijación firme y segura. Tipo Tornillos, Largo 1/2 pulgadas Diámetro 0.16 pulgadas Tipo de cabeza Plana Tipo de tornillo Autoperforante Material Acero Medidas 500 Unidades	Paquete	5	150.000	750.000	**CUMPLE**
40	ESTAÑO PARA SOLDADURA 60/40 x libra	ESTAÑO PARA SOLDADURA 60/40 Soldadura electrónica de estaño 60/40 Descripción técnica: Aleación metálica compuesta por 60% estaño (Sn) y 40% plomo (Pb), presentada en forma de alambre continúo enrollado, con núcleo interno de fundente tipo resina (rosin core), diseñada para procesos de soldadura electrónica en tarjetas de circuito impreso (PCB), componentes electrónicos y conexiones eléctricas de baja tensión. Especificaciones técnicas mínimas: •Composición: 60% Sn / 40% Pb •Punto de fusión: 183 °C a 190 °C •Presentación: Rollo •Diámetro del alambre: 0,5 mm – 1,0 mm (según requerimiento) •Tipo de fundente: Resina (No corrosiva) •Peso del rollo: 500 g •Uso: Soldadura electrónica y eléctrica •Norma de referencia: ASTM B32 (aleaciones de soldadura)	Libra	3	220.000	660.000	**CUMPLE**
41	Cinta Organizador De Cables Velcro 2,5cm Ancho Rollo x 5 metros	Se requiere la adquisición de cinta organizadora de cables tipo velcro reutilizable, presentada en rollo continuo de aproximadamente 5 metros de longitud y 1 cm de ancho, fabricada en material sintético tipo nylon o combinación de gancho de un lado y felpa por el reverso (hook & loop) de alta resistencia, diseñada para el amarre, sujeción y organización de cables eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones, permitiendo su ajuste mediante corte a la medida según necesidad, con sistema de cierre adhesivo reutilizable que facilita múltiples usos sin pérdida significativa de adherencia; el producto deberá ser flexible, liviano, fácil de manipular e instalar, compatible con diferentes diámetros de cable y apto para uso en oficinas, talleres, ambientes de formación, redes de cableado estructurado y equipos electrónicos, contribuyendo a la organización, protección y reducción de enredos o daños en los conductores; el suministro incluye un (1) rollo de cinta organizadora de 5 metros en color estándar	Rollo	10	35.000	350.000	**CUMPLE**
42	Brochas Antiestática de 4 pulgadas.	Brochas de limpieza con cerdas suaves antiestáticas, diseñadas para remover polvo en equipos y componentes electrónicos sin generar descargas ESD. Especificaciones técnicas •Longitud: 4 pulgadas (100mm) •Cerdas: Sintéticas suaves con tratamiento antiestático •Mango: Plástico resistente y ergonómico •Uso: Limpieza de PCB, ranuras, conectores y equipos de telecomunicaciones •Propiedad clave: Disipación de carga electrostática (ESD)	Unidad	20	20.000	400.000	**CUMPLE**

43	Switch de comunicaciones de 8 puertos	Conmutador de red de 8PC-L, 8 puertos Gigabit Ethernet, 8 salidas PoE+, presupuesto PoE de 124 W, 2 1G SFP y 2 1G enlaces ascendentes de cobre, Enhanced Limited. Especificaciones técnicas principales Puertos y conectividad •8 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet con PoE+ (802.3at) — todos los puertos pueden entregar energía. •Presupuesto PoE total: 124 W para alimentar dispositivos PoE (teléfonos VoIP, puntos de acceso, cámaras, etc.). •2 x 1 G uplink en cobre + 2 x 1 G SFP para enlaces ascendentes o fibra. Rendimiento •Switching bandwidth (capacidad de conmutación): 24 Gbps (full-duplex). •Forwarding rate: ~17.9 Mpps (packets per second). •Soporte de Jumbo Frames: hasta ~9 198 bytes. •Tabla MAC: hasta ~16 K direcciones. •MTU máximo: hasta ~9 000 bytes. Software y gestión •Sistema operativo: Cisco IOS con imagen LAN Base (gestión Layer 2). •Funciones de LAN: soporte para VLANs, STP/RSTP, QoS, Link Aggregation (LACP), IGMP Snooping, Multicast filtering. •Seguridad y control: ACLs, DHCP Snooping, 802.1X, Port Security, RADIUS, entre otros. •Métodos de gestión: CLI, SNMP, HTTP/HTTPS, y herramientas Cisco de administración de red. Hardware •Memoria DRAM: 512 MB •Flash: 128 MB •Alimentación: fuente interna con rango 100–240 VAC •Diseño fanless/sin ventilador para operación silenciosa (ideal para oficinas, aulas o espacios reducidos). Dimensiones y ambiente •Dimensiones aproximadas: 4.44 cm × 26.9 cm × 23.8 cm •Peso: ~2.27 kg •Rango de operación: desde –5 °C hasta +45 °C •Humedad de operación: 5 %–95 % sin condensación Garantia de 30 dias minimo	Unidad	1	4.300.000	4.300.000	**CUMPLE**
44	Cable De Consola Usb A Rj45 Para Router H3c	Cable de consola USB, cable de consola USB a RJ45 para routers/AP de Cisco, router/switch para Windows, Mac, Linux Tipo de cableUSB Tipo A → RJ45 consola Compatibilidad OSWindows / macOS / Linux ChipsetFTDI o Prolific Longitud común3 m AplicaciónConfiguración y administración de redes Software compatiblePuTTY, TeraTerm, minicom, screen	Unidad	30	55.000	1.650.000	**CUMPLE**
45	Soporte mural. MENSULA CABLOFIL EZINC 20CM CSN-LEGRAND CM556120	Soporte de 300 mm con perfil omega y sistema universal de conexión para bandejas en montaje a pared, pared sobre rail o montajes a techo. Sistema de fijación sobre bandejas. Fabricado en acero, acabado sendzimir. - Sistema que permite una rápida conexión de la bandeja de rejilla sin necesidad de elementos de fijación. - Mayor economía y rapidez en el montaje. - Tope de seguridad y protector omega incluido. - Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537. - El uso del tope facilita el montaje e impide el giro del soporte. - Acabado en galvanizado sendzimir, según norma UNE-EN 10142, adecuada para instalaciones interiores y en ambientes agresivos. - Clase de resistencia a la corrosión 3.	Unidad	40	30.000	1.200.000	**CUMPLE**
						54.991.582	

ITEM	DESCRIPCION ELEMENTO	CARACTERISTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VL UNITARIO INCLUIDO IVA	VL TOTAL INCLUIDO IVA	CUMPLE/NO CUMPLE
C	**MATERIALES DE FORMACION TELEMATICA CAMPESENA**						
46	Cable UTP Cat. 5E x 300 metros.	Cable UTP Cat 5e Uso Exterior – 305 m (CCA) •Tipo: UTP Categoría 5E •Longitud: 305 metros (1000 ft) •Conductor: Aleación CCA (aluminio recubierto de cobre) •Pares: 4 pares trenzados (8 hilos) •Calibre: 24 AWG •Ancho de banda: 100 MHz •Velocidad: hasta 1 Gbps •Cubierta: PE/PVC resistente a rayos UV (uso exterior) •Impedancia: 100 Ω •Aplicación: redes LAN, cámaras IP, telefonía y transmisión de datos.	Rollo	2	230.000	460.000	**CUMPLE**
47	Conectores (Plug) RJ45 8P8C Cat5e	Conector modular RJ45 8P8C compatible con cable UTP Cat5e calibre 24–26 AWG, contactos con recubrimiento dorado anticorrosión, compatible con estándares T568A/T568B, cumplimiento ANSI/TIA-1096 e IEC 60603-7. Diseñado para crimpado firme y conexión estable.	Unidad	220	1.200	264.000	**CUMPLE**
48	Silicona líquida Spray x 400 ml.	Lubricante protector silicona dieléctrica en aerosol, con propiedades anticorrosivas y repelentes de humedad, secado rápido, no conductor eléctrico, adecuado para protección de componentes eléctricos y electrónicos. Presentación aerosol 400 ml con válvula aplicadora.	Unidad	5	28.000	140.000	**CUMPLE**
49	Limpiador espumoso 470 ml	Limpiador espumoso antiestático para limpieza de equipos electrónicos, carcasas, periféricos y superficies plásticas. No abrasivo, no conductor, secado rápido, no deja residuos. Presentación aerosol ≥470 ml.	Unidad	5	28.000	140.000	**CUMPLE**
50	Limpiador de contactos electrónicos 240ml	Limpiador Electrónico, está especialmente formulado para su uso en equipos electrónicos y plásticos. Penetra áreas difíciles de alcanzar para disolver aceite, polvo pegado, grasa y otros contaminantes. Se evapora rápida y completamente. Su uso regular ayuda a prevenir el mal funcionamiento de los contactos eléctricos. Es inofensivo a la mayoría de los plásticos y cintas de papel, es seguro su uso en circuitos impresos x 240 ml.	Unidad	5	38.000	190.000	**CUMPLE**
51	Alcohol isopropílico x galón	Alcohol isopropílico con pureza mínima ≥99%, apto para limpieza de componentes electrónicos, evaporación rápida, sin residuos. Presentación en envase sellado tipo galón con rotulado conforme a normas de seguridad química. Se requiere que el Alcohol Isopropilico cuente con etiquetado conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA), así mismo, el proveedor deberá suministrar la Hoja de Datos de Seguridad (HDS o MSDS) actualizada en idioma español, en cumplimiento de la normativa vigente.	Unidad	1	117.700	117.700	**CUMPLE**

52	Muñequera antiestática ESD	Pulsera antiestática ESD con resistencia de seguridad 1 MΩ, cable espiral y pinza de conexión a tierra. Cumplimiento ANSI/ESD S1.1 e IEC 61340-5-1, diseñada para protección contra descargas electrostáticas.	Unidad	5	22.000	110.000	**CUMPLE**
53	Pistola soplar/aspirar 600W	Sopladora eléctrica Tipo Pistolas de soplar, Referencia del Producto en el Certificado/Empaque Ancho 18 cm, Alto 17 cm, Largo 17 cm, Peso 2.2 kg Tipo velocidad Variable Uso de herramienta Industrial Alimentación Eléctrica Voltaje enchufable 110 V Velocidad 16000 RPM Largo del cable 2 m Niveles de potencia 6 Incluye Boquilla Garantía de fabrica de 1 año mínimo	Unidad	1	450.000	450.000	**CUMPLE**
54	Medios de almacenaje de datos. Memorias USB 32GB.	Unidad de almacenamiento portátil USB Flash Drive, capacidad mínima 32 GB, interfaz USB 3.0 o superior, compatible con Windows, Linux y macOS, diseño compacto y reutilizable.	Unidad	5	55.000	275.000	**CUMPLE**
55	Cable UTP Cat. 6 100% cobre x 300 metros.	Cable UTP Cat 6 Uso Exterior – 305 m (Cobre puro) •Tipo: UTP Categoría 6 •Longitud: 305 metros (1000 ft) •Conductor: 100% cobre sólido •Pares: 4 pares trenzados (8 conductores) •Calibre: 23 AWG •Ancho de banda: 250 MHz •Velocidad: hasta 10 Gbps (distancias cortas) / 1 Gbps hasta 100 m •Cubierta: PE/PVC resistente a rayos UV (uso exterior) •Impedancia: 100 Ω •Aplicación: redes LAN, PoE, cámaras IP, transmisión de datos de alta velocidad. La entidad NO recibirá cables con conductor de aleación CCA (Copper Clad Aluminum). El cable debe ser 100% cobre sólido, garantizando mejor conductividad, menor pérdida de señal y cumplimiento de los estándares de cableado estructurado.	Caja	2	810.000	1.620.000	**CUMPLE**
56	Regleta Multitoma Eléctrica 6 Tomas cuadrado	Regleta Multitoma Eléctrica 6 Tomas cuadrado - Ideal para para conectar Televisores, PC de escritorios, Celulares, DVD , TDT, cargadores de celular Tablets, Monitores, Lamparas y demás aparatos Electrónicos de su hogar u oficina - Capacidad máxima: 15 Amperios - Consumo máximo: 2000 Vatios - Durable, resistente y no inflamable - Diseño compacto y liviano - 8 tomas de salida - Fácil instalación. - Cable de 70 cms con polo a tierra - Ideal para el hogar; industria y oficina - Multiplique sus opciones de conexión - Voltaje de Salida: 110 - 220 nominal - 6 tomas Polarizadas - Interruptor de neón Encendido/Apagado - Fusible de 15amp a 250 voltios - Medidas: Ancho: 11 x Alto: 4 x Largo: 20cm	unidad	2	70.000	140.000	**CUMPLE**
57	Switch de comunicaciones de 8 puertos	Switch de 8 puertos 10/100Mbps para escritorio Fast Ethernet está diseñado para SOHO (Small Office / Home Office) o los usuarios del grupo de trabajo. Todos los 8 puertos son compatibles con auto MDI / MDIX, no hay necesidad de preocuparse por el tipo de cable, simplemente plug and play. • Tecnología de eficiencia energética para ahorrar energía. • Es compatible con IEEE 802.3x control de flujo para modo Full Dúplex y contrapresión para modo Medio-Dúplex. • Arquitectura de conmutación sin bloqueo que envía y filtra paquetes a velocidad de cable para un máximo rendimiento. • Auto-MDI/MDIX elimina la necesidad de cables cruzados. • Es compatible con dirección MAC auto-aprendizaje y auto-envejecimiento. • Diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento silencioso. • Diseño para colocar en escritorio o en la pared. • Plug and Play facilita la instalación. Garantia de 30 dias minimo	unidad	2	44.900	89.800	**CUMPLE**
58	Switch de comunicaciones de 8 puertos PoE+ a 62 W	switch De 8 Puertos Poe Gigabit PoE Gigabit Ethernet de 8 puertos | 8 puertos PoE+ a 62 W | Plug & Play | Modo extendido | Recuperación automática de PoE | Montaje en escritorio/pared | Funcionamiento silencioso: - - 8 PoE+ (802.3at/af) Gigabit RJ45 que proporcionan hasta 30 W por puerto y un presupuesto total de energía PoE de 65 W. Capacidad de conmutación de hasta 16 Gbps. - - Distancia de transmisión PoE de hasta 820 Garantia de 30 dias minimo	unidad	2	405.000	810.000	**CUMPLE**
59	Convertidor De Medios Base 1000 Fibra Óptica Utp	Conversar de Medios fibra óptica de alta calidad. 10/100/100M Uso: Solución FTTH Red: LAN alambrica Funcion: Transmisión de señal de fibra Incluye: 2 pares conversar de Medios AyB 2 Fuentes de alimentación de energía.	pares	4	90.000	360.000	**CUMPLE**
60	Conector De Fibra Óptica Sc Apc	Conector De Fibra Óptica Sc Apc Tipo Furukawa Rapido X 10 Ud	paquete	10	38.000	380.000	**CUMPLE**

61	Kit Fibra Óptica + Power Meter+ Cortadora Fibra Ftth + Vfl	VFL 10 Mw+MEDIDOR POTENCIA Este es un juego de herramientas multipropósito, puede proporcionar las herramientas necesarias para el ensamblaje de empalmes mecánicos y le brindará una mayor eficiencia de trabajo. Metro visual del probador del cable de fribra del localizador visual de la avería de 1mW para CATV.It Fuente de alimentación: 2 baterías AA de x 1.5 V (no incluidas) La cuchilla de fibra óptica FC-6S se usa para cortar fibras individuales. Esta cuchilla de fibra óptica FC-6S está disponible con un adaptador de fibra única para fibras individuales recubiertas de 250 a 900 micrones. Es una operación simple para que el usuario elimine o instale el adaptador de fibra única y alterne entre el corte de masa y de fibra única. Nuevo medidor de potencia óptica de la manija del cable de fibra óptica -70 ~ + 8 dBm FC SC Tester Ranura del raíl de guía de longitud fija 2 1: se puede utilizar para la capa de revestimiento de cableado interior y la longitud de posicionamiento. Se puede utilizar para ubicar el cable de interior en el cuchillo de corte de fibra óptica. Especificación: Longitud de onda (nm): 800 ~ 1700nm Detector: InGaAs Rango de medición (dBm): -70dBm ~ + 10dBm Incertidumbre: ± 0.2 (5%) Longitud de onda calibrada (nm): 850,980,1300,1310,1490,1550 Resolución (dB): Indicación lineal: 0,1% Indicación loharítmica: 0,01dBm Conector óptico: adaptador FC / Universal 2.5mm Fuente de alimentación: batería alcalina (2 pilas AA 1.5V) (no incluidas) Tiempo de funcionamiento de la batería: 240 h con batería de 1.5V (3) Temperatura de funcionamiento: -10 ~ + 60C Temperatura de almacenamiento: -25 ~ + 70C Humedad relativa: 0 a 95% (sin condensación) Dimensión (mm): 190 x 100 x 48 mm El paquete incluido: 1 x Medidor de potencia PWA001 1 x Localizador visual de la falta 1Mw (Con 1unid de bolsa) 1 x Adaptador SC 1 x Cuchilla de fibra FC-6S cuchilla OEM china (Con 1unid de bolsa) 1 x CLAUSS Stripper de fibra óptica CFS-2 1 x Alicates de pelado de fibra óptica 1 x Decapado de fibra óptica de longitud fija 1 x Contenedor de botella de alcohol duro de 250 ml 1 x Bolsa de herramientas 250x190x170mm	kit	2	435.000	870.000	**CUMPLE**
62	Mouse óptico alambrico USB	Convencional,Orientación de la mano, Ambidiestro Sistemas operativos compatibles Windows 7, Windows 8, Windows 10, macOS X 10.7.4 Es inalámbrico No Velocidad máxima, 40 ips, Cantidad de botones, 3 Tecnología, Con Bluetooth No, Peso y dimensiones (Largo 10,5 cm Ancho 6 cm Altura 3,7 cm, Peso 85 g)	unidad	20	38.000	760.000	**CUMPLE**
63	Antena CPE punto-multipunto (PtMP)	Topologias PTP y PTMP Puertos Ethernet 1 Especificaciones Procesador: MIP 74K Memoria: 128 MB Ganancia: 13 dBi Canal de Banda ancha: 10/20/30/40/50/60/80 megaciclo Interfaz de red: Puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps LED: Alimentación, Ethernet, (4) Intensidad de la señal Método de potencia: PoE Pasivo (Pares 4, 5+; 7, 8 Retorno) Fuente de alimentación: Suministro PoE Gigabit de 24 V, 0,3 A* (Inyector PoE no incluido) Consumo máximo de energía: 8.5W Rango de voltaje admitido: 24V ±10% Temperatura de funcionamiento: -40 a 70 °C (-40 a 158 °F) Humedad de funcionamiento: 5 a 95% sin condensación Certificaciones: CE, FCC, CI	unidad	2	550.000	1.100.000	**CUMPLE**
64	Adaptador PoE+ AT de 2,5 G	Un adaptador que puede alimentar dispositivos UniFi PoE+, reducir la dependencia de la energía del conmutador PoE y proporcionar una conexión LAN Multi-Gigabit.	unidad	2	130.000	260.000	**CUMPLE**
65	Kit Internet Satelital Starlink Mini Dual Band WIFI	Antena Matriz de fase electrónica Campo de visión 110 ° Orientación Orientación manual asistida por software Peso 2.9 kg (6.4 lb), 3.2 kg (7 lb) con pie Clasificación ambiental IP67 Tipo 4 Temperatura de funcionamiento -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) Velocidad del viento Funcionamiento: más de 96 kph (más de 60 mph) Capacidad para derretir nieve Hasta 40 mm/hora (1.5 pulg./hora) Consumo de energía Promedio: 75 - 100 W velocidades de descarga de hasta 250 Mbps y subida de hasta 25 Mbps en condiciones óptimas DEBE INCLUIR UN UNA SUSCRIPCION POR 6 MESES DEL SERVICIO DE INTERNET PLAN ITINERANTE: 100 GB	unidad	1	1.900.000	1.900.000	**CUMPLE**
66	Canastilla Plástica Bultera Con Tapa	Profundidad: 60 cm Altura: 41 cm Ancho: 40 cm Color gris forma paralepipeda Fabricada en plástico. Forma de la canasta: rectangular. Cuenta con tapa. Incluye manijas.	unidad	1	130.000	130.000	**CUMPLE**
67	Canaletas metálicas 12cm x 5cm	Canaletas metálicas 12cm x 5cm	unidad	58	120.000	6.960.000	**CUMPLE**
68	Troquel doble para canaleta de 12 x 5 cm	Troquel doble para canaleta de 12 x 5 cm	unidad	30	40.000	1.200.000	**CUMPLE**
69	Cable 3x12 AWG de cobre 100%. Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC	Cable 3x12 AWG de cobre 100%. Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC	m	150	14.000	2.100.000	**CUMPLE**
70	Jack cat 6A para usar sin herramienta de crimpado	Jack cat 6A para usar sin herramienta de crimpado	unidad	30	15.500	465.000	**CUMPLE**
						21.291.500	

GRAN TOTAL OFERTA ECONOMICA	**109.347.882**

PROPONENTE OFERTA:	**PERSONA NATURAL: ADRIAN NIEVES IBARRA, CC. 77016025 - SERVIELECTRIC FERRETERIA**
VALOR OFERTADO:	**$ 109.347.882**
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 122.949.024

2. EVALUACIÓN TECNICA

OBSERVACIONES: CUMPLE. Aportó las fichas tecnicas del fabricante para los items solicitados en el proceso.

3. EXPERIENCIA MÍNIMA. EL PROPONENTE (MIPYME) deberá acreditar su experiencia a través de mínimo uno (1) máximo (2) contratos celebrados con entidades públicas o privadas, cuyo objeto sea igual o similar al objeto de la presente invitación y la sumatoria de valores sea igual o superior al presupuesto oficial del proceso.

No.	OBJETO	EMPRESA	NO. DE CONTRATO	PLAZO Y VALOR	CUMPLE/NO CUMPLE
1	COMPRA E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA EL MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE BARRIOS SUBNORMALES, ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR VIGENCIA 2022. ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CUANDO SE REQUIERA	ALCALDIA DE VALLEDUPAR	1645-SGR DE 2022	Plazo: 6/OCT/2023 a 31/12/2022 Valor: $199.175.985	**CUMPLE**
2	Suministro de materiales de formación para Telemática y electrónica del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural SENA Regional Cesar, vigencia 2025	SENA REGIONAL CESAR - CIGEC	CO1.PCCNTR.8036256	Plazo: 7/JUL/2025 a 6/NOV/2026 Valor: $107.705.400	**CUMPLE**

OBSERVACIONES SOBRE LA EXPERIENCIA: Sin observaciones.

4. FOMENTO A POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. HOJA DE VIDA Y CARTA DE INTENCIÓN: Para el cumplimiento del presente punto los proponentes deben anexar la hoja de vida o cámara de comercio y carta de intención suscrita por la persona en situación especial. Teniendo en cuenta el presupuesto del proceso, no se aceptarán cartas de compromiso por parte del proponente, solo serán tenidos en cuenta los documentos solicitados en los párrafos siguientes. Para participar, los interesados pueden optar por anexar la hoja de vida y carta de intención del apoyo en condición especial (opción No.1). Apoyo técnico. Técnico y/o tecnólogo en las ares relacionadas con el objeto del contrato: Telemática, Informática, Electrónica o similares a las anteriores. Debe aportar hoja de vida con soportes y carta de intención para trabajar en la ejecución del contrato.. El proponente deberá acreditar la situación especial del asistente técnico sobre el cual adjunte la hoja de vida, a través de certificación expedida por autoridad competente para el efecto conforme a la Ley: Pobreza Extrema: Certificado SISBEN Grupo A. Desplazados por la violencia: Certificado del registro único de víctimas (desplazamiento). personas en proceso de reintegración o reincorporación: Constancia de acreditación de Persona en Proceso de Reincorporación de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización -ARN-. Para los sujetos de especial protección constitucional, estas circunstancias se acreditarán en las condiciones que disponga la ley o el reglamento, aplicando en lo pertinente lo definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 adicionado mediante el Decreto 1860 de 2021. Opción No. 2 – provisión de bienes: Para cumplir el presente requisito, el proponente también puede optar por certificar la provisión de bienes durante el contrato, en proporción del 5 al 10%, a través de una persona natural o jurídica (empresa), para lo cual deberá adjuntar certificado de Cámara de Comercio y carta de intención para servir como proveedor de bienes al adjudicatario durante la ejecución contractual. La calidad de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, se certificará de la forma establecida en el cuadro anterior y se aportará certificación en tal sentido, sobre el representante legal, socio o propietario conforme figure en la Cámara de Comercio.	**CUMPLE. El proponente adjunta los documentos solicitados.**

5. CONCLUSIÓN

Conforme a lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, se verifica la propuesta del proponente: PERSONA NATURAL: ADRIAN NIEVES IBARRA, CC. 77016025 - SERVIELECTRIC FERRETERIA. El proponente CUMPLE con todos los requisitos tecnicos establecidos en la invitación pública, por lo tanto, SE ENCUENTRA HABILITADO para seguir participando en el presente proceso.

ELKIN MARTINEZ ROSADO
Instructor de area
Evaluadora Tecnica y economica
22/05/2026

	Versión: 02
	Código: GOR-F-013

PROCESO
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO
NOMBRE DEL FORMATO
PLANTILLA FORMATOS EN EXCEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

EVALUACIÓN TÉCNICA DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y DE GESTIÓN ENERGÉTICA

PROCESO	OBJETO	DEPENDECIA	FECHA
MC-CSR-CIGEC-008-2026	Suministro de materiales de formación para Telemática del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural SENA Regional Cesar, vigencia 2026	CENTRO DE INNOVACION Y DE GESTION EMPRESARIAL Y CULTURAL	23/05/2026

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	ETAPA	SOPORTE/ EVIDENCIA	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES (Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no aplique la disposición)
			SI	NO	N/A	
ADRIAN NIEVES IBARRA						
Exigir a todos los proponentes que en el proceso contractual cumplan con: Demostrar cumplimiento de las obligaciones que le aplican en relación con la Seguridad y Salud en el Trabajo. Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no está obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. **Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el Parágrafo 2. No están obligados a implementar los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo	Precontractual	1. CERTIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST ACORDE A LA EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL RESPONSABLE DEL SG - SST, CON LOS SIGUIENTES SOPORTES: 2. FOTOCOPIA DE CÉDULA, CERTIFICADO VIGENTE CURSO DE SG-SST DE 50 HORAS O SU ACTUALIZACIÓN CURSO DE 20 HORAS Y LICENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SG-SST. 3. EVALUACION DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y/O DE LA ARL Y RESPECTIVO PLAN DE ACCIÓN DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS CUANDO SEA INFERIOR AL 85% APLICABLES - DEC. 1072/2015(2.2.4.6.1) Y RES 0312-2019. PERSONAS INDEPENDIENTES: CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE INDIQUE QUE ES PERSONA NATURAL QUE NO TIENE TRABAJADORES A CARGO Y NO ESTA OBLIGADA A IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (Requisito de Seguridad y Salud en el trabajo).	X			
Presentar el Registro de Productor o Comercializador de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RPCAEE ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Nota: De conformidad con la Resolución 480 de 2020, el registro aplicará siempre y cuando: - La persona (natural o jurídica) sea productor o comercializador; - Los Aparatos Eléctricos y Electrónicos que se vayan a adquirir se encuentren identificados dentro del Guía 1 de la Resolución; - Las cantidades de Aparatos Eléctricos y Electrónicos superen el umbral anual definido en el Guía 1 de la Resolución (según se indique)	Precontractual	EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR EL REGISTRO DE PRODUCTOR O COMERCIALIZADOR DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS – RPCAEE ANTE EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (Sistema de Gestión de la Energía).	X			
Certificar que, aceptará la devolución sin costo alguno de un Aparato Eléctrico Electrónico - AEE de tipo equivalente que haya realizado las mismas funciones que el aparato que se adquiere.	Precontractual	PRESENTAR DECLARACIÓN JURAMENTADA - COMPROMISO DE RECEPCIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. (Sistema de Gestión Ambiental)	X			

EVALUACIÓN PRELIMINAR	PROPONENTE	ADRIAN NIEVES IBARRA

Conforme a lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, se verifica la propuesta del proponente: ADRIAN NIEVES IBARRA. El proponente CUMPLE con todos los requisitos tecnicos establecidos en la invitación pública, por lo cual se encuentra habilitado para seguir participando en el presente proceso.

DINAMIZADOR AMBIENTAL Y ENERGETICO CIGEC



EVALUADOR TÉCNICO DE REQUISITOS AMBIENTALES Y ENERGETICOS

JHON FREDY PATIÑO GALVIS

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 21 de mayo de 2026, a las 18:17:52, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	77016025
Código de Verificación	770160252605211817 52

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 296402669

PIB
18:22:25


Bogotá DC, 21 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ADRIAN NIEVES IBARRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 77016025:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 06:40:07 PM horas del 21/05/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **77016025**
Apellidos y Nombres: **NIEVES IBARRA ADRIAN**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Todos los derechos reservados.

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/05/2026 06:32:10 p. m. para **el Nº de Expediente o Comparendo:** Nº. **77016025**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **140619779** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:09:26 horas del 22/05/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **77016025,** Apellidos y Nombres **NIEVES IBARRA ADRIAN**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **adrian nieves**, con NIT **770160250-0** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

© 2026 Policía Nacional de Colombia - Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DIJIN

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 77016025 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 22/05/2026 09:16 AM

Código Verificación: **VRJ3BS5WEC**

Válida hasta: **20/08/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

Gobierno de Colombia

REDAM

Campo código de verificación

Código de verificación

VRJ3BS5WEC

Pregunta c

¿ Cuánto es 1

1

Registro REDAM Válido

El ciudadano identificado con CC 77016025 NO SE ENCUENTRA INSCRITO en el registro de deudores alimentarios morosos. Fecha de generación: 22 mayo 2026, 9:16 am

VER PDF

ACEPTAR

In

Di

ca

Código Postal: 111711

Horario de Atención: Lunes a Viernes 8:30 a.m. -

telefónicas: (601) 390

ción 2

nacional: 01 8000 95 25252

Correo electrónico: