DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	REQUISITOS ESPECIFICOS	AUTOS MONGUI SAS		
		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Inyector de combustible para motor diésel	Inyector de combustible completo, tipo tetón o espiga (un chorro), para motor diésel PN11, cilindraje motor de 1,7 litros. Aplica para vehículo MAZDA 323, modelo 1987. Referencia Denso PN11-13-H51	X		
Inyector de combustible para motor diésel	Inyector de combustible completo, tipo tetón o espiga (un chorro), para motor diésel D4BH, cilindraje motor de 2,5 litros. Aplica para vehículo HYUNDAI STAREX, modelo 2008. Referencia Delphi 33800-42500	X		
Bomba de inyección de combustible para motor diésel	Bomba de inyección rotativa TIPO VE para motor diésel J3, cilindraje motor de 2,9 litros. Aplica para vehículo KIA CARNIVAL, modelo 2008. Referencia BOSCH VE4 0460414207	X		
Casquetes de árbol de levas para motor diésel	Casquetes de árbol de levas para motor diésel 4HG1T, cilindraje motor de 4,6 litros. Aplica para vehículo CHEVROLET NPR, modelo 2005. Referencia Isuzu 8-97386-189-0	X		
Anillos de pistón para motor diésel	Anillos de pistón, medida en estándar, para motor diésel MWM 6.10TCA, de 6 cilindros, cilindraje motor de 6,5 litros, modelo 2002. Referencia C804A-STD ó Malhe DC.7013/A13900 (diametro de pistón 103 mm)	X		
Filtro de aceite para motor diésel	Filtro de aceite para motor diésel MWM 6.10TCA, de 6 cilindros, cilindraje motor de 6,5 litros, modelo 2002. Referencia 1-12 UNF-1B	X		
Sellos de válvulas para motor diésel	Sellos de válvulas KOMATSU SAA6D125 MOTOR 94516, cilindraje motor de 11 litros, modelo 2000. Referencia 6140-41-4540	X		
Bombín para motor Diésel	Bomba cebadora completa, con filtro de combustible (Bombín), para motor Diésel de cilindraje 3,0 litros. Aplica para vehículo Kia Pregio, modelo 2012. Referencia 0K467-23-550	X		
Bomba de combustible, de alta presión, para motor diésel	Bomba de combustible, de alta presión, de riel común, para motor diésel 4HK1, cilindraje motor de 5,2 litros. Aplica para vehículo Chevrolet FRR (Forward), modelo 2015. Referencia Denso 294000-1191	X		
Motor de arranque para motor diésel	Motor de arranque para motor diésel NISSAN TD42, cilindraje motor de 4,2 litros. Aplica para vehículo NISSAN UD41, modelo 2008	X		
Inyector de combustible para motor diésel	Inyector de combustible tipo lápiz, doble resorte, para motor diésel NISSAN ZD30, cilindraje motor de 3,0 litros. Aplica para vehículo NISSAN FRONTIER, modelo 2008. Referencia NISSAN 16600-9S025	X		
Empaquetadura para motor diésel	Empaquetadura completa para motor diésel Nissan TD42, cilindraje motor de 4,2 litros. Aplica para vehículo NISSAN UD41, modelo 2008. Referencia NISSAN 10101-VB285	X		
Correa de distribución mecánica para motor diésel	Correa de distribución mecánica, para motor diésel PN11, cilindraje motor de 1,7 litros. Aplica para vehículo Mazda 323, modelo 1987. Referencia DAYCO 8021787527513	X		
Patín tensor para motor diésel	Patín tensor para motor diésel PN11, cilindraje motor de 1,7 litros. Aplica para vehículo Mazda 323, modelo 1987. Referencia DAYCO 8021787020915	X		
Casquetes de bancada para motor diésel	Casquetes de bancada, medida en estándar, para motor diésel PN11, cilindraje motor de 1,7 litros. Aplica para vehículo Mazda 323, modelo 1987. Referencia JPR/NPR JMS-2013	X		
Casquetes de biela para motor diésel	Casquetes de biela, medida en estándar, para motor diésel PN11, cilindraje motor de 1,7 litros. Aplica para vehículo Mazda 323, modelo 1987. Referencia JPR/NPR JCB-2014	X		
Motor de arranque para motor diésel	Motor de arranque para motor diésel PN11, cilindraje motor de 1,7 litros. Aplica para vehículo Mazda 323, modelo 1987. Referencia Bosch 0 986 015 391	X		
Solenoide de corte de combustible para bomba de inyección diésel tipo VE	Solenoide de apagado o de corte de combustible para bomba de inyección diésel tipo rotativa VE (12 Voltios)	X		
Inyector de combustible para motor diésel	Inyector de combustible riel común tipo bobina, para motor diésel Izusu 4HK1 ó 6HK1, cilindraje motor de 5,2 litros. Aplica para vehículo Chevrolet FRR (Forward), modelo 2015. Referencia 8-97609788-6	X		
Silicona gris (Ultra Gray) para empaquetadura de motor	Sellador elastomérico a base de silicona RTV (Room Temperature Vulcanizing), color gris, diseñado para formar empaques en componentes mecánicos sometidos a aceites, vibración y altas temperaturas. Forma una junta flexible, resistente y duradera que sustituye o complementa empaques convencionales. Curado a temperatura ambiente y compatible con materiales como aluminio, hierro fundido, acero, superficies mecanizadas de motores.	X		
Líquido trabaroscas	Líquido fijador de roscas de alta resistencia, color rojo, formulado para asegurar y bloquear tornillos, pernos y uniones roscadas sujetas a vibración o cargas dinámicas, evitando que se aflojen por vibración, choque o golpes. Adecuado para aplicaciones automotrices, industriales y de mantenimiento general. Cura en ausencia de aire cuando se encuentra confinado entre superficies metálicas.	X		
Aceite para motores diésel	Aceite SAE 15W-40 para motores diésel, clasificación API CK-4	X		
Eliminador de empaques	Eliminador de empaques y sellos anaeróbicos, formulado para ablandar y facilitar la remoción de sellos de juntas líquidas basados en tecnología anaeróbica (selladores de juntas de roscas y bridas). Diseñado para permitir un desmontaje más rápido y eficiente de componentes sellados sin dañar las superficies metálicas	X		
Bujías de encendido para motor a gasolina	Bujías de encendido para motor a gasolina de vehículo Renault Clío II con las siguientes características: Tipo de vehículo BB33, modelo 2012, motor D4F728 de 1149 cm3. Referencia Renault: 224018760R.	X		

Sensor de oxígeno para equipos de análisis de gases	Sensor de oxígeno de tipo electroquímico, utilizado en equipos de análisis de gases en motores a gasolina, rosca M16 x 1.0, Referencia AO2 PTB-18.10 de City Technology	X		
Cinta metálica para conductos de escape en vehículos automotores	Cinta metálica resistente a altas temperaturas (600°C), con adhesivo, utilizada para revestimiento de conductos de escape en vehículos automotores. Dimensiones: ancho de 2 pulgadas (aprox. 50 mm), longitud de 50 metros por rollo	X		
Bujías de encendido para motor a gasolina	Bujías Motorcraft SP-411. Incluye las siguientes características: rosca M14 x 1,25; longitud de rosca (alcance) de 25 mm; ancho de llave (hexágono) de 16 mm; asiento cónico; rango térmico 4 (medio); electrodo central con punta de platino fina; con resistencia interna. Aplica para vehículos Ford Focus y Ford Fiesta	X		
Empaquetadura para motor a gasolina	Empaquetadura completa para motor a gasolina de vehículo Chevrolet Corsa Wind, cilindraje motor de 1,4 litros, modelo 2004	X		
Filtro de aceite para motor a gasolina	Filtro de aceite para motor a gasolina de vehículo Chevrolet Corsa Wind, cilindraje motor de 1,4 litros, modelo 2004	X		
Cuerpo de aceleración para motor a gasolina	Cuerpo de aceleración para motor a gasolina de vehículo Chevrolet Corsa Wind, cilindraje motor de 1,4 litros, modelo 2004	X		
Válvula IAC para motor a gasolina	Válvula IAC para motor a gasolina de vehículo Chevrolet Corsa Wind, cilindraje motor de 1,4 litros, modelo 2004	X		
Instalación de alta para motor a gasolina	Cables de alta tensión para motor a gasolina de vehículo Chevrolet Corsa Wind, cilindraje motor de 1,4 litros, modelo 2004	X		
Empaquetadura para motor a gasolina	Empaquetadura completa para motor a gasolina de vehículo Chevrolet Trail Blazer, equipado con motor Vortex de 6 cilindros, cilindraje motor de 4,2 litros, modelo del vehículo 2007	X		
Casquetes de bancada para motor a gasolina	Kit completo de casquetes de bancada, sobremedida 0.25 mm, para motor a gasolina B3 de 1,3 litros de cilindraje. Aplica para vehículo Mazda 323 con inyección de combustible, modelo 1998	X		
Casquetes de biela para motor a gasolina	Kit completo de casquetes de biela, sobremedida 0.25 mm, para motor a gasolina B3 de 1,3 litros de cilindraje. Aplica para vehículo Mazda 323 con inyección de combustible, modelo 1998	X		
Empaquetadura para motor a gasolina	Empaquetadura completa para motor de vehículo Mazda 6, Modelo 2008	X		
Anillos de pistón para motor a gasolina	Kit completo de anillos de pistón, con medida estándar, para motor de vehículo Mazda 6, Modelo 2008	X		
Anillos de pistón para motor a gasolina	Kit completo de anillos de pistón, con medida estándar, para motor a gasolina de vehículo Chevrolet Trail Blazer, equipado con motor Vortex de 6 cilindros, cilindraje motor de 4,2 litros, modelo del vehículo 2007	X		
Anillos de pistón para motor a gasolina	Kit completo de anillos de pistón, con sobremedida 0.25 mm, para motor a gasolina B3 de 1,3 litros de cilindraje. Aplica para vehículo Mazda 323 con inyección de combustible, modelo 1998	X		
Filtro de aceite para motor a gasolina	Filtro de aceite para motor carburado de vehículo Mazda 323, modelo 1990, cilindraje motor de 1,5 litros	X		
Filtro de combustible para motor a gasolina	Filtro de gasolina para motor carburado de vehículo Mazda 323, modelo 1990, cilindraje motor de 1,5 litros	X		
Tapa de distribución para motor a gasolina	Tapa de distribución para motor carburado de vehículo Mazda 323, modelo 1990, cilindraje motor de 1,5 litros	X		
Instalación de alta para motor a gasolina	Kit de instalación de alta para motor carburado de vehículo Mazda 323, modelo 1990, cilindraje motor de 1,5 litros	X		
Empaquetadura para motor a gasolina	Emquetadura completa para motor a gasolina de vehículo Mazda 323, modelo 1990, cilindraje motor de 1,5 litros	X		
Instalación de alta para motor a gasolina	Cables de alta para motor a gasolina B3 de 1,3 litros de cilindraje. Aplica para vehículo Mazda 323 con inyección de combustible, modelo 1998	X		
Kit de distribución mecánica para motor a gasolina	Kit de distribución mecánica para motor a gasolina de 16 válvulas y 1,6 litros de cilindraje. Aplica para vehículo Chevrolet Aveo. El kit incluye: correa de distribución, dispositivo tensor y rodillo guía	X		
Motor de arranque para motor a gasolina	Motor de arranque para motor a gasolina de 16 válvulas y 1,6 litros de cilindraje. Aplica para vehículo Chevrolet Aveo	X		
Anillos de pistón para motor a gasolina	Kit completo de anillos de pistón, con medida estándar, para motor a gasolina de 16 válvulas y 1,6 litros de cilindraje. Aplica para vehículo Chevrolet Aveo	X		
Empaquetadura para motor a gasolina	Empaquetadura completa para motor a gasolina de 16 válvulas y 1,6 litros de cilindraje. Aplica para vehículo Chevrolet Aveo	X		
Instalación de alta para motor a gasolina	Cables de alta para motor a gasolina de vehículo Mazda B2200	X		
Impulsador hidráulico para motor a gasolina	Impulsador hidráulico para motor a gasolina de vehículo Mazda B2200	X		
Filtro de aceite para motor a gasolina	Filtro de aceite para motor a gasolina, acople de rosca M20 x 1,5. Aplica para vehículo Mazda B2200 y mazda 323i de inyección de gasolina	X		
Kit de distribución mecánica para motor a gasolina	Kit de distribución mecánica para motor a gasolina B3 de 1,3 litros de cilindraje. Aplica para vehículo Mazda 323 con inyección de combustible, modelo 1998. El kit incluye: correa de distribución, dispositivo tensor y rodillo guía	X		
Piñon del cigüeñal para motor a gasolina	Piñon del cigüeñal para motor a gasolina B3 de 1,3 litros de cilindraje. Aplica para vehículo Mazda 323 con inyección de combustible, modelo 1998	X		

Motor de arranque para motor a gasolina	Motor de arranque para motor Ford 351W, V8, cilindraje motor de 5,8 litros	X		
Módulo de encendido para motor a gasolina	Módulo de encendido Motorcraft para motor Ford 351W, V8, cilindraje motor de 5,8 litros	X		
Filtro de aceite para motor a gasolina	Filtro de aceite para motor Ford 351W, V8, cilindraje motor de 5,8 litros	X		
Inyector de combustible para motor a gasolina	Inyector de combustible para motor Ford 351W, V8, cilindraje motor de 5,8 litros	X		
Módulo de encendido para motor a gasolina	Módulo de encendido para motor a gasolina, sistema HEI (High Energy Ignition), alimentación 12 voltios, con conector de 4 pines. Aplica para vehículos Chevrolet	X		
Kit de conversión de encendido convencional a encendido electrónico para motor a gasolina	Kit de conversión de encendido convencional a encendido electrónico para motor a gasolina de 4 cilindros, alimentación de 12 V, incluye módulo de encendido, rotor y captadora	X		
Aceite para motor a gasolina	Aceite para motor a gasolina SAE 20W50, clasificación API SN/SP, clasificación ACEA A3/B3 ó A3/B4	X		
Pomada esmeril	Pomada esmeril para asentar válvulas de motor (Grano Fino-Grueso)	X		
Papel húmedo para elaboración de empaques	Papel húmedo para elaboración de empaques, con las siguientes dimensiones: espesor 1/64 pulgadas x 1 metro de ancho x 5 metros de longitud	X		
Papel húmedo para elaboración de empaques	Papel húmedo para elaboración de empaques, con las siguientes dimensiones: espesor 1/32 pulgadas x 1 metro de ancho x 5 metros de longitud	X		
Pasta para soldadura con estaño	Pasta fundente para soldadura con estaño, tipo no corrosivo, para aplicaciones eléctricas y electrónicas	X		
Motor de arranque para motor a gasolina	Motor de arranque, de 12 voltios. Aplica para vehículos Chevrolet Corsa, Renault 9, Mazda 323, Nissan Sentra B13	X		
Lámpara (bombillo) automotriz incandescente de doble filamento	Lámpara automotriz incandescente de doble filamento, 12 V, potencia 21/5 W, base de doble contacto tipo BAY15d. Referencia P21/5W, 1034 o equivalente compatible	X		
Lámpara (bombillo) automotriz incandescente de un filamento	Lámpara automotriz incandescente de un filamento, 12 V, potencia 21 W, base de un solo contacto tipo BA15s. Referencia P21W, 1141 o equivalente compatible	X		
Lámpara (bombillo) automotriz tipo H4 LED para faro delantero	Lámpara automotriz tipo H4, tecnología LED, voltaje nominal 12 V, doble función (luz baja y alta), base compatible con casquillo estándar H4 (P43t), para aplicaciones en faros delanteros	X		
Stop universal para vehículo automotor	Lámpara trasera (stop) universal para vehículo automotor, sistema 12 V, con cuatro (4) circuitos independientes (posición, freno, direccional y reversa o equivalente según configuración), tecnología LED, carcasa plástica resistente, apta para instalación en vehículos livianos	X		
Relé automotriz universal de 5 pines	Relé automotriz universal, de 12 Voltios DC, de cinco (5) pines, tipo contacto conmutado (SPDT), numeración estándar 85-86 (bobina), 30 (común), 87 (normalmente abierto) y 87a (normalmente cerrado), capacidad mínima de corriente 30 Amperios en el circuito de potencia	X		
Relé automotriz universal de 4 pines	Relé automotriz universal, de 12 Voltios DC, de cuatro (4) pines, tipo normalmente abierto (SPST), numeración estándar 85-86 (bobina) y 30-87 (contacto de potencia), capacidad mínima de corriente 30 Amperios	X		
Kit de bloqueo (cierre) centralizado automotriz universal	Kit de bloqueo (cierre) centralizado automotriz universal, sistema 12 Voltios DC, para cuatro (4) puertas, compuesto por cuatro (4) actuadores eléctricos tipo pistón o pistola (tres motores de 2 cables y uno maestro de 5 cables), módulo controlador electrónico, arnés de conexión, cuatro (4) varillas de acople para los motores, cuatro (4) platinas de sujeción, kit de tornillería y manual de instalación. Apto para instalación en vehículos livianos con sistema eléctrico de 12 voltios	X		
Kit de alarma para vehículo automotor	Sistema de alarma automotriz universal, alimentación 12 Voltios DC, con módulo electrónico de control, sirena de alta potencia, sensor de impacto regulable, función de autobloqueo y modo pánico, interruptor tipo puntilla para capó, dos (2) controles remotos, arnés de conexión y manual de instalación. Apto para vehículos livianos con sistema eléctrico de 12 voltios.	X		
Kit de alarma con cierre centralizado para vehículo automotor	Sistema de alarma automotriz universal con cierre centralizado integrado (2 en 1), alimentación 12 Voltios DC, con módulo electrónico de control, sirena de alta potencia, sensor de impacto regulable, funciones de autobloqueo y modo pánico, interruptor tipo puntilla para capó, dos (2) controles remotos, arnés de conexión y manual de instalación. Compatible con vehículos livianos con sistema eléctrico de 12 voltios.	X		
Módulo de control de luces para vehículo automotor	Módulo de control de luces para vehículo Volswagen Golf-V 2,0 TDI. Referencia SME 5WK49676A	X		

Interruptor de caja de transferencia 4x4 para vehículo automotor	Interruptor (sensor) de posición del sistema de transferencia 4x4, tipo conmutador mecánico roscado, para vehículo Chevrolet Vitara modelo 1988, con motor de 1,6 litros de cilindraje, transmisión con caja de transferencia. Diseñado para señalización del modo de tracción (2H/4H/4L según configuración)	X		
Kit de freno de tambor izquierdo para vehículo automotor	Conjunto (kit) de freno de tambor izquierdo completo para vehículo Chevrolet Vitara, modelo 1988, con motor 1,6 litros de cilindraje. Incluye: tambor, juego de resortes, cilindro de rueda, mecanismo graduación y bandas	X		
Kit de freno de tambor derecho para vehículo automotor	Conjunto (kit) de freno de tambor derecho completo para vehículo Chevrolet Vitara, modelo 1988, con motor 1,6 litros de cilindraje. Incluye: tambor, juego de resortes, cilindro de rueda, mecanismo graduación y bandas	X		
Kit de freno de tambor izquierdo para vehículo automotor	Conjunto (kit) de freno de tambor izquierdo completo para vehículo Renault Logan, modelo 2008, con motor 1,4 litros de cilindraje. Incluye: tambor, juego de resortes, cilindro de rueda, mecanismo graduación y bandas	X		
Kit de freno de tambor derecho para vehículo automotor	Conjunto (kit) de freno de tambor derecho completo para vehículo Renault Logan, modelo 2008, con motor 1,4 litros de cilindraje. Incluye: tambor, juego de resortes, cilindro de rueda, mecanismo graduación y bandas	X		
Pastillas de freno para vehículo automotor	Pastillas de freno para ruedas delanteras (izquierda y derecha) de vehículo Chevrolet Vitara, modelo 1998, cilindraje motor de 1,6 litros	X		
Cruceta cardan delantero de vehículo automotor	Cruceta cardan delantero de vehículo Chevrolet Vitara, modelo 1998, cilindraje motor de 1,6 litros	X		
Cruceta cardan trasero de vehículo automotor	Cruceta cardan trasero de vehículo Chevrolet Vitara, modelo 1998, cilindraje motor de 1,6 litros	X		
Guaya del embrague de vehículo automotor	Guaya del embrague de vehículo Renault Logan, modelo 2008, cilindraje motor de 1,4 litros	X		
Kit de reparación de caja de dirección hidráulica de vehículo automotor	Kit de reparación de caja de dirección hidráulica de vehículo Renault Logan, modelo 2008, cilindraje motor de 1,4 litros	X		
Guaya del freno de estacionamiento de vehículo automotor	Guaya completa del freno de estacionamiento de vehículo Renault Logan, modelo 2008, cilindraje motor de 1,4 litros	X		
Pernos de ruedas de vehículo automotor	Pernos de ruedas de vehículo Renault Logan, modelo 2008, cilindraje motor de 1,4 litros	X		
Líquido de frenos DOT 4	Líquido para frenos hidráulicos automotrices, clasificación DOT 4, conforme a especificación FMVSS No. 116 y/o SAE J1704, compatible con sistemas de frenos y embragues hidráulicos que requieran DOT 4	X		
Neumático para rueda de vehículo automotor	Neumático para rueda de vehículo, P175/65 R14 81T, tipo Radial, Tubeless. Aplica para vehículo Renault Clío II con las siguientes características: Tipo de vehículo BB33, modelo 2012, motor a gasolina D4F728 de 1149 cm3. Referencia Renault: 7701048882	X		
Rin para rueda de vehículo automotor	Rin para rueda de vehículo, 14 x 5,5J. Aplica para vehículo Renault Clío II con las siguientes características: Tipo de vehículo BB33, modelo 2012, motor a gasolina D4F728 de 1149 cm3. Referencia Renault: 7700818311	X		
Perno para rueda de vehículo automotor	Perno para rueda de vehículo Renault Clío II con las siguientes características: Tipo de vehículo BB33, modelo 2012, motor a gasolina D4F728 de 1149 cm3. Referencia Renault: 7711239099	X		
Pernos para rueda de vehículo automotor	Pernos para rueda de vehículo Renault Duster con las siguientes características: Tipo de vehículo HSMM, modelo 2012, tracción 4x2, motor a gasolina K4M690 de 1598 cm3. Referencia Renault 402227272R	X		
Botella con válvula y Gas Refrigerante R-134a	Botella con válvula y Gas Refrigerante R-134a para circuito de aire acondicionado de vehículos automotores, peso neto de 30 libras (13,6 kilogramos)	X		
Cinta aislante en PVC, de uso general	Cinta aislante eléctrica fabricada en PVC flexible, color negro, diseñada para aislamiento, protección y empalme de conductores eléctricos de uso general en instalaciones de baja tensión. Dimensiones: ancho de 19 mm, longitud 20 metros por rollo	X		
Kit de eslinga con trinquete	Kit de eslinga con trinquete (ratchet), de 2 piezas. Cinta de poliéster de alta resistencia de 3 metros de largo x 1,5 pulgadas de ancho. Trinquete metálico zincado con mango ergonómico. Ganchos tipo "S" Truper galvanizados para anclaje seguro. Capacidad de carga de 408 kilogramos.	X		
Thinner para pintura automotriz	Solvente diluyente (thinner) para sistemas de pintura automotriz, formulado a base de mezcla de solventes orgánicos de evaporación controlada, utilizado para diluir pinturas, esmaltes, lacas y primers, facilitando su aplicación mediante pistola, brocha o rodillo	X		
Disolvente D-20 para pinturas	Disolvente orgánico tipo D-20, formulado a partir de una mezcla de hidrocarburos aromáticos y solventes orgánicos de evaporación media, utilizado como diluyente y agente de limpieza en sistemas de pintura automotriz e industrial. Permite reducir la viscosidad de pinturas, esmaltes, lacas, imprimantes y barnices base solvente, facilitando su correcta aplicación mediante pistola de pulverización, brocha o rodillo. También es adecuado para la limpieza de equipos, herramientas y superficies antes o después de los procesos de pintura	X		

Lija en agua 320	Lija abrasiva al agua de grano 320, fabricada con abrasivo de óxido de aluminio o carburo de silicio adherido a soporte de papel impermeable flexible. Apta para uso en seco o con agua, lo que permite reducir el polvo y mejorar la uniformidad del lijado. Apropiada para trabajos de lijado fino y acabado en superficies metálicas, plásticas, madera, pintura automotriz y barnices.	X		
Lija en agua 600	Lija abrasiva al agua de grano 600, fabricada con abrasivo de óxido de aluminio o carburo de silicio adherido a soporte de papel impermeable flexible. Apta para uso en seco o con agua, lo que permite reducir el polvo y mejorar la uniformidad del lijado. Apropiada para trabajos de lijado fino y acabado en superficies metálicas, plásticas, madera, pintura automotriz y barnices.	X		
Lija en agua 1000	Lija abrasiva al agua de grano 1000, fabricada con abrasivo de óxido de aluminio o carburo de silicio adherido a soporte de papel impermeable flexible. Apta para uso en seco o con agua, lo que permite reducir el polvo y mejorar la uniformidad del lijado. Apropiada para trabajos de lijado fino y acabado en superficies metálicas, plásticas, madera, pintura automotriz y barnices.	X		
Lija en agua 1500	Lija abrasiva al agua de grano 1500, fabricada con abrasivo de óxido de aluminio o carburo de silicio adherido a soporte de papel impermeable flexible. Apta para uso en seco o con agua, lo que permite reducir el polvo y mejorar la uniformidad del lijado. Apropiada para trabajos de lijado fino y acabado en superficies metálicas, plásticas, madera, pintura automotriz y barnices.	X		
Lija en agua 2000	Lija abrasiva al agua de grano 2000, fabricada con abrasivo de óxido de aluminio o carburo de silicio adherido a soporte de papel impermeable flexible. Apta para uso en seco o con agua, lo que permite reducir el polvo y mejorar la uniformidad del lijado. Apropiada para trabajos de lijado fino y acabado en superficies metálicas, plásticas, madera, pintura automotriz y barnices.	X		
Alcohol isopropílico (Isopropanol)	Solución de alcohol isopropílico al 70 % v/v, formulada para limpieza técnica en sistemas automotrices, electrónicos y mecánicos. Producto de evaporación rápida, apto para remoción de grasa ligera, residuos y contaminantes superficiales	X		
Pintura Poliuretano blanco	Pintura de acabado poliuretano color blanco, formulada a base de resinas poliuretánicas de alto desempeño, diseñada para proporcionar alta resistencia mecánica, excelente adherencia, brillo duradero y resistencia a agentes químicos, intemperie y radiación UV. Este tipo de recubrimiento se utiliza comúnmente en sistemas de pintura automotriz, industrial y de mantenimiento, donde se requiere una película protectora de alta durabilidad y acabado uniforme	X		
Disco abrasivo para corte de metal	Disco abrasivo para corte de metales, diseñado para ser utilizado en amoladoras o pulidoras angulares. Fabricado con granos abrasivos de óxido de aluminio aglomerados con resinas sintéticas reforzadas con malla de fibra de vidrio, lo que proporciona alta resistencia mecánica, estabilidad durante el corte y mayor seguridad en la operación. Adecuado para el corte de acero, hierro y otros metales ferrosos. Disco de diámetro 4,5 pulgadas y espesor 0,045 pulgadas	X		
Disco abrasivo tipo Flap	Disco abrasivo tipo flap (de láminas) diseñado para desbaste, lijado y acabado de superficies metálicas, compatible con amoladoras o pulidoras angulares. Compuesto por láminas abrasivas superpuestas de grano 80, fijadas sobre un soporte rígido de fibra de vidrio o material compuesto. Fabricado con granos abrasivos de óxido de aluminio o zirconia, que ofrecen alta durabilidad, resistencia al desgaste y buen rendimiento en operaciones de lijado de acero y otros metales. Disco de diámetro 4,5 pulgadas y espesor 0,045 pulgadas	X		
Batería cilíndrica recargable 18650	Batería cilíndrica recargable 18650 de Litio INR18650, 3500mA Samsung	X		
Desengrasante líquido para taller	Líquido desengrasante de uso industrial, formulado para la remoción de aceites, grasas, residuos de lubricantes, suciedad y contaminantes en piezas mecánicas, herramientas, equipos y superficies metálicas utilizadas en talleres automotrices o industriales. Solvente alcalino base agua, biodegradable, libre de fosfatos. Puede aplicarse mediante aspersión, brocha, paño o inmersión, dependiendo del tipo de superficie y del grado de suciedad.	X		
Aceite para motor a gasolina	Aceite para motor a gasolina SAE 15W40, clasificación API SN/SP	X		
Bombillo H4 Luz Frontal Triceta	Bombillo halógeno tipo H4 Luz Frontal Triceta para motocicletas, de doble filamento para luz alta y baja, voltaje nominal de 12 V y potencia aproximada de 60/55 W, base tipo P43t compatible con faros estándar de vehículos de dos y tres ruedas	X		
Gaveta plástica apilable para organizar tornillos	Gaveta plástica apilable para organizar tornillos, Dimensiones: 10 cm largo × 14 cm fondo × 7,5 cm alto. Material: Polipropileno de alta resistencia. Sistema de anclaje: Ranuras laterales y pines superiores para unión vertical y horizontal	X		

Socket para relé automotriz de 5 terminales	Base (socket) para relé automotriz de cuatro (5) terminales, compatible con relé estándar tipo 12 V, configuración 85-86-30-87-87a, con terminales metálicos tipo faston para conexión eléctrica, cuerpo en material termoplástico resistente al calor y vibración. Apto para sistemas eléctricos automotrices	X		
Papel de lija tipo velcro	Disco abrasivo de papel de lija con sistema de fijación tipo velcro, diámetro de 5 pulgadas, compatible con lijadoras orbitales o roto-orbitales con base de velcro. Fabricado con soporte de papel abrasivo y recubrimiento de grano abrasivo para procesos de desbaste, lijado y acabado de superficies en madera, metal, plástico o pintura. Disponible en granos 40, 80, 120, 220, 320, 400, 600, 800, 1000 y 1200.	X		
Removedor de óxido para tratamiento de superficies metálicas	Removedor de óxido para tratamiento de superficies metálicas: Ácido fosfórico al 30%, inhibidor de corrosión	X		
Kit masilla poliéster y catalizador para relleno de imperfecciones	Kit masilla poliéster y catalizador (bicomponentes) para relleno de imperfecciones, densidad 1.8 g/cm³, tiempo de secado 20 min. Presentación en tarros x 1 kilogramo	X		
Cinta de enmascarar	Cinta adhesiva de enmascarar, fabricada con soporte de papel crepé flexible y adhesivo sensible a la presión, diseñada para protección temporal de superficies durante procesos de pintura, mantenimiento y trabajos de acabado. Su adhesivo permite buena adherencia sobre diversas superficies, como metal, madera, plástico o vidrio, y facilita una remoción limpia sin dejar residuos significativos en condiciones normales de uso. Dimensiones: ancho de 18 mm, longitud de 50 metros por rollo	X		
Plástico de enmascarar (film PE)	Plástico de enmascarar (film PE) en polietileno de baja densidad, antiestático, resistente a solventes. Utilizado para protección contra overspray. Dimensiones: ancho de 60 cm, longitud de 300 m por rollo	X		
Plástico de enmascarar (film PE)	Plástico de enmascarar (film PE) en polietileno de baja densidad, antiestático, resistente a solventes. Utilizado para protección contra overspray. Dimensiones: ancho de 120 cm, longitud de 300 m por rollo	X		
Imprimante epóxico (base epóxica y catalizador)	Imprimante epóxico (base epóxica y catalizador), componente sólido al 60%, resistencia química. Para uso anticorrosivo	X		
Resina polimérica de base acrílica o poliuretánica	Resina polimérica de base acrílica o poliuretánica utilizada como ligante en la formulación de recubrimientos y pinturas industriales. Proporciona buena adherencia, formación de película, resistencia química y estabilidad del color. Viscosidad: 25 – 35 segundos (medida en copa Ford N.° 4 a 25 °C). Solubilidad: compatible con solventes orgánicos comunes utilizados en sistemas de pintura	X		
Pigmentos sólidos/inorgánicos	Pigmentos sólidos/inorgánicos: granulometría menor a 20 µm; color rojo intenso. Uso: colorimetría y mezcla técnica	X		
Pigmentos sólidos/inorgánicos	Pigmentos sólidos/inorgánicos: granulometría menor a 20 µm; color amarillo tierra. Uso: colorimetría y mezcla técnica	X		
Pigmentos sólidos/inorgánicos	Pigmentos sólidos/inorgánicos: granulometría menor a 20 µm; color verde oscuro. Uso: colorimetría y mezcla técnica	X		
Pigmentos sólidos/inorgánicos	Pigmentos sólidos/inorgánicos: granulometría menor a 20 µm; color blanco puro. Uso: colorimetría y mezcla técnica	X		
Pigmentos sólidos/orgánicos	Pigmentos sólidos/orgánicos: granulometría menor a 20 µm; color negro profundo. Uso: colorimetría y mezcla técnica	X		
Pigmentos sólidos/inorgánicos	Pigmentos sólidos/inorgánicos: granulometría menor a 20 µm; color negro profundo. Uso: colorimetría y mezcla técnica	X		
Pigmentos sólidos/metálicos	Pigmentos sólidos/metálicos: óxidos metálicos y perlas sintéticas, granulometría menor a 20 µm; color brillo plateado. Uso: colorimetría y mezcla técnica	X		
Pigmentos sólidos/metálicos	Pigmentos sólidos/metálicos: óxidos metálicos y perlas sintéticas, granulometría menor a 20 µm; efecto nacarado. Uso: colorimetría y mezcla técnica	X		
Pigmentos interferenciales	Pigmentos interferenciales: Óxidos metálicos multicapa cambios de color (flip-flop) para pinturas especiales, acabados de lujo (camaleón)	X		
Pigmento metálico dorado	Pigmento metálico en polvo elaborado a partir de aleaciones de cobre y bronce finamente micronizadas, diseñado para proporcionar acabado decorativo de color dorado con efecto metálico brillante. Se utiliza como componente en la formulación de pinturas, lacas, tintas o recubrimientos decorativos, aportando apariencia metálica y efectos especiales de brillo y reflectividad	X		
Xileno para pintura automotriz	Xileno para pintura automotriz, solvente para ajuste de viscosidad, punto de inflamación mayor a 25 °C	X		
Acetato de butilo	Acetato de butilo, solvente para ajuste de viscosidad, punto de inflamación mayor a 25 °C	X		

Isocianato alifático	Isocianato alifático para curado químico, catalizador/endurecedor	X		
Polisiloxano para acabado uniforme en pinturas	Polisiloxano para acabado uniforme en pinturas, aditivo nivelador para mejorar la fluidez y reducción de marcas	X		
Silano promotor de adherencia	Silano promotor de adherencia, utilizado en anclaje en plásticos/metales	X		
Resina acrílica promotora de adherencia	Resina acrílica promotora de adherencia, utilizada en anclaje en plásticos/metales	X		
Antiespumante de base silicona utilizado en pintura automotriz	Antiespumante de base silicona utilizado en pintura automotriz, tensión superficial menor a 25 dinas/cm	X		
Pintura acrílica base solvente	Pintura acrílica base solvente, color negro sólido, formulada para sistemas bicapa	X		
Pintura acrílica base solvente	Pintura acrílica base solvente, color blanco sólido, formulada para sistemas bicapa	X		
Pintura acrílica base solvente	Pintura acrílica base solvente, color rojo básico, formulada para sistemas bicapa	X		
Pintura acrílica base solvente	Pintura acrílica base solvente, color azul básico, formulada para sistemas bicapa	X		
Pintura acrílica base solvente	Pintura acrílica base solvente, color gris plata, formulada para sistemas bicapa	X		
Pintura acrílica base solvente	Pintura acrílica base solvente, color gris oscuro, formulada para sistemas bicapa	X		
Pintura acrílica base solvente	Pintura acrílica base solvente, color transparente (barniz), formulada para sistemas bicapa	X		
Pintura acrílica base solvente	Pintura acrílica base solvente, color amarillo básico, formulada para sistemas bicapa	X		
Pintura acrílica base solvente	Pintura acrílica base solvente, color verde básico, formulada para sistemas bicapa	X		
Kit Barniz Poliuretano 2K HS/UHS con catalizador	Kit Barniz Poliuretano 2K HS/UHS con catalizador, compuesto de: Componente A: Barniz poliuretano transparente de alto brillo; Componente B: Catalizador/endurecedor alifático	X		
Polvo de sílice tratado (agente matizante) para pinturas y recubrimientos.	Aditivo inorgánico compuesto por sílice amorfa precipitada con tratamiento superficial, utilizado como agente matizante para reducir el nivel de brillo en formulaciones de pinturas, lacas y barnices, permitiendo obtener acabados mate o satinado. Presenta buena dispersión en medios base solvente y base agua, control uniforme del brillo, alta estabilidad química y contribuye a mejorar la resistencia al rayado y la uniformidad de la película seca. Indicado para formulaciones de recubrimientos decorativos, industriales y automotrices	X		
Pasta abrasiva con óxido de aluminio	Pasta abrasiva con óxido de aluminio para pulimento, correción y brillo en pintura automotriz, corte medio/fino	X		
Cera protectora base carnauba/sintética para acabado y protección de pintura automotriz	Producto formulado a partir de cera natural de carnauba y ceras sintéticas, utilizado para el mantenimiento y protección de superficies pintadas. Proporciona alto brillo, protección contra agentes ambientales y efecto hidrofóbico, favoreciendo la repelencia al agua y facilitando la limpieza de la superficie. Forma una película protectora que ayuda a conservar el acabado y mejorar la durabilidad del recubrimiento	X		
Paño microfibra	Paño microfibra, de 40 cm × 40 cm, mezcla 80 % poliéster / 20 % poliamida, absorción 600 %, no abrasivo.	X		
Disco de lana para pulido, con respaldo velcro	Disco de lana para pulido y acabado final de superficies pintadas. Fabricado en fibra de lana natural o sintética de alta densidad. Cuenta con diámetro de 180 mm (Aprox. 7 pulgadas) y respaldo con sistema de fijación tipo velcro, que permite su acople rápido y seguro a pulidoras rotativas u orbitales con plato de soporte compatible. Adecuado para la aplicación de compuestos de pulido fino, abrillantadores y productos de acabado automotriz, facilitando la eliminación de micro-rayones y la obtención de alto brillo en superficies pintadas	X		

Pad de espuma dura para pulido automotriz	Pad de espuma rígida para pulido automotriz, color rojo, fabricado en espuma de poliuretano de célula cerrada, diseñado para operaciones de pulido de nivel medio y acabado en superficies pintadas. Presenta diámetro de 165 mm y espesor de 25 mm, lo que proporciona buena estabilidad y distribución uniforme del compuesto de pulido durante el trabajo. El color rojo identifica espuma de alta firmeza, adecuada para trabajos que requieren capacidad moderada de corte (nivel 4) con buen nivel de brillo final (nivel 5). Compatible con pulidoras rotativas u orbitales con plato de soporte y sistema de fijación tipo velcro	X		
Pad de espuma suave para acabado fino	Pad de espuma suave color naranja, diámetro 145 mm, poro abierto, textura cuadriculada, apto para operaciones de acabado fino de superficies	X		
Disco microfibra para pulido automotriz	Disco microfibra, diámetro 125 mm, respaldo de espuma, corte medio, ideal para pulidoras DA (Dual Action)	X		
Pad de espuma waffle para pulido	Esponja o pad de pulido automotriz, color negro, tipo waffle, fabricado en espuma de poliuretano de alta calidad, diseñado para operaciones de pulido fino y acabado final en superficies pintadas. Presenta patrón superficial tipo waffle (ondulado) que favorece la dispersión del calor, la retención del compuesto de pulido y una distribución uniforme del producto sobre la superficie. El color negro identifica una espuma de baja abrasividad, adecuada para etapas de pulido fino, abrillantado o aplicación de ceras y selladores. Cuenta con diámetro de 200 mm y espesor de 25 mm, proporcionando buena estabilidad durante el trabajo. Incorpora sistema de fijación posterior tipo ULTRAGRIP, compatible con platos de soporte de pulidoras rotativas u orbitales.	X		
Disco base para pulidora (Backing plate)	Disco base para pulidora automotriz (Backing plate) diseñado para el soporte y fijación de pads de pulido con sistema de adherencia tipo velcro, utilizado en procesos de pulido, abrillantado y corrección de pintura en superficies automotrices. Fabricado con núcleo estructural en nylon de alta resistencia, que proporciona rigidez y durabilidad, combinado con una capa de espuma flexible de aproximadamente 25 mm de espesor, la cual actúa como amortiguador para adaptarse a superficies curvas y reducir vibraciones durante el pulido. Cuenta con diámetro de 150 mm (aprox. 6 pulgadas) y rosca estándar M14, compatible con la mayoría de pulidoras rotativas y herramientas eléctricas utilizadas en detailing y repintado automotriz.	X		
Manguera neumática de poliuretano	Manguera neumática de poliuretano, diámetro exterior 8 mm y diámetro interior 5 mm, presión de trabajo 10 bar, presión máxima 32 bar, temperatura operativa -20 °C a +70 °C. Alta flexibilidad, resistente a la abrasión y rayos UV.	X		
Acople rápido macho para líneas de aire	Acople rápido macho para líneas de aire, conector rápido tipo NPT 1/4", cuerpo en bronce niquelado, presión máxima 350 bar, temperatura -20 °C a +100 °C, estándar ISO 7241-A. Sistema de conexión sin herramientas.	X		
Acople rápido hembra para líneas de aire	Acople rápido hembra para líneas de aire, conector hembra NPT 1/4", acero al carbono con tratamiento anticorrosivo, junta de sellado NBR, presión máxima 350 bar. Compatible con herramientas neumáticas industriales.	X		
Abrazaderas tipo W3	Abrazaderas tipo W3 en acero inoxidable AISI 304, banda de 9 mm de ancho, rango de ajuste entre 20 y 70 mm de diámetro, tornillo zincado SAE 1010, resistencia a vibración y temperatura.	X		
Acople adaptador múltiple para distribución de aire	Acople adaptador múltiple para distribución de aire, en aluminio anodizado, 4 a 6 salidas, diámetro 8 mm, roscas 1/4", presión máxima 10 bar, sistema de anclaje rápido, ideal para bancos de trabajo y simuladores.	X		
Alambre metálico	Alambre metálico calibre 8, utilizado para aplicaciones generales de amarre, fijación, refuerzo o sujeción en trabajos mecánicos, industriales, de construcción, mantenimiento o aplicaciones similares en talleres y procesos de formación técnica. Fabricado en acero de alta resistencia, con diámetro aproximado de 4,0 mm correspondiente al calibre 8, lo que le proporciona buena capacidad de carga, resistencia mecánica y durabilidad. Puede presentarse en acabado galvanizado o negro, dependiendo del fabricante, para mayor resistencia a la corrosión o uso general.	X		
Barra maciza de aluminio	Barra maciza de aluminio, de sección cuadrada de 25 x 25 mm x 1 metro	X		
Barra maciza de bronce	Barra maciza de bronce, de sección cuadrada de 25 x 25 mm x 1 metro	X		
Brocas para metal HSS	Juego de brocas para metal HSS, 25 piezas en estuche, con los siguientes diámetros (medidas en milímetros): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0	X		
Hoja de segueta	Hoja de segueta de 12 pulgadas, de 24 dientes por pulgada, en acero de alto carbono y acero rápido (HSS) en la zona de corte	X		
Hoja de segueta	Hoja de segueta de 12 pulgadas, en acero de tungsteno para cortar materiales en fibra de carbono. Aplica para cortarmanubrios de bicicleta, horquillas, mástiles de sillín, tijas de sillín y otras piezas de compuestos de carbono	X		

Paños de limpieza desechables para uso automotriz y/o industrial	Paños de limpieza industrial desechables, diseñados para tareas de limpieza en mecánica automotriz, mantenimiento industrial y talleres. Están fabricados con material de alta resistencia y capacidad de absorción, lo que permite remover aceites, grasas, lubricantes, solventes y suciedad general de superficies, herramientas y componentes mecánicos. Los paños se presentan en formato de rollo precortado, lo que facilita su dispensación y uso rápido durante las labores de mantenimiento. Cada rollo contiene 80 paños individuales, apropiados para limpieza de manos, herramientas, piezas mecánicas y superficies de trabajo, ofreciendo una alternativa práctica frente a trapos reutilizables tradicionales.	X		