	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	**Pública Clasificada:**		**Pública Reservada:**	

FECHA:	**26/05/2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**VILLAVICENCIO**
COD REGIONAL:	**50**	**REGIONAL**	**META**
CENTRO DE COSTO:	**911710**		
COD CENTRO DE COSTO:			

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Centro de Industria y Servicios de Meta de los bienes solicitados por el despacho de Subdireccion de Centro se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

1	**Estantería abierta para químicos** Mueble con entrepaños para almacenamiento de insumos químicos, cinco entrepaños con borde antiderrame, cuatro entrepaños con barra antivuelco a. DESCRIPCIÓN TÉCNICA *Parales. Material en acero. Lámina cold Rolled, espesor de pared de 1,4 mm (sin pintura). *Entrepaños. Material en acero. Lámina col Rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura). *Refuerzos omegas entrepaños. Material en acero. Lámina col Rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura). *Refuerzos esquineros. Material en acero. Lámina cold Rolled, espesor de pared de 1,4 mm (sin pintura). *Acabados. Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris RAL 7022 liso b. DIMENSIONES *Altura del mueble 180-210 cm *Ancho mínimo del mueble 100 cm *Profundidad mínima del mueble 40 cm c. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS *La estructura es estable, rígida y no se deforma *Tiene seis (6) entrepaños con bordes antiderrame, graduables en altura sistema 32 *Cada entrepaño soporta una carga mínima de 80 kg *Tiene los bordes expuestos de lámina grafados y/o doblados *No presenta aristas, filos cortantes o puntas *Todas las paredes metálicos tienen tapones para la sección de contacto con el piso *Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metálica
2	**ARMARIO PARA ALMACENAMIENTO DE QUIMICOS (BASES Y ACIDOS)** Archivador con 4 bandejas, con puertas y chapa triple cierre almacenamiento de químicos bases y ácidos. a. DESCRIPCIÓN TÉCNICA *Cuerpo. Material en acero. Lámina cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura). Acabado en Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, lisa, resistente al acido, RAL 7030 *Puertas. Material en acero. Lámina cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura). Dos puertas de ala. Acabado en Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, lisa, resistente al acido, RAL 5010. *Entrepaños. Material en acero. Lámina cold Rolled calibre 20 (0,9 mm de espesor sin pintura con refuerzo omega en lámina col rolled calibre 16 (1,5 mm de espesor sin pintura), que permita ajustar las alturas. Un entrepaño de altura fija con borde antiderrame. Tres bandejas para contención de líquidos con rieles full extensión de altura graduable, acabado con pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, lisa, resistente al ácido. *Corredera. Material en acero. Lámina col Rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura). Full extensión. Acabado. Zincado. *Niveladores: -Material base en polipropileno diametro de 4" zincado -Patas. Tubo de acero cold Rolled de 3 ½ "de diámetro y 4 ½" de altura, que permita la acción del nivelador. Acabado. Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, lisa, resistente al ácido. *Chapa comercial. Triple cierre con pestillo y cierre superior e inferior, manija y porta candado de fácil mantenimiento.

3	**ARMARIO PARA ALMCENAMIENTO DE QUIMICOS (LIQUDIOS INFLAMABLES)** Archivador en 4 bandejas , con puertas y chapas triple cierre almacenamiento de químicos líquidos inflamables a. DESCRIPCIÓN TÉCNICA *Cuerpo. Material en acero. Lámina cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura) doble pared para almacenamiento. Acabado en Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, lisa, resistente a la corrosión, RAL 7030 *Puertas. Material en acero. Lámina cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura). Dos puertas de ala. Acabado en Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, lisa, resistente a la corrosión, RAL 1018 *Entrepaños. Material en acero. Lámina cold Rolled calibre 20 (0,9 mm de espesor sin pintura con refuerzo omega en lámina col rolled calibre 16 (1,5 mm de espesor sin pintura), que permita ajustar las alturas. Un entrepaño de altura fija con borde antiderrame. Tres bandejas para contención de líquidos con rieles full extensión de altura graduable, acabado con pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, lisa, resistente a la corrosión o zincado *Corredera. Material en acero. Lámina col Rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura). Full extensión. Acabado. Zincado. *Niveladores: -Material base en polipropileno diametro de 4" color negro -Patas. Tubo de acero cold Rolled de 3 ½ "de diámetro y 4 ½" de altura, que permita la acción del nivelador. Acabado. Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, lisa, resistente a la corrosión *Chapa comercial. Triple cierre con pestillo y cierre superior e inferior, manija y porta candado de fácil mantenimiento. b. DIMENSIONES *Altura del mueble 180 cm *Ancho mínimo del mueble 100 cm *Profundidad mínima del mueble 55 cm *Capacidad de almacenamiento 100 lt c. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS *La estructura es estable, incluso con los entrepaños afuera. *Estructura en doble pared con un recubrimiento en fibra mineral de 4cm, que permite aislar el fuego externo hasta por 90 minutos *Las puertas deben tener un ala de cierre. *Las puertas son batientes y deben permitir el funcionamiento de las correderas de los entrepaños *El mueble en su totalidad debe ser resistente al ácido *Cada entrepaño cuenta con bordes antiderrame
4	**ARMARIO PARA ALMCENAMIENTO DE QUIMICOS (CORROSIVOS)** Archivador en 4 bandejas , con puertas y chapas triple cierre almacenamiento de químicos líquidos corrosivos a. DESCRIPCIÓN TÉCNICA *Cuerpo. Material en acero. Lámina cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura) doble pared para almacenamiento. Acabado en Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, lisa, resistente a la corrosión, RAL 7030 *Puertas. Material en acero. Lámina cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura). Dos puertas de ala. Acabado en Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, lisa, resistente a la corrosión, RAL 7010 *Entrepaños. Material en acero. Lámina cold Rolled calibre 20 (0,9 mm de espesor sin pintura con refuerzo omega en lámina col rolled calibre 16 (1,5 mm de espesor sin pintura), que permita ajustar las alturas. Un entrepaño de altura fija con borde antiderrame. Tres bandejas para contención de líquidos con rieles full extensión de altura graduable, acabado con pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, lisa, resistente a la corrosión o zincado *Corredera. Material en acero. Lámina col Rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura). Full extensión. Acabado. Zincado. *Niveladores: -Material base en polipropileno diametro de 4" color negro -Patas. Tubo de acero cold Rolled de 3 ½ "de diámetro y 4 ½" de altura, que permita la acción del nivelador. Acabado. Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, lisa, resistente a la corrosión *Chapa comercial. Triple cierre con pestillo y cierre superior e inferior, manija y porta candado de fácil mantenimiento. b. DIMENSIONES *Altura del mueble 180 cm *Ancho mínimo del mueble 100 cm *Profundidad mínima del mueble 55 cm *Capacidad de almacenamiento 250 lt c. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS *La estructura es estable, incluso con los entrepaños afuera. *Estructura en doble pared con un recubrimiento en fibra mineral de 4cm, que permite aislar el fuego externo hasta por 90 minutos *Las puertas deben tener un ala de cierre. *Las puertas son batientes y deben permitir el funcionamiento de las correderas de los entrepaños *El mueble en su totalidad debe ser resistente al corrosivo *Cada entrepaño cuenta con bordes antiderrame

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**26/05/2026**

FIRMA ALMACENISTA	Firmado digitalmente por Andrea Carolina Castaño Heno Fecha: 2026.05.26 15:10:21 -05'00'
NOMBRE COMPLETO	**Andrea Carolina Castaño Henao**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**1032451943**
CORREO INSTITUCIONAL	accastano@sena.edu.co