ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERÍSTICA GENERAL DEL EQUIPO	
TECNOLOGÍA	Láser a color
PANEL DE CONTROL	Panel de control con pantalla táctil a color de mínimo 10 pulgadas o superior, inclinable.
CAPACIDAD DE PAPEL, TAMAÑO, PESO	Mínimo tres bandejas:
	1 Manual para 100 hojas.
	1 bandeja para mínimo 500 hojas tamaño carta. 1 bandeja para mínimo 500 hojas tamaño oficio.
	Gramaje: entre 52 y 300 gramos
	Tamaños: desde A6 hasta A3
	Impresión y copiado dúplex automático.
TONER	Toner original, tóner de 4 colores Cyan, Magenta, yellow black
IMPRESIÓN	
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN Y COPIADO	Mínimo 70 páginas por minuto
DÚPLEX	Impresión a dos caras de forma automática
RESOLUCIÓN	Hasta 4800 x 1200 PPP
COPIADO	
DADF	Alimentador dual o dúplex de un solo paso, mínima capacidad para 320 hojas o superior.
REDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN	Debe soportar ampliación y reducción de 25 a 400%
ESCÁNER	
TIPO DE ESCANEO	Alimentador automático de documentos.
DADF	Alimentador dual o dúplex de un solo paso, mínimo capacidad para 320 hojas o superior.
VELOCIDAD DE ESCANEO	mínimo 274 imágenes por minuto (Blanco y negro y/o color)
MODO DE ESCANEO	Texto, texto/imagen, imagen
RESOLUCIÓN DE ESCANEO	Color y Blanco y negro
	Mínimo 600 X600 dpi
	Electrónico, carpeta compartida, por USB y FTP. Cifrado de documentos digitalizados en formato PDF/A-2.0, JPEG, TIFF, XPS.
MEMORIA/DISCO DURO	Mínimo 4 GB RAM
	Disco Duro: mínimo 320 GB y opcional de 1 TB
CONTROLADORES	Sistema operativo Windows y MAC

FICHA TÉCNICA ESCÁNER
Escáner A3 de sobremesa con alimentador mínimo para 500 hojas
Velocidad mínima en color y B/N de 140 ppm / 280 ipm
Resolución hasta 600 dpi
Rendimiento diario: 70.000 páginas por día
Corrección automática de inclinación, centrado y orientación de texto
Modo de documentos largos: 304,8 mm x 5.588 mm (12 pulg. x 220 pulg.
Lector de código de barras, clasificación automática e indexación.
Conectividad Ethernet, USB 3.1