ANEXO No. 9.

FICHA TÉCNICA: VIBRO COMPACTADOR DOBLE RODILLO 2.7 TON

MARCA	RECONOCIDA DEL MERCADO
MODELO	MÍNIMO AÑO 2026 MAQUINARIA NUEVA
COMBUSTIBLE	DIÉSEL
MOTOR	NUMERO DE CILINDROS: 3 EN LÍNEA
	CILINDRADA: MAYOR O IGUAL 1.7 LITROS
	POTENCIA NETA: SUPERIOR A 24 HP
	EMISIONES TIER IV
DIRECCIÓN	SERVO ASISTIDA O HIDRÁULICA
TREN DE FUERZA	BOMBA DE PROPULSION PARA LA TRACCION Y SUS MOTORES
	TRASMISION HIDROSTATICA
FRECUENCIA	ESTÁNDAR O VARIABLE, CON UNA FRECUENCIA DE MÍNIMO 3180 VPM
FUERZA CENTRIFUGA	MÍNIMO 29KN
AMPLITUD	MÍNIMO 0,52 MM
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL FABRICANTE O DISCO MÚLTIPLE E HIDRÁULICO CON LAMINAS DE RESORTE
LUCES	CONFIGURADAS SEGÚN EL FABRICANTE
BATERÍA	LIBRE DE MANTENIMIENTO
SISTEMA HIDRÁULICO TIPO DE CIRCUITO	SEGÚN EL FABRICANTE DEL EQUIPO
ACCESORIOS	PITO Y PITO DE REVERSA
PESO OPERATIVO	MÍNIMO 2.500 KG - MAXIMO 2700 KG
VELOCIDADES	MÍNIMO 1 VELOCIDAD DE AVANCE Y 1 DE RETROCESO
CABINA	SEGÚN EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASIENTO SUSPENSIÓN (ERGONÓMICO), CINTURÓN DE SEGURIDAD, LUZ DE TECHO, UN (1) RETROVISOR INTERNO (ROPS)
	CONFIGURACIÓN DEL FABRICANTE DONDE INCLUYA POR LO MENOS: MARCHA ATRÁS Y ADELANTE, TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR Y SISTEMA HIDRÁULICO, NIVEL DE COMBUSTIBLE, HORÓMETRO.
INSTRUMENTOS	ALARMAS DE PRECAUCIÓN Y RETROCESO
GPS	SISTEMA GPS ACTIVO DURANTE UN (1) AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DEL EQUIPO
MANUAL DEL EQUIPO	MANUAL DE OPERACIÓN Y PARTES EN IDIOMA ESPAÑOL
NORMA AMBIENTAL	MÍNIMO TIER IV