ANEXO No. 11.

FICHA TÉCNICA: MINICARGADOR SOBRE LLANTAS

MARCA	RECONOCIDA DEL MERCADO
MODELO	MÍNIMO AÑO 2026 MAQUINARIA NUEVA
COMBUSTIBLE	DIÉSEL
MOTOR	TURBO ALIMENTADO
	NUMERO DE CILINDROS: 4
	CILINDRADA: IGUAL O SUPERIOR A 3.0 L
	POTENCIA NETA: IGUAL O SUPERIOR A 73 HP
	EMISIONES TIER IV
PESO DEL EQUIPO	MAXIMO 3.250 KG
TRANSMISIÓN	HIDROSTÁTICA O SERVO MECÁNICA, TRACCIÓN 4X4 OPERACIÓN CON JOYSTICK
SISTEMA HIDRAULICO	FLUJO: ESTANDAR
	FLUJO HIDRAULICO DEL CARGADOR: MINIMO 75 L/min
	PRESIÓN HIDRÁULICA MÁXIMA DEL CARGADOR: MINIMO 23.000 Kpa
	POTENCIA HIDRÁULICA: MINMO 39 H.P.
CAPACIDAD DEL CUCHARON	USO GENERAL 0.30 A 0,50 M3
ALTURA DE DESCARGA AL PIN DE GIRO	SUPERIOR A 3.0 M
CAPACIDAD OPERATIVA NOMINAL	IGUAL O SUPERIOR A 900 KG
BATERÍA	LIBRE DE MANTENIMIENTO
CABINA	CERRADA CON AIRE ACONDICIONADO, AISLADA DEL CHASIS, ASIENTO SUSPENSIÓN (ERGONÓMICO), CINTURÓN DE SEGURIDAD, LUZ DE TECHO, UN (1) RETROVISOR INTERNO (ROPS/FOPS)
GPS	SISTEMA GPS ACTIVO DURANTE UN (1) AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DEL EQUIPO
LUCES	CONFIGURADAS SEGÚN EL FABRICANTE
PITO	PITO Y PITO DE REVERSA
SISTEMA DE INDICADORES DE ALARMA	NIVEL DE ACEITE, NIVEL DE COMBUSTIBLE, PRESIÓN DE ACEITE, TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE, TEMPERATURA ACEITE HIDRAULICO, CARGA DE BATERÍA
INSTRUMENTOS	CONFIGURACIÓN DEL FABRICANTE DONDE INCLUYA POR LO MENOS: HORÓMETRO, TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR Y SISTEMA HIDRÁULICO, NIVEL DE COMBUSTIBLE, HORÓMETRO. VISOR: DE ACEITE HIDRÁULICO
MANUALES DEL EQUIPO	MANUAL DE OPERACIÓN Y PARTES EN IDIOMA ESPAÑOL
NORMA AMBIENTAL	MÍNIMO TIER IV
SOAT CON VIGENCIA DE 12 MESES	