EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO DE 20 LBS A B C

PRODESEG® S.A.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL





DESCRIPCIÓN

Equipo portátil fabricado en lamina de acero Cold Rolled, con un acabado en pintura electrostática amarilla, el cual garantiza una mayor vida útil del extintor en condiciones ambientales extremas.

Provisto con una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) con un indicador de presión contenido en caja metálica (manómetro) con terminal de salida en boquilla para la descarga.

Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad; sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga.

Fabricado y probado bajo las normas técnicas aplicadas, como la NTC 652, NTC 1916.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O CARACTERÍSTICAS

• **FUEGO CLASE:**	A B C
• **CONDUCTOR ELECTRICO:**	No
• **ANILLO DE VERIFICACIÓN:**	Si
• **PRESIÓN DE SERVICIO EXTINTOR:**	175 psi
• **PRUEBA HIDROSTÁTICA CILINDRO:**	525 psi
• **ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA:**	2 a 6 m
• **TIEMPO DE DESCARGA:**	20 segundos
• **CARGA AGENTE EXTINTOR:**	8 Kg
• **PESO TOTAL CARGADO:**	12,1 Kg
• **AGENTE EXPELENTE**	Nitrógeno (N_2)
• **AGENTE EXTINTOR:**	Bicarbonato de sodio
• **ALTURA CILINDRO:**	40 cm
• **DIÁMETRO CILINDRO:**	18 cm
• **VALVULA:**	30 mm

RECOMENDACIONES : Recargue inmediatamente después de su uso, protejalo de la intemperie, el mantenimiento o recarga se debe realizar por personal técnico autorizado por el fabricante y utilizando las normas técnicas aplicables NTC 2885,NTC 3808 y NFPA 10.

REFERENCIA PARA PEDIDOS

EXTPR113	EXTINTOR 20 LBS PQS ABC CON MANGUERA



AUTOPISTA MEDELLÍN KM 2,5 VIA PARCELAS KM 1,3 PARQUE INDUSTRIAL AEPI BODEGA 2 COTA / (CUN.)
Tel: PBX (+571) 7464544 - 8966779 Fax: 7464544/ LINEA WHATSAPP +57 316-8747474
E-mail: info@prodeseg.com.co Website: www.prodeseg.com.co