EXTINTOR DE CO2 DE 5, 10, 15, 20 LBS

PRODESEG S.A.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



DESCRIPCIÓN

Equipo portátil ensamblado con cilindro en aleación, provisto con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) además de una manguera flexible con terminal de salida en corneta fabricada en material dieléctrico.

Su tamaño y diseño ergonómico facilita el transporte y la movilidad; sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga.

REFERENCIA PARA PEDIDOS

EXTSH180-ALE EXTINTOR 5 LBS DE CO2 C/CORNETA ALEACION
EXTSH181-ALE EXTINTOR 10 LBS DE CO2 C/CORNETA ALEACION
EXTSH182-ALE EXTINTOR 15 LBS DE CO2 C/CORNETA ALEACION
EXTSH191-ALE EXTINTOR 20 LBS DE CO2 C/CORNETA ALEACION

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O CARACTERÍSTICAS

- **FUEGO CLASE:** B C
- **CONDUCTOR ELECTRICO:** No
- **ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA:** 3 a 6 m
- **TIEMPO DE DESCARGA:** 8 - 30 seg
- **AGENTE EXPELENTE** Co2 (Dioxido de carbono)
- **AGENTE EXTINTOR:** Co2 (Dioxido de carbono)

MODELO	5 LB	10 LB	15 LB	20 LB
CARGA AGENTE EXTINTOR	2,5 Kgs	4,5 Kgs	6,8 Kgs	9,0 Kgs
PESO TOTAL CARGADO	8,5 Kgs	12,9 Kgs	18,6 kgs	24,8 Kgs
ALTURA CILINDRO	47 cm	60 cm	80 cm	97 cm
DIAMETRO CILINDRO	44 cm	50 cm	50 cm	51 cm



RECOMENDACIONES : Recargue inmediatamente después de su uso, protejalo de la intemperie, el mantenimiento o recarga se debe realizar por personal técnico autorizado por el fabricante y utilizando las normas técnicas aplicables NTC 2885,NTC 3808 y NFPA 10.

AUTOPISTA MEDELLÍN KM 2,5 VIA PARCELAS KM 1,3 PARQUE INDUSTRIAL AEPI BODEGA 2 COTA / (CUN.)
Tel: PBX (+571) 7464544 - 8966779 Fax: 7464544/ LINEA WHATSAPP +57 316-8747474
E-mail: info@prodeseg.com.co Website: www.prodeseg.com.co