# FICHA TÉCNICA DE COMPOSTERAS

## Uso: Aprovechamiento de R. Orgánicos en urbanizaciones parcelaciones, I.Educativas, hospitales, Est. Recreacionales

| # | PARÁMETRO | UNIDAD | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Capacidad total en volumen | lt | 4500 |
| 2 | Capacidad total en peso-Densidad residuo=0,45kg/lt | kg | 2250 |
| 3 | Carga diaria en peso | kg/día | 72 |
| 4 | Carga diaria en volumen (lt/día) | lt/día | 161 |
| 5 | Capacidad por personas | habitantes | 300 |
| 6 | Capacidad en # de viviendas | casa o apto | 100 |
| 7 | Producción mensual de compost | kg | 900 |
| 8 | Peso del compostador | kg | 250 |
| 9 | Dimensiones: Largo - ancho - altura | m | 2,4x1,3x1.7 |
| 10 | Cantidad de compartimientos | unidad | 4 |
| 11 | Gases de efecto invernadero evitado | ton/año | 37 |
| | Fabricación: Polietileno de Alta Densidad (PEAD) | | |

*La selección del modelo de tu compostador depende del volumen diario de residuos orgánicos que produces



## FICHA TÉCNICA DE BUITODORA

El picador de residuos PR-6 es un equipo diseñado para picar desechos vegetales blandos con funciones clave como lo son los residuos de frutas, residuos de plantas ornamentales, tallos blandos no fibrosos, vástagos y manos de banano. Ideal para el mantenimiento de espacios residenciales en exteriores, residuos de cultivos y plazas de mercado.

Con gran versatilidad en el picado de residuos de alimentos como zanahoria, papa, yuca y diferentes frutas


Orgánicos y Vegetales
PR-6
pengaos