EL SUSCRITO ALMACENISTA DEL COMPLEJO TECNOLOGICO PARA LA GESTION AGROEMPRESARIAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CERTIFICA QUE:

Una vez revisado y validado en el Sistema de Administración y Control de Bienes (SACB) y las bodegas en físico del Almacén del Complejo Tecnológico Para La Gestión Agroempresarial del SENA, NO se encuentran existencias de los bienes o elementos descritos a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	ALMÁDANA 2 LIBRAS CON CABO	UNIDAD	0
2	ALMÁDANA 3 LIBRAS CON CABO	UNIDAD	0
3	BALDE CONSTRUCCIÓN 8 LITROS	UNIDAD	0
4	BARRA PATA DE CABRA	UNIDAD	0
5	BARRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE 14 LIBRAS	UNIDAD	0
6	BARRETÓN FORJADO 3 LIBRAS CON CABO METÁLICO	UNIDAD	0
7	BICHIROQUE METÁLICO DE BALINERA	UNIDAD	0
8	BOQUILLERA - CODAL 3M 1.1/2X3 PULG - ALUMINIO	UNIDAD	0
9	BROCA MADERA 1/2 PULGADA	UNIDAD	0
10	BROCA MADERA 3/8" PULGADA	UNIDAD	0
11	BROCA PARA MURO 1/2" X 3"	UNIDAD	0
12	BROCA PARA MURO 1/4" X 3"	UNIDAD	0
13	BROCA PARA MURO 3/8" X 3"	UNIDAD	0
14	BROCHA DE 2"	UNIDAD	0
15	BROCHA DE 3"	UNIDAD	0
16	BROCHA DE 4"	UNIDAD	0
17	CARRETILLA METÁLICA	UNIDAD	0
18	CINCEL CON PROTECCIÓN 3/4 X 12 PULGADAS	UNIDAD	0
19	CINCEL CON PROTECCIÓN 3/4 X 8 PULGADAS	unidad	0
20	CINCEL DE PALA SDS DE 12"	UNIDAD	0
21	CORTA TUBO PVC PEQUEÑO DE 1"	UNIDAD	0
22	CORTADORA DE CERÁMICA MANUAL DE 40 PULGADAS	UNIDAD	0

23	CORTADORA DE METAL/SIERRA 14'' 355MM 2300W VOLTAJE 110V LARGO 56,39CM, ANCHO 35,56 CM, ALTURA 44,2 CM, PESO 15,87 KG, DIÁMETRO DEL DISCO 355,6 MM ORIENTACIÓN DE LA MANO DIESTRO, PROFUNDIDAD DE CORTE 90 GRADOS 12,7 CM, VELOCIDAD MÁXIMA DE ROTACIÓN 4.000 RPM	UNIDAD	0
24	CUERDA DE NYLON TRENZADA #18 PARA CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	0
25	CUERPO DE ANDAMIO DE 1.5X1.5 M EN TUBO METÁLICO DE 1 1/2" CON TABLÓN METÁLICO Y TIJERAS	UNIDAD	0
26	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 14 X 1/8 PULGADAS	UNIDAD	0
27	DISCO CONTINUO PARA CORTE DE CERÁMICA DE 4 1/2"	UNIDAD	0
28	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4 1/2" PULGADAS	UNIDAD	0
29	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 7 PULGADAS	UNIDAD	0
30	DISCO MADERA 7 1/4 PULGADA 24 DIENTES	UNIDAD	0
31	ESCALERA CERTIFICADA TIPO (I) TIJERA 7 PASOS DE 2,10 METROS EN ALUMINIO	UNIDAD	0
32	ESCALÍMETRO DE ALUMINIO	UNIDAD	0
33	ESCUADRA METALICA DE 24"	UNIDAD	0
34	ESCUADRA METÁLICA PARA CANTERO 16PULG X 24PULG	UNIDAD	0
35	ESPÁTULA METÁLICA LISA DE 3 PULGADAS	UNIDAD	0
36	ESPÁTULA METÁLICA LISA DE 4 PULGADAS	PAR	0
37	ESPÁTULA METÁLICA LISA DE 6 PULGADAS	UNIDAD	0
38	ESPÁTULA METÁLICA LISA DE 8 PULGADAS	UNIDAD	0
39	FLEXÓMETRO GLOBAL 5M 3/4 PULGADAS	UNIDAD	0
40	FLEXÓMETRO GLOBAL 8M 3/4 PULGADAS	UNIDAD	0
41	GUANTE VAQUETA INGENIERO	UNIDAD	0
42	JUEGO DE SIERRA COPAS 8 PIEZAS PARA ACERO ALUMINIO Y MADERA	UNIDAD	0
43	LLANA ACERO INOXIDABLE DENTADA MANGO MADERA 6X6MM	UNIDAD	0
44	LLANA DE MADERA DE 7"X12"	UNIDAD	0
45	LLANA DENTADA ACERO INOXIDABLE 12X12 MM MANGO MADERA	UNIDAD	0
46	LLANA EN ACERO INOXIDABLE LISA MANGO DE MADERA	UNIDAD	0
47	MANGUERA TRANSPARENTE 3/8" POR 12 METROS	UNIDAD	0
48	MARCO DE SEGUETA DE 12 PULGADAS	UNIDAD	0
49	MARTILLO UÑA 16OZ M/MADERA	UNIDAD	0
50	MAZO DE GOMA 16 OZ	UNIDAD	0

51	NIVEL DE ALUMINIO DE 18 PULGADAS	UNIDAD	0
52	NIVEL DE ALUMINIO DE 24 PULGADAS	UNIDAD	0
53	PALA REDONDA NUMERO 4 CON CABO PARA OBRAS CIVILE	UNIDAD	0
54	PALUSTRE DE 10 PULGADAS	UNIDAD	0
55	PALUSTRE DE 6 PULGADAS	UNIDAD	0
56	PALUSTRE DE 7 PULGADAS	UNIDAD	0
57	PALUSTRE DE 8 PULGADAS	UNIDAD	0
58	PALUSTRE DE 9 PULGADAS	UNIDAD	0
59	PICA PUNTA Y PALA ANCHA 4 LIBRAS CON CABO	UNIDAD	0
60	PISTOLA CALEFADORA PARA APLICACIÓN DE SILICONA	UNIDAD	0
61	PLOMADA DE MURO DE 500 GRAMOS CASTAÑO	ROLLO	0
62	PLOMADA PUNTO 8 ONZAS DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	0
63	PULIDORA A 110V VELOCIDAD MAXIMA 6.500 rpm potencia 2.200W	UNIDAD	0
64	RIEL PARA PAVIMENTO DE 15 X 20 LÁMINA 3/16 3 METROS LONGITUD: 3 Metros ALTO: 20 Cm ANCHO: 15 Cm ESPESOR: 1/8" PESO: 60 Kg	UNIDAD	0
65	SEGUETA HOJA DE SEGUETA FLEXIBLE, CON DIENTES DE ALEACIÓN TEMPLADA LOS BORDES DE LOS DIENTES ESTÁN SOLDADOS DE FORMA CONTINUA.	UNIDAD	0
66	SERRUCHO 18"(PULGADAS)	UNIDAD	0
67	SIERRA CIRCULAR 7-1/4 1500WT MANGO RECUBIERTO GOMA POTENCIA: 1350 W - VELOCIDAD SIN CARGA: 0 - 5500 RPM - CAPACIDAD DE BISELADO: 48° - DIÁMETRO DE LA HOJA: 7 1/4PULG 184 MM - LONGITUD: 286 MM - CAPACIDAD DE CORTE 90°: 65 MM - CAPACIDAD DE CORTE 45°: 46 MM - TIPO DE ZAPATA: ACERO - PESO: 4,0 KG	UNIDAD	0
68	TALADRO PERCUTOR 1/2'' 650W DEWALT DWD024 COLOR AMARILLO FRECUENCIA 50 HZ/60 HZ FRECUENCIA 50 HZ/60 HZ POTENCIA 710 W TAMAÑO DEL MANDRIL 13 MM GOLPES POR MINUTO 47600 ES DE MANGO TIPO ESPADA	UNIDAD	0

69	**CORTASETOS DE ALTURA** TENSIÓN NOMINAL 36 V TENSIÓN MÁX. 40 V CONSUMO DE POTENCIA 0.40 KW POTENCIA 0.29 KW 1) ACUMULADOR RECOMENDADO AP 200 S SISTEMA DE ACUMULADOR AP FRECUENCIA DE CARRERAS 3000 R/MIN PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA 3.8 KG 2) LONGITUD DE CORTE 50 CM DISTANCIA ENTRE DIENTES 33 MM GRADO DE PROTECCIÓN IP IPX4 TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AP 100 72 MIN 3) TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AP 200 144 MIN 3) TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AP 200 S 144 MIN 3) TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AP 300 180 MIN 3) TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AP 300 S 223 MIN 3) TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AP 500 S 268 MIN 3) TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AR 1000 450 MIN 3) TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AR 2000 660 MIN 3) TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AR 2000 L 760 MIN 3) TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AR 3000 L 1110 MIN 3) LARGO MÁX. DE DISPOSITIVO CON HERRAMIENTAS 212 CM NIVEL DE PRESIÓN SONORA 83 DB(A) 4) NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 91 DB(A) 4) VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA 2.3 M/S² 5) VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA 1.8 M/S² 5)	UNIDAD	0
70	PINZA ALICATE DE 9.5 PULGADAS CON MANGO DE PROTECCIÓN DE CAUCHO	UNIDAD	0

71	SOLDADORA DE PVC VOLTAJE 230 V FRECUENCIA 50/60 HZ POTENCIA 3000 W VARILLA DE SOLDADURA Ø 3–4 MM / 0,12–0,16 IN SALIDA DE MATERIAL Ø 3 MM 2,5 KG/H 5,51 LB/H SALIDA DE MATERIAL Ø 4 MM 3,6 KG/H 7,93 LB/H MATERIALES DE SOLDADURA: HDPE; LDPE; LLDPE; PP ESPESOR DE LA LÁMINA/MEMBRANA SOLDABLE: 15–25 MM (0,59–0,98 PULG.) GUÍA DE AIRE INTERNA CALEFACCIÓN POR TORNILLO: CALENTAMIENTO POR AIRE CONTROL DE TEMPERATURA DEL AIRE: CIRCUITO ABIERTO LQS: NO PANTALLA: NO MOTOR DE SOPLADOR SIN ESCOBILLAS: NO MOTOR DE ACCIONAMIENTO SIN ESCOBILLAS: NO LUZ DE TRABAJO LED: NO LONGITUD: 630 MM (24,8 PULG.) ANCHO: 140 MM (5,51 PULG.) ALTURA: 380 MM (14,96 PULG.) PESO: 6,9 KG (15,21 LB)	UNIDAD	0

Esta certificación se expide a los 18 días del mes de febrero del 2026

JORGE ALEJANDRO HERRERA VALLEJO
ALMACENISTA