ITEM	VERIFICAR	DIAS																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
20	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
21	Control de fugas hidráulicas																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
22	Pasadores, suspensión																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
23	Control fugas de aire																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
24	Grapas y anclaje de chasis																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
25	Cadena del cardam																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
26	Acoples rapidos																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
27	Mangueras																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
28	Estado general del volco																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
29	Gato de levante del volco																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
30	Estado de la compuerta																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
31	Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
32	Motor de bomba																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
FIRMA DE OPERARIO RECOMENDACIONES: Ejecutar la inspección con la frecuencia o para equipos de uso esporádico cuando se use. operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso informe al supervisor de la sección cualquier condición de riesgo en el equipo. utilice siempre los epp para utilizar el equipo																															

Inspeccion realizada por Jairo Rosas – conductor

Revisado: Carolina Pativa – SST 03/06/2025

JOHN EMERSON ROSAS MESA Nit. 74.081.029-9	**INSPECCION PREOPERACIONAL VEHICULOS**	**Código:** FT-SG-SST-29 **Versión**: 2 **Fecha de Aprobación:** Marzo del 2024 **Paginas:** 1 de 1

AREA /PROYECTO	Construccion y rehabilitacion de la carpeta asfaltica en las vias urbanas del municipio Iza	**MES/ AÑO**	Junio 2025

VERIFIQUE Y MARQUE: B : BUENO M: MALA N/A: NO APLICA

Si constata alguna anormalidad o alguna condición no conforme, detallarla en el formato FT-SG-SST 20 Informe de inspeccion, para realizar la acción y seguimineto de la corrección.

ITEM	VERIFICAR	DIAS																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Frontales		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
2	traseras de trabajo (reflector)		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
3	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
4	Direccionales traseras de parqueo (Giro)		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
5	De Stop y señal trasera		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
6	Espejos laterales		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
7	Alarma de retroceso		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
8	Pito		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
9	Freno de servicio		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
10	Freno de emergencia		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
11	Dirección/suspensión (Terminales)		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
12	Cinturón de seguridad		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
13	Vidrio frontal (en buen estado)		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
14	Extintor de incendios (10 lbs) PQS		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
15	Asiento en buena condición		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
16	Indicadores (hidráulico-voltimetro)		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
17	Limpia brisas		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
18	Motor-refrigerante-orometro, aire)		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
19	Bateria y cables		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	

ITEM	VERIFICAR	DIAS																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
20	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
21	Control de fugas hidráulicas		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
22	Pasadores, suspensión		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
23	Control fugas de aire		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
24	Grapas y anclaje de chasis		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
25	Cadena del cardam		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
26	Acoples rapidos		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
27	Mangueras		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
28	Estado general del volco		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
29	Gato de levante del volco		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
30	Estado de la compuerta		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
31	Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
32	Motor de bomba		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
FIRMA DE OPERARIO RECOMENDACIONES: Ejecutar la inspección con la frecuencia o para equipos de uso esporádico cuando se use. operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso informe al supervisor de la sección cualquier condición de riesgo en el equipo. utilice siempre los epp para utilizar el equipo																																

Inspeccion realizada Por Jairo Rosas Conductor

Recibido: Carolina Patiño SST.

JOHN EMERSON ROSAS Nit. 74.081.029-9	**INSPECCION DE COMPACTADOR**	**Código:** FT-SG-SST-25 **Versión**: 2 **Fecha de Aprobación:** Marzo del 2024 **Paginas:** 1 de 2
AREA /PROYECTO		**MES/ AÑO** Junio 2025

VERIFIQUE Y MARQUE: B : BUENO M: MALA N/A: NO APLICA

Si constata alguna anormalidad o alguna condición no conforme, detallarla en el formato FT-SG-SST 20 Informe de inspeccion, para realizar la acción y seguimineto de la corrección.

ITEM	VERIFICAR	PARAMETRO ASPECTO A INSPECCIONAR	DIAS																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora		B	B	B	B	B	B																							
2	NIVELES DE ACEITE HIDRÁULICO	Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la mirilla		B	B	B	B	B	B																							
3	NIVEL DE REFRIGERANTE	Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la mirilla		B	B	B	B	B	B																							
4	NIVEL ACEITE MANDOS FINALES	Verifique que los niveles este dentro del nivel del tapón.		B	B	B	B	B	B																							
5	LUBRICACIÓN PUNTOS DE MOVIMIENTO	Realice lubricación en articulaciones de equipo		B	B	B	B	B	B																							
6	COMBUSTIBLE	Verifique que el nivel de combustible este dentro del indicador de reserva y full		B	B	B	B	B	B																							
7	LLANTAS	Verifique que los espárragos no estén sueltos		B	B	B	B	B	B																							
8	FILTRO DE AIRE	Verifique que no estén sucios		B	B	B	B	B	B																							

ITEM	HERRAMIENTA	ASPECTO A INSPECCIONAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
9	CABINA DE OPERACIÓN	Cinturón de seguridad,extintor,indicadores de tablero de control maquina, controles completos y funcionando, ASEO, pitos.		B	B	B	B	B	B																								
10	CONTROLES Y LUCES	Que las luces prendan y apaguen correctamente, que los controles funcionen correctamente.		B	B	B	B	B	B																								
11	HOROMETRO	Que funcione para controlar operación y mantenimiento		B	B	B	B	B	B																								
12	ESTADO GENERAL ESTRUCTURA Y GUARDAS	Verificar que las guardas estén completas, que no hayan fisuras en la estructura del equipo		B	B	B	B	B	B																								
13	REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE FUGAS, REVISIÓN ENTORNO	Verifique que no tenga fugas y la maquina no tenga golpes.		B	B	B	B	B	B																								
FIRMA DE OPERADOR RECOMENDACIONES: Ejecutar la inspección con la frecuencia o para equipos de uso esporádico cuando se use. operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso informe al supervisor de la sección cualquier condición de riesgo en el equipo. utilice siempre los epp para utilizar el equipo	**Operarador**			Luis H Gutierrez	Luis H Gutierrez	Luis H Gutierrez	Luis H Gutierrez	Luis H Gutierrez	Luis H Gutierrez																								

Inspeccion realizada por Luis Heiman Gutierrez - Operador
Recibido: Carolina Patiño - SST

JOHN EMERSON ROSAS
Nit. 74.081.029-9

INSPECCION PREOPERACIONAL FINISHER

Código: FT-SG-SST-23	
Versión: 2	
Fecha de Aprobación:	
Marzo del 2024	
Paginas: 1 de 2	

AREA /PROYECTO	Construccion y rehabilitacion de la carpeta asfaltica de vias urbanas del municipio de Iza	**MES/ AÑO**	Junio 2025

VERIFIQUE Y MARQUE: B : BUENO M: MALA N/A: NO APLICA

Si constata alguna anormalidad o alguna condición no conforme, detallarla en el formato FT-SG-SST 20 Informe de inspeccion, para realizar la acción y seguimineto de la corrección.

ITEM	VERIFICAR	PARAMETRO	DIAS																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	LUCES	De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)									B	B	B	B	B	B																
2		De trabajo traseras (Trabajo nocturno)									B	B	B	B	B	B																
3	CASILLA / CARPA	Cinturon de seeguridad									B	B	B	B	B	B																
4		Extintor de incendios (20 lbs PQS)									B	B	B	B	B	B																
5		Indicadores(hidraulicos-refrigerantes- horometro-corriente- aceite motor- combustible)									B	B	B	B	B	B																
6		Control ingreso humo (tubo de escape)									B	B	B	B	B	B																
7		Alarma de retroceso									B	B	B	B	B	B																
8		pito									B	B	B	B	B	B																
9		Escaleras y apoyos de acceso									B	B	B	B	B	B																
10		Espejo retrovisor central (convexo)									B	B	B	B	B	B																
11		Estado de mandos manulaes									B	B	B	B	B	B																
12	ESTADO MECANICO	Bomba de mandos manuales									B	B	B	B	B	B																
13		Cadena de sinfines									B	B	B	B	B	B																
14		Cadena de transporte de la maquinaria									B	B	B	B	B	B																
15		Cadena de transporte de mezcla									B	B	B	B	B	B																
16		Caja de cambios y caja de reenvio									B	B	B	B	B	B																
17		Calentadores									B	B	B	B	B	B																
18		Control de fugas hidraulicas									B	B	B	B	B	B																
19		Estado de la plancha									B	B	B	B	B	B																

ITEM	VERIFICAR	ASPECTO A INSPECCIONAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
20	ESTADO MECANICO	Estado de pasadores y correas									B	B	B	B	B	B																	
21		Estados de sinfines									B	B	B	B	B	B																	
22		Estado de limpieza del equipo									B	B	B	B	B	B																	
23		Extensiones del enrrasador									B	B	B	D	B	B																	
24		Funcionamiento de la regla de espesores									B	B	B	B	B	B																	
25		Funcionamiento de la tolva									B	B	B	B	B	B																	
26		Mando de estacionamiento y avance									B	B	B	B	B	B																	
27		Sistema de transmision									B	B	B	B	B	B																	
28		Terminales de direccion									B	B	B	B	B	B																	
29		Vibracion de la plancha									B	B	B	B	B	B																	
30		Estado general de llantas (sin abultamientos, ni cortaduras, con grabado de agarre)									B	B	B	B	B	B																	
FIRMA DE OPERADOR RECOMENDACIONES: Ejecutar la inspección con la frecuencia o para equipos de uso esporádico cuando se use. operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso informe al supervisor de la sección cualquier condición de riesgo en el equipo. Utilice siempre los epp para utilizar el equipo		**Operador**									Flamiro Bentes	Flamiro Bentes	Flamiro Bentes	Flamiro Bentes	Flamiro Bentes	Flamiro Bentes																	

Inspección realizada por Flamiro Bentes operador
Revisado: Carolina Patiño - SST

JOHN EMERSON ROSAS MESA Nit. 74.081.029-9	**INSPECCION DE HERRAMIENTA MANUAL**	**Paginas: 1 de 2** **Versión**: 2 **Fecha de Aprobación:** Marzo del 2024 **Paginas:** 1 de 2

AREA /PROYECTO	Construccion y rehabilitacion de carpeta asfaltica en las vias urbanas en el municipio de Sza	**MES/ AÑO**	Mayo 2025

VERIFIQUE Y MARQUE: B : BUENO M: MALA N/A: NO APLICA

Si constata alguna anormalidad o alguna condición no conforme, detallarla en el formato FT-SG-SST 20 Informe de inspeccion, para realizar la acción y seguimineto de la corrección.

ITEM	HERRAMIENTA	ASPECTO A INSPECCIONAR	DIAS																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Flexometros	Carcaza, seguro, cinta en buen estado																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
2	Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
3	Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
4	Barras	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
5	Alicates	Aislamiento, mandíbulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrías desgastadas																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
7	Macetas o martillos	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes en buen estado																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
8	Porras	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes en buen estado																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
10	Serruchos	Marco, hoja																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
11	Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
12	Plaustres	Cabo y hoja sueltos, rotos o fisurados																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
13	Seguetas	Marco, hoja																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
14	Machetes	Cabo hoja (fisuras, grietas, remiendos)																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
15	Niveles	Libre de fisuras, grietas o remiendos																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B

ITEM	HERRAMIENTA	ASPECTO A INSPECCIONAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
16	Llanas	Mango y hoja ajustados (fisuras, grietas, remiendos).																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
17	Plomadas	Elementos ajustados y en buen estado.																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
18	Destornilladores	Mango (floJo, suelto), punta (desgastada), doblado.																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
19	Llaves Expansivas	Estado (grietas, fisuras, remiendos), dientes (desgastados).																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
20	Llaves de tubo	Estado (grietas, fisuras, remiendos), dientes (desgastados).																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
21	Carretillas	Armazón (fuerte y recto), valde, llanta, mangos, ruedas (asegurada al armazón).																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
22	Hombresolos	Mordazas, tornillo de ajuste, cortacables, muelle, azas y palanca en buen estado.																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
23	Punteros	Cuerpo en buen estado																				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B
FIRMA DE OPERADOR RECOMENDACIONES: Ejecutar la inspección con la frecuencia o para equipos de uso esporádico cuando se use. operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso informe al supervisor de la sección cualquier condición de riesgo en el equipo. utilice siempre los epp para utilizar el equipo	**Operario 1**																					Fabulens	Fabulens	Fabulens	Fabulens	Fabulens		Fabulens	Fabulens	Fabulens	Fabulens	Fabulens	Fabulens

Inspeccion realizada Por Fabio Lemus - oficial.
Recibido: Carolina Patiño - SST

JOHN EMERSON ROSAS MESA
NIT. 74.081.029-9

INSPECCION DE HERRAMIENTA MANUAL

Paginas: 1 de 2	
Versión: 2	
Fecha de Aprobación:	
Marzo del 2024	
Paginas: 1 de 2	

AREA /PROYECTO	Construcción y rehabilitación de la carpeta asfaltica en las vias urbanas del municipio de Iza	**MES/ AÑO**	JUNIO 2025

VERIFIQUE Y MARQUE: B : BUENO M: MALA N/A: NO APLICA

Si constata alguna anormalidad o alguna condición no conforme, detallarla en el formato FT-SG-SST 20 Informe de inspeccion, para realizar la acción y seguimineto de la corrección.

ITEM	HERRAMIENTA	ASPECTO A INSPECCIONAR	DIAS																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Flexometros	Carcaza, seguro, cinta en buen estado		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
2	Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
3	Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
4	Barras	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
5	Alicates	Aislamiento, mandíbulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrías desgastadas		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
7	Macetas o martillos	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes en buen estado		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
8	Porras	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes en buen estado		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
10	Serruchos	Marco, hoja		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
11	Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
12	Plaustres	Cabo y hoja sueltos, rotos o fisurados		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
13	Seguetas	Marco, hoja		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
14	Machetes	Cabo hoja (fisuras, grietas, remiendos)		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
15	Niveles	Libre de fisuras, grietas o remiendos		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	

ITEM	HERRAMIENTA	ASPECTO A INSPECCIONAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
16	Llanas	Mango y hoja ajustados (fisuras, grietas, remiendos).		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
17	Plomadas	Elementos ajustados y en buen estado.		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
18	Destornilladores	Mango (floJo, suelto), punta (desgastada), doblado.		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
19	Llaves Expansivas	Estado (grietas, fisuras, remiendos), dientes (desgastados).		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
20	Llaves de tubo	Estado (grietas, fisuras, remiendos), dientes (desgastados).		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
21	Carretillas	Armazón (fuerte y recto), valde, llanta, mangos, ruedas (asegurada al armazón).		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
22	Hombresolos	Mordazas, tornillo de ajuste, cortacables, muelle, azas y palanca en buen estado.		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
23	Punteros	Cuerpo en buen estado		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B																	
FIRMA DE OPERADOR RECOMENDACIONES: Ejecutar la inspección con la frecuencia o para equipos de uso esporádico cuando se use. operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso informe al supervisor de la sección cualquier condición de riesgo en el equipo. utilice siempre los epp para utilizar el equipo	**Operario 1**			Edwin Piraban	Edwin Piraban	Edwin Piraban	Edwin Piraban	Edwin Piraban	Edwin Piraban		Edwin Piraban	Edwin Piraban	Edwin Piraban	Edwin Piraban	Edwin Piraban	Edwin Piraban																	

Inspeccion Realizada por Edwin Piraban - Aguxiliar de obra
Recibido: Carolina Patiño - SST

JOHN EMERSON ROSAS Nit. 74.081.029-9	**INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTONIVELADORA**	**Código:** FT-SG-SST-21 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** Marzo del 2024 **Paginas:** 1 de 2
AREA /PROYECTO	Construccion y rehabilitacion de la capeta asfaltica en las vias cabanas del municipio de Izá	**MES/ AÑO** Junio 2025

VERIFIQUE Y MARQUE: B : BUENO M: MALA N/A: NO APLICA

Si constata alguna anormalidad o alguna condición no conforme, detallarla en el formato FT-SG-SST 20 Informe de inspeccion, para realizar la acción y seguimineto de la corrección.

ITEM	VERIFICAR	PARAMETRO	DIAS																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora		B	B	B	B	B	B																							
2	NIVELES DE ACEITE HIDRÁULICO	Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la mirilla		B	B	B	B	B	B																							
3	NIVEL DE REFRIGERANTE	Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la mirilla		B	B	B	B	B	B																							
4	NIVEL ACEITE MANDOS FINALES	Verifique que los niveles este dentro del nivel del tapón.		B	B	B	B	B	B																							
5	LUBRICACIÓN PUNTOS DE MOVIMIENTO	Realice lubricación en articulaciones de equipo		B	B	B	B	B	B																							
6	COMBUSTIBLE	Verifique que el nivel de combustible este dentro del indicador de reserva y full		B	B	B	B	B	B																							
7	LLANTAS	Verifique que los espárragos no estén sueltos		B	B	B	B	B	B																							
8	FILTRO DE AIRE	Verifique que no estén sucios		B	B	B	B	B	B																							

ITEM	HERRAMIENTA	ASPECTO A INSPECCIONAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
9	CABINA DE OPERACIÓN	Cinturón de seguridad,extintor,indicadores de tablero de control maquina, controles completos y funcionando, ASEO, pitos.		B	B	B	B	B	B																								
10	CONTROLES Y LUCES	Que las luces prendan y apaguen correctamente, que los controles funcionen correctamente.		B	B	B	B	B	B																								
11	HOROMETRO	Que funcione para controlar operación y mantenimiento		B	B	B	B	B	B																								
12	ESTADO GENERAL ESTRUCTURA Y GUARDAS	Verificar que las guardas estén completas, que no hayan fisuras en la estructura del equipo		B	B	B	B	B	B																								
13	REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE FUGAS, REVISIÓN ENTORNO	Verifique que no tenga fugas y la maquina no tenga golpes.		B	B	B	B	B	B																								
FIRMA DE OPERADOR RECOMENDACIONES: Ejecutar la inspección con la frecuencia o para equipos de uso esporádico cuando se use. operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso informe al supervisor de la sección cualquier condición de riesgo en el equipo. utilice siempre los epp para utilizar el equipo	**Operador**			Cesar Alvarez	Cesar Alvarez	Cesar Alvarez.	Cesar Alvarez	Cesar Alvarez.	Cesar Alvarez.																								

Inspeccion Preoperacional realizada Por. Cesar Fernando Alvarez - operador.
Revisado: Carolina Pativo - SST

JOHN EMERSON BOSAS MESA Ing. 74.081.029-9	**INSPECCION DE RETROEXCAVADORA**	**Código:** FT-SG-SST-19 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** Marzo del 2024 **Paginas:** 1 de 2

AREA /PROYECTO	Construcción y rehabilitación de la carpeta asfaltica en las vias urbanas del municipio de Iza.	**MES/ AÑO**	mayo 2025

VERIFIQUE Y MARQUE: B : BUENO M: MALA N/A: NO APLICA

Si constata alguna anormalidad o alguna condición no conforme, detallarla en el formato FT-SG-SST 20 Informe de inspeccion, para realizar la acción y seguimineto de la corrección.

ITEM	VERIFICAR	ASPECTO A INSPECCIONAR	DIAS																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora																										B	B	B	B	B	B
2	NIVELES DE ACEITE HIDRÁULICO	Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la mirilla																										B	B	B	B	B	B
3	NIVEL DE REFRIGERANTE	Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la mirilla																										B	B	B	B	B	B
4	NIVEL ACEITE MANDOS FINALES	Verifique que los niveles este dentro del nivel del tapón.																										B	B	B	B	B	B
5	LUBRICACIÓN PUNTOS DE MOVIMIENTO	Realice lubricación en articulaciones de equipo																										B	B	B	B	B	B
6	COMBUSTIBLE	Verifique que el nivel de combustible este dentro del indicador de reserva y full																										B	B	B	B	B	B
7	LLANTAS	Verifique que los espárragos no estén sueltos																										B	B	B	B	B	B
8	FILTRO DE AIRE	Verifique que no estén sucios																										B	B	B	B	B	B

ITEM	HERRAMIENTA	ASPECTO A INSPECCIONAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
9	CABINA DE OPERACIÓN	Cinturón de seguridad,extintor,indicadores de tablero de control maquina, controles completos y funcionando, ASEO, pitos.																										B	B	B	B	B	B
10	CONTROLES Y LUCES	Que las luces prendan y apaguen correctamente, que los controles funcionen correctamente.																										B	B	B	B	B	B
11	HOROMETRO	Que funcione para controlar operación y mantenimiento																										B	B	B	B	B	B
12	ESTADO GENERAL ESTRUCTURA Y GUARDAS	Verificar que las guardas estén completas, que no hayan fisuras en la estructura del equipo																										B	B	B	B	B	B
13	REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE FUGAS, REVISIÓN ENTORNO	Verifique que no tenga fugas y la maquina no tenga golpes.																										B	B	B	B	B	B
FIRMA DE OPERADOR RECOMENDACIONES: Ejecutar la inspección con la frecuencia o para equipos de uso esporádico cuando se use. operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso informe al supervisor de la sección cualquier condición de riesgo en el equipo. utilice siempre los epp para utilizar el equipo	**Operador**																										Jaime Barrera	Jaime Barrera	Jaime Barrera	Jaime Barrera	Jaime Barrera	Jaime Barrera

Inspección realizada por Jaime Barrera - operador
Recibido: Carolina Patiño 03/06/2025. SST.

JOHN EMERSON ROSAS MESA
Nit. 74.081.029-9

INSPECCION PREOPERACIONAL RODILLO TANDEM

Código: FT-SG-SST-39	
Versión: 2	
Fecha de Aprobación:	
Marzo del 2024	
Paginas: 1 de 1	

AREA /PROYECTO Construccion y rehabilitacion carpeta asfaltica en pza — **MES/ AÑO** Junio 2025

VERIFIQUE Y MARQUE: B : BUENO M: MALA N/A: NO APLICA

Si constata alguna anormalidad o alguna condición no conforme, detallarla en el formato FT-SG-SST 20 Informe de inspeccion, para realizar la acción y seguimineto de la corrección.

ITEM	VERIFICAR		DIAS																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	NIVELES E INDICADORES	Nivel del ACPM									B	B	B	B	B	B																	
2		Nivel de lubricante									B	B	B	B	B	B																	
3		Filtros de ACPM									B	B	B	B	B	B																	
4		Filtros lubricantes									B	B	B	B	B	B																	
5	REVISION VISUAL	Motor sin fugas									B	B	B	B	B	B																	
6		Estado de la estructura									B	B	B	B	B	B																	
7		Acelaradro en posicion minima									B	B	B	B	B	B																	
8		Operación									B	B	B	B	B	B																	
9		Señalizacion de la zona									B	B	B	B	B	B																	
10		Extintor de polco quimico seco abc cerca a la zona									B	B	B	B	B	B																	
11		Recipientes con tapa									B	B	B	B	B	B																	
12		Resortes sin fugas									B	B	B	B	B	B																	
13		Elementos de proteccion personal									B	B	B	B	B	B																	
FIRMA DE OPERADOR RECOMENDACIONES: Ejecutar la inspección con la frecuencia o para equipos de uso esporádico cuando se use. operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso informe al supervisor de la sección cualquier condición de riesgo en el equipo. utilice siempre los epp para utilizar el equipo											Cesar Alvarez	Cesar Alvarez	Cesar Alvarez	Cesar Alvarez	Cesar Alvarez	Cesar Alvarez																	

Inspeccion Preoperacional realizada Por Cesar Alvarez -operador
Recibido Por: Carolina Patiño -SST

JOHN EMERSON ROSAS Nit. 74.081.029-9	**INSPECCION DE VIBROCOMPACTADOR**	**Código:** FT-SG-SST-20 **Versión**: 2 **Fecha de Aprobación:** Marzo del 2024 **Paginas:** 1 de 2
AREA /PROYECTO	Construccion y rehabilitacion de la carpeta asfaltica en las vias urbanas del municipio de Iza	**MES/ AÑO** Junio 2025

VERIFIQUE Y MARQUE: B : BUENO M: MALA N/A: NO APLICA

Si constata alguna anormalidad o alguna condición no conforme, detallarla en el formato FT-SG-SST 20 Informe de inspeccion, para realizar la acción y seguimineto de la corrección.

ITEM	VERIFICAR	PARAMETRO ASPECTO A INSPECCIONAR	DIAS																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora		B	B	B	B	B	B																						
2	NIVELES DE ACEITE HIDRÁULICO	Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la mirilla		B	B	B	B	B	B																						
3	NIVEL DE REFRIGERANTE	Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la mirilla		B	B	B	B	B	B																						
4	NIVEL ACEITE MANDOS FINALES	Verifique que los niveles este dentro del nivel del tapón.		B	B	B	B	B	B																						
5	LUBRICACIÓN PUNTOS DE MOVIMIENTO	Realice lubricación en articulaciones de equipo		B	B	B	B	B	B																						
6	COMBUSTIBLE	Verifique que el nivel de combustible este dentro del indicador de reserva y full		B	B	B	B	B	B																						
7	LLANTAS	Verifique que los espárragos no estén sueltos		B	B	B	B	B	B																						
8	FILTRO DE AIRE	Verifique que no estén sucios		B	B	B	B	B	B																						

ITEM	HERRAMIENTA	ASPECTO A INSPECCIONAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
9	CABINA DE OPERACIÓN	Cinturón de seguridad,extintor,indicadores de tablero de control maquina, controles completos y funcionando, ASEO, pitos.		B	B	B	B	B	B																								
10	CONTROLES Y LUCES	Que las luces prendan y apaguen correctamente, que los controles funcionen correctamente.		B	B	B	B	B	B																								
11	HOROMETRO	Que funcione para controlar operación y mantenimiento		B	B	B	B	B	B																								
12	ESTADO GENERAL ESTRUCTURA Y GUARDAS	Verificar que las guardas estén completas, que no hayan fisuras en la estructura del equipo		B	B	B	B	B	B																								
13	REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE FUGAS, REVISIÓN ENTORNO	Verifique que no tenga fugas y la maquina no tenga golpes.		B	B	B	B	B	B																								
FIRMA DE OPERADOR RECOMENDACIONES: Ejecutar la inspección con la frecuencia o para equipos de uso esporádico cuando se use. operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso informe al supervisor de la sección cualquier condición de riesgo en el equipo. utilice siempre los epp para utilizar el equipo	**Operarador**			Luis H Gutierrez	Luis H Gutierrez	Luis H Gutierrez	Luis H Gutierrez	Luis H Gutierrez	Luis H Gutierrez																								

Inspeccion realizada por Luis Heman Gutierrez operador
Recibido: Carolina Patiño SST

REGISTRO FOTOGRÁFICO


















Postres
Chelita







