Shell **Helix** *HX3 50*

Aceite monogrado para motor - Protección confiable para motores más antiguos

Shell Helix HX3 ayuda a proporcionar una protección confiable para motores de alto kilometraje. Esto ayuda a evitar los lodos y reducir el desgaste. Es adecuado para su uso donde se recomienda API SL/CF.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Desempeño, Características & Ventajas

- **Tecnología de limpieza activa**

  Ayuda a proteger contra los dañinos depósitos de lodo y barniz.

- **Aditivos Anti-desgaste**

  Proporciona Protección confiable contra el Desgaste.

- **Alta viscosidad**

  Ayuda a reducir las fugas motores de mayor kilometraje.

- **Capacidad Multi-combustible**

  Puede ser usado en motores a gasolina, Diesel y gas.

Aplicaciones principales

- La formulación monogrado de Shell Helix HX3 ayuda a proteger los motores de los vehículos más antiguos y de más alto kilometraje en condiciones cotidianas de manejo. Shell Helix HX3 puede ser usado en motores de gasolina, diesel y gas.

Especificaciones, Aprobaciones & Recomendaciones

- API SL/CF

  Para encontrar el producto Shell Helix adecuado para sus vehículos y equipos, consulte Shell LubeMatch en: http://lubematch.shell.com

  Información sobre aplicaciones no cubiertas aquí se puede obtener de sus representantes de distribuidores o de ayuda técnica de Lubricantes Shell.

Características físicas típicas

Propiedades			Método	Shell Helix HX 3
Grado de Viscosidad SAE				50
Viscosidad Cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	191.20
Viscosidad Cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	17.50
Índice de Viscosidad			ASTM D2270	98
Densidad	@15°C	kg/m^3	ASTM D4052	898
Punto de Inflamación		°C	ASTM D92	282
Punto de Fluidez		°C	ASTM D97	-24

Estas características son típicas de la producción actual. La producción del producto se ajustará a las especificaciones de Shell, pueden ocurrir variaciones en estas características.

Seguridad, higiene y medio ambiente

- **Salud y seguridad**

  Es improbable que Shell Helix HX3 50 presente algún peligro significativo para la salud o la seguridad cuando se use apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantenga buenos estándares de higiene personal.

  Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

  Orientación sobre Seguridad y Salud está disponible en la apropiada Hoja de Datos de Seguridad, que puede ser obtenida de http://www.epc.shell.com/

- **Proteja el medioambiente**

  Lleve aceite usado a un punto de recogida autorizado. No vierta en desagües, suelo o agua.