



ACTA No. 032			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Reunión para definir lista maestra de materiales de formación del área de Electromecánica industrial para el periodo 2026			
CIUDAD Y FECHA:	Ibagué, 6 de febrero de 2026	HORA INICIO: 8:00 AM	HORA FIN: 9:00 AM
LUGAR Y/O ENLACE:	Ambiente de mecánica industrial	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Centro de Industria y construcción, Regional Tolima	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: <ol style="list-style-type: none">1. Saludo y verificación del quorum2. Definir lista maestra de materiales de formación del área de e identificar su clasificación3. Cierre			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar reunión para definir lista maestra de materiales de formación e identificar la clasificación del bien			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<ol style="list-style-type: none">1. Saludo y verificación del quorum Siendo las 8:00 am del 6 de febrero de 2026, se reunieron las siguientes personas, El coordinador académico Patricia Liliana Correa Rueda, el almacenista Jorge Humberto Camargo, los instructores Arnulfo Rodríguez Góngora, Jhon Fredy Lizcano, Manuel Fernando Barrios, Ever Lesmes Angulo y Arnulfo Rodríguez en el ambiente 3110 de mecánica industrial, en constancia de esto se firma la asistencia. 2. Definir lista maestra de materiales de formación del área de Mecánica industrial (Mantenimiento industrial y mecanizado) e identificar su clasificación de acuerdo con el Instructivo Almacenamiento Bienes en bodega GIL-I-001 A partir de la asignación de presupuestal de treinta millones de pesos (30'000.000,00) M/CTE. IVA incluido, para la adquisición de los materiales de formación para el área de			



Electromecánica industrial, se definió la lista maestra de materiales de formación requeridos y se clasificaron según su naturaleza en bienes de consumo o devolutivos.

Estos materiales de formación son requeridos para desarrollar la etapa lectiva de las siguientes formaciones:

1. No. De Ficha 2999586 – Mantenimiento electromecánico industrial
2. No. De Ficha 3066613 – Mantenimiento electromecánico industrial
3. No. De Ficha 3293525 – Mantenimiento electromecánico industrial
4. No. De Ficha 3409878– Mantenimiento electromecánico industrial
5. No. De Ficha 3139661 – Mantenimiento electromecánico industrial

Los materiales requeridos son los siguientes:

ITEM	CLASIFICACIÓN DEL ÍTEM BIEN DE CONSUMO / DEVOLUTIVO	CODIGO UNSPC	NOMBRE DEL OBJETO A CONTRATAR	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ÍTEM A CONTRATARSE (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
1	CONSUMO	23271713	Rollo de soldadura estaño (60/40) x 450 gramos	Rollo de soldadura estaño (60/40) x 450 gramos	UNIDAD	3
2	CONSUMO	26121509	Alambre para bobinados, carrete plástico cilíndrico, capacidad aproximada 5 kg - calibre: # 30 AWG	Alambre para bobinados, alambre magneto HD, doble capa, base en resina poliéster imida y sobre capa poliamideimida, estabilidad térmica con operación a 200°C, certificaciones UL MW NEMA 1000 35C File E176676 para alambres magnetos doble capa - presentación: carrete plástico cilíndrico, capacidad aproximada 5 kg - calibre: # 30 AWG	kilogramo	10
3	CONSUMO	26121509	Alambre para bobinados, carrete plástico cilíndrico, capacidad aproximada 5 kg - calibre: # 32 AWG	Alambre para bobinados, alambre magneto HD, doble capa, base en resina poliéster imida y sobre capa poliamideimida, estabilidad térmica con operación a 200°C, certificaciones UL MW NEMA 1000 35C File E176676 para alambres magnetos doble capa - presentación: carrete plástico cilíndrico, capacidad aproximada 5 kg - calibre: # 32 AWG	kilogramo	10
4	CONSUMO	26121524	Alambre Cobre aislado THHN/THWN-2, 1 Hilo, 12 AWG , 600 V, 75°C, color blanco . Rollo por 100 metros	Alambre Cobre aislado THHN/THWN-2, 1 Hilo, 12 AWG , 600 V, 75°C, color blanco . Rollo por 100 metros	Unidad	2



5	CONSUMO	26121524	Alambre Cobre aislado THHN/THWN-2, 1 Hilo, 12 AWG , 600 V, 75°C, color negro. Rollo por 100 metros	Alambre Cobre aislado THHN/THWN-2, 1 Hilo, 12 AWG , 600 V, 75°C, color negro. Rollo por 100 metros	Unidad	2
6	CONSUMO	31201502	Cinta aislante de vinilo, ancho de 19 a 20mm. Color negro 19mm x 20mt	Cinta aislante de vinilo, auto extinguiible, alta memoria mecánica, tensión de ruptura 15 lb/pulgada, tensión de aislamiento 600 V, ancho de 19 a 20mm. Color negro 19mm x 20mt	Unidad	30
7	CONSUMO	31201503	Rollo de cinta de enmascarar. Ancho: 3/4", largo: 40 metros	Rollo de cinta de enmascarar. Ancho: 3/4", largo: 40 metros	Unidad	10
8	CONSUMO	23271816	Pomada pasta para soldadura estaño presentación de 55 gramos (estaño – flux)	Pomada pasta para soldadura estaño presentación de 55 gramos (estaño – flux)	Unidad	3
9	CONSUMO	39101612	Bombillo incandescente base E27, 127 V, 60 W	Bombillo incandescente base E27, 127 V, 60 W	Unidad	10
10	CONSUMO	39121402	Clavija industrial con terminal de polo a tierra 15 A, fabricada en caucho y contactos en cobre.	Clavija industrial con terminal de polo a tierra 15 A, fabricada en caucho y contactos en cobre. Características: ergonómica, con abrazadera de seguridad, para aparatos eléctricos de consumo medio con puesta a tierra.	Unidad	20
11	CONSUMO	39121402	Clavija industrial trifásica con polo a tierra. 30 A. NEMA L14-30	Clavija industrial trifásica con polo a tierra. 30 A. NEMA L14-30	Unidad	12
12	CONSUMO	39121402	Toma. Conector eléctrico industrial trifásica hembra aérea con polo a tierra. 30 A. NEMA L14-31	Toma. Conector eléctrico industrial trifásica hembra aérea con polo a tierra. 30 A. NEMA L14-31	Unidad	6
13	CONSUMO	39121409	Terminal Pin Tubular Calibre 14 AWG aislado bolsa x 100 unidades	Terminal Pin Tubular Calibre 14 AWG aislado bolsa x 100 unidades	Unidad	5
14	CONSUMO	39121409	Terminal Pin Tubular Calibre 10 AWG aislado bolsa x 100 unidades	Terminal Pin Tubular Calibre 10 AWG aislado bolsa x 100 unidades	Unidad	5
15	CONSUMO	39121409	Terminal Pin Tubular Calibre 18 AWG aislado bolsa x 100 unidades	Terminal Pin Tubular Calibre 18 AWG aislado bolsa x 100 unidades	Unidad	5
16	CONSUMO	39121552	Pulsador NC, 22 mm, con enclavamiento. Paro de emergencia	Pulsador NC, 22 mm, con enclavamiento. Paro de emergencia	Unidad	5
17	CONSUMO	39122200	Interruptor final de carrera, tipo palanca de rodillo, 1NC, 1NA, 3A, 600VAC, IP67. cuerpo metálico	Interruptor final de carrera, tipo palanca de rodillo, 1NC, 1NA, 3A, 600VAC, IP67. cuerpo metálico	Unidad	6



18	CONSUMO	39131714	Canaleta ranurada 25x25 o 25x40 con tapa. Plástico. Para cableado eléctrico	Canaleta ranurada 25x25 o 25x40 con tapa. Plástico. Para cableado eléctrico	Metro	18
19	CONSUMO	40142002	MANGUERAS DE AIRE : Manguera plástica ; 6x0.75 mm, 10 bar, para neumática	MANGUERAS DE AIRE : Manguera plástica ; 6x0.75 mm, 10 bar, para neumática	Metro	40
20	CONSUMO	27131613	Racor Neumático Prestolock Macho B68-6mm* 1/4. para manguera de 6 mm con rosca npt 1/4	Racor Neumático Prestolock Macho B68-6mm* 1/4. para manguera de 6 mm con rosca npt 1/4	Unidad	40
21	CONSUMO	39121022	Transformador electrico con derivación central de 115V a 12V- 0V-12V a 2A	Transformador electrico con derivación central de 115V a 12V- 0V-12V a 2A	Unidad	20
22	CONSUMO	26121613	Cable aislado Flexible THHW Color negro AWG 18 Tensión nominal 600 V. Temperatura de operación 75°C, Embalaje en rollos de 100 metros	Cable aislado Flexible THHW Color negro AWG 18 Tensión nominal 600 V. Temperatura de operación 75°C, Embalaje en rollos de 100 metros	Unidad	2
23	CONSUMO	26121613	Cable aislado Flexible THHW Color rojo AWG 18 Tensión nominal 600 V. Temperatura de operación 75°C, Embalaje en rollos de 100 metros	Cable aislado Flexible THHW Color rojo AWG 18 Tensión nominal 600 V. Temperatura de operación 75°C, Embalaje en rollos de 100 metros	Unidad	2
24	CONSUMO	26121613	Cable aislado Flexible THHW Color azul AWG 18 Tensión nominal 600 V. Temperatura de operación 75°C, Embalaje en rollos de 100 metros	Cable aislado Flexible THHW Color azul AWG 18 Tensión nominal 600 V. Temperatura de operación 75°C, Embalaje en rollos de 100 metros	Unidad	2
25	CONSUMO	26121613	Cable aislado Flexible THHW Color amarillo AWG 18 Tensión nominal 600 V. Temperatura de operación 75°C, Embalaje en rollos de 100 metros	Cable aislado Flexible THHW Color amarillo AWG 18 Tensión nominal 600 V. Temperatura de operación 75°C, Embalaje en rollos de 100 metros	Unidad	2
26	CONSUMO	26121613	Cable aislado Flexible THHW Color negro AWG 12 Tensión nominal 600 V. Temperatura de operación 75°C, Embalaje en rollos de 100 metros	Cable aislado Flexible THHW Color negro AWG 12 Tensión nominal 600 V. Temperatura de operación 75°C, Embalaje en rollos de 100 metros	Unidad	2



27	CONSUMO	26121613	Cable aislado Flexible THHW Color rojo AWG 12 Tensión nominal 600 V. Temperatura de operación 75°C, Embalaje en rollos de 100 metros	Cable aislado Flexible THHW Color rojo AWG 12 Tensión nominal 600 V. Temperatura de operación 75°C, Embalaje en rollos de 100 metros	Unidad	2
28	CONSUMO	26121613	Cable aislado Flexible THHW Color azul AWG 12 Tensión nominal 600 V. Temperatura de operación 75°C, Embalaje en rollos de 100 metros	Cable aislado Flexible THHW Color azul AWG 12 Tensión nominal 600 V. Temperatura de operación 75°C, Embalaje en rollos de 100 metros	Unidad	2
29	CONSUMO	26121613	Cable aislado Flexible THHW Color amarillo AWG 12 Tensión nominal 600 V. Temperatura de operación 75°C, Embalaje en rollos de 100 metros	Cable aislado Flexible THHW Color amarillo AWG 12 Tensión nominal 600 V. Temperatura de operación 75°C, Embalaje en rollos de 100 metros	Unidad	2
30	CONSUMO	39121419	Jack banana Macho 4mm, 36 amp - CAT 4 - 600 VAC, protección IP2X, color negro	Jack banana Macho 4mm, 36 amp - CAT 4 - 600 VAC, protección IP2X, color negro	Unidad	100
31	CONSUMO	26111806	Polea sencilla para correa clasica en V tipo B orificio interior de 1/2 pulgada diametro exterior de 4 pulgadas.	Polea sencilla para correa clasica en V tipo B orificio interior de 1/2 pulgada diametro exterior de 4 pulgadas.	Unidad	6
32	CONSUMO	26111806	Polea sencilla para correa clasica en V tipo B orificio interior de 1/2 pulgada diametro exterior de 8 pulgadas.	Polea sencilla para correa clasica en V tipo B orificio interior de 1/2 pulgada diametro exterior de 8 pulgadas.	Unidad	6
33	CONSUMO	26111800	correa en V clasica B28	correa en V clasica B28	Unidad	6
34	CONSUMO	26111801	correa en V clasica B35	correa en V clasica B35	Unidad	6
35	CONSUMO	26111801	correa en V clasica B40	correa en V clasica B40	Unidad	6
36	CONSUMO	26111801	correa en V clasica B50	correa en V clasica B50	Unidad	6
37	CONSUMO	23131507	Pliego de Lija de Tela Grano 100	Pliego de Lija de Tela Grano 100	Unidad	50
38	CONSUMO	23131507	Pliego de Lija de Tela Grano 120	Pliego de Lija de Tela Grano 120	Unidad	50
39	CONSUMO	23131507	Pliego de Lija de Tela Grano 150	Pliego de Lija de Tela Grano 150	Unidad	50
40	CONSUMO	23131507	Pliego de Lija de Tela Grano 220	Pliego de Lija de Tela Grano 220	Unidad	50
41	CONSUMO	31171504	Rodamiento de bolas fijo 61805 jaula estampada diametro del agujero 25mm	rodamiento de bolas fijo 61805 jaula estampada diametro del agujero 25mm	Unidad	10



42	CONSUMO	31171504	chumacera con rodamiento. Agujero de 12 mm	chumacera con rodamiento. Agujero de 12 mm	Unidad	12
43	CONSUMO	31161618	VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNC GRADO 5 acerada	VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNC GRADO 5 acerada	METRO	6
44	CONSUMO	31161727	Tuerca hexagonal para varilla roscada de 1/4 acerada	Tuerca hexagonal para varilla roscada de 1/4 acerada	Unidad	100
45	CONSUMO	31161727	Tuerca hexagonal para varilla roscada de 1/2 acerada	Tuerca hexagonal para varilla roscada de 1/2 acerada	Unidad	100
46	CONSUMO	31161618	VARILLA ROSCADA DE 1/2" UNC GRADO 5 acerada	VARILLA ROSCADA DE 1/2" UNC GRADO 5 acerada	METRO	6
47	CONSUMO	31161807	Arandela plana redonda para varilla roscada 1/4 acerada	Arandela plana redonda para varilla roscada 1/4 acerada	Unidad	100
48	CONSUMO	31161807	Arandela plana redonda para varilla roscada 1/2 acerada	Arandela plana redonda para varilla roscada 1/2 acerada	Unidad	100
49	CONSUMO	15121521	ACEITE ISO 68, para aplicaciones en equipos hidraulicos, con excelente protección a la bomba y demas componentes del sistema hidraulico,excelente filtrabilidad, alta resistencia al corte ,resistencia a los esfuerzos mecanicos,con aditivo antidesgaste,resistente a la formacion de acidos y lodos,aditivos inhibidores de la corrosion y rapida liberación de aire atrapado sin formación de espuma.	ACEITE ISO 68, para aplicaciones en equipos hidraulicos, con excelente protección a la bomba y demas componentes del sistema hidraulico,excelente filtrabilidad, alta resistencia al corte ,resistencia a los esfuerzos mecanicos,con aditivo antidesgaste,resistente a la formacion de acidos y lodos,aditivos inhibidores de la corrosion y rapida liberación de aire atrapado sin formación de espuma.	GALON	10



50	CONSUMO	23271810	<p>Electrodo Revestido E 6013 de 1/8".COMPOSICIÓN QUÍMICA SEGÚN A.W.S. % Máximo Carbono 0,20;Cromo 0,20;Manganeso 1,20; Molibdeno 0,30;Azufre N.E. Vanadio 0,08;Silicio 1,00;Fósforo N.E.;Níquel 0,30 PROPIEDADES MECÁNICAS SEGÚN A.W.S. Resistencia a la Tensión 430 MPa (60 000 psi);Límite Elástico 330 MPa (48 000 psi);Elongación 17 %</p>	<p>Electrodo Revestido E 6013 de 1/8".COMPOSICIÓN QUÍMICA SEGÚN A.W.S. % Máximo Carbono 0,20;Cromo 0,20;Manganeso 1,20; Molibdeno 0,30;Azufre N.E. Vanadio 0,08;Silicio 1,00;Fósforo N.E.;Níquel 0,30 PROPIEDADES MECÁNICAS SEGÚN A.W.S. Resistencia a la Tensión 430 MPa (60 000 psi);Límite Elástico 330 MPa (48 000 psi);Elongación 17 %</p>	Kilo	80
51	CONSUMO	46181703	<p>Careta de soldadura de alta calidad con lente de auto oscurecimiento con sombra ajustable de 9 - 13. Cumple con los estándares ANSI Z 87.1. material policarbonato. Cuenta con un visor automático con celdas fotosensibles.- Contiene celdas solares que no necesitan batería.-Su área de visibilidad es de 98 x 43 mm. Su tamaño de cartucho es de 110 x 90 x 9 mm.</p>	<p>Careta de soldadura de alta calidad con lente de auto oscurecimiento con sombra ajustable de 9 - 13. Cumple con los estándares ANSI Z 87.1. material policarbonato. Cuenta con un visor automático con celdas fotosensibles.- Contiene celdas solares que no necesitan batería.-Su área de visibilidad es de 98 x 43 mm. Su tamaño de cartucho es de 110 x 90 x 9 mm.</p>	Unidad	3
52	CONSUMO	27111553	<p>segueta 12" X 18 DIENTES</p>	<p>segueta 12" X 18 DIENTES</p>	Unidad	20
53	CONSUMO	27112838	<p>Disco Abrasivo Corte Metal 4 1/2 X 0.045 Pulgadas Ref DW8062</p>	<p>Disco Abrasivo Corte Metal 4 1/2 X 0.045 Pulgadas Ref DW8062</p>	Unidad	20
54	CONSUMO	39121529	<p>contactor trifasico 30 Amperios bobina 220Voltios contacto abierto. Ajuste tipo DIN</p>	<p>contactor trifasico 30 Amperios bobina 220Voltios contacto abierto. Ajuste tipo DIN</p>	Unidad	10
55	CONSUMO	39121522	<p>Bloque de Contactos auxiliar montaje superior para contactor industrial</p>	<p>Bloque de Contactos auxiliar montaje superior para contactor industrial</p>	Unidad	10



56	CONSUMO	39121534	indicador luminoso led de panel verde 240VAC de 22 mm	indicador luminoso led de panel verde 240VAC de 22 mm	Unidad	10
57	CONSUMO	39121521	PLC logo siemens a 220 voltios	PLC logo siemens a 220 voltios	Unidad	2
58	CONSUMO	14111507	resma de papel bond tamaño carta	resma de papel bond tamaño carta	Unidad	2
59	CONSUMO	39121721	tarro de barniz dielectrico x 1/4 gl	tarro de barniz dielectrico x 1/4 gl	Unidad	2
60	CONSUMO	40141603	Válvula Solenoide 3/2 FESTO VUVS. con conector tipo zocalo y cable. Conexión: G1/4 Caudal: 600 ... 1200 l/min Tensión: 24 V DC Válvula con conexiones roscadas 1/4". Accionamiento eléctrico, servo pilotada. Perfil distribuidor metálico. Placa de alimentación metálica Configuración: 3/2 monoestable.	Válvula Solenoide 3/2 FESTO VUVS. con conector tipo zocalo y cable. Conexión: G1/4 Caudal: 600 ... 1200 l/min Tensión: 24 V DC Válvula con conexiones roscadas 1/4". Accionamiento eléctrico, servo pilotada. Perfil distribuidor metálico. Placa de alimentación metálica Configuración: 3/2 monoestable.	Unidad	6
61	CONSUMO	40141603	Válvula Solenoide 5/2 FESTO. con conector tipo zocalo y cable. Función de la válvula: Biestable de 5/2 vías, Tipo de accionamiento: Eléctrico, Tamaño de válvula: 21 mm, Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343): 550 l/min, Conexión neumática de utilización: G1/8, Tensión de alimentación: 24 V DC, Presión de funcionamiento-1 0.15 MPa ... 0.8 MPa, Presión de funcionamiento-2: 1.5 bar ... 8 bar, Forma constructiva: Grado de protección: IP65 Con caja tomacorriente Según IEC 60529, Símbolo: 991005, Valores característicos	Válvula Solenoide 5/2 FESTO. con conector tipo zocalo y cable. Función de la válvula: Biestable de 5/2 vías, Tipo de accionamiento: Eléctrico, Tamaño de válvula: 21 mm, Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343): 550 l/min, Conexión neumática de utilización: G1/8, Tensión de alimentación: 24 V DC, Presión de funcionamiento-1 0.15 MPa ... 0.8 MPa, Presión de funcionamiento-2: 1.5 bar ... 8 bar, Forma constructiva: Grado de protección: IP65 Con caja tomacorriente Según IEC 60529, Tipo de control: Servopilotado, Alimentación del aire de pilotaje: Interno, Sentido de flujo: No reversible, Símbolo: 991005, Valores característicos de las bobinas: 24 V DC: 2,4 W, Medio de funcionamiento: Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Nota sobre el medio de trabajo/mando: Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo eléctrica:	Unidad	6



			de las bobinas: 24 V DC: 2,4 W,			
62	CONSUMO	32151702	Monitor Gamer Omen 27 Pulgadas Giratorio IPS Full HD 165 Hz 1 Ms. Tamaño de la pantalla 27. Cantidad de entradas 3. Dimensiones 61.3 cm x 52.3 cm x 22.3 cm Características de la pantalla FHD,IPS. Modelo 780F9AA.	Monitor Gamer Omen 27 Pulgadas Giratorio IPS Full HD 165 Hz 1 Ms. Tamaño de la pantalla 27. Cantidad de entradas 3. Dimensiones 61.3 cm x 52.3 cm x 22.3 cm Características de la pantalla FHD,IPS. Modelo 780F9AA. Compatible con Nintendo,PC/notebook,PlayStation,Xbox	Unidad	1
63	CONSUMO	31241504	Pintura Epóxica Azul, acado mate, Producto que al mezclarse con un catalizador (este codigo de venta no incluye el catalizador), en proporciones adecuadas produce una película (Epoxi-Poliamida)	Pintura Epóxica Azul, acado mate, Producto que al mezclarse con un catalizador (este codigo de venta no incluye el catalizador), en proporciones adecuadas produce una película (Epoxi-Poliamida) con muy buena adherencia y flexibilidad, recomendada para utilizarse en condiciones de ambientes medianamente agresivos.	Unidad	10
64	DEVOLUTIVO	20101617	Winch Diferencial Polipasto Eléctrico 1000kg Trabajo Pesado. Voltaje: 220 voltios. Frecuencia:60 Hz Potencia:1600 watts. Capacidad de carga: 1000 kilos a 6 metros. 500 kilos a 12 metros	Winch Diferencial Polipasto Eléctrico 1000kg Trabajo Pesado. Voltaje: 220 voltios Frecuencia:60 Hz Potencia:1600 watts Capacidad de carga: 1000 kilos a 6 metros 500 kilos a 12 metros	Unidad	1
65	CONSUMO	30102404	Varilla de acero 1045 1" de diametro por 1 metro	Varilla de acero 1045 1" de diametro por 1 metro	Metro	6
66	CONSUMO	30102404	Varilla de acero 1045 3/4" de diametro por 1 metro	Varilla de acero 1045 3/4" de diametro por 1 metro	Metro	6
67	CONSUMO	30102404	Varilla de acero 1045 1/2" de diametro por 1 metro	Varilla de acero 1045 1/2" de diametro por 1 metro	Unidad	6
68	CONSUMO	39121303	Botonera. Caja para pulsadores. 5 huecos de 22 milímetros. Material plástico.	Botonera. Caja para pulsadores. 5 huecos de 22 milímetros. Material plástico.	Unidad	12
69	CONSUMO	39121303	Botonera. Caja para pulsadores. 3 huecos de 22 milímetros. Material plástico.	Botonera. Caja para pulsadores. 3 huecos de 22 milímetros. Material plástico.	Unidad	12
70	CONSUMO	39121708	RIEL DIN	RIEL DIN	Metro	10



71	DEVOLUTIVO	23101506	<p>ESMERIL DE BANCO 6 PULG 1/2 HP DW752-B3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad de motor de 3450 rpm - Incluye ruedas abrasivas y protectores acrílicos - Potencia: 1/2 HP. Watts: 375 W. Velocidad Sin Carga: 3450 RPM. Diámetro del Eje: 1/2 pulg. 	<p>ESMERIL DE BANCO 6 PULG 1/2 HP DW752-B3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soportes de aluminio maquinados a precisión permiten al usuario posicionar el material de manera estable - Base y motor de hierro fundido proveen mayor durabilidad - Capacidad de motor de 3450 rpm para remover material a alta velocidad. Interruptor protegido bajo goma - Incluye ruedas abrasivas y protectores acrílicos <p>ACCESORIOS INCLUIDOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruedas abrasivas. Protectores acrílicos <p>ESPECIFICACIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potencia: 1/2 HP. Watts: 375 W. Velocidad Sin Carga: 3450 RPM. Diámetro del Eje: 1/2 pulg. Diámetro máximo del disco: 6 pulg. Peso de la Herramienta: 13,8 kg 	Unidad	1
72	CONSUMO	27112123	<p>Prensa de banco con base giratoria. Tornillo. 6 pulgadas. Material, hierro.</p>	<p>Prensa de banco con base giratoria. Tornillo. 6 pulgadas. Material, hierro. Puntos de sujecion minimo 3.</p>	Unidad	2
73	DEVOLUTIVO	23101502	<p>Taladro de base magnetica. 1.3/8 1550w 550rpm. 110 Voltios Frecuencia 60 Hz. Con accesorios maletín. Vel min: 100 rpm. Vel maxima: 550 rpm.</p>	<p>Taladro de base magnetica. 1.3/8 1550w 550rpm. 110 Voltios Frecuencia 60 Hz. Con accesorios maletín. Vel min: 100 rpm. Vel maxima: 550 rpm. Arranque suave acompañado de velocidad variable electrónica, según el trabajo a realizar hasta 35 mm 1.3/8" otorgando mayor eficiencia. Protección electrónica (fusible). Recorrido 115 mm Ciclos de trabajo 30-20-5 min. Trabajo / 15-10-5 min. descanso</p>	Unidad	1

3. Cierre

Siendo las 9:00 am se da por terminada la reunión

CONCLUSIONES

Se realizó reunión del área de Electromecánica industrial, para definir la lista maestra de materiales de formación requeridos para la vigencia 2026, y se definió su clasificación de acuerdo con el Instructivo Almacenamiento Bienes en bodega GIL-I-001

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS



ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Jorge Humberto Camargo	CIC	SI		
Patricia Liliana Correa Rueda	CIC	SI		
Arnulfo Rodríguez Góngora	CIC	SI		
Jhon Fredy Lizcano Ramírez	CIC	SI		
Manuel Fernando Barrios López	CIC	SI		
Ever Lesmes Angulo	CIC	SI		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

GIL-F-073-Formatoconsultabienesenkardex_Materiales