5 LAMINAS Y BOBINAS ALFAJOR ANTIDESLIZANTES



Láminas alfajor con resaltes

DESCRIPCION

"Bobinas y láminas con diseño especial para pisos, escaleras etc., que disminuyen los riesgos de deslizamiento"

DIMENSIONES Y PROPIEDADES

CALIDADES MAS COMUNES		COMPOSICIÓN QUIMICA							PROPIEDADES MECANICAS					
		L	C	MN	P	S	SI	CU	LIMITE ELASTICO		RESISTENCIA A LA TRACCIÓN		% ALARGA	APLICACIONES MAS FRECUENTES
ASTM	DIN		(X 100)	(X 100)	(X 100)	(X 100)	(X 100)	(X 100)						
ASTM 569		MIN												Fabricación de pisos antideslizantes
		MAX	15	60	3,5	3,0			25 kg / mm3	250 Mpa	36 kg / mm2	365 Mpa	22	

ESPESOR

			M2	1.0 X 3.0 MTS	1.22 X 2.44 MTS (4´X8´)
CALIBRE	PULGADA	MILIMETRO	Kg.	Kg.	Kg.
		2,5	20,68	62,03	61,44
12		2,66	22	65,99	65,38
11		3	24,81	74,43	73,73
	1/8"	3,17	26,22	78,65	77,91
		4	33,08	99,24	98,31
		4,5	37,22	111,65	110,6
	3/16"	4,76	39,37	118,1	116,99
		5	41,35	124,05	122,89
		6	49,62	148,66	147,47
	1/4"	6,35	52,51	157,54	156,06



DISEÑO DE LAMINA



