HORNO ASADOR DE POLLOS	
CAPACIDAD	30 POLLOS
GAMA	GAMA MEDIA INDUSTRIAL COMERCIAL
TIPO DE COMBUSTIBLE	GAS PROPANO
MATERIAL PRINCIPAL	ACERO INOXIDABLE REF: 430 Calibre 20
TEMPERATURA PROMEDIO DE TRABAJO (0 GRADOS)	250 MÁXIMA
VOLTAJE (V)	110 HASTA 220
PUERTA	VIDRIO TEMPLADO
QUEMADOR	INFRARROJO
SOPORTES	ESPADAS EN ACERO INOXIDABLE
MEDIDAS	1.60 M (ANCHO) × 0.70 M Aprox (FONDO) × 2.00 M (ALTO)
POTENCIA TERMICA	30 kW y 46 kW (aprox. 25,000 - 40,000 Kcal/h).
EQUIPADO CON RODACHINAS EN GOMA PARA FACILITAR SU MOVIMIENTO CON SEGURO	
CHAPA DE SEGURIDAD PARA PUERTAS MECANISMOS ELÉCTRICOS	
VÁLVULA DE SEGURIDAD	
BAJO CONSUMO DE GAS AHORRO DEL 35% EN COMBUSTIBLE.	
CERTIFICACION VIGENTE DE GAS DEL EQUIPO	

CONGELADOR HORIZONTAL CHEST FREE	
MATERIAL	LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA EN EXTERIOR
MEDIDAS	ANCHO 156 CM ALTO 89.5 CM FONDO 75 CM
PUERTA	TAPA ABATIBLE SUPERIOR CON CIERRE HERMÉTICO Y JUNTA MAGNÉTICA
CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA	SI/SISTEMA DE CONTROL DUAL DE TEMPERATURAS (GRADUABLE PARA REFRIGERAR O CONGELAR)
CAPACIDAD	490 LITROS
RANGO DE TEMPERATURA	Aprox -18°C. a 25°C
VOLTAJE	Entre 110 V y 120 V
TECNOLOGIA DE FRIO	SISTEMA FROST, CON FUNCIÓN DUAL QUE PERMITE GRADUAR PARA REFRIGERAR O CONGELAR.
NÚMERO DE CANASTILLAS	2
CANTIDAD DE PUERTAS	2
CONSUMO MINIMO ENERGÉTICO	80 KWH/MES
POSICIÓN DEL CONGELADOR	HORIZONTAL
ALIMENTACIÓN	ELÉCTRICA

NEVERA PARA CONGELACION DE UNA PUERTA
MEDIDAS: ALTO: ENTRE 2 Y 2.09 METROS. ANCHO: ENTRE 0.60 Y 0.75 M. FONDO: ENTRE 0.75 Y 0.85 M
MATERIAL: ESTRUCTURA EXTERNA: CONSTRUCCIÓN EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CUENTAN CON PISOS SELLADOS Y ESQUINAS REDONDEADAS QUE FACILITAN LA

LIMPIEZA Y MANTIENEN ALTOS ESTÁNDARES DE HIGIENE
RUEDAS EN POLIAMIDA, POLIURETANO O CAUCHO INDUSTRIAL, RESISTENTES AL DESGASTE, LA HUMEDAD Y CARGAS PESADAS, CON FRENO
PARRILLAS INTERNAS: TRES (3) PARRILLAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE O ACERO PLASTIFICADO DE ALTA RESISTENCIA, AJUSTABLES Y REMOVIBLES.
RESISTENCIA OCULTA EN MARCO DE LA PUERTA PARA EVITAR CUALQUIER CONDENSACIÓN
CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO.
FUNCIONA EN CUALQUIER TIPO DE CLIMA
PUERTA CON CIERRE AUTOMÁTICO. JUNTA MAGNÉTICA PUEDE SER SUSTITUIDA SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS
TERMOSTATO ELECTRÓNICO DIGITAL Y PANTALLA LED DE TEMPERATURA PARA UN CONTROL PRECISO Y FÁCIL LECTURA
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: VOLTAJE: 115V MONOFÁSICO - POLO A TIERRA, COMPRESOR: 1/2 HP, POTENCIA: 0.76 KW/H, CORRIENTE: 8 A.
TEMPERATURA: 5°F A -0.4°F (-15°C A -18 °C)

MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE CON UN ENTREPAÑO	
ANCHO	1,50 METRO
LARGO	50 CM
ALTURA	90 CM
TAPA	EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 18
ENTREPEÑA	EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 18
PATAS	EN TUBO INOXIDABLE DE 2 PULGADAS CON NIVELADORES O PROTECTORES PLÁSTICOS
ACABADO	ACABADO SATINADO TIPO INDUSTRIAL (CEPILLADO), QUE FACILITA LA LIMPIEZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE.

REFRIGERADOR VERTICAL SELLADA REFRIGERACIÓN 1.30	
MEDIDAS	1.30 X 0.75 X 2.00 ALTO
CONSUMO DE ENERGIA	4A PROMEDIO – 8A ARRANQUE
TEMPERATURA VERSIÓN REFRIGERACIÓN	5° A 0°C
TEMPERATURA VERSIÓN CONGELACIÓN	-10 A -15°C
MATERIAL EXTERIOR E INTERIOR	ACABADOS EN ACERO INOXIDABLE DE GRADO ALIMENTICIO, EQUIPO EN ACERO 430 INTERIOR BRILLANTE, ACERO 430 SATINADO EXTERIOR
PUERTA TIPO BATIENTE	2 PUERTAS SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO (SELF-CLOSING) QUE GARANTIZA EL CIERRE HERMÉTICO DE LA PUERTA
VOLTAJE	110 V MONOFÁSICO
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DINÁMICO (VENTILADO)	
ORGANIZACIÓN MODULAR	
SISTEMA DE CONGELACIÓN POR CONTACTO	

ESTUFA INDUSTRIAL GAS PROPANO	
FOGONES	DOS FOGONES Q 50 X 50 CM
MEDIDAS	DISEÑO ERGONÓMICO: ALTURAS ESTANDARIZADAS PARA TRABAJAR CON COMODIDAD Y PATAS NIVELADORAS QUE ASEGURAN ESTABILIDAD TOTAL EN CUALQUIER TIPO DE PISO
CARACTERISTICAS	4 PERILLAS TIPO ERGONÓMICAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL, MATERIAL: BAQUELITA, POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA TÉRMICA O METAL RECUBIERTO, RESISTENTES AL CALOR Y AL USO CONTINUO, SISTEMA DE CONTROL: ACOPLADAS A VÁLVULAS DE GAS DE APERTURA PROGRESIVA PARA REGULACIÓN DE LLAMA
MATERIAL	ACERO INOXIDABLE 430, CALIBRE 20 ACABADO SATINADO SANITARIO
VALVULAS	VALVULAS DE REGULACIÓN SENCILLAS
BOCELES	BOCELES EN ACERO QUIRURGICO
NIVELADORES	4 EN PLASTICO
CONEXIÓN	INCLUYE PUNTO DE CONEXIÓN A RED DE GAS CON ENTRADA ROSCADA ESTÁNDAR. NO INCLUYE REGULADOR NI MANGUERAS.
POTENCIA TERMICA	QUEMADORES DE ALTA EFICIENCIA
PARRILLAS	EN HIERRO FUNDIDO


CAMPANA EXTRACTORA
EN ACERO INOXIDABLE 430 CALIBRE 20
GAMA INDUSTRIAL
DE PARED
CONTROL DE VELOCIDAD AJUSTABLE
ALTA POTENCIA DE EXTRACCIÓN
ILUMINACIÓN INTEGRADA
DIMENSIONES TAMAÑO DE 1.00 METROS DE FRENTE X 1.00 DE FONDO
FILTROS DE PARA RECOLECCIÓN DE GRASAS EN ACERO 430 CALIBRE 20 DE FÁCIL REMOCIÓN PARA LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS.
BANDEJA RECOLECTORA DE RESIDUOS EN UNO DE LOS COSTADOS INFERIORES.

LAVA PLATOS INDUSTRIAL	
MEDIDAS	1,50MT DE FRENTE X 60 DE ANCHO X 90CM DE ALTO
MATERIAL	ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 20 INDUSTRIAL ESTÁNDAR
ACCESORIOS	**ACCESORIOS:** INCLUYE GRIFERÍA TIPO CUELLO DE GANSO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE (PREFERIBLEMENTE AISI 304) O LATÓN CROMADO DE ALTA RESISTENCIA;

	CANASTILLA RECOLECTORA DE RESIDUOS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 O EQUIVALENTE EN MATERIAL REFORZADO; SALPICADERO POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE DEL MISMO CALIBRE DE LA ESTRUCTURA CALIBRE 20; ENTREPAÑO INFERIOR EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 CON REFUERZO ESTRUCTURAL; PATAS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CON ESPESOR MÍNIMO DE 1.0 MM A 1.2 MM (EQUIVALENTE A CALIBRE 18–20) CON NIVELADORES AJUSTABLES; Y SALIDA DE DESAGÜE CON CONEXIÓN ESTÁNDAR EN MATERIAL ANTICORROSIVO.

UTENSILIOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, APTO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS	
CUCHARON: CANTIDAD 2	MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304 TIPO: MANGO ERGONÓMICO, RESISTENTE AL CALOR
PINZAS: CANTIDAD 2	MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304 TIPO: RESORTE INTEGRADO O SISTEMA DE PRESIÓN MANUAL
CUCHILLOS: CANTIDAD 1	MATERIAL DE HOJA: ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA MANGO: ANTIDESLIZANTE, ERGONÓMICO
BANDEJAS CANTIDAD 2	DIMENSIONES ESTÁNDAR: 40 X 60 CM MATERIAL: ACERO INOXIDABLE USO: ALMACENAMIENTO O MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

MEDIDAS DEL AREA



LA ALTURA ESTA DE APROX 3.50M

LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE CÁQUEZA, ASUME LOS ARREGLOS LOCATIVOS REQUERIDOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO, Y LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA COMPRARÁ E INSTALARÁ LOS EQUIPOS QUEDANDO EN FUNCIONAMIENTO