BETAPREF
Prefabricados

FICHA TÉCNICA

Referencia Externa	Referencia BETAPREF	Fecha 15/02/2026
C-35 (Ref. IDU)	CARCAMO C-35	Código: CA35
		Versión: 001 - 2026



ESPECIFICACIONES

		LARGO	ANCHO	ALTO
DIMENSIONES		100 cm	40 cm	35cm
COLORES	Gris			
TEXTURA Y ACABADOS	Lisa mezcla seca			
PESO APROXIMADO	248 Kg / un			
RENDIMIENTO	1.97 un / m2			
MÓDULO ROTURA- Promedio	17 Mpa.			
MÓDULO ROTURA- Unidad	21 Mpa.			
ABSORCIÓN DE AGUA	No aplica de acuerdo a normatividad			
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	No aplica de acuerdo a normatividad			
TOLERANCIAS	LONGITUD	± 38,1 mm.		
	ANCHO	± 9,53 mm.		
	ESPESOR	± 4,25 mm.		
USO Y APLICACIÓN	Material estructural prefabricado de **protección para ductos, pozo de colecta**			
NORMATIVIDAD APLICADA	NTC 3318			
Gerencia General BETAPREF	NTC - ISO 4109			

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

El trasiego y movimientos debe efectuarse cuidadosamente de manera que se eviten desportilladuras. No se debe hacer arrastrando las piezas sobre el piso. Tampoco se deben trasladar apoyándolos sobre los cantos mediante cabeceos sucesivos.

OBSERVACIONES

Las fisuras menores, inherentes al método de fabricación, o las desportilladuras menores que resultan de los métodos usuales de manipulación en el despacho y en la entrega, no son motivo de rechazo. (NTC 4109 capitulo 6.1.1.2) Las texturas de las caras pueden ser rústicas o lisas. EL PESO ES UN PARAMETRO APROXIMADO Y ESTA EXPUESTO A VARIACIONES.

Gerencia Técnica – Juan Guillermo González