CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-CREMIL

PROCESO: MC 020-2026

Objeto del Contrato: ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y TAPABOCAS, ASÍ COMO ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD, PARA LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

ITEM	DESCRIPCION	NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE		
		OBSERVACIONES	CERTIFICACIONES	
			CUMPLE	NO CUMPLE
1	**REQUISITOS TECNICOS:** ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ANEXO 1) Para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del presente proceso, será necesario que el oferente diligencie el formato "ANEXO N°01- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"; documento que deberá ser aportado desde el primer momento de presentación de la oferta. En consonancia con lo anterior, el proponente, en caso de resultar adjudicatario entiende y acepta la totalidad de las exigencias establecidas en el Anexo "Especificaciones Técnicas de obligatorio cumplimiento" y se compromete a cumplir a cabalidad con las mismas durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que constituyen las condiciones mínimas requeridas por la Entidad para la satisfacción de la necesidad que motiva el presente proceso de contratación.	*El Representante legal FABIO ANDRES GARCIA RODRIGUEZ, de la empresa LOGISTICA INTEGRAL FG SAS de NIT 901067086 CUMPLE * El proponente aporta, el soporte ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	X	
2	**EXPERIENCIA HABILITANTE:** EXPERIENCIA: El oferente debe acreditar la experiencia mediante la presentación de contratos y/o certificaciones expedidas por funcionario competente, cuyo objeto haya sido igual o similar al presente proceso y cuyo valor deberá ser igual o superior al 100% presupuesto oficial establecido para el presente proceso cabe resaltar que la experiencia debe estar en estado ejecutado. **NOTAS GENERALES:** LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA PRESENTADAS DEBERÁN CONTENER LO SIGUIENTE: Para tal efecto se deberá tener en cuenta los siguientes parámetros: La información suministrada, se entiende bajo la gravedad del juramento respecto de su fidelidad y veracidad y debe ser correlativa a la documentación aportada. Este formato deberá entregarse Firmado por el Representante Legal del proponente que sea persona jurídica; al igual para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, deberá ser firmado por el Representante Legal del proponente plural, consorcio o unión temporal. La verificación de la experiencia se realizará con base en la información que reporten los proponentes en el ANEXO ACREDITACIÓN EXPERIENCIA, y en los respectivos soportes de la información consignada en el mismo En el caso de que no se relacionen todos los soportesde información en el ANEXO ACREDITACIÓN EXPERIENCIA, los no relacionados se tendrán en cuenta siempre y cuando cumplan con lo exigido dentro de la presente invitación pública. Cuando exista diferencia entre la información relacionada en el anexo experiencia del proponente y la consagrada en los soportes presentados, prevalecerá la información de los soportes. No se tendrán en cuenta las certificaciones de contratos en ejecución. Solamente se aceptarán certificaciones de contratos, en los cuales el proponente haya actuado como contratista directo de la entidad certificadora. Sera responsabilidad del interesado, presentar el número de certificaciones a lugar siempre que la sumatoria de las mismas sean igual o superior al 100% presupuesto oficial La información debe acreditarse mediante cualquiera de los siguientes documentos: Certificaciones o constancias expedidas por el contratante. Fotocopia de contratos. Actas de liquidación La anterior experiencia deberá contener la siguiente información: a) Nombre de la empresa o entidad Contratante. b) Dirección c) Teléfono d) Nombre del Contratista. e) Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes lo conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cadauno de sus miembros. f) Número del contrato (si tiene). g) Objeto del contrato. h) Valor del contrato i) Estado del contrato (contratos ejecutados). En caso de que la certificación no indique que el estado del contrato es terminado, el proponente deberá adjuntar la correspondiente acta de terminación y/o recibo a satisfacción debidamente suscrita. j) Fecha de suscripción, inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año). k) Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año). l) Nombre y firma de quien expide la certificación. (La certificación deberá estar firmada por el	NO CUMPLE CERTIFICACIÓN – CONSTRUCTORES SOCIALES DE DESARROLLO Y PAZ S.A.S. a) Nombre entidad contratante: Constructores Sociales de Desarrollo y Paz S.A.S. b) Dirección: Calle 9 No. 16-39. c) Teléfono: 3202242211. d) Nombre contratista: LOGÍSTICA INTEGRAL FG SAS. e) Consorcio / UT: NO APLICA. f) Número contrato: REQ-03-2019. g) Objeto: "Suministro de elementos de protección personal y seguridad industrial 2019" h) Valor contrato: $63.646.012. i) Estado contrato ejecutado: CUMPLE j) Fecha suscripción / inicio / terminación: evidencian fecha de inicio (11/03/2019) y terminación (25/04/2019) k) Fecha expedición certificación: 30 de junio de 2019. l) Nombre y firma funcionario competente: Marcela Forigua – Representante Legal. Revisados los documentos aportados, el proponente NO allegó copia del contrato privado suscrito entre las partes, y según La Invitación Pública/Estudio Previo establece expresamente: "2. EXPERIENCIA HABILITANTE: Nota 1: Para los contratos de carácter privado deberán anexar fotocopia del contrato suscrito por las partes con sus anexos, en caso de que estos correspondan al objeto de la presente contratación."		x
3	**13.2.5 CERTIFICACIONES DE FICHAS TECNNICAS** PRIMERO: ADICIONAR al numeral 13.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO de la invitación publica y su semejante en el Estudio Previo y demás documentos del proceso, el numeral 13.3.2. ACREDITACIÓN Y CUMPLIMIENTO CONDICIONES Y FICHAS TÉCNICAS el cual quedará de la siguiente forma: "13.3.2. ACREDITACIÓN Y CUMPLIMIENTO CONDICIONES Y FICHAS TÉCNICAS El proponente con la presentación de la oferta deberá allegar debidamente diligenciado documento por medio del cual manifiesta que en caso de resulta adjudicatario dará cumplimiento a la totalidad de especificaciones técnicas requeridas, haciendo entrega de las fichas técnicas en español y demás condiciones establecidas en el proceso de selección.	CUMPLE El proponente aporta, el documento ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO" y "ACREDITACIÓN Y CUMPLIMIENTO CONDICIONES Y FICHAS TÉCNICAS", dando cumplimiento a lo establecido en la Adenda del proceso.	X	
4	PROTECTOR RESPIRATORIO N95 Especificaciones: Respirador de Ajuste Contra Partículas FFP2 contra la gran mayoría de polvos y partículas (con y sin presencia de aceite), gracias a su medio filtrante compuesto por capas sometidas a carga electrostática. Respirador sellado 100% por ultrasonido con refuerzo anticolapso. Debe ser resistente a fluidos, suave con la piel, filtro antibacterial y antihongos, cinta elástica con hebilla regulable, ajuste nasal, peso no mayor a 9,5 gramos. Debe cumplir con 42CFR84 (NIOSH) N95 Classified - EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
5	MALETÍN PARA BOTIQUÍN TIPO B SIN ELEMENTOS Especificaciones: Elaborado con lona de alta resistencia, forrado internamente con Medida: Alto27 * Ancho 37 * fondo 20, Morral con reflectivo y correas, Color: Rojo. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
6	MALETÍN PARA BOTIQUÍN TIPO A SIN ELEMENTOS Especificaciones: Elaborado con lona de alta resistencia, forrado internamente con Medida: 30*33 10 CM, Morral con reflectivo y correas, Color: Rojo.(PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X


7	BOTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DIELECTRICAS Especificaciones: Cuero: Elaborada en cuero negro calibre 1.8 - 2.0 mm, con Combinación de cuero napa en cordoneras y tejido de punto 100% poliéster texturizado en cuello, lengüeta y micro-piel en puntera y talón con cinta reflectiva en laterales. Puntera: Composite de seguridad. Suela: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, antideslizante, impermeable, flexible, liviana, aislante térmica, formulada especialmente con excelente resistencia a los hidrocarburos, grasas, aceites. Cordones: En poliéster algodón, redondos y encerados resistentes. Debe estar fabricada bajo las Normas: ASTM F 2412-18A Y ASTM F 2413-18 - NTC ISO 20345:2007 - DIN EN 12568:2010 o superior. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
8	BATAS BLANCAS EN TELA DE DRIL MANGA LARGA Y PUÑO CERRADO Especificaciones: Bata en drill compuesta en 65% poliéster y 35 algodón. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
9	CHALECO PARA BRIGADISTAS Especificaciones: Logo CREMIL delantero de 7 a 10 cms de ancho por la proporción. Logo brigadista espalda baja tamaño 5 cms de alto por la proporción. Material 100% algodón (dril) chaleco tipo periodista (3 bolsillos 1 superior y dos inferiores) - cinta tela reflectiva de 50 ciclos 5 cms de ancho (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
10	COFIAS O GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA Especificaciones: Polipropileno no tejido Spunbond 17 gramos azul y/o blanco. Elástico y/o hilo caucho de 5mm y/o hilo caucho ziczac.(PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
11	YODOPOVIDONA - JABÓN QURÚRGICO 120 ml Especificaciones: Antiséptico y desinfectante de uso externo. Antisepsia de heridas pequeñas, cortes o quemaduras superficiales y no muy extensas o rozaduras. Tratamiento coadyuvante de afecciones de la piel y mucosas principalmente bacterianas o susceptibles de sobre infectarse. Desinfección preoperatoria de las manos del equipo quirúrgico o desinfección del campo operatorio. Registro INVIMA. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
12	VENDA ELASTICA 5"X5 YARDAS Especificaciones: Algodón 100%. Ancho (pulg.) 2 ", 3 ", 4 ", 5" , 6", 8" respectivamente Longitud El Algodón laminado cumple con el metraje 5 yardas. Registro INVIMA. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
13	VENDA DE ALGODÓN 3" X5 YARDAS Especificaciones: Algodón 100%. Ancho (pulg.) 2 ", 3 ", 4 ", 5" , 6", 8" respectivamente Longitud El Algodón laminado cumple con el metraje 4,5 metros +/- 3%. Registro INVIMA. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
14	CAJAS - GASA NO TEJIDA 7,5 CMS * 7,5 CMS Especificaciones: Tela liviana, suave y libre de partículas extrañas, blanco, inoloro ,70% viscosa + 30% Poliéster. Registro INVIMA. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
15	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO A Especificaciones: GASAS LIMPIAS PAQUETE X 20, ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4", BAJALENGUAS, GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN, VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS, VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS, VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS, VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS, VENDA DE ALGODÓN 3 X 5YARDAS, YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) Frasco x 120 ml, SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc, TERMÓMETRO DIGITAL, ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml. Correspondiente a la Resolución 705 de 2007. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
16	GUANTES DE NYLON POLIURETANO: Especificaciones: Tejido 100% en poliéster flexible dark blue sin costuras internas, palma y falanges distales con recubrimiento en lámina de nitrilo negro, puño con resorte en color para identificación de tallaje. Certificado en la norma Europea EN 420:2003+A1:2009 y EN 388 - Resultado 4121. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
17	GUANTES DE NITRILO AZUL Especificaciones: Guante de 5 mil de espesor de 9.5" de longitud, total mente texturizado, libre de polvo y de látex, AQL 1.5. Debe cumplir con las Normas EN ISO374-5:2016, EN374 4:2019, ENISO 374-1:2016/ Tipo B, ASTMD 6319 y ASTM D6978-05. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
18	GUANTES DE LATEX BLANCOS TALLA M Especificaciones: Guante desechable sin polvo, no estéril, dedos texturizados forma anatómica, con borde enrollado resistente al desgarro, largo mínimo 24 cm, espesor dedos 0,13mm, debe cumplir con las Normas: EN420/ EN4551-4 /EN374-5:2016 /EN374-1:2016 Type B. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
19	CASCO DE SEGURIDAD Especificaciones: Dieléctrico, Clase E y G Tipo I, con ratchet, color blanco, fabricado en termoplástico ABS, resistente a impactos de objetos en caída libre, golpes contra objetos fijos, testado para descargas eléctricas de 20.000 voltios / Debe incluir: Barbuquejo para casco de cuatro (4) puntos de conexión con Mentonera o soporte a la barbilla. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
20	CAMILLA DE EMERGENCIA Especificaciones: Material: HDPE (Polietileno de Alta Densidad), Higiénica, resistente a fluidos corporales y externos, traslucida y de fácil limpieza. Técnica de Fabricación: Inyección de una sola pieza Tamaño: 183 cm. x 45 cm x 4 cm Peso: 6,5 Kg. Soporta carga: 180 Kg. Inmovilizador: Arnés en reata de 10 puntos por 2" de ancho graduable con velcro de alta compresión y cintas reflectiva para un aseguramiento y protección del paciente. Se puede adaptar fácilmente el inmovilizador cervical de cualquier marca. Colores: Amarillo. Puntos de sujeción: laterales 18 azas Propiedades: 100% traslúcida a los rayos X Accesorios Incluidos Soporte de Pared con resistencia de 10 kg, señalización 30*15 y arnés de 10 puntos reflectivo. Instalación de camilla para la atención inicial de emergencias en el área asignada. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
21	SEÑALIZACIÓN DE SALIDA DE EMEREGENCIA 30 * 15 Especificaciones: Especificaciones: Cumplir con la normatividad NTC 1461 y material (fotoluminiscentes, resistentes a UV) para ser claras, visibles y normativas en Colombia, indicando rutas de evacuación (verde/blanco), prohibiciones (rojo/blanco) o advertencias (amarillo/negro) y con la norma NTC 6047 (accesibilidad al medio físico y señalética) con braille con tamaños y alturas de instalación estandarizados para asegurar su correcta interpretación y cumplimiento. Marcado con el logo de la entidad. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
22	SEÑALIZACIÓN RUTA DE EVACUACIÓN 30 * 15 FLECHA DERECHA E IZQUIERDA Especificaciones: Cumplir con la normatividad NTC 1461 y material (fotoluminiscentes, resistentes a UV) para ser claras, visibles y normativas en Colombia, indicando rutas de evacuación (verde/blanco), prohibiciones (rojo/blanco) o advertencias (amarillo/negro) y con la norma NTC 6047 (accesibilidad al medio físico y señalética) con braille con tamaños y alturas de instalación estandarizados para asegurar su correcta interpretación y cumplimiento. Marcado con el logo de la entidad. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X

23	SEÑALIZACIÓN BOTIQUÍN 30 * 15 Especificaciones: Cumplir con la normatividad NTC 1461 y material (fotoluminiscentes, resistentes a UV) para ser claras, visibles y normativas en Colombia, indicando rutas de evacuación (verde/blanco), prohibiciones (rojo/blanco) o advertencias (amarillo/negro) con tamaños y alturas de instalación estandarizados para asegurar su correcta interpretación y cumplimiento. Marcado con el logo de la entidad. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
24	SEÑALIZACIÓN GABINETE CONTRA INCENDIOS 30 * 15 Especificaciones: Cumplir con la normatividad NTC 1461 y material (fotoluminiscentes, resistentes a UV) para ser claras, visibles y normativas en Colombia, indicando rutas de evacuación (verde/blanco), prohibiciones (rojo/blanco) o advertencias (amarillo/negro) con tamaños y alturas de instalación estandarizados para asegurar su correcta interpretación y cumplimiento. Marcado con el logo de la entidad. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
25	SEÑALIZACIÓN SISTEMA DE ROCIADORES 30 * 15 Especificaciones: Cumplir con la normatividad NTC 1461 y material (fotoluminiscentes, resistentes a UV) para ser claras, visibles y normativas en Colombia, indicando rutas de evacuación (verde/blanco), prohibiciones (rojo/blanco) o advertencias (amarillo/negro) y con la norma NTC 6047 (accesibilidad al medio físico y señalética) con braille con tamaños y alturas de instalación estandarizados para asegurar su correcta interpretación y cumplimiento. Marcado con el logo de la entidad. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
26	SEÑALIZACIÓN MARTILLO DE SEGURIDAD 30 * 15 Especificaciones: Cumplir con la normatividad NTC 1461 y material (fotoluminiscentes, resistentes a UV) para ser claras, visibles y normativas en Colombia, indicando rutas de evacuación (verde/blanco), prohibiciones (rojo/blanco) o advertencias (amarillo/negro) con tamaños y alturas de instalación estandarizados para asegurar su correcta interpretación y cumplimiento. Marcado con el logo de la entidad. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
27	SEÑALIZACIÓN PELIGRO SUPERFICIE CALIENTE 30 * 15 Especificaciones: Cumplir con la normatividad NTC 1461 y material (fotoluminiscentes, resistentes a UV) para ser claras, visibles y normativas en Colombia, indicando rutas de evacuación (verde/blanco), prohibiciones (rojo/blanco) o advertencias (amarillo/negro) con tamaños y alturas de instalación estandarizados para asegurar su correcta interpretación y cumplimiento. Marcado con el logo de la entidad. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
28	SEÑALIZACIÓN RIESGO ELECTRICO 30 * 15 Especificaciones: Cumplir con la normatividad NTC 1461 y material (fotoluminiscentes, resistentes a UV) para ser claras, visibles y normativas en Colombia, indicando rutas de evacuación (verde/blanco), prohibiciones (rojo/blanco) o advertencias (amarillo/negro) con tamaños y alturas de instalación estandarizados para asegurar su correcta interpretación y cumplimiento. Marcado con el logo de la entidad. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
29	SEÑALIZACIÓN RIESGO LOCATIVO 30 * 15 Especificaciones: Cumplir con la normatividad NTC 1461 y material (fotoluminiscentes, resistentes a UV) para ser claras, visibles y normativas en Colombia, indicando rutas de evacuación (verde/blanco), prohibiciones (rojo/blanco) o advertencias (amarillo/negro) con tamaños y alturas de instalación estandarizados para asegurar su correcta interpretación y cumplimiento. Marcado con el logo de la entidad. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
30	SEÑALIZACIÓN PELIGRO BAJA TEMPERATURA 30 * 15 Especificaciones: Cumplir con la normatividad NTC 1461 y material (fotoluminiscentes, resistentes a UV) para ser claras, visibles y normativas en Colombia, indicando rutas de evacuación (verde/blanco), prohibiciones (rojo/blanco) o advertencias (amarillo/negro) con tamaños y alturas de instalación estandarizados para asegurar su correcta interpretación y cumplimiento. Marcado con el logo de la entidad. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
31	SEÑALIZACIÓN NO USE EL ASCESOR EN CASO DE EMREGENCIAS 30 * 15 Especificaciones: Cumplir con la normatividad NTC 1461 y material (fotoluminiscentes, resistentes a UV) para ser claras, visibles y normativas en Colombia, indicando rutas de evacuación (verde/blanco), prohibiciones (rojo/blanco) o advertencias (amarillo/negro) con tamaños y alturas de instalación estandarizados para asegurar su correcta interpretación y cumplimiento. Marcado con el logo de la entidad. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
32	SEÑALIZACIÓN PROHIBIDO CORRER 30 * 15 Especificaciones: Cumplir con la normatividad NTC 1461 y material (fotoluminiscentes, resistentes a UV) para ser claras, visibles y normativas en Colombia, indicando rutas de evacuación (verde/blanco), prohibiciones (rojo/blanco) o advertencias (amarillo/negro) con tamaños y alturas de instalación estandarizados para asegurar su correcta interpretación y cumplimiento. Marcado con el logo de la entidad. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
33	SEÑALIZACIÓN PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL AUTORIZADO 30 * 15 Especificaciones: Cumplir con la normatividad NTC 1461 y material (fotoluminiscentes, resistentes a UV) para ser claras, visibles y normativas en Colombia, indicando rutas de evacuación (verde/blanco), prohibiciones (rojo/blanco) o advertencias (amarillo/negro) con tamaños y alturas de instalación estandarizados para asegurar su correcta interpretación y cumplimiento. Marcado con el logo de la entidad. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
34	SEÑALIZACIÓN PRECAUCIÓN DE DESNIVEL 30 * 15 Especificaciones: Cumplir con la normatividad NTC 1461 y material (fotoluminiscentes, resistentes a UV) para ser claras, visibles y normativas en Colombia, indicando rutas de evacuación (verde/blanco), prohibiciones (rojo/blanco) o advertencias (amarillo/negro) con tamaños y alturas de instalación estandarizados para asegurar su correcta interpretación y cumplimiento. Marcado con el logo de la entidad. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
35	SEÑALIZACIÓN PELIGRO MECANICO 30 * 15 Especificaciones: Cumplir con la normatividad NTC 1461 y material (fotoluminiscentes, resistentes a UV) para ser claras, visibles y normativas en Colombia, indicando rutas de evacuación (verde/blanco), prohibiciones (rojo/blanco) o advertencias (amarillo/negro) con tamaños y alturas de instalación estandarizados para asegurar su correcta interpretación y cumplimiento. Marcado con el logo de la entidad. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X

36	SEÑALIZACIÓN PELIGRO INFLAMABLE 30 * 15 Especificaciones: Cumplir con la normatividad NTC 1461 y material (fotoluminiscentes, resistentes a UV) para ser claras, visibles y normativas en Colombia, indicando rutas de evacuación (verde/blanco), prohibiciones (rojo/blanco) o advertencias (amarillo/negro) con tamaños y alturas de instalación estandarizados para asegurar su correcta interpretación y cumplimiento. Marcado con el logo de la entidad. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
37	SEÑALIZACIÓN TRABAJO EN ESPCIO CONFINADO 30 * 15 Especificaciones: Cumplir con la normatividad NTC 1461 y material (fotoluminiscentes, resistentes a UV) para ser claras, visibles y normativas en Colombia, indicando rutas de evacuación (verde/blanco), prohibiciones (rojo/blanco) o advertencias (amarillo/negro) con tamaños y alturas de instalación estandarizados para asegurar su correcta interpretación y cumplimiento. Marcado con el logo de la entidad. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
38	SEÑALIZACIÓN TRABAJO EN ALTURAS 30 * 15 Especificaciones: Cumplir con la normatividad NTC 1461 y material (fotoluminiscentes, resistentes a UV) para ser claras, visibles y normativas en Colombia, indicando rutas de evacuación (verde/blanco), prohibiciones (rojo/blanco) o advertencias (amarillo/negro) con tamaños y alturas de instalación estandarizados para asegurar su correcta interpretación y cumplimiento. Marcado con el logo de la entidad. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
39	SEÑALIZACIÓN USO EPP 30 * 15 Especificaciones: Cumplir con la normatividad NTC 1461 y material (fotoluminiscentes, resistentes a UV) para ser claras, visibles y normativas en Colombia, indicando rutas de evacuación (verde/blanco), prohibiciones (rojo/blanco) o advertencias (amarillo/negro) con tamaños y alturas de instalación estandarizados para asegurar su correcta interpretación y cumplimiento. Marcado con el logo de la entidad. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
40	SEÑALIZACIÓN USO CALZADO DE SEGURIDAD 30 * 15 Especificaciones: Cumplir con la normatividad NTC 1461 y material (fotoluminiscentes, resistentes a UV) para ser claras, visibles y normativas en Colombia, indicando rutas de evacuación (verde/blanco), prohibiciones (rojo/blanco) o advertencias (amarillo/negro) con tamaños y alturas de instalación estandarizados para asegurar su correcta interpretación y cumplimiento. Marcado con el logo de la entidad. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
41	TERMOMETRO DIGITAL Especificaciones: Termómetro para medir temperatura corporal, digital de punta flexible, pantalla LCD y pilas de botón incluidas. Rango de medición: [32,0 42,9] °c (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
42	TIJERAS PARA TRAUMA Especificaciones: Tijera de trauma o corta todo, tijera universal para uso en trauma, diseñada para cortar los materiales más fuertes está perfectamente equipada para el uso en áreas de enfermería, medicina general, paramédicos, entre otros. Fabricada en acero inoxidable, Manecillas en plástico, Permiten ser esterilizadas, Muy resistente y duradera, Perfectas para cortar ropa, vendajes, etc, Tamaño mediano 18.5cm. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
43	KIT INMOVILIZADOR EXTREMIDADES SUPERIORES/INFERIORES PARA ADULTO Especificaciones: El cartón plástico, plancha o lámina de plástico que está hecha de mezclas de Polipropileno Homopolímero y Copolímero de Impacto. Es semirigido, lavable y de fácil descontaminación. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
44	KIT INMOVILIZADOR EXTREMIDADES SUPERIORES/INFERIORES PARA NIÑO Especificaciones: El cartón plástico, plancha o lámina de plástico que está hecha de mezclas de Polipropileno Homopolímero y Copolímero de Impacto. Es semirrígido, lavable y de fácil descontaminación. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X

45	TENSIOMETRO DIGITAL Especificaciones: Tensiómetro con altavoz, mide presión arterial y latidos cardiacos, medición durante el inflado, 60 memorias, detección de latido cardiaco irregular, indicador de presión arterial, brazalete para usuario entre 22 y 42 cm, operación con un solo toque. Método de inflación - Bomba accionada; método de desinflado - válvula automática de liberación de aire; alcance de medición de pulsos: 40 - 199 ppm; medición de presión: 0 - 300 ppm; precisión de pulso +/- 5%ppm; precisión de presión estática +/- 3 mmHg. Capacitación de uso de tensiómetro. Se debe entregar ficha de calibración (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
46	INMOVILIZADOR PORTÁTIL DE CABEZA BÁSICO ADAPTABLE A LA CAMILLA Especificaciones: Amplios orificios para controlar el canal oído del paciente, fabricado en espuma de alta densidad, fácil de portar, sirve para rescate terrestre o acuático, el sistema ajustable sirve par niño o adulto, dos correas sujetadoras para el frente, una correa con cierre en velcro para un rápido y fácil ajuste a la camilla. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
47	SILLA DE RUEDAS Especificaciones: Estructura en aluminio, liviana y resistente. Espaldar abatible. Tapicería en nylon o material equivalente, resistente al uso continuo. Apoyabrazos Abatibles, para facilitar transferencias laterales del usuario. Reposapiés Plegables y fijos, según diseño del fabricante. Frenos de mano y freno de parqueo. Ruedas delanteras: Macizas, diámetro aproximado de 6 pulgadas. Ruedas traseras: Diámetro aproximado de 16 pulgadas con radio Fabricadas en poliuretano, con capacidad de amortiguación de vibraciones y resistencia a pinchazos. Capacidad mínima de carga: mínimo 99 kg. Peso aproximado de la silla: máximo 14 kg. Ancho total de la silla: mínimo 60 cm. Altura total de la silla: mínimo 88 cm. Ancho del asiento: mínimo 43 cm. Altura del asiento al piso: mínimo 46 cm. Todos los componentes deben estar correctamente ensamblados, sin bordes cortantes ni elementos que representen riesgo para el usuario. (PRESENTAR FICHA TÉCNICA POR EL FABRICANTE EN ESPAÑOL).	NO CUMPLE El proponente no aporta ficha técnica, teniendo en cuenta la adenda No.1 del proceso de selección.		X
	OBSERVACIÓN: Finalizado el término otorgado por la Entidad para dar respuesta al requerimiento tecnico, el oferente **LOGISTICA INTEGRAL FG S.A.S**, no allegó el requerimiento efectuado a través de la plataforma SECOP II, Así las cosas, y de conformidad con lo establecido en la Invitación Pública a Ofertar – Proceso de Mínima Cuantía No. MC-020-2026, específicamente en el acápite 7 “Causales de Rechazo”, numeral 6, el cual señala (…) Si el proponente no responde el requerimiento efectuado por la CAJA dentro del término establecido y en consecuencia no cumple con los aspectos técnico, jurídico, o económico, según corresponda. (…), se concluye que se configura la causal de rechazo de la propuesta presentada. Por lo anterior el Comité Tecnico Evaluador lo **RECHAZA** dentro del proceso de Mínima Cuantía No. MC-020-2026			

COMITÉ EVALUADOR AREA, GRUPO O OFICINA
GRUPO DE TALENTO HUMANO - SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO



PD. CAMILA ANDREA CABRERA RODRIGUEZ.