FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS
PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

F-GOBST-025-24
VERSION 2
12/04/2024

CONSORCIO OBRA CONSACA - NIT No. 901778231-3

FECHA DE INSPECCIÓN: Noviembre 2024.
FRENTE DE TRABAJO: obra piedra Bolivar
PROYECTO: piedra Bolivar

EQUIPO: Arnes. MARCA: EPI SERIE/LOTE: 15028

EQUIPO: eslinga MARCA: EPI SERIE/LOTE: 2320592.

LISTA DE VERIFICACIÓN	4/11/2024						5/11/2024						6/11/2024						11/11/2024						12/11/2024						13/11/2024						OBSERVACIONES
	CUMPLE			ESTADO			CUMPLE			ESTADO			CUMPLE			ESTADO			CUMPLE			ESTADO			CUMPLE			ESTADO			CUMPLE			ESTADO			
	SI	NO	N/A	B	R	M	SI	NO	N/A	B	R	M	SI	NO	N/A	B	R	M	SI	NO	N/A	B	R	M	SI	NO	N/A	B	R	M	SI	NO	N/A	B	R	M	
1. CONDICIONES DEL TEJIDO O CORREA																																					
Los tejidos, fibras y costuras se encuentran libres de cortadas, desgaste, desgarre, y/o quemaduras?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X		
Los tejidos, fibras y costuras se encuentran libres de residuos de sustancias químicas?. Verifique que el equipo se encuentre limpio y que no esté marcado con marcador o pintura.	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X		
El equipo está libre de nudos?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X		
El absorvente de choque de la eslinga está libre de elongación, o hilos sueltos en la costura?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X		
Todas las costuras se encuentran intactas, sin hilos sueltos? Las costuras se pueden visualizar fácilmente (son de color diferente a las correas)?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X		
2. ARGOLLAS, ANILLOS, HEBILLAS, GANCHOS Y MOSQUETONES																																					
Se encuentran libres de deformaciones, fisuras, golpes evidentes, bordes filosos o rugosos que puedan cortar o desgastar las líneas de vida o eslingas?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X		
Se encuentran libres de residuos de sustancias químicas? Verifique que se encuentre limpio	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X		
Los ganchos cuentan con cierre de doble seguridad para evitar su apertura involuntaria?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X		
Al momento de aperturar los ganchos de forma voluntaria, ¿estos aperturan sin trabarse?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X		
Los mosquetones cuentan con bloqueo automático para evitar su apertura involuntaria?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X		
Al momento de aperturar el mosquetón de forma voluntaria, ¿este se apertura sin trabarse?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X		
Los mosquetones están libre de sistemas roscados?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X		

LISTA DE VERIFICACIÓN	CUMPLE			ESTADO			CUMPLE			ESTADO			CUMPLE			ESTADO			CUMPLE			ESTADO			CUMPLE			ESTADO			CUMPLE			ESTADO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	B	R	M	SI	NO	N/A	B	R	M	SI	NO	N/A	B	R	M	SI	NO	N/A	B	R	M	SI	NO	N/A	B	R	M	SI	NO	N/A	B	R	M	
3. LÍNEAS DE VIDA																																					
Son fabricadas en acero o poliamida, certificadas y no tienen nudos? Verificar ficha técnica	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X		
Están libres de cortes, desgastes, corrosión, quemaduras, sustancias químicas y deformación?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X		
Las líneas de vida cuentan con sus respectivos anclajes y estos no tienen corrosión, deformación, o sustancias químicas?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X		
4. CONECTORES (FRENO)																																					
El conector para línea de vida fija es compatible con cable de acero de entre 8 a 9 mm y cierre automático?																																					
El conector para línea de vida portátil en cuerda, es compatible con los diámetros y calibres de la línea de vida?																																					
Se encuentran libres de deformaciones, fisuras, golpes evidentes, dobladuras, corrosión, oxidación, bordes filosos o rugosos que puedan cortar o desgastar las líneas de vida o eslingas?																																					
5. ANCLAJES																																					
El anclaje (cable, cadena o reata) tiene un resistencia mínima de 5000 libras por persona conectada? Verificar certificación																																					
Las argollas están libres de desgaste, corrosión, golpes, fisuras, hendiduras?																																					
FIRMA																																					

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

NOMBRE:
FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE:
FIRMA DEL PROFESIONAL SST

Scanned with CamScanner

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

F-SSGST-425-24 | VERSIÓN 3 | 12/04/2024

CONSORCIO OBRA CONSACA - NIT No. 901776231-3

FECHA DE INSPECCIÓN: Noviembre 2024.
FRENTE DE TRABAJO: obra piedra Bolivar
PROYECTO: piedra Bolivar

EQUIPO: Arnes. | MARCA: EPI | SERIE/LOTE: 5209
EQUIPO: eslinga | MARCA: EPI | SERIE/LOTE: 1325.

LISTA DE VERIFICACIÓN	4/11/2024						5/11/2024						8/11/2024						11/11/2024						12/11/2024						13/11/2024						OBSERVACIONES
	CUMPLE			ESTADO			CUMPLE			ESTADO			CUMPLE			ESTADO			CUMPLE			ESTADO			CUMPLE			ESTADO			CUMPLE			ESTADO			
	SI	NO	N/A	B	R	M	SI	NO	N/A	B	R	M	SI	NO	N/A	B	R	M	SI	NO	N/A	B	R	M	SI	NO	N/A	B	R	M	SI	NO	N/A	B	R	M	
1. CONDICIONES DEL TEJIDO O CORREA																																					
Los tejidos, fibras y costuras se encuentran libres de cortadas, desgaste, desgarre, y/o quemaduras?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
Los tejidos, fibras y costuras se encuentran libres de residuos de sustancias químicas?. Verifique que el equipo se encuentre limpio y que no esté marcado con marcador o pintura.	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
El equipo está libre de nudos?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
El absorvente de choque de la eslinga está libre de elongación, o hilos sueltos en la costura?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
Todas las costuras se encuentran intactas, sin hilos sueltos? Las costuras se pueden visualizar fácilmente (son de color diferente a las correas)?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
2. ARGOLLAS, ANILLOS, HEBILLAS, GANCHOS Y MOSQUETONES																																					
Se encuentran libres de deformaciones, fisuras, golpes evidentes, bordes filosos o rugosos que puedan cortar o desgastar las líneas de vida o eslingas?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
Se encuentran libres de residuos de sustancias químicas? Verifique que se encuentre limpio	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
Los ganchos cuentan con cierre de doble seguridad para evitar su apertura involuntaria?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
Al momento de aperturar los ganchos de forma voluntaria, ¿estos aperturan sin trabarse?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
Los mosquetones cuentan con bloqueo automático para evitar su apertura involuntaria?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
Al momento de aperturar el mosquetón de forma voluntaria, ¿este se apertura sin trabarse?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
Los mosquetones están libre de sistemas roscados?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			

LISTA DE VERIFICACIÓN	CUMPLE			ESTADO			CUMPLE			ESTADO			CUMPLE			ESTADO			CUMPLE			ESTADO			CUMPLE			ESTADO			CUMPLE			ESTADO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	B	R	M	SI	NO	N/A	B	R	M	SI	NO	N/A	B	R	M	SI	NO	N/A	B	R	M	SI	NO	N/A	B	R	M	SI	NO	N/A	B	R	M	
3. LINEAS DE VIDA																																					
Son fabricadas en acero o poliamida, certificadas y no tienen nudos? Verificar ficha técnica	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
Están libres de cortes, desgastes, corrosión, quemaduras, sustancias químicas y deformación?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
Las líneas de vida cuentan con sus respectivos anclajes y estos no tienen corrosión, deformación, o sustancias químicas?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
4. CONECTORES (FRENO)																																					
El conector para línea de vida fija es compatible con cable de acero de entre 8 a 9 mm y cierre automático?																																					
El conector para línea de vida portátil en cuerda, es compatible con los diámetros y calibres de la línea de vida?																																					
Se encuentran libres de deformaciones, fisuras, golpes evidentes, dobladuras, corrosión, oxidación, bordes filosos o rugosos que puedan cortar o desgastar las líneas de vida o eslingas?																																					
5. ANCLAJES																																					
El anclaje (cable, cadena o reata) tiene un resistencia mínima de 5000 libras por persona conectada? Verificar certificación																																					
Las argollas están libres de desgaste, corrosión, golpes, fisuras, hendiduras?																																					
FIRMA																																					

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

NOMBRE:
FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE:
FIRMA DEL PROFESIONAL SST

Scanned with CamScanner