

	VERSION CONTRATADA	VERSION MODIFICADA	MODIFICACIÓN
AUDITORIO	<p>Una (1) puerta corrediza de acceso con división y dos (2) vidrios, marco de puerta con división para vidrio en aluminio entamborado, espesor mínimo 1,5" x 1.5" y vidrio de seguridad laminado 3mm + 3mm incoloro de mínimo 6 mm de espesor. Incluye instalación de cerradura de bola pomo en latón con acabado en acero inoxidable, cerradura de llave exterior, incluye 2 llaves. Adicional, instalación de cerrojo doble en latón con llave mariposa, incluye 2 llaves. Instalación de cierrapuertas capacidad ≥ a 150Kg. Dimensión de puerta: 1.5m x 2.2m (ancho x alto). Dimensión de los vidrios a definir según el espacio que se generen en las dos secciones de la puerta incluye adaptador y pisa vidrio plano con empaques de neopreno negro. Se debe realizar la instalación de riel superior e inferior para el correcto desplazamiento de la puerta. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento</p>	<p>Una (1) puerta corrediza de acceso con división y dos (2) vidrios, marco de puerta con división para vidrio en aluminio entamborado, espesor mínimo 1,5" x 1.5" y vidrio de seguridad laminado 3mm + 3mm incoloro de mínimo 6 mm de espesor. Incluye instalación de cerradura de bola pomo en latón con acabado en acero inoxidable, cerradura de llave exterior, incluye 2 llaves. Adicional, instalación de cerrojo doble en latón con llave mariposa, incluye 2 llaves. Instalación de cierrapuertas capacidad ≥ a 150Kg. Dimensión de puerta: 1.5m x 2.2m (ancho x alto). Dimensión de los vidrios a definir según el espacio que se generen en las dos secciones de la puerta incluye adaptador y pisa vidrio plano con empaques de neopreno negro. Se debe realizar la instalación de riel superior e inferior para el correcto desplazamiento de la puerta. Incluye toos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.</p>	NO TIENE CAMBIOS
		<p>Una (1) puerta corrediza de acceso un (1) vidrio, marco de puerta con división para vidrio en aluminio entamborado, espesor mínimo 1,5" x 1.5" y vidrio de seguridad laminado 3mm + 3mm incoloro de mínimo 6 mm de espesor. Incluye instalación de cerradura de bola pomo en latón con acabado en acero inoxidable, cerradura de llave exterior, incluye 2 llaves. Adicional, instalación de cerrojo doble en latón con llave mariposa, Dimensión de puerta: 1.2m x 2.2m (ancho x alto). Dimensión de los vidrios a definir según el espacio que se generen en las dos secciones de la puerta incluye adaptador y pisa vidrio plano con empaques de neopreno negro. Se debe</p>	SE CAMBIA UNA VENTANA POR ESTA PUERTA

	<p>Ocho (8) ventanas de 4 cuerpos (dos fijos y dos abatibles) en aluminio entamborado anodizado en natural mate, espesor del marco 1.5" x 1.5", incluye adaptador y pisa vidrio plano con empaques de neopreno negro. Vidrio de seguridad laminado 3mm + 3mm incoloro de mínimo 6 mm de espesor. Dimensiones de ventana: 1,2m x 2m (ancho x alto). Dimensión de los vidrios a definir según el espacio que se</p>	<p>Siete (7) ventanas de 4 cuerpos (dos fijos y dos abatibles) en aluminio entamborado anodizado en natural mate, espesor del marco 1.5" x 1.5", incluye adaptador y pisa vidrio plano con empaques de neopreno negro. Vidrio de seguridad laminado 3mm + 3mm incoloro de mínimo 6 mm de espesor. Dimensiones de ventana: 1,2m x 2m (ancho x alto). Dimensión de los vidrios a definir según el espacio que se</p>	<p>SE CAMBIA UNA VENTANA POR UNA PUERTA</p>
	<p>Una (1) puerta corrediza de acceso con división y dos (2) vidrios, marco de puerta con división para vidrio en aluminio entamborado, espesor mínimo 1,5" x 1.5" y vidrio de seguridad laminado 3mm + 3mm incoloro de mínimo 6 mm de espesor. Incluye instalación de cerradura de bola pomo en latón con acabado en acero inoxidable, cerradura de llave exterior, incluye 2 llaves. Adicional, instalación de cerrojo doble en latón con llave mariposa, incluye 2 llaves. Instalación de cierrapuertas capacidad ≥ a 150Kg. Dimensión de puerta: 1.5m x 2.2m (ancho x alto). Dimensión de los vidrios a definir según el espacio que se generen en las dos secciones de la puerta incluye adaptador y pisa vidrio plano con empaques de neopreno negro. Se debe realizar la instalación de riel superior e inferior para el correcto desplazamiento de la puerta. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento</p>	<p>Una (1) puerta corrediza de acceso con división y dos (2) vidrios, marco de puerta con división para vidrio en aluminio entamborado, espesor mínimo 1,5" x 1.5" y vidrio de seguridad laminado 3mm + 3mm incoloro de mínimo 6 mm de espesor. Incluye instalación de cerradura de bola pomo en latón con acabado en acero inoxidable, cerradura de llave exterior, incluye 2 llaves. Adicional, instalación de cerrojo doble en latón con llave mariposa, incluye 2 llaves. Instalación de cierrapuertas capacidad ≥ a 150Kg. Dimensión de puerta: 1.5m x 2.2m (ancho x alto). Dimensión de los vidrios a definir según el espacio que se generen en las dos secciones de la puerta incluye adaptador y pisa vidrio plano con empaques de neopreno negro. Se debe realizar la instalación de riel superior e inferior para el correcto desplazamiento de la puerta. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.</p>	

COWORKING	<p>Seis (6) ventanas de 4 cuerpos (dos fijos y dos abatibles) en aluminio entaborado anodizado en natural mate, espesor del marco 1.5" x 1.5", incluye adaptador y pisa vidrio plano con empaques de neopreno negro. Vidrio de seguridad laminado 3mm + 3mm incoloro de mínimo 6 mm de espesor. Dimensiones de ventana: 1,2m x 2m (ancho x alto).</p> <p>Dimensión de los vidrios a definir según el espacio que se generen en las cuatro secciones de la ventana. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.</p>	<p>Cinco (5) ventanas de 4 cuerpos (dos fijos y dos abatibles) en aluminio entaborado anodizado en natural mate, espesor del marco 1.5" x 1.5", incluye adaptador y pisa vidrio plano con empaques de neopreno negro. Vidrio de seguridad laminado 3mm + 3mm incoloro de mínimo 6 mm de espesor. Dimensiones de ventana: 1,2m x 2m (ancho x alto).</p> <p>Dimensión de los vidrios a definir según el espacio que se generen en las cuatro secciones de la ventana. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.</p>	SE CAMBIA UNA VENTANA POR UNA PUERTA
		<p>Una (1) puerta corrediza de acceso con división y dos (2) vidrios, marco de puerta con división para vidrio en aluminio entaborado, espesor mínimo 1,5" x 1.5" y vidrio de seguridad laminado 3mm + 3mm incoloro de mínimo 6 mm de espesor. Incluye instalación de cerradura de bola pomo en latón con acabado en acero inoxidable, cerradura de llave exterior, incluye 2 llaves. Adicional, instalación de cerrojo doble en latón con llave mariposa, incluye 2 llaves. Instalación de cierrapuertas capacidad \geq a 150Kg. Dimensión de puerta: 1.2 m x 2.0m (ancho x alto). Dimensión de los vidrios a definir según el espacio que se generen en las dos secciones de la puerta incluye adaptador y pisa vidrio plano con empaques de neopreno negro. Se debe realizar la instalación de riel superior e inferior para el correcto desplazamiento de la puerta. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.</p>	SE CAMBIA UNA VENTANA POR ESTA PUERTA

<p>BAÑOS</p>	<p>Dos (2) puerta de acceso abatibles en aluminio entamborado, espesor mínimo 1.5”, vidrio de seguridad laminado 3mm + 3mm incoloro de mínimo 6 mm de espesor. Incluye cerradura de bola pomo en latón de acabado en acero inoxidable, cerradura de llave exterior, incluye 2 llaves. Adicional cerrojo doble en latón con llave mariposa, incluye 2 llaves. Dimensiones de puerta: 1m x 2.m (ancho x alto). Cierrapuertas capacidad de ≥ a 150Kg. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento</p>	<p>Dos (2) puerta de acceso abatibles en aluminio entamborado, espesor mínimo 1.5”, vidrio de seguridad laminado 3mm + 3mm incoloro de mínimo 6 mm de espesor. Incluye cerradura de bola pomo en latón de acabado en acero inoxidable, cerradura de llave exterior, incluye 2 llaves. Adicional cerrojo doble en latón con llave mariposa, incluye 2 llaves. Dimensiones de puerta: 1m x 2.m (ancho x alto). Cierrapuertas capacidad de ≥ a 150Kg. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.</p>	<p>NO TIENE CAMBIOS</p>
	<p>Dos (2) ventanas con 4 cuerpos simétricos (1 cuerpo en vidrio y 3 cuerpos en rejilla) en aluminio entamborado anodizado en natural mate, espesor mínimo 1.5 x 1.5” con adaptador y pisa vidrio plano con empaques de neopreno negro, vidrio de seguridad laminado 3mm + 3mm incoloro de mínimo 6 mm de espesor. Dimensiones de ventanas: 1.2 m x 2 m (ancho x alto).</p>	<p>Dos (2) ventanas con 4 cuerpos simétricos (1 cuerpo en vidrio y 3 cuerpos en rejilla) en aluminio entamborado anodizado en natural mate, espesor mínimo 1.5 x 1.5” con adaptador y pisa vidrio plano con empaques de neopreno negro, vidrio de seguridad laminado 3mm + 3mm incoloro de mínimo 6 mm de espesor. Dimensiones de ventanas: 1.2 m x 2 m (ancho x alto).</p>	<p>NO TIENE CAMBIOS</p>
	<p>Una (1) puerta de acceso de dos cuerpos abatibles en aluminio entamborado, espesor mínimo 1.5”, vidrio de seguridad laminado 3mm + 3mm incoloro de mínimo 6 mm de espesor. Incluye cerradura de bola pomo en latón de acabado en acero inoxidable, cerradura de llave exterior, incluye 2 llaves. Adicional cerrojo doble en latón con llave mariposa, incluye 2 llaves. Dimensiones de puerta: 2 m x 2 m (ancho x alto). Cierrapuertas capacidad de ≥ a 150Kg. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.</p>	<p>Una (1) puerta de acceso de dos cuerpos abatibles en aluminio entamborado, espesor mínimo 1.5”, vidrio de seguridad laminado 3mm + 3mm incoloro de mínimo 6 mm de espesor. Incluye cerradura de bola pomo en latón de acabado en acero inoxidable, cerradura de llave exterior, incluye 2 llaves. Adicional cerrojo doble en latón con llave mariposa, incluye 2 llaves. Dimensiones de puerta: 2 m x 2.2 m (ancho x alto). Cierrapuertas capacidad de ≥ a 150Kg. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.</p>	<p>NO TIENE CAMBIOS</p>

MINI MARKET	<p>Una (1) puerta de acceso de un cuerpo corrediza en aluminio entamborado, espesor mínimo 1.5”, vidrio de seguridad laminado 3mm + 3mm incoloro de mínimo 6 mm de espesor. Incluye cerradura de bola pomo en latón de acabado en acero inoxidable, cerradura de llave exterior, incluye 2 llaves. Adicional cerrojo doble en latón con llave mariposa, incluye 2 llaves. Dimensiones de puerta: 1.5 m x 2.0m (ancho x alto). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento</p>	<p>Una (1) puerta de acceso de un cuerpo corrediza en aluminio entamborado, espesor mínimo 1.5”, vidrio de seguridad laminado 3mm + 3mm incoloro de mínimo 6 mm de espesor. Incluye cerradura de bola pomo en latón de acabado en acero inoxidable, cerradura de llave exterior, incluye 2 llaves. Adicional cerrojo doble en latón con llave mariposa, incluye 2 llaves. Dimensiones de puerta: 1.5 m x 2.2m (ancho x alto). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.</p>	NO TIENE CAMBIOS
	<p>Dos (2) ventanas fijas en aluminio entamborado anodizado en natural mate, espesor mínimo 1.5 x 1.5” con adaptador y pisa vidrio plano con empaques de neopreno negro, vidrio de seguridad laminado 5mm + 5mm incoloro de mínimo</p>	<p>Cuatro (4) ventanas fijas en aluminio entamborado anodizado en natural mate, espesor mínimo 1.5 x 1.5” con adaptador y pisa vidrio plano con empaques de neopreno negro, vidrio de seguridad laminado 5mm + 5mm incoloro de mínimo 10 mm de espesor, los 2 vidrios de cada ventana (medidas 1.1x2) a tope.</p>	NO TIENE CAMBIOS
	<p>Una (1) ventana fija en aluminio entamborado anodizado en natural mate, espesor mínimo 1.5 x 1.5” con adaptador y pisa vidrio plano con empaques de neopreno negro, vidrio de seguridad laminado 5mm + 5mm incoloro de mínimo 10 mm de espesor, los 4 vidrios (medidas 1.1x2) a tope. Dimensiones de ventana: 4.4 m x 2 m (ancho x alto).</p>		SE CAMBIA POR DOS VENTANAS DE 2.2 X 2 M
	<p>Una (1) ventana fija en aluminio entamborado anodizado en natural mate, espesor mínimo 1.5 x 1.5” con adaptador y pisa vidrio plano con empaques de neopreno negro, vidrio de seguridad laminado 5mm + 5mm incoloro de mínimo 10 mm de espesor, los 3 vidrios (medidas 1.1x2) a tope. Dimensiones de ventana: 3.3 m x 2 m (ancho x alto).</p>	<p>Una (1) ventana fija en aluminio entamborado anodizado en natural mate, espesor mínimo 1.5 x 1.5” con adaptador y pisa vidrio plano con empaques de neopreno negro, vidrio de seguridad laminado 5mm + 5mm incoloro de mínimo 10 mm de espesor, los 3 vidrios (medidas 1.1x2) a tope. Dimensiones de ventana: 3.3 m x 2 m (ancho x alto).</p>	NO TIENE CAMBIOS

	<p>Una (1) ventana de 4 cuerpos (2 fijos y dos corredizos) en aluminio entamborado anodizado en natural mate, espesor mínimo 1.5 x 1.5" con adaptador y pisa vidrio plano con empaques de neopreno negro, vidrio de seguridad laminado 3mm + 3mm incoloro de mínimo 6 mm de espesor, los 4 vidrios a tope. Dimensiones de ventanas: 2.4 m x 1 m (ancho x alto).</p>	<p>Una (1) ventana de 4 cuerpos (2 fijos y dos corredizos) en aluminio entamborado anodizado en natural mate, espesor mínimo 1.5 x 1.5" con adaptador y pisa vidrio plano con empaques de neopreno negro, vidrio de seguridad laminado 3mm + 3mm incoloro de mínimo 6 mm de espesor, los 4 vidrios a tope. Dimensiones de ventanas: 2.4 m x 1 m (ancho x alto).</p>	<p>NO TIENE CAMBIOS</p>
	<p>Una (1) puerta de acceso de dos cuerpos abatibles en aluminio entamborado, espesor mínimo 1.5", vidrio de seguridad laminado 3mm + 3mm incoloro de mínimo 6 mm de espesor. Incluye cerradura de bola pomo en latón de acabado en acero inoxidable, cerradura de llave exterior, incluye 2 llaves. Adicional cerrojo doble en latón con llave mariposa, incluye 2 llaves. Dimensiones de puerta: 2 m x 2 m (ancho x alto). Cierrapuertas capacidad de \geq a 150Kg. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. Dimensiones de cada vidrio 1 m x 1 m.</p>	<p>Una (1) puerta de acceso de un cuerpo corrediza en aluminio entamborado, espesor mínimo 1.5", vidrio de seguridad laminado 3 mm + 3 mm incoloro de mínimo 6 mm de espesor. Incluye cerradura de bola pomo en latón de acabado en acero inoxidable, cerradura de llave exterior, incluye 2 llaves. Adicional cerrojo doble en latón con llave mariposa, incluye 2 llaves. Dimensiones de puerta: 2.0 m x 2.2 m (ancho x alto). Cierrapuertas capacidad de \geq a 150Kg. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. Dimensiones de cada vidrio 1 m x 1 m.</p>	<p>NO TIENE CAMBIOS</p>
	<p>Una (1) puerta de acceso de un cuerpo corrediza en aluminio entamborado, espesor mínimo 1.5", vidrio de seguridad laminado 3 mm + 3 mm incoloro de mínimo 6 mm de espesor. Incluye cerradura de bola pomo en latón de acabado en acero inoxidable, cerradura de llave exterior, incluye 2 llaves. Adicional cerrojo doble en latón con llave mariposa, incluye 2 llaves. Dimensiones de puerta: 1.5 m x 2.0 m (ancho x alto).</p>	<p>Una (1) puerta de acceso de un cuerpo corrediza en aluminio entamborado, espesor mínimo 1.5", vidrio de seguridad laminado 3 mm + 3 mm incoloro de mínimo 6 mm de espesor. Incluye cerradura de bola pomo en latón de acabado en acero inoxidable, cerradura de llave exterior, incluye 2 llaves. Adicional cerrojo doble en latón con llave mariposa, incluye 2 llaves. Dimensiones de puerta: 1.5 m x 2.2 m (ancho x alto).</p>	<p>NO TIENE CAMBIOS</p>

SHOWROOM	<p>Dos (2) ventanas fijas en aluminio entamborado anodizado en natural mate, espesor mínimo 1.5 x 1.5" con adaptador y pisa vidrio plano con empaques de neopreno negro, vidrio de seguridad laminado 5 mm + 5 mm incoloro de mínimo 10 mm de espesor, los 3 vidrios de cada ventana (medida 1.1 x 2) a tope. Dimensiones de ventanas: 3.3 m x 2 m (ancho x alto) cada una.</p>	<p>Dos (2) ventanas fijas en aluminio entamborado anodizado en natural mate, espesor mínimo 1.5 x 1.5" con adaptador y pisa vidrio plano con empaques de neopreno negro, vidrio de seguridad laminado 5 mm + 5 mm incoloro de mínimo 10 mm de espesor, los 3 vidrios de cada ventana (medida 1.1 x 2) a tope. Dimensiones de ventanas: 3.3 m x 2 m (ancho x alto) cada una.</p>	NO TIENE CAMBIOS
	<p>Dos (2) ventanas fijas en aluminio entamborado anodizado en natural mate, espesor mínimo 1.5 x 1.5" con adaptador y pisa vidrio plano con empaques de neopreno negro, vidrio de seguridad laminado 5 mm + 5 mm incoloro de mínimo 10 mm de espesor, los 4 vidrios de cada ventana (medida 1.1 x 2) a tope. Dimensiones de ventanas: 4.4 m x 2 m (ancho x alto) cada una.</p>	<p>Tres (3) ventanas fijas en aluminio entamborado anodizado en natural mate, espesor mínimo 1.5 x 1.5" con adaptador y pisa vidrio plano con empaques de neopreno negro, vidrio de seguridad laminado 5 mm + 5 mm incoloro de mínimo 10 mm de espesor, los 2 vidrios de cada ventana (medida 1.1 x 2) a tope. Dimensiones de ventanas: 2.2 m x 2 m (ancho x alto) cada una.</p>	SE CAMBIAN DIMENSIONES
		<p>Dos (2) ventana fija en aluminio entamborado anodizado en natural mate, espesor mínimo 1.5 x 1.5" con adaptador y pisa vidrio plano con empaques de neopreno negro, vidrio de seguridad laminado 5 mm + 5 mm incoloro de mínimo 10 mm de espesor, el vidrio de cada ventana (medida 1.1 x 2) a tope. Dimensiones de ventanas: 1.1 m x 2 m (ancho x alto) cada una</p>	SE CAMBIAN DIMENSIONES
	<p>Una (1) ventana de 4 cuerpos (2 fijos y dos corredizos) en aluminio entamborado anodizado en natural mate, espesor mínimo 1.5 x 1.5" con adaptador y pisa vidrio plano con empaques de neopreno negro, vidrio de seguridad laminado 3 mm + 3 mm incoloro de mínimo 6 mm de espesor, los 4 vidrios a tope. Dimensiones de ventanas: 2.4 m x 1 m (ancho x alto).</p>	<p>Una (1) ventana de 4 cuerpos (2 fijos y dos corredizos) en aluminio entamborado anodizado en natural mate, espesor mínimo 1.5 x 1.5" con adaptador y pisa vidrio plano con empaques de neopreno negro, vidrio de seguridad laminado 3 mm + 3 mm incoloro de mínimo 6 mm de espesor, los 4 vidrios a tope. Dimensiones de ventanas: 3.7 m x 0.6 m (ancho x alto)</p>	SE CAMBIAN DIMENSIONES
	<p>Dos (2) cortinas enrollables screen tipo solar para la ventana con cuerpos corredizos. Dimensiones \geq a 1,3 m x 1,1 m. Incluye todos los elementos para su correcta instalación.</p>	<p>Dos (4) cortinas enrollables screen tipo solar para la ventana con cuerpos corredizos. Dimensiones 0.95 m x 0.7 m. Incluye todos los elementos para su correcta instalación.</p>	SE CAMBIAN DIMENSIONES