
BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS** MATRIZ DE EPP	Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	
EMPRESA	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN		
ESPECIFICACIONES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL			

Item N°	Imagen EPP	Nombre del Elemento de Protección	Descripción (Material y usos)	Detalle	Norma Aplicable para EPP	Observaciones
2		Guantes de látex	Los guantes delgados de protección Kleenguard* G10 de nitrilo azul, son los guantes ideales para proteger las manos de las personas en tareas que requieran un alto nivel de destreza con la protección de un guante delgado.	Nitrilo Azul El guante está fabricado con una capa de 6.7 mil (milésimas de pulgada) en los dedos, 4.3 mil en la palma y 3 mil en el puño de nitrilo azul (+/- 0.15 mil) y tiene una longitud de 9.5" (pulgadas). Este material es ideal para personas que presenten sensibilidad ante el látex natural y	NTC 1523 EN 397 , EN 12492 ANSI Z89.1 - 2003 OSHA 29 CFR, CSA Z94.1-M1993	El uso inadecuado o la falta de cuidado de las advertencias pueden causar lesiones graves o la muerte. Se deben reemplazar inmediatamente si resultan rotos, descosidos, desgastados o perforados. Los guantes no son resistentes al fuego. Mantenerlos
3		Tapabocas	Mascarilla facial no tejida compuesta por dos capas de polipropileno SPUNBOND (interna de 25 gramos y externa de 20 gramos) y una capa intermedia de 20 gramos de polipropileno MELT BLOWN. Se ajusta cómodamente al contorno de la nariz mediante un hilo moldeable de aluminio	Durante su uso, el producto debe cubrir desde el dorso de la nariz hasta el mentón. Además, se debe utilizar lo más ajustado posible. Se recomienda que el usuario evite quitarse y ponerse el tapabocas constantemente durante su uso, lo anterior con el fin de disminuir una posible migración bacteriana.	NTC 1523 EN 397 , EN 12492 ANSI Z89.1 - 2003 OSHA 29 CFR, CSA Z94.1-M1993	Producto desechable, debe ser utilizado una sola vez.
4		Cofia	Cofia desechable plisada, fabricada en tela de polipropileno, suave, ligera, respirable. La formación multidireccion al con la que cuenta la hace.más resistente al desgarre o ruptura. Permite perfectaventilación y cumple con	Medida: 21" Composición: Tela 100% Polipropileno Gramaje: 10 GMS. Presentación: Paquete con 100 piezas	NTC 1523 EN 397 , EN 12492 ANSI Z89.1 - 2003 OSHA 29 CFR, CSA Z94.1-M1993	Deberá ser desechado después de su Uso.
5		Ropa De Trabajo	El cuello debe ser doble en tejido rib, indeformable que soporte lavado constante, las mangas y la falda de la Blusa deben terminar en un dobladillo de la misma tela de la blusa. Pantalón tipo sudadera resortado sin o con bolsillos, refuerzo en la parte posterior del tiro.	Tela Universal (Lafayette, Textilia, importada): Anti fluido impermeable resistente a tensión y rasgado. Repele líquidos y factores ambientales. No destiñe o decolora, No encoge, Lavado a Maquina, Permite el uso de secadora, mínimo planchado. - Composición Hilos E Hilazas: Poliéster 100% o poliéster algodón.	NTC 1523 EN 397 , EN 12492 ANSI Z89.1 - 2003 OSHA 29 CFR, CSA Z94.1-M1993	Tener en cuenta los materiales de la ropa previa evaluación a los riesgos de la labor.
6		Ropa De Trabajo (Anti fluidos)	El cuello debe ser doble en tejido rib, indeformable que soporte lavado constante, las mangas y la falda de la Blusa deben terminar en un dobladillo de la misma tela de la blusa. Pantalón tipo sudadera resortado sin o con bolsillos, refuerzo en la parte posterior del tiro.	Tela Universal (Lafayette, Textilia, importada): Anti fluido impermeable resistente a tensión y rasgado. Repele líquidos y factores ambientales. No destiñe o decolora, No encoge, Lavado a Maquina, Permite el uso de secadora, mínimo planchado. □ Composición Hilos E Hilazas: Poliéster 100% o poliéster algodón.	NTC 1523 EN 397 , EN 12492 ANSI Z89.1 - 2003 OSHA 29 CFR, CSA Z94.1-M1993	Tener en cuenta los materiales de la ropa previa evaluación a los riesgos de la labor.
7		Delantal	Los delantales son una herramienta indispensable en la protección del cuerpo, ellos están clasificados según el tipo de actividad laboral que el trabajador desempeñe.	Confeccionados con material vinílico con soporte textil en poliéster para evitar el desgarre -Buenas resistencias físicas. - Buena resistencia al desgaste por uso correcto. - Colores firmes y durables que no decoloran ni se transfiere a otros materiales. - Disponible en blanco.	NTC 1523 EN 397 , EN 12492 ANSI Z89.1 - 2003 OSHA 29 CFR, CSA Z94.1-M1993	Material no apto para trabajo de corte y punzaduras
8		080 Zapato Dotación Antideslizante	Debe ser de suela antideslizante.	Debe ser de suela antideslizante.	servicios Generales	Realizar inspección de zapatos y solicitar cambio cuando sea necesario.
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.