	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:

FECHA:	**20/04/2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**BOGOTA D.C**
COD REGIONAL:	**11**	**REGIONAL**	**DISTRITO CAPITAL**
CENTRO DE COSTO:	**950810**		
COD CENTRO DE COSTO:	**CENTRO DE ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Centro de Formación en Actividad Fisica y Cultura Regional Distrito Capital de los bienes solicitados por el área o dependencia de Gestión Contractual se infoma las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA
		Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**20/04/2026**	

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

PASADORES DE SEGURIDAD (PRECINTO DE SEGURIDAD	PASADORES (PRECINTOS) DE SEGURIDAD DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA, FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD CON MECANISMO DE CIERRE INTERNO DE INSERTO METÁLICO EN ACERO INOXIDABLE, GARANTIZANDO UN SISTEMA UNIDIRECCIONAL E INVIOLABLE. EL DISPOSITIVO DEBE CONTAR CON UNA LONGITUD ÚTIL MÍNIMA DE 30 CM Y UNA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NO INFERIOR A 25 KG, PERMITIENDO SU AJUSTE MANUAL SIN REQUERIR HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN. PARA ASEGURAR LA TRAZABILIDAD Y EL CONTROL DE INVENTARIOS, CADA UNIDAD DEBERÁ ESTAR PERSONALIZADA MEDIANTE GRABADO LÁSER IMBORRABLE, INCLUYENDO EL LOGOTIPO DE LA ENTIDAD Y UNA NUMERACIÓN ALFANUMÉRICA CONSECUTIVA Y ÚNICA, CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES DE EVIDENCIA DE MANIPULACIÓN VISUAL INMEDIATA ANTE CUALQUIER INTENTO DE VULNERACIÓN.
BASES DE SUELO PARA EXTINTORES	FABRICADAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) O MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON UNA ESTRUCTURA AUTOPORTANTE DISEÑADA PARA SOPORTAR EQUIPOS DE 10 A 20 LIBRAS (4.5 A 9 KG) SIN DEFORMACIONES. EL DISEÑO DEBE INTEGRAR UN RECEPTOR CIRCULAR UNIVERSAL CON UN DIÁMETRO INTERNO DE AL MENOS 18 CM Y UNA BASE ANTIDESLIZANTE QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL EQUIPO EN SUPERFICIES LISAS, EVITANDO EL CONTACTO DIRECTO DEL CILINDRO CON EL SUELO PARA PREVENIR LA CORROSIÓN GALVÁNICA Y EL DETERIORO DE LA PINTURA. ASIMISMO, LAS BASES DEBERÁN SER DE COLOR ROJO DE SEGURIDAD (RAL 3000) CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV PARA EVITAR LA DECOLORACIÓN, E INCLUIR UNA SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE O ROTULADO DE ALTA VISIBILIDAD QUE FACILITE SU UBICACIÓN INMEDIATA EN CONDICIONES DE BAJA ILUMINACIÓN, CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ERGONOMÍA PARA EL ACCESO RÁPIDO AL EQUIPO.
GANCHOS DE FIJACIÓN EN PARED PARA EXTINTORES}	FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO DE ALTA RESISTENCIA CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 2 MM A 3 MM, GARANTIZANDO UNA CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA SUPERIOR AL PESO BRUTO DEL EQUIPO (GENERALMENTE DE 10 A 20 LIBRAS). EL SOPORTE DEBE CONTAR CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA DE COLOR ROJO O ZINCADO ELECTROLÍTICO PARA PREVENIR LA OXIDACIÓN POR HUMEDAD AMBIENTAL. SU DISEÑO DEBE SER DE TIPO UNIVERSAL ("U" O DE LENGÜETA), PERMITIENDO UN ANCLAJE FIRME MEDIANTE AL MENOS DOS PUNTOS DE SUJECIÓN (PERFORACIONES) PARA TORNILLERÍA DE EXPANSIÓN, ASEGURANDO QUE EL EXTINTOR QUEDE SUSPENDIDO A LA ALTURA NORMATIVA SIN RIESGO DE DESPRENDIMIENTO ACCIDENTAL, PERO FACILITANDO SU DESCOLGADO INMEDIATO EN CASO DE EMERGENCIA MEDIANTE UN MOVIMIENTO VERTICAL SIMPLE Y FLUIDO.

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**BRIGGITH JULIANA CEPEDA ROMERO**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**C.C 1018468555**
CORREO INSTITUCIONAL	bcepeda@sena.edu.co