| | |
|---|---|
| | Versión: 03 |
| | Código: GIL-F-073 |

**PROCESO**

**GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA**

**NOMBRE DEL FORMATO**

**FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX**

**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

| Pública: | X | Pública Clasificada: | | Pública Reservada: | |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 12/06/2026 | **CIUDAD/MUNICIPIO:** | SANTA MARTA |
| **COD REGIONAL:** | 47 | **REGIONAL** | MAGDALENA |
| **CENTRO DE COSTO:** | CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA | | |
| **COD CENTRO DE COSTO:** | 911810 | | |

**Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA de los bienes solicitados por el área o dependencia de CONTRATACION se infoma las siguientes existencias en almacén:**

| CONSECUTIVO SACB | NOMBRE | DESCRIPCION U OBSERVACIONES | TIPO DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX |
|---|---|---|---|---|---|
| **242054** | manguera de cristal de 3/4 pulgada | **maguera de cristal en 3/4 pulgada especial para trazar planos de referencias horizontales perfectamente nivelados. Rollo x 100 metros.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **248986** | plomada metalica con centro | **plomada metalica con centro, utilizada para nivelar elementos verticales, en los cuales se revestira con elementos ceramicos.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **290291** | hilo de albañil | **hilo de naylon tipo cordel implementado para transportar eje, niveles y planos de referencias para comenzar a realizae trazados rollos x 150 metros** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **293666** | carretilla | **carretilla con bases en madera y tolba plastica utilizada, para transportar los diferentes materiales y herramientas dispuesto, para realizar la actividad.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **279660** | Pala Cuadrada Profesional Largo 144 cm y Ancho 24 cm | **Mango largo fabricado en madera de fresno con acabado enlacado, Cabeza de acero al carbono con acabado en pintura epoxica en polvo negra, Collar reforzado que proporciona un ensamble robusto, Espesor de la lamina: 1.5 mm, Ancho cabeza: 9.1/2 (24 cm), Largo cabeza: 19.5/8" (50\|\| cm), Largo total: 56.3/4" (144 cm), Hombros: Rolados atrás.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **280031** | pala redonda Liviana # 1.5 | **La Pala redonda o Recolectora, La pala se fabrica en acero al carbono especial de alta calidad, y se corta con láser. Es templada en todo el cuerpo de la pieza. Recibe pintura electrostática a polvo, que tiene mejor presentación visual y mayor protección contra la oxidación. El mango de 120 cm de esta herramienta, además de tener excelente resistencia, se fabrica con madera de origen renovable. Mango con terminación barnizada. Pala liviana, que le genera menos esfuerzo físico al usuario y le proporciona más productividad.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **280031** | pica pla ancha 5-6 libras | **Herramienta que a pesar de ser agricola, es muy utilizada en el area de la contrucion por su facilidad para aperturar zanjas y escavaciones manuales.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **232993** | cincel con proteccion 3/4 X 12 pulgadas | **Herramientas forjada con tratamiento térmico diferencial, mayor dureza en la punta que proporciona desempeño superior. Baño especial anticorrosivo, pintura electrostática.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **232993** | cincel con proteccion 3/4 X 8 pulgadas | **Herramientas forjada con tratamiento térmico diferencial, mayor dureza en la punta que proporciona desempeño superior. Baño especial anticorrosivo, pintura electrostática.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **258552** | juego de brocas de acero para concreto | **Brocas de alta velocidad fabricadas en acero M2, Brocas para concreto de larga duración con flauta en acabado óxido negro y puntas split point (130°) Brocas para concreto con cuerpo de acero.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **234533** | broca hss 1/2 pulgada | **Broca de acero rápido maquinadas, ideales para aplicaciones mas comunes sobre metal, plástico y madera. Maquinadas y rectificadas con acabado brillante.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **234537** | broca hss 3/8 pulgada | **Broca de acero rápido maquinadas, ideales para aplicaciones mas comunes sobre metal, plástico y madera. Maquinadas y rectificadas con acabado brillante.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **258552** | juego de brocas para destornilladores electricos | **Brocas de acero para destornilladores electricos** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **298818** | machete barrigon 18 pulgada | **herramienta utilizada para realizar cortes en madera, y poda en jardineria.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **239392** | hacha de 5 libra | **Herramienta para cortes de arboles troncos etc, mango de madera de 90 cm largo.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **280712** | palin hoyador | **palin hoyador herramienta utilizada para hacer huecos, para hacer cerramientos y diviciones temporales.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **233526** | cinta aislante 3m | **La cinta aislante (conocida también como cinta aisladora o cinta de aislar) es un tipo de cinta adhesiva de presión usada principalmente para aislar empalmes de hilos y cables eléctricos** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **297803** | Acanaladora para Concreto de Acero Inox Uni | **Acero inoxidable, Alto 10.25 pulgadas, Largo 18.5 pulgadas, Ancho 14.25 pulgadas** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **294086** | Sikasil-E Silicona Antihongos | **Para aplicar sobre,Sello Juntas Vidrio Transparente 280ml, Papel, cartón, cuero, textiles, espuma, madera, plásticos** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **295065** | Sikaflex Construction+ I Cure 300 Ml | **Superficie de aplicación Acero inoxidable;Cerámica;Concreto;Drywall;Fibra de vidrio;Fibrocemento;Granito;Hierro.fundido;Hormigón;Madera;MDF;Multiuso;Mármol;Piedra;Pintura;Plástico;Porcelanato;PVC;Vidrio;Yeso-cartó** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **293524** | Pistola calefadora para aplicación de silicona liquida en tubos | **tipo elemento devolutivo tamaño n.a. unidad de medida unidad material PISTOLA PARA SILICONA LIQUIDA EN TUBOS** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **298614** | Juego Mecanico 201 Piezas Ref 91-988, Stanley | **Set de Herramientas Manuales, Medidas 29X17,40X5 cm (LA-AN-AL) Función Mantenimiento** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **256446** | Hidrolavadora 1600Psi 6 L/Min 1400W Karcher | **K2 POWER CONTROL Presión máxima 1600 Psi, contiene Pistola;Manguera 4 m;Lanza turbo;Lanza vario;Filtro agua;Sistema Quick Connec** | **DEVOLUTIVO** | Unidad | **0** |
| **301258** | Antisol Rojo Base Agua 20 Kg | **Previene la formación de grietas en pisos y pavimentos, para curar el concreto garantizando el completo desarrollo de resistencias y evitando las fisuras originadas por retracción, plástica** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **233518** | cable encauchetado 3 x12 | **Cable encauchetado 3×12 certificado, Conductor de cobre extraflexible de dos, tres o cuatro fases, aislamiento en PVC, cubierta de nylon y chaqueta exterior. Roolo x 50 metros.** | **CONSUMO** | Otro | **0** |
| **235268** | cemento gris x 50 kg | **En general, todo tipo de elementos de concreto que no requieren características especiales. Por su versatilidad, el Cemento Gris es el gran aliado de construcciones pequeñas y reparaciones.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **299971** | triturado de 1/2 pulgada | **La piedra triturada, también llamada roca angular, se remueve de la superficie, y gracias a una máquina trituradora se reduce hasta obtener el tamaño deseado.** | **CONSUMO** | Metro Cúbico | **0** |
| **299979** | arena fina comercial | **La arena es un conjunto de fragmentos sueltos de pequeño tamaño de rocas, minerales o exoesqueletos de animales marinos. En geología se denomina arena.** | **CONSUMO** | Metro Cúbico | **0** |
| **253369** | disco abrasivo de corte de matal 41/2" | **Los discos de corte facilitan el corte de pernos, tornillos y piezas de metal que necesiten ser recortados y permiten hacer ranuras en pernos y tornillos oxidados o desgarrados para su eliminación con un destornillador.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **284614** | disco abrasivo de desbaste | **Los discos abrasivos son ideales para lograr superficies con acabados perfectos. Disponibles con soporte de velour o capa autoadhesiva. Nuestras diversas opciones.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **280629** | taladro 1/2pulgada percutor | **Taladro Percutor Construido 100% con rodamientos de bolas y rodillos para mayor vida útil. Velocidad variable reversible para todo tipo de aplicaciones y para las distintas actividades de la construccion.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **297637** | pulidora 4 1/2 pulgada | **Escobillas de carbon mas duraderas, mayor resistencia a la abrasion, facilmente reparable, la reduccion de las vibraciones permite soportar mas horas de trabajo, comoda de manejar, flujo de aire optimizado que enfria el motor mas rapidamente aumentando rendimiento y durabilidad. Amoladoras mas livianas del mercado.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **280625** | pulidora inalambrica 4 1/2 pulgada | **El taladro más fuerte del mundo: su exclusivo motor Brushless BITURBO proporciona un torque máximo de 150 Nm ofreciendo un rendimiento extremo para las aplicaciones más intensas;Control inigualable: Primera herramienta del mundo con función de detección electrónica de ángulos, ideal para una mayor precisión al trabajar** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **291530** | rotomartillo 800 w | **Diseño de la empuñadura "L-shape" Compacto (menor que la empuñadura tipo pistola y mejor balanceado) para un mejor manejo (el centro de gravedad cerca de la mano del usuario), efectiva transmisión y perfecta para aplicaciones arriba de la cabeza** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **280013** | mazo de goma 24 oz | **Almadana de goma,para fijacionde piesas de ceramicas y porcelanato, exigido por la normatividad vigente.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **278963** | martillo de 13 oz | **Mango de madera, ergonómico y base de goma protectora.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **279708** | almadana de 3 libras | **Almadana de alta calidad, mango alargado que permite su fácil manipulación, cabezote de gran resistencia.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **279708** | almadana de 4 libras | **Almadana, herramienta manual con mango cómodo y resistente montado a presión, con cabeza octagonal de acero al carbono preparado para alto impacto y duración.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **300184** | Palustre 7 Pulgadas Mango Madera | **Palustre, de fácil y seguro agarre, resistente, fácil de usar.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **300184** | Palustre 5 Pulgadas Mango Madera | **Palustre, de fácil y seguro agarre, resistente, fácil de usar.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **234906** | espatula lisa de 3 pulgadas | **Espátula Flexible 3" Truper Mango de hickory americano. Hojas fabricadas en acero al alto carbono desbastadas y templadas para máxima flexibilidad sin deformarse. Medida:** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **234906** | espatula lisa de 8 pulgadas | **Espátula Para Drywall 8" Truper Especial para sacar las burbujas de aire y excesos de pegamento en trabajos de tapicería. Para acabados en paredes, parchar huecos o tapar tornillos con mezcla. Hoja flexible fabricada en acero al alto carbono. Mango ergonómico de polietileno y TPR.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **234906** | espatula lisa de 4 pulgadas | **Espátula Flexible 4" Truper Mango de hickory americano. Hojas fabricadas en acero al alto carbono desbastadas y templadas para máxima flexibilidad sin deformarse. Medida: 4"** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **234906** | espatula lisa de 6 pulgadas | **Espátula Flexible 6" Truper Mango de hickory americano. Hojas fabricadas en acero al alto carbono desbastadas y templadas para máxima flexibilidad sin deformarse. Medida: 6"** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **247525** | Llana Lisa 11 X 4 1/2 Pulgada Mango Plástico | **Accesorio pinturas, tipo llana, lisa, con mango superior, en material de alta resistencia al óxido y durablilidad.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **296466** | llana dentada para pisos | **Mango de madera con 6 remaches.;Borde: Dentado triangular.;Largo: 11" (28 cm).;Ancho: 5" (13 cm).** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **296466** | llana dentada para muros | **Mango suave con llana de acero de muesca = 6mm** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **293513** | nivel de aluminio de 18 pulgadas | **Cuerpo de aluminio tipo vigueta con protección de ABS contra impacto, Ventanas de acrílico para mayor resistencia al rayado, Extremos reforzados con protectores de plástico, Gotas reemplazables, de color verde para mayor visibilidad, Ensamble reforzado resiste impactos, Largo: 18" (46 cm), Ancho: 1" (25.4 mm), Número de gotas: 3, Tolerancia máxima: 1 mm/m, Medición: 0°, 90° y 45°.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **296396** | nivel de aluminio de 24 pulgadas | **Cuerpo de aluminio tipo vigueta con protección de ABS contra impacto, Ventanas de acrílico para mayor resistencia al rayado, Extremos reforzados con protectores de plástico, Gotas reemplazables, de color verde para mayor visibilidad, Ensamble reforzado resiste impactos, Largo: 24" (61 cm), Ancho: 1" (25.4 mm), Número de gotas: 3, Tolerancia máxima: 1 mm/m, Medición: 0°, 90° y 45°.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **246544** | Vibrador Eléctrico Enar Dingo 3.1HP 2300W con Manguera Guaya 4 m | **Manguera/Guaya 4 Metros (25,32,40 mm), 18.000 RPM, 110V incluye los accesorios.** | **DEVOLUTIVO** | Unidad | **0** |
| **237936** | teeTee Sencilla 1/2 Presión | **Los Tubosistemas PVC Presión están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La vida útil estimada es de 50 años. Esta información no es garantía de producto dado que PAVCO no ejerce control sobre todos los aspectos que se presentan en la instalación y que afectan directamente el desempeño y la vida útil del producto.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **243731** | Tee 1 Presión | **Los Tubosistemas PVC Presión están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La vida útil estimada es de 50 años. Esta información no es garantía de producto dado que PAVCO no ejerce control sobre todos los aspectos que se presentan en la instalación y que afectan directamente el desempeño y la vida útil del producto.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **242483** | Tee 3/4 Presión | **Los Tubosistemas PVC Presión están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La vida útil estimada es de 50 años. Esta información no es garantía de producto dado que PAVCO no ejerce control sobre todos los aspectos que se presentan en la instalación y que afectan directamente el desempeño y la vida útil del producto.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **236039** | Unión 1/2 Presión | **Los Tubosistemas PVC Presión están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La vida útil estimada es de 50 años. Esta información no es garantía de producto dado que PAVCO no ejerce control sobre todos los aspectos que se presentan en la instalación y que afectan directamente el desempeño y la vida útil del producto.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **237081** | Unión 1 Presión | **Los Tubosistemas PVC Presión están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La vida útil estimada es de 50 años. Esta información no es garantía de producto dado que PAVCO no ejerce control sobre todos los aspectos que se presentan en la instalación y que afectan directamente el desempeño y la vida útil del producto.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **236035** | Unión 3/4 Presión | **Los Tubosistemas PVC Presión están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La vida útil estimada es de 50 años. Esta información no es garantía de producto dado que PAVCO no ejerce control sobre todos los aspectos que se presentan en la instalación y que afectan directamente el desempeño y la vida útil del producto.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **237909** | Codo 90x1/2 Presión | **Los Tubosistemas PVC Presión están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La vida útil estimada es de 50 años. Esta información no es garantía de producto dado que PAVCO no ejerce control sobre todos los aspectos que se presentan en la instalación y que afectan directamente el desempeño y la vida útil del producto.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **237907** | Codo 90x1 Presión | **Los Tubosistemas PVC Presión están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La vida útil estimada es de 50 años. Esta información no es garantía de producto dado que PAVCO no ejerce control sobre todos los aspectos que se presentan en la instalación y que afectan directamente el desempeño y la vida útil del producto.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **292462** | Codo 90x 3/4 Presión | **Los Tubosistemas PVC Presión están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **235983** | Válvula Control Paso Usuario 1/2 Pulg | **Cuerpo en PVC;Esfera POM (acetal) Rosca hembra 1/2 NPT;Tornillo antifraude Bronce Niquelado;Apertura/ Cierre de 90° de giro;sistema de bloqueo antifraude;presión de trabajo 235 psi a 23°C;sistema de acople para rosca macho 1/2" NPT.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **294207** | Válvula pvc 1 pulgada lisa 235 psi | **Registro De Bola;1 Pulgadas;Lisa;En Pvc;235 Psi** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **237962** | Valvula PVC 3/4-pulg Lisa 235Psi | **Registro De Bola; 3/4 Pulgadas;Lisa;En Pvc;235 Psi** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **236037** | Unión 4 Sanitaria | **La tubería PVC Yy los accesorios sanitarios Wavin está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **236084** | Tubo 4x6m Sanitaria | **La tubería PVC Yy los accesorios sanitarios Wavin está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **294115** | Pintura para Interior Blanco Superlavable 5 Galones | **es una pintura diluíble con agua, especialmente formulada con emulsión vinil acrílica, pigmentos y aditivos, que le imparten propiedades de buen desempeño en ambientes exteriores y interiores expuestos a condiciones moderadas de humedad y alcalinidad. Ofrece buena resistencia a la intemperie, excelente solidez a la luz y su amplia gama de colores va desde los tonos claros a los intensos. El acabado final proporciona una textura tersa.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **294115** | Pintura para Interior verde primaveral Superlavable 5 Galones | **Es un Esmalte Sintético Brillante formulado con resinas alquídicas de óptima calidad y de secamiento al aire (por oxidación) que proporcionan una excelente adherencia en superficies exteriores y interiores. Es una pintura totalmente lavable y tiene una variada gama de colores entre mezclables con acabados duraderos de alto brillo.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **297967** | Varilla Corrugada G60 W #12 M (12 Mm ) X 6M | **Varilla de amarre utilizada en vigas y en fundición de placas, sistema sismorresistente, adecuada para construcciones de gran envergadura, con diseño corrugado tipo polígono.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **286394** | Varilla Corrugada G60 W #3 (3/8 Pulg) X 6M | **Varilla de amarre utilizada en vigas y en fundición de placas, sistema sismorresistente, adecuada para construcciones de gran envergadura, con diseño corrugado tipo polígono.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **297968** | Varilla Corrugada G60 W #2 (1/4 Pulg) X 6M | **Varilla de amarre utilizada en vigas y en fundición de placas, sistema sismorresistente, adecuada para construcciones de gran envergadura, con diseño corrugado tipo polígono.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **286394** | Varilla Corrugada G60 W #5 (5/8 Pulg) X 6M | **Varilla de amarre utilizada en vigas y en fundición de placas, sistema sismorresistente, adecuada para construcciones de gran envergadura, con diseño corrugado tipo polígono.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **299747** | Candado Aleman 800 70mm | **Gancho en acero endurecido - doble bloqueo - anti - segueta -retiene la llave cuando el candado esta abierto** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **294367** | Tubo Presión 6 M Rde 21 3/4" | **Los Tubosistemas PVC Presión están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La vida útil estimada es de 50 años. Esta información no es garantía de producto dado que PAVCO no ejerce control sobre todos los aspectos que se presentan en la instalación y que afectan directamente el desempeño y la vida útil del producto.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **294362** | Tubo Presión 6 Mts. Rde 9 1/2 Pulg. | **Los Tubosistemas PVC Presión están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La vida útil estimada es de 50 años. Esta información no es garantía de producto dado que PAVCO no ejerce control sobre todos los aspectos que se presentan en la instalación y que afectan directamente el desempeño y la vida útil del producto.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **294355** | Tubo 1x6m Presión 21-200 psi | **Los Tubosistemas PVC Presión están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La vida útil estimada es de 50 años. Esta información no es garantía de producto dado que PAVCO no ejerce control sobre todos los aspectos que se presentan en la instalación y que afectan directamente el desempeño y la vida útil del producto.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **247495** | ACRONAL | **Emulsión acrílica al 50% de solidos con excelente desempeño en propiedades como resistencia al agua, adherencia y compatibilidad con productos base cementicia o cal. Presentación galón - Gl** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **292911** | Angulo perimetral en acero galvanizado. Se usa en el perimetro del cielo raso. | **ANGULO GALVANIZADO CAL 26 ESP 0,45 mm DE 20 MM X 30 MM X 2,44 M - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **300624** | Angulo Perforado Esquinero | **Perfil PVC perforado angulo esquinero 90° - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **301150** | BANDEJA PLASTICA MEDIDA 9" | **BANDEJA PLASTICA MEDIDA 9" Bandejas Características permite realizar aplicación de pintura fácilmente. Medida 9 pulgadas Material Plástico Uso Ideal para labores de pintura - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **232164** | Bisturí Para Drywall | **Bisturi Retractil Para Uso General. Material aluminio y plástico, una punta, hoja de repuesto de 5 mm** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **234534** | BROCA DE 1/4" HSS PARA LÁMINA | **BROCA DE 1/4" HSS PARA LAMINA - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **291680** | BROCA PARA CONCRETO Ø 1/4 X 4 X 6" | **BROCA PARA CONCRETO Ø 1/4 X 4 X 6'' - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **239024** | BROCHA PROFESIONAL DE 4" | **Brocha 4" de cerdas naturales resistente a solventes y pinturas epóxicas, cerdas suaves. UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **233523** | Candado tipo italiano 25mm 110/25 | **Candado tipo italiano 25mm 110/25 - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **237359** | CHAZO impacto nylon DE 1/4" | **Chazo Concreto Impacto Nylon 1/4X3-1/2 presentación bolsa x 50 und** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **278918** | CIMBRA ALBAÑIL ENCAUCHETADA | **CIMBRA ALBAÑIL ENCAUCHETADA + TIZA - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **296558** | Cinta de enmascarar uso construcción | **Cinta de enmascarar uso construcción Presentación rollo x 3/4 18mm x 40m x 40m - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **292330** | Cinta de papel | **CINTA DE PAPEL DE 5 CM X 75 M PARA DRYWALL. Presentación Rollo x 75m - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **300046** | Cinta papel con fleje metalico | **CINTA DE PAPEL CON FLEJE METALICO DE 5 CM X 75 M PARA DRYWALL. Presentación Rollo x 75m - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **272602** | Cinta malla de refuerzo (Fibra de Vidrio) | **CINTA DE FIBRA DE VIDRIO AUTOADHESIVA PARA DRYWALL DE Presentación rollo x 5 CM X 90 M - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **243571** | FLEXOMETRO DE 8 M X 1" METALICO | **FLEXOMETRO DE 8 M X 1" METALICO - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **240506** | ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO PLASTICO 4" | **Fabricada en acero inoxidable de 4", con mango antideslizante de polipropileno - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **240508** | ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO PLASTICO 8" | **Fabricada en acero inoxidable de 8", con mango antideslizante de polipropileno - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **248767** | ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO PLASTICO DE 12" | **Fabricada en acero inoxidable, con mango antideslizante de polipropileno - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **292915** | ESTUCO EN POLVO PARA INTERIORES SACO X 25 KG | **Estuco en polvo blanco de textura granulada para aplicar en interiores. Saco x 25 Kg. - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **246550** | ESTUCO PLASTICO ACRILICO INTERIOR Y EXTERIOR CUÑETE | **Estuco plastico acrilico color blanco, uso interior y exterior-Masilla acrílica de pre-acabado, lista para usar, desarrollada para tratar las superficies que posteriormente serán pintadas. Mejora las características de textura, apariencia y adherencia de la pintura, y puede utilizarse en aplicaciones interiores o exteriores, siempre y cuando se recubra con una pintura adecuada. Presentacion: CUÑETE de 5 galones por 30 Kg. - CUÑETE** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **232999** | ESCUADRA RAPIDA | **Falsa escuadra con nivel de burbuja, rango ajustable, Graduaciones en métrico y pulgada - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **234982** | HOJA DE SEGUETA PARA CORTAR HIERRO | **La segueta de 24 dientes por pulgadas es idónea para cortar materiales de menos de 1/4" y realizar cortes sobre tubería, platinas y ángulos, materiales para construcción y de uso en el taller. Presentación: Bolsa por 10 hojas de segueta. - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **241318** | IMPERMEABILIZANTE | **Aditivo líquido blanco mejorado con polimeros sinteticos que actúa como impermeabilizante integral taponando poros y capilares en morteros. Mejorado con polimeros sinteticos, tecnología que le da mayor poder de impermeabilización, disminuye la contraccion,las fisuras y la porosidad del mortero. - Presentación Galón x 4Kg** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **278531** | Imprimante | **Imprimante de Vinilo P.V.A. es una emulsión con alta concentración de sólidos formulada para sellar superficies interiores de materiales muy porosos y absorbentes. Por Galon - GL** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **230405** | lija agua grano 220 hoja | **lija grano 220 hoja -Presentación paquete x 50 und** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **231002** | LIJA DE AGUA GRANO 150 | **Lija numero150 de grano, de agua con papel, resistente a la humedad, desbaste rápido en húmedo, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada.23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente, color Negro - PLIEGO** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **230405** | LIJA DE AGUA GRANO 180 | **Lija numero 180 de grano, de agua con papel, resistente a la humedad, desbaste rápido en húmedo, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada.23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente, color Negro - PLIEGO** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **239284** | LLANA DE ACERO LISO DE 5 ⅛" X 11" MANGO DE MADERA | **Llana lisa metalica, mango madera.Largo x Ancho: 5 ⅛" X 11" Material de la hoja: Acero Material del mango: Madera - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **236738** | MARCO METALICO PARA SEGUETA | **Marco metalico para segueta ajustable. Puede ajustarse para trabajar con hojas de segueta de 8",10" y 12". Mango ergonómico con textura para mayor comodidad, mejor control y agarre. Eje giratorio permite posicionar la segueta a 90° para mayor versatilidad. Tensión máxima 104 libras (47 kg) - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **258968** | masilla multiusos especial para láminas de yeso-cartón | **masilla para muros livianos interiores: masilla multiusos especial para láminas de yeso-cartón (drywall). acabados finos, limpios y rápidos. contiene adhesivos a base de vinilo y otros ingredientes - PRESENTACIÓN CUÑETE** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **301306** | HéLICE MEZCLADORA PARA TALADRO | **Hélice Mezclador para pegantes y morteros Material: Hierro con capa revestida Tamaño (longitud x diámetro de la broca de la herramienta): aprox. 420x65 mm/ 16,54x2,56 pulgadas - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **254914** | modulo led 110 V BLANCO POR 3 | **modulo led 110 V BLANCO POR 3 - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **297937** | Paral 59 mm calibre 26 x 2.44 ml | **Perfil C PARAL YESO 59mm x 32mm x 0.50mm de 2,44m. Recubrimiento galvanizado G60 (Láminas de acero recubiertas de zinc de acuerdo con la especificación NTC 4011) Formado en Frio NTC5680. Espesor: 0.48mm - 0.50mm** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **297937** | Paral 89 mm calibre 26 x 2.44 ml | **Perfil C PARAL YESO 89mm x 32mm x 0.50mm de 2,44m. Recubrimiento galvanizado G60 (Láminas de acero recubiertas de zinc de acuerdo con la especificación NTC 4011) Formado en Frio NTC5680. Espesor: 0.48mm - 0.50mm** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **293650** | perfil omega calibre 26 | **Perfil OMEGA 22mm x 63mm x 0.50mm DE 2.44m. en lamina galvanizada(Láminas de acero recubiertas de zinc de acuerdo con la especificación NTC 4011) Formada en Frio NTC 5680. Espesor: 0.89mm - 0.90mm** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **293659** | perfil vigueta 38, calibre 26 | **Perfil VIGUETA 20mm x 39mm x 0.50mm de 2.44m en lámina galvanizada (Láminas de acero recubiertas de zinc de acuerdo con la especificación NTC4011) Formada en Frio. Espesor 0.48mm - 0.50mm** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **234366** | pintura vinilica diluible con agua tipo 1. Colores surtidos x cuñete de 5 galones. | **Pintura Tipo 1* diluible con agua, fabricada a partir de copolímeros Acrílicos. Cuenta con una emulsión siliconada que permite máxima lavabilidad, resistencia al frote sin desgaste por desprendimiento y alta resistencia a la formación de hongos. Producto formulado sin plomo ni cromo. Colores surtidos por Cuñete de 5 Galones. - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **236016** | Pintura vinilo colores surtidos x galón | **Pintura Tipo 1* diluible con agua, fabricada a partir de copolímeros Acrílicos. Cuenta con una emulsión siliconada que permite máxima lavabilidad, resistencia al frote sin desgaste por desprendimiento y alta resistencia a la formación de hongos. Producto formulado sin plomo ni cromo. Colores surtidos. Presentación por galones - GL** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300902** | PINTURA TIPO 1 VINILO GRIS BASALTO | **Es una pintura base agua, tipo emulsión vinil acrílica. No contiene plomo ni cromo. Presentación por Galón** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **258969** | Placa de fibrocemento | **lámina de fibrocemento 2,44 x 1,22 - espesor de 8 mm NTC 947-1 - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **300618** | placa de yeso | **Placa de panel yeso de 1/2 dim 1,22x2,44 .Norma ASTM C1397 UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **235404** | RODILLO DE FELPA DE 9" | **Rodillo profesional ideal para pinturas en vinilo a base de agua, de fácil uso y lavado, con unión metálica y mango tubular en plástico. Felpa acrílica. Medida 9". - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **239158** | RODILLO DE FELPA DE 4" | **RODILLO MINI DE 4" - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **231618** | SELLANTE DE POLIURETANO - 300ml | **SELLANTE DE POLIURETANO, SELLADOR ELASTICO, MONOCOMPONENTE DE CURADO POR HUMEDAD A BASE DE POLIMEROS TERMINADOS EN SILANOS. Sellador de construcción de durabilidad superior, pintable, manchable y arenable, impide la filtración del agua y no se despega. Unidad x 300ml - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **233864** | TORNILLO LAMINA DRYWALL # 6 X 1" Punta Aguda ROSCA FINA | **TORNILLO LAMINA DRYWALL # 6 X 1" Punta Aguda ROSCA FINA Norma AISI 1022 Para Instalacion de Placa de yeso en lamina galvanizada PRESENTACION X 100 UND** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **293986** | TORNILLO LAMINA DRYWALL # 6 X 1" Punta broca ROSCA FINA | **TORNILLO LAMINA DRYWALL # 6 X 1" Punta broca ROSCA FINA Norma AISI 1022 Para Instalacion de Placa de yeso en lamina galvanizada PRESENTACION X 100 UND** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **236751** | TORNILLO PLACA FIBROCEMENTO PUNTA AGUDA # 7 x 1-¼" | **TORNILLO PLACA FIBROCEMENTO PUNTA AGUDA # 7 x 1-¼" AUTOAVELLANANTE para union entre placa de fibrocemento y lámina galvanizada Norma AISI 1022 PRESENTACION X 100 UND** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **236751** | Tornillo Estructural 7x7/16" Punta Aguda cabeza extraplana . Paquete x 500Unidad | **Presentación Tornillo Estructural 7x7/16" Punta Aguda cabeza extraplana . Paquete x 500Unidad - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **236751** | Tornillo Estructural 7x7/16" Punta aguda. Paquete x 500Unidad | **PresentaciónTornillo Estructural 7x7/16" Punta Aguda. Paquete x 500Unidad - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **236751** | Tornillo Estructural 7x7/16" Punta broca. Paquete x 500Unidad | **Presentación Tornillo Estructural 7x7/16" Punta broca. Paquete x 500Unidad - UNIDAD** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **302505** | Punta phillips # 2 imantada de 2" | **Punta estrella para taladro de 1 pulgada número 2 . Especificaciones de la punta para taladro: • Punta de broca Phillips NO2 • Acero resistente a los golpes para una máxima durabilidad • Núcleo endurecido para mayor resistencia y reducción de la rotura • Tratado con calor para resistir roturas y desgaste •** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **298917** | Lamina para cielo raso pvc | **Lamina de fácil mantenimiento y resistente a ambientes húmedos. Estas láminas se instalan utilizando las mismas técnicas usadas para colocar cielos en DRYWALL. Es un producto innovador accesible y que crea una apariencia espectacular en las áreas donde se instalan. unidad 5.95 m x 0.30 m** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **298912** | Corniza perimetral para cielo raso PVC | **Corniza perimetral para cielo raso PVC , longitud 5.95 m** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **299938** | Hombre solo tipo C | **Tratado termicamente para máxima durabilidad.<br>- Gatillo de liberación protegido<br>- Protege contra la liberación inadvertida<br>- Suelta rápidamente.<br>- Tornillo de ajuste de presión exacta.<br>- Gire el tornillo para acomodar la pieza de trabajo y ajustar la presión.<br>- Permanece ajustado para el uso repetido.<br>- Para estructura<br>- 6"** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **280242** | Hombre solo recto 10" | **Hombre solo recto 10"<br>Tornillo para ajuste de máxima apertura.<br>Palanca de fácil liberación.<br>Mordazas estriadas con agarre firme y seguro.<br>Para sujeción de objetos de diferentes tamaños.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **279586** | Tijera corte recto tipo aviador | **Mordaza de aleación de Cromo Molibdeno excede las normas ANSI, posee superficies afi ladas rugosas, para prevenir el deslizamiento de la pieza y facilitar el corte. Cuchillas de corte de acero al cromo molibdeno forjado para mayor resistencia, durabilidad y larga vida útil de corte. Las cuchillas de corte dentadas brindan una mordida firme y ayudan a evitar que el material se resbale durante el uso. Diseño de alta palanca para cortar metal de hasta calibre 18. Corta acero laminado en frío de calibre 18 (1,2 mm) o acero inoxidable de calibre 23 (0,7 mm).** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **297796** | Cuchilla para bisturi drywall | **Cuchilla utilitaria de uso regular para materiales en hojas ligeras, papel y cartón, medida 5 mm<br>Se adapta a la mayoría de los bisturi para drywall** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **291533** | BROCA PARA CONCRETO | **BROCA PARA CONCRETO 3/8" x 6"** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **297901** | BROCA PARA METAL | **BROCA EN ACERO RAPIDO(HSS) 9/64" DIN 338** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **297878** | DISCO ABRASIVO DE CORTE FINO para METAL | **DISCO ABRASIVO DE CORTE FINO para METAL. Diametro 4.1/2" x 1/16" de espesor. Norma EN 12.413** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **232997** | DISCO DIAMANTADO para CONCRETO CONTINUO. | **DISCO DIAMANTADO para CONCRETO CONTINUO. Diametro 4.1/2". Certificado OsA.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **292803** | DISCO DIAMANTADO para CONCRETO SEGMENTADO | **DISCO DIAMANTADO para CONCRETO SEGMENTADO. Diametro 4.1/2". Certificado OsA.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **293631** | Perfil C PARAL FIBROCEMENTO | **Perfil C PARAL FIBROCEMENTO 89mm x 42mm x 0.90mm de 2,44m. Recubrimiento galvanizado G60 (Láminas de acero recubiertas de zinc de acuerdo con la especificación NTC 4011) Formado en Frio NTC5680. Espesor: 0.64mm** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **272583** | Tornillo 8 x 1/2 cabeza de lenteja Estructural punta broca | **Tornillo 8 x 1/2 cabeza de lenteja Estructural punta broca galvanizado para unión de perfilería de lámina galvanizada extraplano Norma AISI 1022 PRESENTACION X 100 UND** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **295370** | Tornillo 8 x 1/2 cabeza de lenteja Estructural punta aguda | **Tornillo 8 x 1/2 cabeza de lenteja Estructural punta aguda galvanizado para unión de perfilería de lámina galvanizada extraplano Norma AISI 1022 PRESENTACION X 100 UND** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **297954** | Perfil U CANAL 90mm x 25mm x 0.60mm de 2.44m | **Perfil U CANAL 90mm x 25mm x 0.60mm de 2.44m. Recubrimiento galvanizado G60 (Láminas de acero recubiertas de zinc de acuerdo con la especificación NTC 4011). Formada en Frio. NTC 5680. Espesor: 0.58mm - 0.60mm** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **297953** | Perfil U CANAL 60 mm x 25 mm x 0.50mm de 2.44m | **Perfil U CANAL 60 mm x 25 mm x 0.50mm de 2.44m en lámina galvanizada (Láminas de acero recubiertas de zinc de acuerdo con la especificación NTC 4011) Formado en Frio. NTC 5680 Espesor: 0.48mm - 0.50mm.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **258968** | MASILLA TRATAMIENTO DBROCEMENTO JUNTAS CONTINUAS FIN | **MASILLA DE GRANULOMETRIA GRUESA, de color grisáceo, semisólida de alta viscosidad y de base acuosa utilizada para el TRATAMIENTO DE JUNTAS CONTINUAS (invisibles o perdidas) en aplicaciones de muros, fachadas y cielos rasos, con placas de fibrocemento autoclavado. Es una masilla de buena plasticidad, resistente al agua y con alto grado de adherencia a los cambios climáticos. Presentacion: CUÑETE x 30kg** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **258968** | MASILLA ACABADO FIBROCEMENTO | **MAILLA ACRILICA para recubrimiento para láminas de Superboard, Sheet rock o Fibrocemento de uso EXTERIOR proporcionando alta resistencia. Material de forma coloide, fabricado con base en resinas acrílico estirenadas y aditivos especiales para darle propiedades de Manejabilidad, estabilidad, nivelación, secado y resistencia. Humedad: 28.00 – 30.00 % p/p. Tiempo de secamiento: 2 horas al tacto; 24 horas luz día entre capa y capa. Secamiento total: 27 días. Presentacion: CUÑETE X 30KG abu-gbpy-sge** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **298824** | CLAVO DE ACERO ESTRIADO | **CLAVO DE ACERO ESTRIADO VERTICAL 1-1/2" 500 gr. NTC 1813** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **279646** | Caja De Herramientas Móvil 45kg 3 En 1 | **Caja De Herramientas Móvil<br>Incluye charola removible.<br>Con abrazadera de metal.<br>Su capacidad de carga es de 45kg.<br>Cuenta con 3 compartimentos.<br>Mide: 515mm de ancho, 751mm de largo y 410mm de profundidad.<br>Tiene mango que facilita su transportación.<br>Ideal para organizar y resguardar tus elementos de modo eficaz.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **300653** | Cemento | **color gris, hidraulico** | **CONSUMO** | Kilogramo | **0** |
| **287708** | Arena | **arena de pega para mamposteria** | **CONSUMO** | Metro Cúbico | **0** |
| **231464** | Arena | **arena fina revoque** | **CONSUMO** | Metro Cúbico | **0** |
| **248687** | Baldosa | **Piso Cerámico Heredia Marfil 60x60 cm** | **CONSUMO** | Metro cuadrado | **0** |
| **233853** | Pintura de aceite | **color negro** | **CONSUMO** | Galón | **0** |
| **233853** | Pintura de aceite | **color blanco** | **CONSUMO** | Galón | **0** |
| **295582** | Pintura de agua | **color blanco** | **CONSUMO** | Galón | **0** |
| **295582** | Pintura de agua | **color hueso** | **CONSUMO** | Galón | **0** |
| **298038** | Emboquillador | **color blanco** | **CONSUMO** | Kilogramo | **0** |
| **232993** | Cincel para remober baldosa | **no improta el color** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **287230** | Espaciador de baldosas | **de 3 mm color blanco** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **248845** | Pegacor | **para piso ceramico, color gis, de 25 kg** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **292926** | Estuco | **color blanco** | **CONSUMO** | Galón | **0** |
| **251214** | Ladrillos | **Bloque N4 10x20x30 cm** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **293699** | Tejas de concreto | **teja fibrocemento perfil 7** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **285789** | Caja de distribucion electrica | **color blanca** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **302502** | Alambre electrico | **alambre o cable rigido N 12 negro x 100 m** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **302502** | Alambre electrico | **alambre o cable rigido N 12 rojo x 100 m** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **302502** | Alambre electrico | **alambre o cable rigido N 12 verde x 100 m** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **279014** | Palustre | **N° 3 mango de madera** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **239284** | Llanas de madera | **lisa de 25 x 30 cm** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **236737** | Llana metalica | **lisa de mango de madera 12 x 4 1/2** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **233002** | Lllana dentada | **dentada 13x13x15 mm** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **234906** | Espatula | **mango plastico de acero y de largo de 75 mm** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **239169** | Sika | **tipo 1 aditivo impermeabilizante** | **CONSUMO** | Kilogramo | **0** |
| **239169** | Sika | **tipo E impermeabilizante para cubierta** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **293666** | Carreta | **carretilla armada, amarilla 3000/3100 c19** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **301138** | Balde | **balde de construccion negra** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **279660** | Pala | **pala cuadrada** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **250465** | Cinta aislante electrica | **de PVC negra** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **236085** | Tuberia de caucho y plastico | **Tuberia PVC sanitaria 2" x 6m** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **236037** | Tuberia de caucho y plastico | **Tuveria PVC sanitaria 4" x 6m** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **236085** | Tuberia de caucho y plastico | **Tuberia PVC sanitaria 2" x 6m** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **243398** | Ferreteria electric y suministro | **Tubo conduit PVC 1/2" x 3m** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **236755** | Ferreteria electric y suministro | **Tubo conduit PVC 3/4" x 3m** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **240998** | Cuadros, registros y menaje para electricidad | **Tomacorriente GFCI** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **234116** | Cuadros, registros y menaje para electricidad | **Tomacorriente sencilla** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **301819** | Iluminacion de interiores y artefactos | **plafon roseta para bombilla base** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **300164** | Cabeza, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas | **regadera de ducha** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **247575** | Aplicadores de pintura y accesorios para pintar | **rodillo de espuma de 3"** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **247575** | Aplicadores de pintura y accesorios para pintar | **rodillo de espuma de 5 cm** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **247575** | Aplicadores de pintura y accesorios para pintar | **rodillo de espuma de 9"** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **296566** | Brochas | **brocha mona de 4" mango de madera** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **239025** | Brochas | **brocha mona de 3" mango de madera** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **237936** | Accesorios de tubos | **TEE CVPC1/2"** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **242114** | Accesorios de tubos | **TEE CVPC 3/4"** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **236040** | Accesorios de tubos | **union 2"** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **248986** | plomada metalica con centro | **plomada metalica con centro, utilizada para nivelar elementos verticales, en los cuales se revestira con elementos ceramicos.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **290291** | hilo de albañil | **hilo de naylon tipo cordel implementado para transportar eje, niveles y planos de referencias para comenzar a realizae trazados rollos x 150 metros** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **293666** | carretilla | **carretilla con bases en madera y tolba plastica utilizada, para transportar los diferentes materiales y herramientas dispuesto, para realizar la actividad.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **280031** | pala redonda Liviana # 1.5 | **La Pala redonda o Recolectora, La pala se fabrica en acero al carbono especial de alta calidad, y se corta con láser. Es templada en todo el cuerpo de la pieza. Recibe pintura electrostática a polvo, que tiene mejor presentación visual y mayor protección contra la oxidación. El mango de 120 cm de esta herramienta, además de tener excelente resistencia, se fabrica con madera de origen renovable. Mango con terminación barnizada. Pala liviana, que le genera menos esfuerzo físico al usuario y le proporciona más productividad.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **280031** | pica pla ancha 5-6 libras | **Herramienta que a pesar de ser agricola, es muy utilizada en el area de la contrucion por su facilidad para aperturar zanjas y escavaciones manuales.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **232993** | cincel con proteccion 3/4 X 8 pulgadas | **Herramientas forjada con tratamiento térmico diferencial, mayor dureza en la punta que proporciona desempeño superior. Baño especial anticorrosivo, pintura electrostática.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **258552** | juego de brocas de acero para concreto | **Brocas de alta velocidad fabricadas en acero M2, Brocas para concreto de larga duración con flauta en acabado óxido negro y puntas split point (130°) Brocas para concreto con cuerpo de acero.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **234533** | broca hss 1/2 pulgada | **Broca de acero rápido maquinadas, ideales para aplicaciones mas comunes sobre metal, plástico y madera. Maquinadas y rectificadas con acabado brillante.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **234537** | broca hss 3/8 pulgada | **Broca de acero rápido maquinadas, ideales para aplicaciones mas comunes sobre metal, plástico y madera. Maquinadas y rectificadas con acabado brillante.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **280712** | palin hoyador | **palin hoyador herramienta utilizada para hacer huecos, para hacer cerramientos y diviciones temporales.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **294086** | Sikasil-E Silicona Antihongos | **Para aplicar sobre,Sello Juntas Vidrio Transparente 280ml, Papel, cartón, cuero, textiles, espuma, madera, plásticos** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **295065** | Sikaflex Construction+ I Cure 300 Ml | **Superficie de aplicación Acero inoxidable;Cerámica;Concreto;Drywall;Fibra de vidrio;Fibrocemento;Granito;Hierro.fundido;Hormigón;Madera;MDF;Multiuso;Mármol;Piedra;Pintura;Plástico;Porcelanato;PVC;Vidrio;Yeso-cartó** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **293524** | Pistola calefadora para aplicación de silicona liquida en tubos | **tipo elemento devolutivo tamaño n.a. unidad de medida unidad material PISTOLA PARA SILICONA LIQUIDA EN TUBOS** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **235268** | cemento gris x 50 kg | **En general, todo tipo de elementos de concreto que no requieren características especiales. Por su versatilidad, el Cemento Gris es el gran aliado de construcciones pequeñas y reparaciones.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **299971** | triturado de 1/2 pulgada | **La piedra triturada, también llamada roca angular, se remueve de la superficie, y gracias a una máquina trituradora se reduce hasta obtener el tamaño deseado.** | **CONSUMO** | M3 | **0** |
| **299979** | arena fina comercial | **La arena es un conjunto de fragmentos sueltos de pequeño tamaño de rocas, minerales o exoesqueletos de animales marinos. En geología se denomina arena.** | **CONSUMO** | M3 | **0** |
| **253369** | disco abrasivo de corte de metal 41/2" | **Los discos de corte facilitan el corte de pernos, tornillos y piezas de metal que necesiten ser recortados y permiten hacer ranuras en pernos y tornillos oxidados o desgarrados para su eliminación con un destornillador.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **284614** | disco abrasivo de desbaste | **Los discos abrasivos son ideales para lograr superficies con acabados perfectos. Disponibles con soporte de velour o capa autoadhesiva. Nuestras diversas opciones.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **280625** | pulidora 4 1/2 pulgada | **Escobillas de carbon mas duraderas, mayor resistencia a la abrasion, facilmente reparable, la reduccion de las vibraciones permite soportar mas horas de trabajo, comoda de manejar, flujo de aire optimizado que enfria el motor mas rapidamente aumentando rendimiento y durabilidad. Amoladoras mas livianas del mercado.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **291530** | rotomartillo 800 w | **Diseño de la empuñadura "L-shape" Compacto (menor que la empuñadura tipo pistola y mejor balanceado) para un mejor manejo (el centro de gravedad cerca de la mano del usuario), efectiva transmisión y perfecta para aplicaciones arriba de la cabeza** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **280013** | mazo de goma 24 oz | **Almadana de goma,para fijacionde piesas de ceramicas y porcelanato, exigido por la normatividad vigente.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **278963** | martillo de 13 oz | **Mango de madera, ergonómico y base de goma protectora.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **279708** | almadana de 4 libras | **Almadana, herramienta manual con mango cómodo y resistente montado a presión, con cabeza octagonal de acero al carbono preparado para alto impacto y duración.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300184** | Palustre 10 Pulgadas Mango Madera | **Palustre, de fácil y seguro agarre, resistente, fácil de usar.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **300184** | Palustre 7 Pulgadas Mango Madera | **Palustre, de fácil y seguro agarre, resistente, fácil de usar.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **300184** | Palustre 5 Pulgadas Mango Madera | **Palustre, de fácil y seguro agarre, resistente, fácil de usar.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **234906** | espatula lisa de 3 pulgadas | **Espátula Flexible 3" Truper Mango de hickory americano. Hojas fabricadas en acero al alto carbono desbastadas y templadas para máxima flexibilidad sin deformarse. Medida: 3"** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **247525** | Llana Lisa 11 X 4 1/2 Pulgada Mango Plástico | **Accesorio pinturas, tipo llana, lisa, con mango superior, en material de alta resistencia al óxido y durablilidad.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **296466** | llana dentada para pisos | **Mango de madera con 6 remaches.;Borde: Dentado triangular.;Largo: 11" (28 cm).;Ancho: 5" (13 cm).** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **296466** | llana dentada para muros | **Mango suave con llana de acero de muesca = 6mm** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **293513** | nivel de aluminio de 18 pulgadas | **Cuerpo de aluminio tipo vigueta con protección de ABS contra impacto, Ventanas de acrílico para mayor resistencia al rayado, Extremos reforzados con protectores de plástico, Gotas reemplazables, de color verde para mayor visibilidad, Ensamble reforzado resiste impactos, Largo: 18" (46 cm), Ancho: 1" (25.4 mm), Número de gotas: 3, Tolerancia máxima: 1 mm/m, Medición: 0°, 90° y 45°.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **296396** | nivel de aluminio de 24 pulgadas | **Cuerpo de aluminio tipo vigueta con protección de ABS contra impacto, Ventanas de acrílico para mayor resistencia al rayado, Extremos reforzados con protectores de plástico, Gotas reemplazables, de color verde para mayor visibilidad, Ensamble reforzado resiste impactos, Largo: 24" (61 cm), Ancho: 1" (25.4 mm), Número de gotas: 3, Tolerancia máxima: 1 mm/m, Medición: 0°, 90° y 45°.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **294115** | Pintura para Interior Blanco Superlavable 5 Galones | **es una pintura diluíble con agua, especialmente formulada con emulsión vinil acrílica, pigmentos y aditivos, que le imparten propiedades de buen desempeño en ambientes exteriores y interiores expuestos a condiciones moderadas de humedad y alcalinidad. Ofrece buena resistencia a la intemperie, excelente solidez a la luz y su amplia gama de colores va desde los tonos claros a los intensos. El acabado final proporciona una textura tersa.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **294115** | Pintura para Interior verde primaveral Superlavable 5 Galones | **Es un Esmalte Sintético Brillante formulado con resinas alquídicas de óptima calidad y de secamiento al aire (por oxidación) que proporcionan una excelente adherencia en superficies exteriores y interiores. Es una pintura totalmente lavable y tiene una variada gama de colores entre mezclables con acabados duraderos de alto brillo.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **297967** | Varilla Corrugada G60 W #12 M (12 Mm ) X 6M | **Varilla de amarre utilizada en vigas y en fundición de placas, sistema sismorresistente, adecuada para construcciones de gran envergadura, con diseño corrugado tipo polígono.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **286394** | Varilla Corrugada G60 W #3 (3/8 Pulg) X 6M | **Varilla de amarre utilizada en vigas y en fundición de placas, sistema sismorresistente, adecuada para construcciones de gran envergadura, con diseño corrugado tipo polígono.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **297968** | Varilla Corrugada G60 W #2 (1/4 Pulg) X 6M | **Varilla de amarre utilizada en vigas y en fundición de placas, sistema sismorresistente, adecuada para construcciones de gran envergadura, con diseño corrugado tipo polígono.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **274015** | Buril | **Buril de acero rapido HSS-Co5 de 3/8"x3/8"x4" de pulgadas (cobalto 8% y para altas velocidades)** | **CONSUMO** | unidad | **0** |
| **274015** | Buril | **Buril de acero rapido HSS-Co5 de 7/16"x7/16"x4" de pulgadas (cobalto 8% y para altas velocidades)** | **CONSUMO** | unidad | **0** |
| **274015** | Buril | **Buril de acero rapido HSS-Co5 de 1/2"x1/2"x4" de pulgadas (cobalto 8% y para altas velocidades)** | **CONSUMO** | unidad | **0** |
| **236055** | Broca | **Brocas helicoidal de diámetro 3/8", con aleación de cobalto y el HSS totalmente rectificado que proporcionan resistencia al desgaste y protección térmica, con dos cortadores y dos acanaladuras eliminan las virutas rápidamente para que las brocas duren mas.** | **CONSUMO** | unidad | **0** |
| **236055** | Broca | **Brocas helicoidal de diámetro 7/16", con aleación de cobalto y el HSS totalmente rectificado que proporcionan resistencia al desgaste y protección térmica, con dos cortadores y dos acanaladuras eliminan las virutas rápidamente para que las brocas duren mas.** | **CONSUMO** | unidad | **0** |
| **236055** | Broca | **Brocas helicoidal de diámetro 1/2", con aleación de cobalto y el HSS totalmente rectificado que proporcionan resistencia al desgaste y protección térmica, con dos cortadores y dos acanaladuras eliminan las virutas rápidamente para que las brocas duren mas.** | **CONSUMO** | unidad | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **298833** | Buril de tungsteno | **Los buriles calzados derecho de 3/8"x 4", están diseñados para el desbaste de diferentes tipos de acero, su ángulo de corte facilita el desprendimiento del material, cuenta con un inserto de carburo de tungsteno que les permite un excelente rendimiento en todas las operaciones de torneado. Las especificaciones de manufactura cumplen las normas y estándares establecidos.** | **CONSUMO** | unidad | **0** |
| **298833** | Buril de tungsteno | **Los buriles calzados derecho de 1/2" x 4"x 4", están diseñados para el desbaste de diferentes tipos de acero, su ángulo de corte facilita el desprendimiento del material, cuenta con un inserto de carburo de tungsteno que les permite un excelente rendimiento en todas las operaciones de torneado. Las especificaciones de manufactura cumplen las normas y estándares establecidos.** | **CONSUMO** | unidad | **0** |
| **298833** | Buril de tungsteno | **Los buriles calzados derecho de 1/2" x 4"x 4", están diseñados para el desbaste de diferentes tipos de acero, su ángulo de corte facilita el desprendimiento del material, cuenta con un inserto de carburo de tungsteno que les permite un excelente rendimiento en todas las operaciones de torneado. Las especificaciones de manufactura cumplen las normas y estándares establecidos.** | **CONSUMO** | unidad | **0** |
| **259754** | Aceite | **Aceite lubricante para motores a gasolina de uso Automotor e Industrial.Omala u equivalencia (15W-40). Presentación x galón** | **CONSUMO** | unidad | **0** |
| **261507** | Aceite | **El aceite soluble es un tipo de lubricante que, al mezclarse con agua, forma una emulsión capaz de ofrecer propiedades de enfriamiento y lubricación en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Su uso es común en procesos de mecanizado, donde el control de la temperatura y la lubricación adecuada son esenciales para mantener la calidad de las piezas y prolongar la vida útil de las herramientas.Presentación x galón** | **CONSUMO** | unidad | **0** |
| **237093** | Piedra de esmerilar | **Caracteristica de la piedra de esmerilar A36R5V, El óxido de aluminio es extremadamente duro y tiene una alta resistencia a la abrasión. Es utilizado ampliamente como un abrasivo en aplicaciones industriales, como en papel de lija, discos de corte y ruedas de esmeril.** | **CONSUMO** | unidad | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **237093** | Piedra de esmerilar | **Caracteristica de la piedra de esmerilar A80O5V, El óxido de aluminio es extremadamente duro y tiene una alta resistencia a la abrasión. Es utilizado ampliamente como un abrasivo en aplicaciones industriales, como en papel de lija, discos de corte y ruedas de esmeril.** | **CONSUMO** | unidad | **0** |
| **237093** | Piedra de esmerilar | **La piedra de esmerilar GC60J11VR de carburo de silicio se utiliza para el desbaste y afilado de materiales duros como el carburo de tungsteno y otros metales duros, así como para el pulido de vidrio, cerámica y mármol. El "GC" indica que es de carburo de silicio verde, que se caracteriza por su dureza y es ideal para materiales que son difíciles de desbastar, como herramientas de corte de carburo y otros metales duros.** | **CONSUMO** | unidad | **0** |
| **303856** | Fresas | **Fresa frontal de 10 mm, sobresalen en el trabajo de acero al carbono, aceros de aleación, aceros preendurecidos, acaeros endurecidos y hierro fundido. Alto rendimientod para materialaes duros: la cortadora está hecha de carburo de micrograno que es muy resistente, resiste al desgaste y ofrece un alto rendimiento de corte. Revestimiento ALTIBN: el revestimiento de nitruro de boro de aluminio de titanio lubrica la fresa para mayor estabilidad a altas temperaturas y resistencia al desgaste, es superior a altas velocidades de corte, ofreciendo una mejor resistencia de calor que los revestimiento TiALN, TiN o TiCN.** | **CONSUMO** | unidad | **0** |
| **303856** | Fresas | **Fresa frontal de 12 mm, sobresalen en el trabajo de acero al carbono, aceros de aleación, aceros preendurecidos, acaeros endurecidos y hierro fundido. Alto rendimientod para materialaes duros: la cortadora está hecha de carburo de micrograno que es muy resistente, resiste al desgaste y ofrece un alto rendimiento de corte. Revestimiento ALTIBN: el revestimiento de nitruro de boro de aluminio de titanio lubrica la fresa para mayor estabilidad a altas temperaturas y resistencia al desgaste, es superior a altas velocidades de corte, ofreciendo una mejor resistencia de calor que los revestimiento TiALN, TiN o TiCN.** | **CONSUMO** | unidad | **0** |
| **303856** | Fresas | **Fresa frontal de 14 mm, sobresalen en el trabajo de acero al carbono, aceros de aleación, aceros preendurecidos, acaeros endurecidos y hierro fundido. Alto rendimientod para materialaes duros: la cortadora está hecha de carburo de micrograno que es muy resistente, resiste al desgaste y ofrece un alto rendimiento de corte. Revestimiento ALTIBN: el revestimiento de nitruro de boro de aluminio de titanio lubrica la fresa para mayor estabilidad a altas temperaturas y resistencia al desgaste, es superior a altas velocidades de corte, ofreciendo una mejor resistencia de calor que los revestimiento TiALN, TiN o TiCN.** | **CONSUMO** | unidad | **0** |
| **303856** | Fresas | **Fresa frontal de 16 mm, sobresalen en el trabajo de acero al carbono, aceros de aleación, aceros preendurecidos, acaeros endurecidos y hierro fundido. Alto rendimientod para materialaes duros: la cortadora está hecha de carburo de micrograno que es muy resistente, resiste al desgaste y ofrece un alto rendimiento de corte. Revestimiento ALTIBN: el revestimiento de nitruro de boro de aluminio de titanio lubrica la fresa para mayor estabilidad a altas temperaturas y resistencia al desgaste, es superior a altas velocidades de corte, ofreciendo una mejor resistencia de calor que los revestimiento TiALN, TiN o TiCN.** | **CONSUMO** | unidad | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **303856** | Fresas | **Fresa frontal de 20 mm, sobresalen en el trabajo de acero al carbono, aceros de aleación, aceros preendurecidos, acaeros endurecidos y hierro fundido. Alto rendimientod para materialaes duros: la cortadora está hecha de carburo de micrograno que es muy resistente, resiste al desgaste y ofrece un alto rendimiento de corte. Revestimiento ALTIBN: el revestimiento de nitruro de boro de aluminio de titanio lubrica la fresa para mayor estabilidad a altas temperaturas y resistencia al desgaste, es superior a altas velocidades de corte, ofreciendo una mejor resistencia de calor que los revestimiento TiALN, TiN o TiCN.** | **CONSUMO** | unidad | **0** |
| **299959** | Trapos | **El Trapo Industrial Cosido de Color, es un producto formado a partir de saldos de tejido de algodón de punto sin uso, son retazos unidos por una costura en forma espiral. Es absorbente, resistente para los trabajos con solventes comunes (Thinner, aguarrás, etc.). Su espesor permite que se pueda usar para manipular objetos con temperaturas hasta 60° C; no raya ni desprende pelusas, ideal para limpieza de maquinas, equipos y piezas acabadas. No es tóxico, bajo costo unitario y según su uso puede ser reutilizable. Presentación x kilo** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **234982** | Hojas de sierra | **Hoja para segueta bimetálica NF-1218 de 12" x 1/2" de cuerpo flexible, 18 dientes x pulgada fabricados en aleación templada de acero molibdeno. Dientes diseñados con traba alterna u ondulada, elaborados por fresado, recomendable para cortes de secciones de materiales mayores a 1/4"** | **CONSUMO** | unidad | **0** |
| **243112** | Brochas | **Brocha de cerda natural de 6" y mango plástico negro y una perforacion en la punta para fácil mantenimiento** | **CONSUMO** | unidad | **0** |
| **287733** | Formaletas metalicas de 3m x 0,15 | **forameltas de hierro de 3 mt de largo x o,15 de ancho tipo industrila** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **280163** | Palas cabo de madera | **Construcción: Para la recolección y mezcla de arena, cemento y gravilla, para remover y recoger escombros y concreto.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **280377** | Picos de cabo de madera | **detalla sus especificaciones como material (acero al carbono forjado), peso (comúnmente de 2,5 kg a 5 libras), tipo de mango (madera o fibra de vidrio),** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **280371** | Palines cabo de madera | **material de acero y cuchilla de corte para perfilar suelos** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **245369** | Acero de 3/8 | **ambién conocida como #4) incluye un diámetro de \(1/2\) pulgada, una masa nominal de aproximadamente \(0.994\) kg/m y una superficie corrugada para mejorar la adherencia al concreto** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **241305** | Acero de 3/8 | **La varilla de 3/8 de pulgada (también conocida como varilla #3) es un elemento de acero corrugado ampliamente utilizado en la construcción** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **235859** | Alambron negro | **alambre de acero bajo en carbono que se obtiene por trefilación y luego se somete a un tratamiento térmico de recocido, lo que le otorga gran ductilidad y maleabilidad** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **242054** | trompo mecanico | **aproximadamente \(1/2\) a \(1\frac{1}{2}\) sacos de cemento), y características de diseño como llantas aro 13, doble piñón para mayor potencia, y una estructura robusta con yugo reforzado y plancha gruesa para garantizar resistencia y durabilidad.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **248986** | palustre metalico | **generalmente incluyen el material de la hoja (acero inoxidable o al carbono) y del mango (madera o bimaterial), las dimensiones de la hoja (largo y ancho), el peso y el tipo de trabajo para el que está diseñado** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **290291** | llanas de madera | **el material de la hoja (acero inoxidable), las dimensiones (largo y ancho), el tipo de mango (madera, bimaterial o plástico), el tipo de borde (liso o dentado) y el peso** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **293666** | Malla de hierro 1 /4 | **Tabla de balso de 3mm espsor x 12,5cm de ancho x 90cm de longitud, madera de baja densidad, suave para cortar y lijar, facil cubrimiento con pinturas, ideal para proyecto de maquetado.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **279660** | Tabla de madera balso 2mm x 12,5cm x 90cm | **apertura del cuadrado (aproximadamente \(6.35\) mm) y al calibre del alambre (ej. calibre 24 o BWG), el cual puede variar. Las mallas de 1/4** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **280031** | Arena para concreto | **Tamaño de partícula: Pasa por la malla de \(9.5mm\) (\(3/8^{\prime \prime }\)) y casi en su totalidad por la malla de \(4.75mm\) (Nº 4), siendo retenida predominantemente en la malla de \(0.075mm\) (Nº 200).** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **280031** | Grava para concretos | **tamaño máximo, limpieza, forma de las partículas y propiedades físicas como la abrasión y absorción. Para concreto general, se recomienda un tamaño máximo de hasta \(38\) mm (\(1.5"\)) y mínimo de \(19\) mm (\(3/4"\)) para muros, vigas y pilares. La grava debe estar libre de polvo, material orgánico y arcilla, y preferiblemente tener una forma angular o semiangular.** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |
| **232993** | piedra canto rodado | **varían según el uso, pero generalmente incluyen un tamaño máximo del agregado grueso de 6 a 12 pulgadas, que debe estar limpio y sano. Para el concreto ciclópeo, la proporción de canto rodado debe oscilar entre el 40% y 60% de la mezcla,** | **CONSUMO** | Unidad | **0** |

| | |
|---|---|
| **Información generada del aplicativo SACB de fecha:** | **12/06/2026** |

**Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .**

| | |
|---|---|
| **manguera de cristal de 3/4 pulgada** | maguera de cristal en 3/4 pulgada especial para trazar planos de referencias horizontales perfectamente nivelados. Rollo x 100 metros. |
| **plomada metalica con centro** | plomada metalica con centro, utilizada para nivelar elementos verticales, en los cuales se revestira con elementos ceramicos. |
| **hilo de albañil** | hilo de naylon tipo cordel implementado para transportar eje, niveles y planos de referencias para comenzar a realizae trazados rollos x 150 metros |
| **carretilla** | carretilla con bases en madera y tolba plastica utilizada, para transportar los diferentes materiales y herramientas dispuesto, para realizar la actividad. |


| | |
|---|---|
| **Pala Cuadrada Profesional Largo 144 cm y Ancho 24 cm** | Mango largo fabricado en madera de fresno con acabado enlacado, Cabeza de acero al carbono con acabado en pintura epoxica en polvo negra, Collar reforzado que proporciona un ensamble robusto, Espesor de la lamina: 1.5 mm, Ancho cabeza: 9.1/2 (24 cm), Largo cabeza: 19.5/8" (50\|\| cm), Largo total: 56.3/4" (144 cm), Hombros: Rolados atrás. |
| **pala redonda Liviana # 1.5** | La Pala redonda o Recolectora, La pala se fabrica en acero al carbono especial de alta calidad, y se corta con láser. Es templada en todo el cuerpo de la pieza. Recibe pintura electrostática a polvo, que tiene mejor presentación visual y mayor protección contra la oxidación. El mango de 120 cm de esta herramienta, además de tener excelente resistencia, se fabrica con madera de origen renovable. Mango con terminación barnizada. Pala liviana, que le genera menos esfuerzo físico al usuario y le proporciona más productividad. |
| **pica pla ancha 5-6 libras** | Herramienta que a pesar de ser agricola, es muy utilizada en el area de la contrucion por su facilidad para aperturar zanjas y escavaciones manuales. |
| **cincel con proteccion 3/4 X 12 pulgadas** | Herramientas forjada con tratamiento térmico diferencial, mayor dureza en la punta que proporciona desempeño superior. Baño especial anticorrosivo, pintura electrostática. |
| **cincel con proteccion 3/4 X 8 pulgadas** | Herramientas forjada con tratamiento térmico diferencial, mayor dureza en la punta que proporciona desempeño superior. Baño especial anticorrosivo, pintura electrostática. |
| **juego de brocas de acero para concreto** | Brocas de alta velocidad fabricadas en acero M2, Brocas para concreto de larga duración con flauta en acabado óxido negro y puntas split point (130°) Brocas para concreto con cuerpo de acero. |
| **broca hss 1/2 pulgada** | Broca de acero rápido maquinadas, ideales para aplicaciones mas comunes sobre metal, plástico y madera. Maquinadas y rectificadas con acabado brillante. |
| **broca hss 3/8 pulgada** | Broca de acero rápido maquinadas, ideales para aplicaciones mas comunes sobre metal, plástico y madera. Maquinadas y rectificadas con acabado brillante. |
| **juego de brocas para destornilladores electricos** | Brocas de acero para destornilladores electricos |
| **machete barrigon 18 pulgada** | herramienta utilizada para realizar cortes en madera, y poda en jardineria. |
| **hacha de 5 libra** | Herramienta para cortes de arboles troncos etc, mango de madera de 90 cm largo. |
| **palin hoyador** | palin hoyador herramienta utilizada para hacer huecos, para hacer cerramientos y diviciones temporales. |
| **cinta aislante 3m** | La cinta aislante (conocida también como cinta aisladora o cinta de aislar) es un tipo de cinta adhesiva de presión usada principalmente para aislar empalmes de hilos y cables eléctricos |
| **Acanaladora para Concreto de Acero Inox Uni** | Acero inoxidable, Alto 10.25 pulgadas, Largo<br>18.5 pulgadas, Ancho 14.25 pulgadas |
| **Sikasil-E Silicona Antihongos** | Para aplicar sobre,Sello Juntas Vidrio Transparente 280ml, Papel, cartón, cuero, textiles, espuma, madera, plásticos |
| **Sikaflex Construction+ I Cure 300 Ml** | Superficie de aplicación<br>Acero inoxidable;Cerámica;Concreto;Drywall;Fibra de<br>vidrio;Fibrocemento;Granito;Hierro.fundido;Hormigón;Madera;MDF;Multiuso;Mármol;Piedra;Pintura;Plástico;Porcelanato;PVC;Vidrio;Yeso-cartó |
| **Pistola calefadora para aplicación de silicona liquida en tubos** | tipo elemento devolutivo tamaño n.a. unidad de medida unidad material PISTOLA PARA SILICONA LIQUIDA EN TUBOS |
| **Juego Mecanico 201 Piezas Ref 91-988, Stanley** | Set de Herramientas Manuales, Medidas 29X17,40X5 cm (LA-AN-AL) Función Mantenimiento |
| **Hidrolavadora 1600Psi 6 L/Min 1400W Karcher** | K2 POWER CONTROL Presión máxima<br>1600 Psi, contiene Pistola;Manguera 4 m;Lanza turbo;Lanza vario;Filtro agua;Sistema Quick Connec |
| **Antisol Rojo Base Agua 20 Kg** | Previene la formación de grietas en pisos y pavimentos, para curar el concreto garantizando el completo desarrollo de resistencias y evitando las fisuras originadas por retracción, plástica |
| **cable encauchetado 3 x12** | Cable encauchetado 3×12 certificado, Conductor de cobre extraflexible de dos, tres o cuatro fases, aislamiento en PVC, cubierta de nylon y chaqueta exterior. Roolo x 50 metros. |
| **cemento gris x 50 kg** | En general, todo tipo de elementos de concreto que no requieren características especiales. Por su versatilidad, el Cemento Gris es el gran aliado de construcciones pequeñas y reparaciones. |
| **triturado de 1/2 pulgada** | La piedra triturada, también llamada roca angular, se remueve de la superficie, y gracias a una máquina trituradora se reduce hasta obtener el tamaño deseado. |
| **arena fina comercial** | La arena es un conjunto de fragmentos sueltos de pequeño tamaño de rocas, minerales o exoesqueletos de animales marinos. En geología se denomina arena. |
| **disco abrasivo de corte de matal 41/2"** | Los discos de corte facilitan el corte de pernos, tornillos y piezas de metal que necesiten ser recortados y permiten hacer ranuras en pernos y tornillos oxidados o desgarrados para su eliminación con un destornillador. |
| **disco abrasivo de desbaste** | Los discos abrasivos son ideales para lograr superficies con acabados perfectos. Disponibles con soporte de velour o capa autoadhesiva. Nuestras diversas opciones. |
| **taladro 1/2pulgada percutor** | Taladro Percutor Construido 100% con rodamientos de bolas y rodillos para mayor vida útil. Velocidad variable reversible para todo tipo de aplicaciones y para las distintas actividades de la construccion. |
| **pulidora 4 1/2 pulgada** | Escobillas de carbon mas duraderas, mayor resistencia a la abrasion, facilmente reparable, la reduccion de las vibraciones permite soportar mas horas de trabajo, comoda de manejar, flujo de aire optimizado que enfria el motor mas rapidamente aumentando rendimiento y durabilidad. Amoladoras mas livianas del mercado. |
| **pulidora inalambrica 4 1/2 pulgada** | El taladro más fuerte del mundo: su exclusivo motor Brushless BITURBO proporciona un torque máximo de 150 Nm ofreciendo un rendimiento extremo para las aplicaciones más intensas;Control inigualable: Primera herramienta del mundo con función de detección electrónica de ángulos, ideal para una mayor precisión al trabajar |
| **rotomartillo 800 w** | Diseño de la empuñadura "L-shape" Compacto (menor que la empuñadura tipo pistola y mejor balanceado) para un mejor manejo (el centro de gravedad cerca de la mano del usuario), efectiva transmisión y perfecta para aplicaciones arriba de la cabeza |
| **mazo de goma 24 oz** | Almadana de goma,para fijacionde piesas de ceramicas y porcelanato, exigido por la normatividad vigente. |
| **martillo de 13 oz** | Mango de madera, ergonómico y base de goma protectora. |
| **almadana de 3 libras** | Almadana de alta calidad, mango alargado que permite su fácil manipulación, cabezote de gran resistencia. |
| **almadana de 4 libras** | Almadana, herramienta manual con mango cómodo y resistente montado a presión, con cabeza octagonal de acero al carbono preparado para alto impacto y duración. |
| **Palustre 7 Pulgadas Mango Madera** | Palustre, de fácil y seguro agarre, resistente, fácil de usar. |

| | |
|---|---|
| **Palustre 5 Pulgadas Mango Madera** | Palustre, de fácil y seguro agarre, resistente, fácil de usar. |
| **espatula lisa de 3 pulgadas** | Espátula Flexible 3" Truper Mango de hickory americano. Hojas fabricadas en acero al alto carbono desbastadas y templadas para máxima flexibilidad sin deformarse. Medida: 3" |
| **espatula lisa de 8 pulgadas** | Espátula Para Drywall 8" Truper Especial para sacar las burbujas de aire y excesos de pegamento en trabajos de tapicería. Para acabados en paredes, parchar huecos o tapar tornillos con mezcla. Hoja flexible fabricada en acero al alto carbono. Mango ergonómico de polietileno y TPR. |
| **espatula lisa de 4 pulgadas** | Espátula Flexible 4" Truper Mango de hickory americano. Hojas fabricadas en acero al alto carbono desbastadas y templadas para máxima flexibilidad sin deformarse. Medida: 4" |
| **espatula lisa de 6 pulgadas** | Espátula Flexible 6" Truper Mango de hickory americano. Hojas fabricadas en acero al alto carbono desbastadas y templadas para máxima flexibilidad sin deformarse. Medida: 6" |
| **Llana Lisa 11 X 4 1/2 Pulgada Mango Plástico** | Accesorio pinturas, tipo llana, lisa, con mango superior, en material de alta resistencia al óxido y durablilidad. |
| **llana dentada para pisos** | Mango de madera con 6 remaches.;Borde: Dentado triangular.;Largo: 11" (28 cm).;Ancho: 5" (13 cm). |
| **llana dentada para muros** | Mango suave con llana de acero de muesca = 6mm |
| **nivel de aluminio de 18 pulgadas** | Cuerpo de aluminio tipo vigueta con protección de ABS contra impacto, Ventanas de acrílico para mayor resistencia al rayado, Extremos reforzados con protectores de plástico, Gotas reemplazables, de color verde para mayor visibilidad, Ensamble reforzado resiste impactos, Largo: 18" (46 cm), Ancho: 1" (25.4 mm), Número de gotas: 3, Tolerancia máxima: 1 mm/m, Medición: 0°, 90° y 45°. |
| **nivel de aluminio de 24 pulgadas** | Cuerpo de aluminio tipo vigueta con protección de ABS contra impacto, Ventanas de acrílico para mayor resistencia al rayado, Extremos reforzados con protectores de plástico, Gotas reemplazables, de color verde para mayor visibilidad, Ensamble reforzado resiste impactos, Largo: 24" (61 cm), Ancho: 1" (25.4 mm), Número de gotas: 3, Tolerancia máxima: 1 mm/m, Medición: 0°, 90° y 45°. |
| **Vibrador Eléctrico Enar Dingo 3.1HP 2300W con Manguera Guaya 4 m** | Manguera/Guaya 4 Metros (25,32,40 mm), 18.000 RPM, 110V incluye los accesorios. |
| **teeTee Sencilla 1/2 Presión** | Los Tubosistemas PVC Presión están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La vida útil estimada es de 50 años. Esta información no es garantía de producto dado que PAVCO no ejerce control sobre todos los aspectos que se presentan en la instalación y que afectan directamente el desempeño y la vida útil del producto. |
| **Tee 1 Presión** | Los Tubosistemas PVC Presión están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La vida útil estimada es de 50 años. Esta información no es garantía de producto dado que PAVCO no ejerce control sobre todos los aspectos que se presentan en la instalación y que afectan directamente el desempeño y la vida útil del producto. |
| **Tee 3/4 Presión** | Los Tubosistemas PVC Presión están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La vida útil estimada es de 50 años. Esta información no es garantía de producto dado que PAVCO no ejerce control sobre todos los aspectos que se presentan en la instalación y que afectan directamente el desempeño y la vida útil del producto. |
| **Unión 1/2 Presión** | Los Tubosistemas PVC Presión están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La vida útil estimada es de 50 años. Esta información no es garantía de producto dado que PAVCO no ejerce control sobre todos los aspectos que se presentan en la instalación y que afectan directamente el desempeño y la vida útil del producto. |
| **Unión 1 Presión** | Los Tubosistemas PVC Presión están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La vida útil estimada es de 50 años. Esta información no es garantía de producto dado que PAVCO no ejerce control sobre todos los aspectos que se presentan en la instalación y que afectan directamente el desempeño y la vida útil del producto. |
| **Unión 3/4 Presión** | Los Tubosistemas PVC Presión están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La vida útil estimada es de 50 años. Esta información no es garantía de producto dado que PAVCO no ejerce control sobre todos los aspectos que se presentan en la instalación y que afectan directamente el desempeño y la vida útil del producto. |
| **Codo 90x1/2 Presión** | Los Tubosistemas PVC Presión están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La vida útil estimada es de 50 años. Esta información no es garantía de producto dado que PAVCO no ejerce control sobre todos los aspectos que se presentan en la instalación y que afectan directamente el desempeño y la vida útil del producto. |
| **Codo 90x1 Presión** | Los Tubosistemas PVC Presión están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La vida útil estimada es de 50 años. Esta información no es garantía de producto dado que PAVCO no ejerce control sobre todos los aspectos que se presentan en la instalación y que afectan directamente el desempeño y la vida útil del producto. |
| **Codo 90x 3/4 Presión** | Los Tubosistemas PVC Presión están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La vida útil estimada es de 50 años. Esta información no es garantía de producto dado que PAVCO no ejerce control sobre todos los aspectos que se presentan en la instalación y que afectan directamente el desempeño y la vida útil del producto. |
| **Válvula Control Paso Usuario 1/2 Pulg** | Cuerpo en PVC;Esfera POM (acetal) Rosca hembra 1/2 NPT;Tornillo antifraude Bronce Niquelado;Apertura/ Cierre de 90° de giro;sistema de bloqueo antifraude;presión de trabajo 235 psi a 23°C;sistema de acople para rosca macho 1/2" NPT. |
| **Válvula pvc 1 pulgada lisa 235 psi** | Registro De Bola;1 Pulgadas;Lisa;En Pvc;235 Psi |
| **Valvula PVC 3/4-pulg Lisa 235Psi** | Registro De Bola; 3/4 Pulgadas;Lisa;En Pvc;235 Psi |
| **Unión 4 Sanitaria** | La tubería PVC Yy los accesorios sanitarios Wavin está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. |
| **Tubo 4x6m Sanitaria** | La tubería PVC Yy los accesorios sanitarios Wavin está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. |
| **Pintura para Interior Blanco Superlavable 5 Galones** | es una pintura diluíble con agua, especialmente formulada con emulsión vinil acrílica, pigmentos y aditivos, que le imparten propiedades de buen desempeño en ambientes exteriores y interiores expuestos a condiciones moderadas de humedad y alcalinidad. Ofrece buena resistencia a la intemperie, excelente solidez a la luz y su amplia gama de colores va desde los tonos claros a los intensos. El acabado final proporciona una textura tersa. |
| **Pintura para Interior verde primaveral Superlavable 5 Galones** | Es un Esmalte Sintético Brillante formulado con resinas alquídicas de óptima calidad y de secamiento al aire (por oxidación) que proporcionan una excelente adherencia en superficies exteriores y interiores. Es una pintura totalmente lavable y tiene una variada gama de colores entre mezclables con acabados duraderos de alto brillo. |
| **Varilla Corrugada G60 W #12 M (12 Mm ) X 6M** | Varilla de amarre utilizada en vigas y en fundición de placas, sistema sismorresistente, adecuada para construcciones de gran envergadura, con diseño corrugado tipo polígono. |
| **Varilla Corrugada G60 W #3 (3/8 Pulg) X 6M** | Varilla de amarre utilizada en vigas y en fundición de placas, sistema sismorresistente, adecuada para construcciones de gran envergadura, con diseño corrugado tipo polígono. |
| **Varilla Corrugada G60 W #2 (1/4 Pulg) X 6M** | Varilla de amarre utilizada en vigas y en fundición de placas, sistema sismorresistente, adecuada para construcciones de gran envergadura, con diseño corrugado tipo polígono. |
| **Varilla Corrugada G60 W #5 (5/8 Pulg) X 6M** | Varilla de amarre utilizada en vigas y en fundición de placas, sistema sismorresistente, adecuada para construcciones de gran envergadura, con diseño corrugado tipo polígono. |

| | |
|---|---|
| **Candado Aleman 800 70mm** | Gancho en acero endurecido - doble bloqueo - anti - segueta -retiene la llave cuando el candado esta abierto |
| **Tubo Presión 6 M Rde 21 3/4"** | Los Tubosistemas PVC Presión están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La vida útil estimada es de 50 años. Esta información no es garantía de producto dado que PAVCO no ejerce control sobre todos los aspectos que se presentan en la instalación y que afectan directamente el desempeño y la vida útil del producto. |
| **Tubo Presión 6 Mts. Rde 9 1/2 Pulg.** | Los Tubosistemas PVC Presión están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La vida útil estimada es de 50 años. Esta información no es garantía de producto dado que PAVCO no ejerce control sobre todos los aspectos que se presentan en la instalación y que afectan directamente el desempeño y la vida útil del producto. |
| **Tubo 1x6m Presión 21-200 psi** | Los Tubosistemas PVC Presión están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La vida útil estimada es de 50 años. Esta información no es garantía de producto dado que PAVCO no ejerce control sobre todos los aspectos que se presentan en la instalación y que afectan directamente el desempeño y la vida útil del producto. |
| **ACRONAL** | Emulsión acrílica al 50% de solidos con excelente desempeño en propiedades como resistencia al agua, adherencia y compatibilidad con productos base cementicia o cal. Presentación galón - Gl |
| **Angulo perimetral en acero galvanizado. Se usa en el perimetro del cielo raso.** | ANGULO GALVANIZADO CAL 26 ESP 0,45 mm DE 20 MM X 30 MM X 2,44 M - UNIDAD |
| **Angulo Perforado Esquinero** | Perfil PVC perforado angulo esquinero 90° - UNIDAD |
| **BANDEJA PLASTICA MEDIDA 9"** | BANDEJA PLASTICA MEDIDA 9" Bandejas Características permite realizar aplicación de pintura fácilmente. Medida 9 pulgadas Material Plástico Uso Ideal para labores de pintura - UNIDAD |
| **Bisturí Para Drywall** | Bisturi Retractil Para Uso General. Material aluminio y plástico, una punta, hoja de repuesto de 5 mm |
| **BROCA DE 1/4" HSS PARA LÁMINA** | BROCA DE 1/4" HSS PARA LAMINA - UNIDAD |
| **BROCA PARA CONCRETO Ø 1/4 X 4 X 6''** | BROCA PARA CONCRETO Ø 1/4 X 4 X 6'' - UNIDAD |
| **BROCHA PROFESIONAL DE 4"** | Brocha 4" de cerdas naturales resistente a solventes y pinturas epóxicas, cerdas suaves. UNIDAD |
| **Candado tipo italiano 25mm 110/25** | Candado tipo italiano 25mm 110/25 - UNIDAD |
| **CHAZO impacto nylon DE 1/4"** | Chazo Concreto Impacto Nylon 1/4X3-1/2 presentación bolsa x 50 und |
| **CIMBRA ALBAÑIL ENCAUCHETADA** | CIMBRA ALBAÑIL ENCAUCHETADA + TIZA - UNIDAD |
| **Cinta de enmascarar uso construcción** | Cinta de enmascarar uso construcción Presentación rollo x 3/4 18mm x 40m x 40m - UNIDAD |
| **Cinta de papel** | CINTA DE PAPEL DE 5 CM X 75 M PARA DRYWALL. Presentación Rollo x 75m - UNIDAD |
| **Cinta papel con fleje metalico** | CINTA DE PAPEL CON FLEJE METALICO DE 5 CM X 75 M PARA DRYWALL. Presentación Rollo x 75m - UNIDAD |
| **Cinta malla de refuerzo (Fibra de Vidrio)** | CINTA DE FIBRA DE VIDRIO AUTOADHESIVA PARA DRYWALL DE Presentación rollo x 5 CM X 90 M - UNIDAD |
| **FLEXOMETRO DE 8 M X 1" METALICO** | FLEXOMETRO DE 8 M X 1" METALICO - UNIDAD |
| **ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO PLASTICO 4"** | Fabricada en acero inoxidable de 4", con mango antideslizante de polipropileno - UNIDAD |
| **ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO PLASTICO 8"** | Fabricada en acero inoxidable de 8", con mango antideslizante de polipropileno - UNIDAD |
| **ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO PLASTICO DE 12"** | Fabricada en acero inoxidable, con mango antideslizante de polipropileno - UNIDAD |
| **ESTUCO EN POLVO PARA INTERIORES SACO X 25 KG** | Estuco en polvo blanco de textura granulada para aplicar en interiores. Saco x 25 Kg. - UNIDAD |
| **ESTUCO PLASTICO ACRILICO INTERIOR Y EXTERIOR CUÑETE** | Estuco plastico acrilico color blanco, uso interior y exterior- Masilla acrílica de pre-acabado, lista para usar, desarrollada para tratar las superficies que posteriormente serán pintadas. Mejora las características de textura, apariencia y adherencia de la pintura, y puede utilizarse en aplicaciones interiores o exteriores, siempre y cuando se recubra con una pintura adecuada. Presentacion: CUÑETE de 5 galones por 30 Kg. - CUÑETE |
| **ESCUADRA RAPIDA** | Falsa escuadra con nivel de burbuja, rango ajustable, Graduaciones en métrico y pulgada - UNIDAD |
| **HOJA DE SEGUETA PARA CORTAR HIERRO** | La segueta de 24 dientes por pulgadas es idónea para cortar materiales de menos de 1/4" y realizar cortes sobre tubería, platinas y ángulos, materiales para construcción y de uso en el taller. Presentación: Bolsa por 10 hojas de segueta. - UNIDAD |
| **IMPERMEABILIZANTE** | Aditivo líquido blanco mejorado con polimeros sinteticos que actúa como impermeabilizante integral taponando poros y capilares en morteros. Mejorado con polimeros sinteticos, tecnología que le da mayor poder de impermeabilización, disminuye la contraccion,las fisuras y la porosidad del mortero. - Presentación Galón x 4Kg |
| **Imprimante** | Imprimante de Vinilo P.V.A. es una emulsión con alta concentración de sólidos formulada para sellar superficies interiores de materiales muy porosos y absorbentes. Por Galon - GL |
| **lija agua grano 220 hoja** | lija grano 220 hoja -Presentación paquete x 50 und |
| **LIJA DE AGUA GRANO 150** | Lija numero150 de grano, de agua con papel, resistente a la humedad, desbaste rápido en húmedo, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada.23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente, color Negro - PLIEGO |
| **LIJA DE AGUA GRANO 180** | Lija numero 180 de grano, de agua con papel, resistente a la humedad, desbaste rápido en húmedo, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada.23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente, color Negro - PLIEGO |
| **LLANA DE ACERO LISO DE 5 ⅛" X 11" MANGO DE MADERA** | Llana lisa metalica, mango madera.Largo x Ancho: 5 ⅛" X 11" Material de la hoja: Acero Material del mango: Madera - UNIDAD |

| | |
|---|---|
| **MARCO METALICO PARA SEGUETA** | Marco metalico para segueta ajustable. Puede ajustarse para trabajar con hojas de segueta de 8",10" y 12". Mango ergonómico con textura para mayor comodidad, mejor control y agarre. Eje giratorio permite posicionar la segueta a 90° para mayor versatilidad. Tensión máxima 104 libras (47 kg) - UNIDAD |
| **masilla multiusos especial para láminas de yeso-cartón** | masilla para muros livianos interiores: masilla multiusos especial para láminas de yeso-cartón (drywall). acabados finos, limpios y rápidos. contiene adhesivos a base de vinilo y otros ingredientes - PRESENTACIÓN CUÑETE |
| **HéLICE MEZCLADORA PARA TALADRO** | Hélice Mezclador para pegantes y morteros Material: Hierro con capa revestida Tamaño (longitud x diámetro de la broca de la herramienta): aprox. 420x65 mm/ 16,54x2,56 pulgadas - UNIDAD |
| **modulo led 110 V BLANCO POR 3** | modulo led 110 V BLANCO POR 3 - UNIDAD |
| **Paral 59 mm calibre 26 x 2.44 ml** | Perfil C PARAL YESO 59mm x 32mm x 0.50mm de 2,44m. Recubrimiento galvanizado G60 (Láminas de acero recubiertas de zinc de acuerdo con la especificación NTC 4011) Formado en Frio NTC5680. Espesor: 0.48mm - 0.50mm |
| **Paral 89 mm calibre 26 x 2.44 ml** | Perfil C PARAL YESO 89mm x 32mm x 0.50mm de 2,44m. Recubrimiento galvanizado G60 (Láminas de acero recubiertas de zinc de acuerdo con la especificación NTC 4011) Formado en Frio NTC5680. Espesor: 0.48mm - 0.50mm |
| **perfil omega calibre 26** | Perfil OMEGA 22mm x 63mm x 0.50mm DE 2.44m. en lamina galvanizada(Láminas de acero recubiertas de zinc de acuerdo con la especificación NTC 4011) Formada en Frio NTC 5680. Espesor: 0.89mm - 0.90mm |
| **perfil vigueta 38, calibre 26** | Perfil VIGUETA 20mm x 39mm x 0.50mm de 2.44m en lámina galvanizada (Láminas de acero recubiertas de zinc de acuerdo con la especificación NTC4011) Formada en Frio. Espesor 0.48mm - 0.50mm |
| **pintura vinilica diluible con agua tipo 1. Colores surtidos x cuñete de 5 galones.** | Pintura Tipo 1* diluible con agua, fabricada a partir de copolímeros Acrílicos. Cuenta con una emulsión siliconada que permite máxima lavabilidad, resistencia al frote sin desgaste por desprendimiento y alta resistencia a la formación de hongos. Producto formulado sin plomo ni cromo. Colores surtidos por Cuñete de 5 Galones. - UNIDAD |
| **Formaletas metalicas de 3m x 0,15** | forameltas de hierro de 3 mt de largo x o,15 de ancho tipo industrila |
| **Palas cabo de madera** | Construcción: Para la recolección y mezcla de arena, cemento y gravilla, para remover y recoger escombros y concreto. |
| **Picos de cabo de madera** | detalla sus especificaciones como material (acero al carbono forjado), peso (comúnmente de 2,5 kg a 5 libras), tipo de mango (madera o fibra de vidrio), |
| **Palines cabo de madera** | material de acero y cuchilla de corte para perfilar suelos |
| **Acero de 3/8** | ambién conocida como #4) incluye un diámetro de \(1/2\) pulgada, una masa nominal de aproximadamente \(0.994\) kg/m y una superficie corrugada para mejorar la adherencia al concreto |
| **Acero de 3/8** | La varilla de 3/8 de pulgada (también conocida como varilla #3) es un elemento de acero corrugado ampliamente utilizado en la construcción |
| **Alambron negro** | alambre de acero bajo en carbono que se obtiene por trefilación y luego se somete a un tratamiento térmico de recocido, lo que le otorga gran ductilidad y maleabilidad |
| **trompo mecanico** | aproximadamente \(1/2\) a \(1\frac{1}{2}\) sacos de cemento), y características de diseño como llantas aro 13, doble piñón para mayor potencia, y una estructura robusta con yugo reforzado y plancha gruesa para garantizar resistencia y durabilidad. |
| **palustre metalico** | generalmente incluyen el material de la hoja (acero inoxidable o al carbono) y del mango (madera o bimaterial), las dimensiones de la hoja (largo y ancho), el peso y el tipo de trabajo para el que está diseñado |
| **llanas de madera** | el material de la hoja (acero inoxidable), las dimensiones (largo y ancho), el tipo de mango (madera, bimaterial o plástico), el tipo de borde (liso o dentado) y el peso |
| **Malla de hierro 1 /4** | Tabla de balso de 3mm espsor x 12,5cm de ancho x 90cm de longitud, madera de baja densidad, suave para cortar y lijar, facil cubrimiento con pinturas, ideal para proyecto de maquetado. |
| **Tabla de madera balso 2mm x 12,5cm x 90cm** | apertura del cuadrado (aproximadamente \(6.35\) mm) y al calibre del alambre (ej. calibre 24 o BWG), el cual puede variar. Las mallas de 1/4 |
| **Arena para concreto** | Tamaño de partícula: Pasa por la malla de \(9.5mm\) (\(3/8^{\prime \prime }\)) y casi en su totalidad por la malla de \(4.75mm\) (Nº 4), siendo retenida predominantemente en la malla de \(0.075mm\) (Nº 200). |
| **Grava para concretos** | tamaño máximo, limpieza, forma de las partículas y propiedades físicas como la abrasión y absorción. Para concreto general, se recomienda un tamaño máximo de hasta \(38\) mm (\(1.5"\)) y mínimo de \(19\) mm (\(3/4"\)) para muros, vigas y pilares. La grava debe estar libre de polvo, material orgánico y arcilla, y preferiblemente tener una forma angular o semiangular. |
| **piedra canto rodado** | varían según el uso, pero generalmente incluyen un tamaño máximo del agregado grueso de 6 a 12 pulgadas, que debe estar limpio y sano. Para el concreto ciclópeo, la proporción de canto rodado debe oscilar entre el 40% y 60% de la mezcla, |

**FIRMA ALMACENISTA**



**NOMBRE COMPLETO** **Meitly de Jesus Tache Troncoso**

**N° DE IDENTIFICACIÓN** **1.082.952.858**

**CORREO INSTITUCIONAL** **mjtache@sena.edu.co**