	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

FECHA:	10/06/2026	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	SANTA MARTA
COD REGIONAL:	47	**REGIONAL**	MAGDALENA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA		
COD CENTRO DE COSTO:	911810		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA de los bienes solicitados por el área o dependencia de CONTRATACION se infoma las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
257079	Aceite para maquinas de refrigeración	Alquilbenceno ISO 22	CONSUMO	UNIDAD	0
257079	Aceite para maquinas de refrigeración	Bomba de vacío	CONSUMO	UNIDAD	0
257079	Aceite para maquinas de refrigeración	Mineral Iso 32	CONSUMO	UNIDAD	0
257079	Aceite para maquinas de refrigeración	Mineral Iso 68	CONSUMO	UNIDAD	0
257079	Aceite para maquinas de refrigeración	POE ISO 68	CONSUMO	UNIDAD	0
275623	Adaptador de tubo en T juego manómetros.	Para juego manómetros y vacuometro Conexión 2 puertos macho SAE de 1/4" 1 puerto hembra SAE de 1/4"	CONSUMO	UNIDAD	0
275623	Adaptadores de tubo para carga R410A	Convertidor de latón con adaptador de rosca hembra SAE de 5/16" a brida macho SAE de 1/4" para sistema mini split, aire acondicionado,	CONSUMO	UNIDAD	0
299898	Aislante Térmico	Para tuberia de 1/2" Espesor de pared 1/2" Longitud 1,8 metros Rango temperatura operacional °C: -40°C hasta +105°C Resistencia química /: Buena Resistencia contra hongos /: Sin crecimiento fungal Ligeramente arrugado, sin rajas, en agujeros de alfiler, sin deformar.	CONSUMO	UNIDAD	0

299898	Aislante Térmico	**Para tuberia de 1/4" Espesor de pared 1/2" Longitud 1,8 metros Rango temperatura operacional °C: -40°C hasta +105°C Resistencia química /: Buena Resistencia contra hongos /: Sin crecimiento fungal Ligeramente arrugado, sin rajas, en agujeros de alfiler, sin deformar.**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
299898	Aislante Térmico	**Para tuberia de 3/8" Espesor de pared 1/2" Longitud 1,8 metros Rango temperatura operacional °C: -40°C hasta +105°C Resistencia química /: Buena Resistencia contra hongos /: Sin crecimiento fungal Ligeramente arrugado, sin rajas, en agujeros de alfiler, sin deformar.**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
238810	Alambre de cautin	**Soldadura de estaño 60/40 Fabricada de 60 % estaño 40% plomo, Núcleo de resina, no requiere pasta, Solda más rápido y se adhiere mejor, No deja residuos, No oxida la superficie, Alta resistencia a la presión y a la temperatura, Punto de fusión: 190 °C, Longitud: 76 m, Diámetro: 1 mm.**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
236722	Alicate pincha tubo	**Tipo hombre solo**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
236862	Anclajes de pared Chazo 1/2"	**Plástico con tornillo**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
236862	Anclajes de pared Chazo 1/4"	**Plástico con tornillo**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
236862	Anclajes de pared Chazo 3/8"	**Plástico con tornillo**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232914	Barra de Soldadura	**Aluminio con fundente 1/8"**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
253019	Barra de Soldadura	**Plata al 0%**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
253019	Barra de Soldadura	**Plata al 5%**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
279622	Base relé 11 pines	**rela auxiliar**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
234218	Baterias	**1,5 vol Tipo AAA**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
234218	Baterias	**1,5 vol Tipo C**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
234218	Baterias	**9 vol**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
238646	Bayetilla	**Bayetilla**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
288015	Bobina para valvula solenoide 220V	**Bobina para valvula solenoide connexion 220 vol**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
234098	Breaker de circuito	**Bipolar 2X13 Amperios para Riel Din**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
234098	Breaker de circuito	**Bipolar 2X15 Amperios para Riel Din**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
234098	Breaker de circuito	**Bipolar 2X20 Amperios para Riel Din**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**

234098	Breaker de circuito	**Monopolar X 10 Amperios para riel Din**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
234098	Breaker de circuito	**Monopolar X 15 Amperios para riel Din**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
234098	Breaker de circuito	**Monopolar X 5 Amperios para riel Din**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
234098	Breaker de circuito	**Tripolar 3X20 Amperios para Riel Din**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
234098	Breaker de circuito	**Tripolar 3X30 Amperios para Riel Din**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
286260	Broca manual para madera	**Juego por 15 piezas** **Para madera (4 mm-32 mm)**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
298914	Broca manual para metal	**Broca escalonada** **Para acero (4 mm-32 mm)**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
279016	Broca manual para metal	**Juego por 15 piezas** **Para acero (4 mm-32 mm)**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
304790	Broca manual para piedra	**Juego por 15 piezas** **Para muros 1/8" a 1/2")**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
250958	Cable eléctrico	**Calibre 12 AWG** **AislamientoTHHW 90°** **Multifilar de cobre** **Uso:Distribución de energía eléctrica en baja tensión.** **Tension: 600v** **Color Blanco,Negro, rojo** **Rollo por 100 metros**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
250958	Cable eléctrico	**Calibre 14 AWG** **AislamientoTHHW 90°** **Multifilar de cobre** **Uso:Distribución de energía eléctrica en baja tensión.** **Tension: 600v** **Color Blanco,Negro, rojo** **Rollo por 100 metros**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
250958	Cable eléctrico	**Calibre 16 AWG** **AislamientoTHHW 90°** **Multifilar de cobre** **Uso:Distribución de energía eléctrica en baja tensión.** **Tension: 600v** **Color Blanco,Negro, rojo** **Rollo por 100 metros**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
250958	Cable eléctrico	**Calibre 18 AWG** **AislamientoTHHW 90°** **Multifilar de cobre** **Uso:Distribución de energía eléctrica en baja tensión.** **Tension: 600v** **Color Blanco,Negro, rojo** **Rollo por 100 metros**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
234547	Cable encauchetado	**Calibre x 3 hilos No. 12 AWG** **AislamientoTHHW 90°** **Multifilar de cobre** **Uso:Distribución de energía eléctrica en baja tensión.** **Tension: 600v** **Color Blanco,Negro, rojo** **Rollo por 100 metros**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**

234547	Cable encauchetado	**Calibre x 3 hilos No. 14 AWG AislamientoTHHW 90° Multifilar de cobre Uso:Distribución de energía eléctrica en baja tensión. Tension: 600v Color Blanco,Negro, rojo**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
234547	Cable encauchetado	**Calibre x 4 hilos No. 12 AWG AislamientoTHHW 90° Multifilar de cobre Uso:Distribución de energía eléctrica en baja tensión. Tension: 600v Color Blanco,Negro, rojo**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
240131	Canaleta ranurada	**4 cm x 2.5 cm 2 metro de longitud**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
234107	Capacitor de arranque	**110 a 130 microfaradios 220 vol**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
234107	Capacitor de arranque	**130 a 170 microfaradios 330 vol**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
234107	Capacitor de arranque	**180 a 230 microfaradios 120 vol**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
234107	Capacitor de arranque	**180 a 230 microfaradios 220 vol**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
234107	Capacitor de arranque	**60 a 80 microfaradios 120 vol**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
234107	Capacitor de arranque	**90 a 110 microfaradios 120 vol**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
234107	Capacitor de marcha	**10 microfaradios 380 vol**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
234107	Capacitor de marcha	**2,5 microfaradios 380 vol**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
234107	Capacitor de marcha	**20 microfaradios 380 vol**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
234107	Capacitor de marcha	**30 microfaradios 380 vol**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
234107	Capacitor de marcha	**40 microfaradios 380 vol**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
234107	Capacitor de marcha	**5 microfaradios 380 vol**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
280883	Chispero encendedor de pedernal	**soldadura oxiacetilénica**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
305348	Cinta de espuma	**Adheciva foam tipo rubatex 3/4 x 1/2 de 1.8 Mts.**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
289593	Cinta de papel aluminio	**reforzado 3" X 45m**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
247507	Cinta pvc	**Vinilo para tuberia**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
289590	Codo de tubo metalico electrico emt	**Curva condutit 1/2 EMT**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
289590	Codo para tubo cobre	**1/2" Soldar**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
289590	Codo para tubo cobre	**5/8"Soldar**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
289590	codos para tubo de plastico pvc	**1/2" 90 grados**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
289590	codos para tubo de plastico pvc	**3/4" 90 grados**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
283399	Compresor refrigerante	**Capacidad frigorifica 1/3 HP @ -10°F Voltaje 115V, refrigerante R134a Bajo par de arranque baja temperatura con relé. Sobrecarga. Cobertura de tapa de arranque y carga de aceite POE,**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
283399	Compresor refrigerante	**Capacidad frigorifica 1864 BTU@ -10°F (1/2 HP), Voltaje 115V, refrigerante R290 Alto par de arranque baja temperatura con relé. Sobrecarga. Cobertura de tapa de arranque y carga de aceite, Enfriado por aire con válvulas rotalock (alta y baja)**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**

283399	Compresor refrigerante	**Capacidad frigorifica 1864 BTU@ -10°F (1/2 HP), Voltaje 115V, refrigerante R404A Alto par de arranque baja temperatura con relé. Sobrecarga. Cobertura de tapa de arranque y carga de aceite POE, Enfriado por aire con válvulas rotalock (alta y baja)**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
283399	Compresor refrigerante	**Capacidad frigorifica 1864 BTU@ -10°F (1/2 HP), Voltaje de velocidad variable VCC refrigerante R290 Alto par de arranque baja temperatura con relé. Sobrecarga. Cobertura de tapa de arranque y carga de aceite,**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
283399	Compresor refrigerante	**Capacidad frigorifica 864 BTU@ -10°F (1/6 HP), Voltaje 115V, refrigerante R600a Alto par de arranque baja temperatura con relé. Sobrecarga. Cobertura de tapa de arranque y carga de aceite**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
283399	Compresor Rotativo	**Capacidad frigorifica 12000 BTU@ -10°F Voltaje 220V, refrigerante R410A Alto par de arranque baja temperatura con relé. Sobrecarga. Cobertura de tapa de arranque y carga de aceite POE**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
300753	Conector flare	**Conexión roscable para refrigeracion de 1/2 in (Tuerca)**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
300753	Conector flare	**Conexión roscable para refrigeracion de 1/4 in (Tuerca)**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
300753	Conector flare	**Conexión roscable para refrigeracion de 3/8 in (Tuerca)**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
301811	Contactor trifásico	**3 polos Bobina 220 voltios Potencia 220V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
301811	Contactor trifásico	**3 polos Bobina 24 voltios Potencia 220V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
289575	Controlador de presion	**Electrónico Con transductor 4-20 mA Tensión 110vol 220 vol**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
279527	Corta tubo de rodajas,	**Fácil manejo, liviano y alta resistencia Para corte de Tubos desde 1/8" hasta ¾". 4, 5 cm de largo x 5,5 cm de ancho, aproximadamente**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232909	Desincrustante evaporador	**biodegradable**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232909	Desincrustante unidad condensadora	**biodegradable**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
280304	Estuche de brocas	**Sierra y mandril fabricados en acero al carbono. 1 Sierra copa de 1.1/4", 1 Sierra copa de 1.1/2", 1 Sierra copa de 2", 1 Sierra copa de 2.1/8", 1 Mandril de 3/8".**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
304007	Forro impermeable	**limpieza aires acondicionados**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
249337	Fundente de soldadura fuerte	**5 % Plata 227 gramos**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
249337	Fundente de soldadura fuerte	**6 % Plata 6,5 Onzas**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**

232916	Gas mapp	**Gas Map Tarro x 400 gramos Temperatura de llama 2700°C**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
279747	Juego abocardado-ensanchamiento tubo de cobre	**Ensanchamiento tubo de cobre Medidas 3/16" a 5/8" Acero de alta resistencia**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
300197	Juego de brocas	**Recubiertas de titanio para metal 5 piezas**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232881	Mangueras especiales	**Juego de Mangueras para manómetro refrigeración longitud de 36" (90 cms} de largo, Conexion racores de 1/4. Soportan una presión máxima de 3.000 PSI.**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
303118	Manometro	**Juego de manometro R410A Trae 3 mangueras suaves (Azul, Roja, Amarilla)– Conjunto manifoldde 4 vias – Valvulas metálicas con sellos internos de Teflón para actuación suave. – ½ giro de la válvula cierra o abre completamente el flujo. – Portador de mangueras anguladas en 45º para conexión rápida. – Mangueras de alta presión de 36” de largo Soft Magic con conexiones de ¼” – Manómetros con tecnología NPF (No Pointer Flutter) con diámetro de 3-1/8” – Escala de presión dual: 0-800 PSI/ Kg-Cm2 – Escala de presión con temperatura en ºC – Escala con refrigerantes R410A**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
303118	Manometro	**Juego de manometro R600a Trae 3 mangueras suaves (Azul, Roja, Amarilla)– Conjunto manifoldde 4 vias – Valvulas metálicas con sellos internos de Teflón para actuación suave. – ½ giro de la válvula cierra o abre completamente el flujo. – Portador de mangueras anguladas en 45º para conexión rápida. – Mangueras de alta presión de 36” de largo Soft Magic con conexiones de ¼” – Manómetros con tecnología NPF (No Pointer Flutter) con diámetro de 3-1/8” – Escala de presión dual: -30-200 PSI/ Kg-Cm2 – Escala de presión con temperatura en ºC – Escala con refrigerantes R600a**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
241040	Mirillas o visor	**Conexión 1/ 4 X 1/ 4 Soldable Con indicador de humedad**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
241040	Mirillas o visor	**Conexión 3/ 8 X 3/ 8 enroscable Con indicador de humedad**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
299090	Moto Ventilador condensador	**120 vol 20 vatios**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
299090	Moto Ventilador condensador	**220 vol 34 vatios**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
299090	Moto Ventilador evaporador	**Nevera no frost 120 V 8 vatios**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
234609	Papel lija	**No 80**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
282870	Peines aletas	**limpieza serpentines aires acondicionados**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**

300827	Pernos de anclaje 3/8"	**concreto rosca interna**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
300958	Piloto de señalización	**Color Rojo. Panel de control 22 mm 220 V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
300959	Piloto de señalización	**Color Verde. Panel de control 22 mm 220 V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
300957	Piloto de señalización	**Con voltímetro y amperímetro 220 V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
300957	Piloto de señalización	**Con voltímetro y amperímetro 220 V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
287751	Presostato dual refrigeración	**Conexión ajuste abocinado de 6 mm 1/4 pulg. Dimensiones alto x ancho x alto: 122 x 80 x 53 mm Barra lateral de baja presión (psi): Distancia: -0.5 a 7 (7 a 102) Diferencia: 0.6 a 3 (9 a 44) Barra lateral de alta presión (psi) Distancia: 3 a 30 (44 a 435) Diferencia: Manual reset1**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
253650	Protector	**Térmico de compresor externo de 1 hp 220 V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
253650	Protector	**Térmico de compresor externo de 1/10 hp 110V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
253650	Protector	**Térmico de compresor externo de 1/2 hp 110V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
253650	Protector	**Térmico de compresor externo de 1/4 hp 110 V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
253650	Protector	**Térmico de compresor externo de 1/5 hp 110 V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
253650	Protector	**Térmico de compresor externo de 1/6 hp 110 V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
253650	Protector	**Térmico de compresor externo de 1/8 hp 110 V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
253650	Protector	**Térmico de compresor externo de 2 hp 220 V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
230471	Pulsador de Parada	**220V 3 amperios**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
230471	Pulsador Marcha	**220V 3 amperios**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
254917	Pulsador puerta nevera	**Lámpara NC 220 V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
254917	Pulsador puerta nevera	**Puerta congelador NO 220V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
282495	Puntas para abocinar tubo de cobre	**Para taladro (1/4" a 3/4")**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
282495	Puntas para ensanchar tubo de cobre	**Para taladro (1/4" a 7/8")**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
253584	Refrigerante	**R134a Cilindro de 30 LBS / 13.2 Kilos**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
253585	Refrigerante	**R410A Cilindro de 11,3 Kilos**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**

253586	Refrigerante	**R22 Cilindro de 30 LBS / 13.2 Kilos**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
253587	Refrigerante	**R290 Cilindro de 13,2 LBS / 6 Kilos**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
253588	Refrigerante	**R404A Cilindro de 30 LBS / 13.2 Kilos**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
253589	Refrigerante	**R600a lat de 120 Gramos**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
243417	Relé amperimétrico	**1/10 hp 110V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
243417	Relé amperimétrico	**1/2 hp 110V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
243417	Relé amperimétrico	**1/4 hp 110 V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
243417	Relé amperimétrico	**1/5 hp 110 V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
243417	Relé amperimétrico	**1/6 hp 110 V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
243417	Relé amperimétrico	**1/8 hp 110 V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
279622	Rele de 11 pines redondos	**bobina 110 V 10 amperios**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
279622	Rele de 11 pines redondos	**bobina 220 V 10 amp.**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
276711	Relé de potencial	**Voltimétrico 1/2 a 3 hp 120 V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
276711	Relé de potencial	**Voltimétrico 1/2 a 3 hp 220 V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
276711	Relé PTC	**Con clables tipo electrónico 1/2 HP hasta 1/10 HP 110 VOLTIOS**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
276711	Relé PTC	**Cuatro terminales**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
276711	Relé PTC	**dos terminales**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
276711	Relé PTC	**Tres terminales con capacitor arranque**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
240136	Resistencia descarche nevera	**Tipo recubrimiento en vidrio 110 V 200 vatios**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
236955	Riel Din	**Riel Din Metálico**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232913	Secador	**Filtro secador 3/8 Cuerpo grande soldable**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232913	Secador	**Filtro secador 1/4 soldable**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232913	Secador	**Filtro secador 1/4 Unión flare**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**

232901	Soplete de soldadura Boquilla	**Boquilla Gas mapp monotubular Portátil puede funcionar con propano o MAP//Pro Utiliza la tecnología de remolino de combustión para producir una llama de alta eficiencia energética. Regulador con un diseño de pistón interno y el codo giratorio de 360º para un control máximo. Temperatura de la llama con Propano 954 ºC y con MAPP 1.316 ºC**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
283535	Soporte de pared	**kti Pie de amigo unidad condensadora abatible 12". Unidades 24. btu/hr. Peso 110 kg.**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
242491	T PVC 1/2"	**Tipo sanitario**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232948	Tablero de Control con fondo	**Metálico-100 cm x 30 cm x 25 cm**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232948	Tablero de Control con fondo	**Metálico-60 cm x 30 cm x 25 cm**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
251025	Tarjetas electrónica	**Aire acondicionado convencional. 110 V conmutado doble termistor. Conector: ventilador evaporador, control**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
251025	Tarjetas electrónica	**Universal Aire acondicionado sin sensor pg**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
251025	Tarjetas electrónicas	**kit Nevera no frost on-off (con sensores y PCB)**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
251025	Tarjetas electrónicas	**Universal Aire acondicionado con sensor motor PG**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
258364	Temporizadores de dos periodos	**Tensión de 110vol 6 h de trabajo -**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
253650	Térmico bimetálico trifásico	**220 V 2.5 a 4 amperios.**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
253650	Térmico bimetálico trifásico	**220 V 6 a 10 amperios.**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
240997	Terminal coduit 1/2"	**EMT Conector recto con aro aislante**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
240995	Terminal coduit 3/4"	**EMT Conector recto con aro aislante**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
272619	Terminales Hembra	**Hembra calibre 12 Aislada**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
272619	Terminales plano macho	**Hembra calibre 12 Aislada**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
272619	Terminales plano hembra Calibre No. 16-	**Aislada**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
291205	Termofusible	**76°C**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232959	Termostato de lectrura remota	**Controlador electrónico de temperatura Congelación Fuente de alimentación regulada de baja tensión con aislamiento galvánico, 115 V c.a. / 230 V c.a., 50/60 Hz sensor NTC, 1000 Ω a 25 °C; longitud del cable: 1,5 m Rango de medida:-40 a 105 °C Relé de compresor DO1: 10 FLA / 60 LRA @ 230 V (UL 60730-1) Relé de deshielo DO2: 8 A, 2 FLA / 12 LRA (UL 60730-1) Relé de ventilador DO3: 3 A, 2 FLA / 12 LRA (UL 60730-1) Relé de alarma/iluminación DO4: 2 A"**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232959	Termostato de lectrura remota	**Controlador electrónico de temperatura Conservacion Fuente de alimentación regulada de baja tensión con aislamiento galvánico, 115 V c.a. / 230 V c.a., 50/60 Hz sensor NTC, 1000 Ω a 25 °C; longitud del cable: 1,5 m Rango de medida:-40 a 105 °C Relé de compresor DO1: 10 FLA / 60 LRA @ 230 V (UL 60730-1) Relé de deshielo DO2: 8 A, 2 FLA / 12 LRA (UL 60730-1) Relé de ventilador DO3: 3 A, 2 FLA / 12 LRA (UL 60730-1) Relé de alarma/iluminación DO4: 2 A"**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232959	Termostato de pared Análogo	**aire acondicionado 24 V AC**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**

232959	Termostatos de bulbo	**Alta Temperatura 110 V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232959	Termostatos de bulbo	**Baja Temperatura 110 V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232959	Termostatos de bulbo	**Media Temperatura 110 V**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232959	Termostatos de descongelación	**Bimetálicos descongelación Encapsulado L60 Abre ºF/ºC: 60 / 15,5 Cierra ºF/ºC: 40 / 4.4 Diferencial ºF/ºC: 20 / 11.1 Voltaje: 120/240 Amperaje FLA: 5.8/2.9 LRA: 34.8/17.4**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232960	Termostatos de descongelación	**Bimetálicos descongelación Encapsulado L60 Abre ºF/ºC: 60 / 15,5 Cierra ºF/ºC: 40 / 4.4 Diferencial ºF/ºC: 20 / 11.1 Voltaje: 120/240 Amperaje FLA: 5.8/2.9 LRA: 34.8/17.5**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232962	Transformador	**Entrada: 115VAC, 50/60 Hz Voltaje de salida: 12VAC-0-12VAC Corriente de salida: 2A Conectar el cable blanco a 12V y el cable negro a 0. Potencia: máxima 24VA**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232962	Transformador	**Entrada: 220VAC, 50/60 Hz Voltaje de salida: 24VAC-0-24VAC Corriente de salida: 2A Conectar el cable blanco a 12V y el cable negro a 0. Potencia: máxima 24VA**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
301047	Tubería sanitaria pvc 1/2	**Tubo x 6 metros**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
243614	Tubo capilar	**Rollo por 50 metros Calibre 0,036"**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
243614	Tubo capilar	**Rollo por 50 metros Calibre 0.029"**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
243614	Tubo capilar	**Rollo por 50 metros Calibre 0.031"**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232891	Tubo de cobre 1/2"	**Tubos de cobre sin costura para refrigeración. Deshidratado (puntas selladas) longitud del rollo: 15,20m (50ft) Ø Nominal (in): 1/2 (mm): 12,7 Espesor de pared (in): 0,032 (mm): 0,81 Presión maxina (Psi) 38ºC: 740**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**

232891	Tubo de cobre 1/4"	**Tubos de cobre sin costura para refrigeración. Deshidratado (puntas selladas) longitud del rollo: 15,20m (50ft) Ø Nominal (in): 1/4 (mm): 6,35 Espesor de pared (in): 0,030 (mm): 0,76 Presión maxina (Psi) 38ºC: 1.450**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232891	Tubo de cobre 3/16"	**Tubos de cobre sin costura para refrigeración. Deshidratado (puntas selladas) longitud del rollo: 15,20m (50ft) Ø Nominal (in): 3/16 Espesor de pared (in): 0,030 (mm): 0,76 Presión maxina (Psi) 38ºC: 1.450**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232891	Tubo de cobre 3/8"	**Tubos de cobre sin costura para refrigeración. Deshidratado (puntas selladas) longitud del rollo: 15,20m (50ft) Ø Nominal (in): 3/8 (mm): 9,52 Espesor de pared (in): 0,032 (mm): 0,81 Presión maxina (Psi) 38ºC: 1.010**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232891	Tubo de cobre 5/16"	**Tubos de cobre sin costura para refrigeración. Deshidratado (puntas selladas) longitud del rollo: 15,20m (50ft) Ø Nominal (in): 5/16 Espesor de pared (in): 0,030 (mm): 0,76 Presión maxina (Psi) 38ºC: 1.450**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232891	Tubo de cobre 5/8"	**Tubos de cobre sin costura para refrigeración. Deshidratado (puntas selladas) longitud del rollo: 15,20m (50ft) Ø Nominal (in): 5/8 Espesor de pared (in): 0,030 (mm): 0,76 Presión maxina (Psi) 38ºC: 1.450**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
239202	Tuerca Unión flare 1/2"	**Alta presión**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
239202	Tuerca Union flare 1/4"	**Alta presión**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
239202	Tuerca Unión flare 3/8"	**Alta presión**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
267917	Válvula de control de flujo conector 5/16	**valvula de control de flujo conector 5/16**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232969	Válvula de expansión	**Conexión roscada 3/8". Orificio igualación de presión externo**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232969	Válvula de expansión electrónica	**Capacidades nominales: 9200 BTU/H Capacidad maxima: 12000 Btu/h Refrigerante; R134a, R404A, R507 Orificio 1,4 mm Conexión tuberia 5/16" x 5/16" Tipo: unipolar: Pasos 480 CON Controlador con sensor temperatura ambiente y sobrecalentamiento Sensor de presión**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**

232969	Válvula de expansión electrónica	**Capacidades nominales: 9200 BTU/H Capacidad maxima: 12000 Btu/h Refrigerante; R290 Orificio 1,4 mm Conexión tuberia 5/16" x 5/16" Tipo: unipolar: Pasos 480 CON Controlador con sensor temperatura ambiente y sobrecalentamiento Sensor de presión**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
253651	Valvula servicio	**Schraeder 1/4 para soldar**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232970	Válvula solenoide refrigeración	**Control de flujo refrigerante 1/4"**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
232970	Válvula solenoide refrigeración	**Control de flujo refrigerante 3/8"**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
250990	Vigilante de tension analogo trifasico	**Vigilante de tension analogo trifasico**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**
250990	Vigilante de tension digital trifasico	**Vigilante de tension digital trifasico**	**CONSUMO**	**UNIDAD**	**0**

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**10/06/2026**

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

Aceite para maquinas de refrigeración	Alquilbenceno ISO 22
Aceite para maquinas de refrigeración	Bomba de vacío
Aceite para maquinas de refrigeración	Mineral Iso 32
Aceite para maquinas de refrigeración	Mineral Iso 68
Aceite para maquinas de refrigeración	POE ISO 68
Adaptador de tubo en T juego manómetros.	Para juego manómetros y vacuometro Conexión 2 puertos macho SAE de 1/4" 1 puerto hembra SAE de 1/4"
Adaptadores de tubo para carga R410A	Convertidor de latón con adaptador de rosca hembra SAE de 5/16" a brida macho SAE de 1/4" para sistema mini split, aire acondicionado,
Aislante Térmico	Para tuberia de 1/2" Espesor de pared 1/2" Longitud 1,8 metros Rango temperatura operacional °C: -40°C hasta +105°C Resistencia química /: Buena Resistencia contra hongos /: Sin crecimiento fungal Ligeramente arrugado, sin rajas, en agujeros de alfiler, sin deformar.
Aislante Térmico	Para tuberia de 1/4" Espesor de pared 1/2" Longitud 1,8 metros Rango temperatura operacional °C: -40°C hasta +105°C Resistencia química /: Buena Resistencia contra hongos /: Sin crecimiento fungal Ligeramente arrugado, sin rajas, en agujeros de alfiler, sin deformar.
Aislante Térmico	Para tuberia de 3/8" Espesor de pared 1/2" Longitud 1,8 metros Rango temperatura operacional °C: -40°C hasta +105°C Resistencia química /: Buena Resistencia contra hongos /: Sin crecimiento fungal Ligeramente arrugado, sin rajas, en agujeros de alfiler, sin deformar.

Alambre de cautin	Soldadura de estaño 60/40 Fabricada de 60 % estaño 40% plomo, Núcleo de resina, no requiere pasta, Solda más rápido y se adhiere mejor, No deja residuos, No oxida la superficie, Alta resistencia a la presión y a la temperatura, Punto de fusión: 190 °C, Longitud: 76 m, Diámetro: 1 mm.
Alicate pincha tubo	Tipo hombre solo
Anclajes de pared Chazo 1/2"	Plástico con tornillo
Anclajes de pared Chazo 1/4"	Plástico con tornillo
Anclajes de pared Chazo 3/8"	Plástico con tornillo
Barra de Soldadura	Aluminio con fundente 1/8"
Barra de Soldadura	Plata al 0%
Barra de Soldadura	Plata al 5%
Base relé 11 pines	rela auxiliar
Baterias	1,5 vol Tipo AAA
Baterias	1,5 vol Tipo C
Baterias	9 vol
Bayetilla	Bayetilla
Bobina para valvula solenoide 220V	Bobina para valvula solenoide connexion 220 vol
Breaker de circuito	Bipolar 2X13 Amperios para Riel Din
Breaker de circuito	Bipolar 2X15 Amperios para Riel Din
Breaker de circuito	Bipolar 2X20 Amperios para Riel Din
Breaker de circuito	Monopolar X 10 Amperios para riel Din
Breaker de circuito	Monopolar X 15 Amperios para riel Din
Breaker de circuito	Monopolar X 5 Amperios para riel Din
Breaker de circuito	Tripolar 3X20 Amperios para Riel Din
Breaker de circuito	Tripolar 3X30 Amperios para Riel Din
Broca manual para madera	Juego por 15 piezas Para madera (4 mm-32 mm)
Broca manual para metal	Broca escalonada Para acero (4 mm-32 mm)
Broca manual para metal	Juego por 15 piezas Para acero (4 mm-32 mm)
Broca manual para piedra	Juego por 15 piezas Para muros 1/8" a 1/2")

Cable eléctrico	Calibre 12 AWG AislamientoTHHW 90° Multifilar de cobre Uso:Distribución de energía eléctrica en baja tensión. Tension: 600v Color Blanco,Negro, rojo Rollo por 100 metros
Cable eléctrico	Calibre 14 AWG AislamientoTHHW 90° Multifilar de cobre Uso:Distribución de energía eléctrica en baja tensión. Tension: 600v Color Blanco,Negro, rojo Rollo por 100 metros
Cable eléctrico	Calibre 16 AWG AislamientoTHHW 90° Multifilar de cobre Uso:Distribución de energía eléctrica en baja tensión. Tension: 600v Color Blanco,Negro, rojo Rollo por 100 metros
Cable eléctrico	Calibre 18 AWG AislamientoTHHW 90° Multifilar de cobre Uso:Distribución de energía eléctrica en baja tensión. Tension: 600v Color Blanco,Negro, rojo Rollo por 100 metros
Cable encauchetado	Calibre x 3 hilos No. 12 AWG AislamientoTHHW 90° Multifilar de cobre Uso:Distribución de energía eléctrica en baja tensión. Tension: 600v Color Blanco,Negro, rojo Rollo por 100 metros
Cable encauchetado	Calibre x 3 hilos No. 14 AWG AislamientoTHHW 90° Multifilar de cobre Uso:Distribución de energía eléctrica en baja tensión. Tension: 600v Color Blanco,Negro, rojo
Cable encauchetado	Calibre x 4 hilos No. 12 AWG AislamientoTHHW 90° Multifilar de cobre Uso:Distribución de energía eléctrica en baja tensión. Tension: 600v Color Blanco,Negro, rojo
Canaleta ranurada	4 cm x 2.5 cm 2 metro de longitud
Capacitor de arranque	110 a 130 microfaradios 220 vol
Capacitor de arranque	130 a 170 microfaradios 330 vol
Capacitor de arranque	180 a 230 microfaradios 120 vol
Capacitor de arranque	180 a 230 microfaradios 220 vol
Cinta de espuma	Adheciva foam tipo rubatex 3/4 x 1/2 de 1.8 Mts. Cinta de espuma hecha de vinilo de alta densidad Fácil de cortar e instalar. Rango de temperatura: -40 ° F a 180 ° F / -40 ° C a 80 ° C, conductividad térmica: 0.27 BTU / Hr. (Pies cuadrados) - ° F / pulgada, absorción de agua: 1,1%, el tiempo, la oxidación, y el hongo resistente, densidad: 7 lbs / cu.. ft (112 Kg / M ³), y a la tracción: 25 PSI.
Cinta de papel aluminio	reforzado 3" X 45m
Cinta pvc	Vinilo para tuberia
Codo de tubo metalico electrico emt	Curva condutit 1/2 EMT

Codo para tubo cobre	1/2" Soldar
Codo para tubo cobre	5/8"Soldar
codos para tubo de plastico pvc	1/2" 90 grados
codos para tubo de plastico pvc	3/4" 90 grados
Compresor refrigerante	Capacidad frigorifica 1/3 HP @ -10°F Voltaje 115V, refrigerante R134a Bajo par de arranque baja temperatura con relé. Sobrecarga. Cobertura de tapa de arranque y carga de aceite POE,
Compresor refrigerante	Capacidad frigorifica 1864 BTU@ -10°F (1/2 HP), Voltaje 115V, refrigerante R290 Alto par de arranque baja temperatura con relé. Sobrecarga. Cobertura de tapa de arranque y carga de aceite, Enfriado por aire con válvulas rotalock (alta y baja)
Compresor refrigerante	Capacidad frigorifica 1864 BTU@ -10°F (1/2 HP), Voltaje 115V, refrigerante R404A Alto par de arranque baja temperatura con relé. Sobrecarga. Cobertura de tapa de arranque y carga de aceite POE, Enfriado por aire con válvulas rotalock (alta y baja)
Compresor refrigerante	Capacidad frigorifica 1864 BTU@ -10°F (1/2 HP), Voltaje de velocidad variable VCC refrigerante R290 Alto par de arranque baja temperatura con relé. Sobrecarga. Cobertura de tapa de arranque y carga de aceite,
Compresor refrigerante	Capacidad frigorifica 864 BTU@ -10°F (1/6 HP), Voltaje 115V, refrigerante R600a Alto par de arranque baja temperatura con relé. Sobrecarga. Cobertura de tapa de arranque y carga de aceite
Compresor Rotativo	Capacidad frigorifica 12000 BTU@ -10°F Voltaje 220V, refrigerante R410A Alto par de arranque baja temperatura con relé. Sobrecarga. Cobertura de tapa de arranque y carga de aceite POE
Conector flare	Conexión roscable para refrigeracion de 1/2 in (Tuerca)
Conector flare	Conexión roscable para refrigeracion de 1/4 in (Tuerca)
Conector flare	Conexión roscable para refrigeracion de 3/8 in (Tuerca)
Contactor trifásico	3 polos Bobina 220 voltios Potencia 220V
Contactor trifásico	3 polos Bobina 24 voltios Potencia 220V
Controlador de presion	Electrónico Con transductor 4-20 mA Tensión 110vol 220 vol
Corta tubo de rodajas,	Fácil manejo, liviano y alta resistencia Para corte de Tubos desde 1/8" hasta ¾". 4, 5 cm de largo x 5,5 cm de ancho, aproximadamente
Desincrustante evaporador	biodegradable
Desincrustante unidad condensadora	biodegradable
Estuche de brocas	Sierra y mandril fabricados en acero al carbono. 1 Sierra copa de 1.1/4", 1 Sierra copa de 1.1/2", 1 Sierra copa de 2", 1 Sierra copa de 2.1/8", 1 Mandril de 3/8".
Forro impermeable	limpieza aires acondicionados

Fundente de soldadura fuerte	5 % Plata 227 gramos
Fundente de soldadura fuerte	6 % Plata 6,5 Onzas
Gas mapp	Gas Map Tarro x 400 gramos Temperatura de llama 2700°C
Juego abocardado-ensanchamiento tubo de cobre	Ensanchamiento tubo de cobre Medidas 3/16" a 5/8" Acero de alta resistencia
Juego de brocas	Recubiertas de titanio para metal 5 piezas
Mangueras especiales	Juego de Mangueras para manómetro refrigeración longitud de 36" (90 cms} de largo, Conexion racores de 1/4.
Manometro	Juego de manometro R410A Trae 3 mangueras suaves (Azul, Roja, Amarilla)– Conjunto manifoldde 4 vias – Valvulas metálicas con sellos internos de Teflón para actuación suave. – ½ giro de la válvula cierra o abre completamente el flujo. – Portador de mangueras anguladas en 45º para conexión rápida. – Mangueras de alta presión de 36” de largo Soft Magic con conexiones de ¼” – Manómetros con tecnología NPF (No Pointer Flutter) con diámetro de 3-1/8” – Escala de presión dual: 0-800 PSI/ Kg-Cm2 – Escala de presión con temperatura en ºC – Escala con refrigerantes R410A
Manometro	Juego de manometro R600a Trae 3 mangueras suaves (Azul, Roja, Amarilla)– Conjunto manifoldde 4 vias – Valvulas metálicas con sellos internos de Teflón para actuación suave. – ½ giro de la válvula cierra o abre completamente el flujo. – Portador de mangueras anguladas en 45º para conexión rápida. – Mangueras de alta presión de 36” de largo Soft Magic con conexiones de ¼” – Manómetros con tecnología NPF (No Pointer Flutter) con diámetro de 3-1/8” – Escala de presión dual: -30-200 PSI/ Kg-Cm2 – Escala de presión con temperatura en ºC – Escala con refrigerantes R600a
Mirillas o visor	Conexión 1/ 4 X 1/ 4 Soldable Con indicador de humedad
Mirillas o visor	Conexión 3/ 8 X 3/ 8 enroscable Con indicador de humedad
Moto Ventilador condensador	120 vol 20 vatios
Moto Ventilador condensador	220 vol 34 vatios
Moto Ventilador evaporador	Nevera no frost 120 V 8 vatios
Papel lija	No 80
Peines aletas	limpieza serpentines aires acondicionados
Pernos de anclaje 3/8"	concreto rosca interna
Piloto de señalización	Color Rojo. Panel de control 22 mm 220 V
Piloto de señalización	Color Verde. Panel de control 22 mm 220 V
Piloto de señalización	Con voltímetro y amperímetro 220 V
Piloto de señalización	Con voltímetro y amperímetro 220 V

Presostato dual refrigeración	Conexión ajuste abocinado de 6 mm 1/4 pulg. Dimensiones alto x ancho x alto: 122 x 80 x 53 mm Barra lateral de baja presión (psi): Distancia: -0.5 a 7 (7 a 102) Diferencia: 0.6 a 3 (9 a 44) Barra lateral de alta presión (psi) Distancia: 3 a 30 (44 a 435) Diferencia: Manual reset1
Protector	Térmico de compresor externo de 1 hp 220 V
Protector	Térmico de compresor externo de 1/10 hp 110V
Protector	Térmico de compresor externo de 1/2 hp 110V
Protector	Térmico de compresor externo de 1/4 hp 110 V
Protector	Térmico de compresor externo de 1/5 hp 110 V
Protector	Térmico de compresor externo de 1/6 hp 110 V
Protector	Térmico de compresor externo de 1/8 hp 110 V
Protector	Térmico de compresor externo de 2 hp 220 V
Pulsador de Parada	220V 3 amperios
Pulsador Marcha	220V 3 amperios
Pulsador puerta nevera	Lámpara NC 220 V
Pulsador puerta nevera	Puerta congelador NO 220V
Puntas para abocinar tubo de cobre	Para taladro (1/4" a 3/4")
Puntas para ensanchar tubo de cobre	Para taladro (1/4" a 7/8")
Refrigerante	R134a Cilindro de 30 LBS / 13.2 Kilos
Refrigerante	R410A Cilindro de 11,3 Kilos
Refrigerante	R22 Cilindro de 30 LBS / 13.2 Kilos
Refrigerante	R290 Cilindro de 13,2 LBS / 6 Kilos
Refrigerante	R404A Cilindro de 30 LBS / 13.2 Kilos
Refrigerante	R600a lat de 120 Gramos
Relé amperimétrico	1/10 hp 110V
Relé amperimétrico	1/2 hp 110V
Relé amperimétrico	1/4 hp 110 V

Relé amperimétrico	1/5 hp 110 V
Relé amperimétrico	1/6 hp 110 V
Relé amperimétrico	1/8 hp 110 V
Rele de 11 pines redondos	bobina 110 V 10 amperios
Rele de 11 pines redondos	bobina 220 V 10 amp.
Relé de potencial	Voltimétrico 1/2 a 3 hp 120 V
Relé de potencial	Voltimétrico 1/2 a 3 hp 220 V
Relé PTC	Con clables tipo electrónico 1/2 HP hasta 1/10 HP 110 VOLTIOS
Relé PTC	Cuatro terminales
Relé PTC	dos terminales
Relé PTC	Tres terminales con capacitor arranque
Resistencia descarche nevera	Tipo recubrimiento en vidrio 110 V 200 vatios
Riel Din	Riel Din Metálico
Secador	Filtro secador 3/8 Cuerpo grande soldable
Secador	Filtro secador 1/4 soldable
Secador	Filtro secador 1/4 Unión flare
Soplete de soldadura Boquilla	Boquilla Gas mapp monotubular Portátil puede funcionar con propano o MAP//Pro Utiliza la tecnología de remolino de combustión para producir una llama de alta eficiencia energética. Regulador con un diseño de pistón interno y el codo giratorio de 360º para un control máximo. Temperatura de la llama con Propano 954 ºC y con MAPP 1.316 ºC
Soporte de pared	kti Pie de amigo unidad condensadora abatible 12". Unidades 24. btu/hr. Peso 110 kg.
T PVC 1/2"	Tipo sanitario
Tablero de Control con fondo	Metálico-100 cm x 30 cm x 25 cm
Tablero de Control con fondo	Metálico-60 cm x 30 cm x 25 cm
Tarjetas electrónica	Aire acondicionado convencional. 110 V conmutado doble termistor. Conector: ventilador evaporador, control persianas, display, control remoto
Tarjetas electrónica	Universal Aire acondicionado sin sensor pg
Tarjetas electrónicas	kit Nevera no frost on-off (con sensores y PCB)
Tarjetas electrónicas	Universal Aire acondicionado con sensor motor PG
Temporizadores de dos periodos	Tensión de 110vol 6 h de trabajo - 20 minutos descongelación
Térmico bimetálico trifásico	220 V 2.5 a 4 amperios.
Térmico bimetálico trifásico	220 V 6 a 10 amperios.

Terminal coduit 1/2"	EMT Conector recto con aro aislante
Terminal coduit 3/4"	EMT Conector recto con aro aislante
Terminales Hembra	Hembra calibre 12 Aislada
Terminales plano macho	Hembra calibre 12 Aislada
Terminales plano hembra Calibre No. 16-18	Aislada
Termofusible	76°C
Termostato de lectrura remota	Controlador electrónico de temperatura Congelación Fuente de alimentación regulada de baja tensión con aislamiento galvánico, 115 V c.a. / 230 V c.a., 50/60 Hz sensor NTC, 1000 Ω a 25 °C; longitud del cable: 1,5 m Rango de medida:-40 a 105 °C Relé de compresor DO1: 10 FLA / 60 LRA @ 230 V (UL 60730-1) Relé de deshielo DO2: 8 A, 2 FLA / 12 LRA (UL 60730-1) Relé de ventilador DO3: 3 A, 2 FLA / 12 LRA (UL 60730-1) Relé de alarma/iluminación DO4: 2 A"
Termostato de lectrura remota	Controlador electrónico de temperatura Conservacion Fuente de alimentación regulada de baja tensión con aislamiento galvánico, 115 V c.a. / 230 V c.a., 50/60 Hz sensor NTC, 1000 Ω a 25 °C; longitud del cable: 1,5 m Rango de medida:-40 a 105 °C Relé de compresor DO1: 10 FLA / 60 LRA @ 230 V (UL 60730-1) Relé de deshielo DO2: 8 A, 2 FLA / 12 LRA (UL 60730-1) Relé de ventilador DO3: 3 A, 2 FLA / 12 LRA (UL 60730-1) Relé de alarma/iluminación DO4: 2 A"
Termostato de pared Análogo	aire acondicionado 24 V AC
Termostatos de bulbo	Alta Temperatura 110 V
Termostatos de bulbo	Baja Temperatura 110 V
Termostatos de bulbo	Media Temperatura 110 V
Termostatos de descongelación	Bimetálicos descongelación Encapsulado L60 Abre ºF/ºC: 60 / 15,5 Cierra ºF/ºC: 40 / 4.4 Diferencial ºF/ºC: 20 / 11.1 Voltaje: 120/240 Amperaje FLA: 5.8/2.9 LRA: 34.8/17.4
Termostatos de descongelación	Bimetálicos descongelación Encapsulado L60 Abre ºF/ºC: 60 / 15,5 Cierra ºF/ºC: 40 / 4.4 Diferencial ºF/ºC: 20 / 11.1 Voltaje: 120/240 Amperaje FLA: 5.8/2.9 LRA: 34.8/17.5
Transformador	Entrada: 115VAC, 50/60 Hz Voltaje de salida: 12VAC-0-12VAC Corriente de salida: 2A Conectar el cable blanco a 12V y el cable negro a 0. Potencia: máxima 24VA
Transformador	Entrada: 220VAC, 50/60 Hz Voltaje de salida: 24VAC-0-24VAC Corriente de salida: 2A Conectar el cable blanco a 12V y el cable negro a 0. Potencia: máxima 24VA
Tubería sanitaria pvc 1/2	Tubo x 6 metros
Tubo capilar	Rollo por 50 metros Calibre 0,036"

Tubo capilar	Rollo por 50 metros Calibre 0.029"
Tubo capilar	Rollo por 50 metros Calibre 0.031"
Tubo de cobre 1/2"	Tubos de cobre sin costura para refrigeración. Deshidratado (puntas selladas) longitud del rollo: 15,20m (50ft) Ø Nominal (in): 1/2 (mm): 12,7 Espesor de pared (in): 0,032 (mm): 0,81 Presión maxina (Psi) 38ºC: 740
Tubo de cobre 1/4"	Tubos de cobre sin costura para refrigeración. Deshidratado (puntas selladas) longitud del rollo: 15,20m (50ft) Ø Nominal (in): 1/4 (mm): 6,35 Espesor de pared (in): 0,030 (mm): 0,76 Presión maxina (Psi) 38ºC: 1.450
Tubo de cobre 3/16"	Tubos de cobre sin costura para refrigeración. Deshidratado (puntas selladas) longitud del rollo: 15,20m (50ft) Ø Nominal (in): 3/16 Espesor de pared (in): 0,030 (mm): 0,76 Presión maxina (Psi) 38ºC: 1.450
Tubo de cobre 3/8"	Tubos de cobre sin costura para refrigeración. Deshidratado (puntas selladas) longitud del rollo: 15,20m (50ft) Ø Nominal (in): 3/8 (mm): 9,52 Espesor de pared (in): 0,032 (mm): 0,81 Presión maxina (Psi) 38ºC: 1.010
Tubo de cobre 5/16"	Tubos de cobre sin costura para refrigeración. Deshidratado (puntas selladas) longitud del rollo: 15,20m (50ft) Ø Nominal (in): 5/16 Espesor de pared (in): 0,030 (mm): 0,76 Presión maxina (Psi) 38ºC: 1.450
Tubo de cobre 5/8"	Tubos de cobre sin costura para refrigeración. Deshidratado (puntas selladas) longitud del rollo: 15,20m (50ft) Ø Nominal (in): 5/8 Espesor de pared (in): 0,030 (mm): 0,76 Presión maxina (Psi) 38ºC: 1.450
Tuerca Unión flare 1/2"	Alta presión
Tuerca Union flare 1/4"	Alta presión
Tuerca Unión flare 3/8"	Alta presión
Válvula de control de flujo conector 5/16	valvula de control de flujo conector 5/16
Válvula de expansión	Conexión roscada 3/8". Orificio igualación de presión externo
Válvula de expansión electrónica	Capacidades nominales: 9200 BTU/H Capacidad maxima: 12000 Btu/h Refrigerante; R134a, R404A, R507 Orificio 1,4 mm Conexión tuberia 5/16" x 5/16" Tipo: unipolar: Pasos 480 CON Controlador con sensor temperatura ambiente y sobrecalentamiento Sensor de presión

Válvula de expansión electrónica	Capacidades nominales: 9200 BTU/H Capacidad maxima: 12000 Btu/h Refrigerante; R290 Orificio 1,4 mm Conexión tuberia 5/16" x 5/16" Tipo: unipolar: Pasos 480 CON Controlador con sensor temperatura ambiente y sobrecalentamiento Sensor de presión
Valvula servicio	Schraeder 1/4 para soldar
Válvula solenoide refrigeración	Control de flujo refrigerante 1/4"
Válvula solenoide refrigeración	Control de flujo refrigerante 3/8"
Vigilante de tension analogo trifasico	Vigilante de tension analogo trifasico
Vigilante de tension digital trifasico	Vigilante de tension digital trifasico

FIRMA ALMACENISTA

NOMBRE COMPLETO **Meitly de Jesus Tache Troncoso**

N° DE IDENTIFICACIÓN **1.082.952.858**

CORREO INSTITUCIONAL **mjtache@sena.edu.co**