1. ANEXO TÉCNICO

1. ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS:

ITEM	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDADES	MEDIDA
1	Mosquetón de Acero en D Asimétrico. Seguridad: Triple acción (Auto-Lock).	Normativa: ANSI Z359.12 / EN 362. YOKE N244G-25KN Uso: Conexión directa al anillo de detención del arrestador de cable/cuerda	5	Unidad
2	Eslinga de Posicionamiento Dieléctrica Regulable en Reata Ref. IN 8041-RD Insafe	Elemento parte de un sistema personal para posicionamiento en reata polyester de alta tenacidad, ganchos de seguridad de 3 ¼ con resistencia de 5000 lbf, Sistema graduable a través de las hebillas de graduación dieléctricas para aumentar o reducir la longitud de la eslinga de acuerdo al punto de apoyo para posicionarse	2	Unidad
3	POLEA SENCILLA PARA CUERDA 13MM X 50-49 EPI	Para cuerdas de Nylon o Poliéster de diámetro máximo de 13 milímetros. Indicada para labores de Ascenso / Descenso y transporte sobre líneas de vida horizontal. Este accesorio puede ser utilizado en sistemas de protección contra caídas. Si este equipo hace parte de un sistema de protección contra	1	

		caídas solo puede ser utilizado para una persona. Capacidad un axial máxima 30 KN, y sobre el eje de la polea 7.5 KN a cada lado.		
4	Polea doble Edelweiss Trafic 216	Polea doble para rescate y cualquier otra actividad vertical con placas laterales móviles. Muy útil en sistemas de izaje o polipastos. Anclaje inferior para poder armar sistemas complejos. Fabricada en aluminio.	1	Unidad
5	Tie Off dieléctrico fabricado en reata reforzada	Adaptador de anclaje dieléctrico liviano, de alta resistencia, fabricado en reata de poliéster de 50 mm, 180 cm (71 Pulgadas), 150 cm (59 Pulgadas),	4	Unidad
6	Líneas de vida horizontal Sistema Anticaídas Horizontal 1225P – 2	*El sistema completo viene en su maletín y se instala sin herramientas ni equipos especiales. *El sistema horizontal se instala y desinstala fácilmente, es reutilizable una y otra vez. *Sistema anticaídas incluye reata con tensor, no incluye puntos intermedios. *Resistencia 30 kN - punto de ruptura 45 kN	1	Unidad
7	LÍNEA RETRÁCTIL CINTA NYLON A/RWS-M 10 FT (3 MT)– MARCA ALTO	Equipo portátil que provee una línea de seguridad al usuario para desplazarse en un área determinada. Al momento de un evento de caída la línea auto retráctil activa el mecanismo automático de freno, la cual detiene al	2	Unidad

		trabajador. El material de la cinta es Dyneema 1” y cuenta con un gancho de acero de doble seguro que evita una liberación accidental. Longitud de 10ft (3 mt) Cumplimiento ANSI		

2. EQUIPO DE TRABAJO

El contratista debe entregar certificación emitida por el representante legal, en la que conste que cumple con la normatividad nacional vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y la autoevaluación de los Estándares Mínimos vigencia 2025 realizada por la respectiva ARL, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio.

Entregar, junto a cada equipo de altura, la respectiva hoja de vida y certificación de fabricante, con todas las especificaciones que determina la Resolución 4272 de 2021 expedida por el Ministerio del Trabajo.

Entregar garantía de fábrica de cada equipo suministrado, por una vigencia mínima de (1) año