Santiago de Cali, 15/05/2026

Cotización/Oferta Mercantil: **CB-0207-2026**

Asesor Comercial: INGRID BETANCOURT

CLIENTE: CONSORCIO ESCUELAS

Cordial Saludo

Atendiendo su amable invitación, presentamos a ustedes nuestra oferta comercial de suministros y/o servicios:

SUMINISTRO

Refª.	Descripción	Familia	Cantidad	Uni. de Med.	Precio	Importe Valor
002967	BITUFLEX SELLO DE FISURAS	ASFALTO MODIFICADO	500	KILOGRAMOS	6.100,00	3.050.000,00 + IVA

Forma de Pago	100% ANTICIPADO	**A nombre de COLOMBIANA DE BITUMEN SAS Nit. 900.115.530-1** Cta. Cte. Banco Occidente # 019067511 Cta. Cte. Bancolombia # 062-296699-29 Cta. Cte. Banco de Bogotá # 180544231 Cta. Cte. Corpbanca # 505030320 Cta. Cte. Banco Davivienda # 379469999617 Cta. Cte. BBVA # 502005218

OBSERVACIONES	
Validez Oferta	Se revisará el precio unitario cuando se decreten alzas en transporte, asfaltos, o combustibles. Los precios pueden cambiar en cualquier momento, previo aviso.
Sitio y tiempo entrega	Según indicaciones del cliente.
Condiciones generales	Garantizamos la calidad de los productos producidos en nuestra planta COLBITUMEN. El asfalto retirado de Ecopetrol, se entrega con el reporte de calidad que suministra Ecopetrol. La aceptación es responsabilidad del cliente que lo retira. De conformidad con artículo 181 - Ley 1819 del 29/12/16 - Reforma Tributaria, el asfalto cotizado genera cobro de IVA del 19%, no incluido en precios cotizados, si el asfalto es destinado para un contrato de concesión, aplica el decreto 1950. ASFALCARGO es una empresa del GRUPO CB, la cual genera la facturación para el servicio de transporte ya que dicho servicio no genera cobro de IVA. ASFALCARGO cobrará $1.000.000 Stand By diario, a partir de 12 horas del ingreso del vehículo a la planta. BITUFLEX – Sello de Fisuras: Presentación en cajas con un peso aproximado de 20 a 25 kg cada una. Emulsiones en tina: *Despacho desde planta **Barrancabermeja**: cada tina contiene aproximadamente 219 kg. ***Despacho desde bodega **Cali**: cada tina contiene aproximadamente 209 kg. (Aplicable exclusivamente para emulsión tipo CRL-1). Tolerancia entre Básculas: La tolerancia entre basculas (COLBITUMEN - CLIENTE) es de 0,5% de lo remisionado. Capacidades de vehículos utilizados para transporte: *Tractocamión: 34.5 toneladas *Doble troque: 16 toneladas *Sencillo: 8.5 toneladas *Turbo: 5 toneladas **Emulsiones en Pimpina**: Cada pimpina contiene aproximadamente 19 kg.

OBSERVACIONES: 20 CAJAS (C/U APROX 25 KG)

ELABORADO POR:	**Fecha:**	*FIRMADO POR:*
	15/05/2026 09:04	
INGRID BETANCOURT ASISTENTE COMERCIAL		MARIA CAMILA GALVIS OSSA GERENCIA COMERCIAL

Calle 8 No.38 - 80 Bodega 4 Acopi - Yumbo - Colombia Teléfono (57)(2) 664 00 19 Celular: (57) 317 636 3443