	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

FECHA:	**Febrero 5 de 2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Ibagué**
COD REGIONAL:	**73**	**REGIONAL**	**TOLIMA**
CENTRO DE COSTO:	**9226**		
COD CENTRO DE COSTO:	**Centro de Industria y Construcción**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Regional Tolima - Centro de Industria y Construccion de los bienes solicitados por el área o dependencia de Coordinacion Académica para la formación de Mantemiento Electromecánico Industrial se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

1	Rollo de soldadura estaño (60/40) x 450 gramos
2	Alambre para bobinados, **carrete** plástico cilíndrico, capacidad aproximada 5 kg - **calibre: # 30 AWG**
3	Alambre para bobinados, **carrete** plástico cilíndrico, capacidad aproximada 5 kg - **calibre: # 32 AWG**
4	Alambre Cobre aislado THHN/THWN-2, 1 Hilo, **12 AWG**, 600 V, 75°C, color **blanco**. Rollo por 100 metros
5	Alambre Cobre aislado THHN/THWN-2, 1 Hilo, **12 AWG**, 600 V, 75°C, color negro. Rollo por 100 metros
6	Cinta aislante de vinilo, ancho de 19 a 20mm. Color negro 19mm x 20mt
7	Rollo de cinta de enmascarar. Ancho: 3/4", largo: 40 metros
8	Pomada pasta para soldadura estaño presentación de 55 gramos (estaño – flux)
9	Bombillo incandescente base E27, 127 V, 60 W
10	Clavija industrial con terminal de polo a tierra 15 A, fabricada en caucho y contactos en cobre.
11	Clavija industrial trifásica con polo a tierra. 30 A. NEMA L14-30
12	Toma. Conector electrico industrial trifásica hembra aérea con polo a tierra. 30 A. NEMA L14-31
13	Terminal Pin Tubular Calibre 14 AWG aislado bolsa x 100 unidades
14	Terminal Pin Tubular Calibre 10 AWG aislado bolsa x 100 unidades
15	Terminal Pin Tubular Calibre 18 AWG asilado bolsa x 100 unidades
16	Pulsador NC, 22 mm, con enclavamiento. Paro de emergencia
17	Interruptor final de carrera, tipo palanca de rodillo, 1NC, 1NA , 3A, 600VAC, IP67. cuerpo metálico
18	Canaleta ranurada 25x25 o 25x40 con tapa. Plástico. Para cableado eléctrico
19	MANGUERAS DE AIRE : Manguera plástica ; 6x0.75 mm, 10 bar, para neumática
20	Racor Neumático Prestolock Macho B68-6mm*1/4. para manguera de 6 mm con rosca npt 1/4
21	Transformador electrico con derivación central de 115V a 12V- 0V-12V a 2A
22	Cable aislado Flexible THHW Color **negro AWG 18** Tensión nominal 600 V. Temperatura de operación 75ºC, Embalaje en rollos de 100 metros
23	Cable aislado Flexible THHW Color **rojo AWG 18** Tensión nominal 600 V. Temperatura de operación 75ºC, Embalaje en rollos de 100 metros
24	Cable aislado Flexible THHW Color **azul AWG 18** Tensión nominal 600 V. Temperatura de operación 75ºC, Embalaje en rollos de 100 metros
25	Cable aislado Flexible THHW Color **amarillo AWG 18** Tensión nominal 600 V. Temperatura de operación 75ºC, Embalaje en rollos de 100 metros
26	Cable aislado Flexible THHW Color **negro AWG 12** Tensión nominal 600 V. Temperatura de operación 75ºC, Embalaje en rollos de 100 metros
27	Cable aislado Flexible THHW Color **rojo AWG 12** Tensión nominal 600 V. Temperatura de operación 75ºC, Embalaje en rollos de 100 metros
28	Cable aislado Flexible THHW Color **azul AWG 12** Tensión nominal 600 V. Temperatura de operación 75ºC, Embalaje en rollos de 100 metros
29	Cable aislado Flexible THHW Color **amarillo AWG 12** Tensión nominal 600 V. Temperatura de operación 75ºC, Embalaje en rollos de 100 metros
30	Jack banana Macho 4mm, 36 amp - CAT 4 - 600 VAC, protección IP2X, color negro
31	Polea sencilla para correa clasica en V tipo B orificio interior de 1/2 pulgada diametro exterior de 4 pulgadas.
32	Polea sencilla para correa clasica en V tipo B orificio interior de 1/2 pulgada diametro exterior de 8 pulgadas.
33	correa en V clasica B28
34	correa en V clasica B35
35	correa en V clasica B40
36	correa en V clasica B50
37	Pliego de Lija de Tela Grano 100
38	Pliego de Lija de Tela Grano 120

39	Pliego de Lija de Tela Grano 150
40	Pliego de Lija de Tela Grano 220
41	Rodamiento de bolas fijo 61805 jaula estampada diametro del agujero 25mm
42	chumacera con rodamiento. Agujero de 12 mm
43	VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNC GRADO 5 acerada
44	Tuerca hexagonal para varilla roscada de 1/4 acerada
45	Tuerca hexagonal para varilla roscada de 1/2 acerada
46	VARILLA ROSCADA DE 1/2" UNC GRADO 5 acerada
47	Arandela plana redonda para varilla roscada 1/4 acerada
48	Arandela plana redonda para varilla roscada 1/2 acerada
49	ACEITE ISO 68, para aplicaciones en equipos hidraulicos, con excelente protección a la bomba y demas componentes del sistema hidraulico,excelente filtrabilidad, alta resistencia al corte ,resistencia a los esfuerzos mecanicos,con aditivo antidesgaste,resistente a la formacion de acidos y lodos,aditivos inhibidores de la corrosion y rapida liberación de aire atrapado sin formación de espuma.
50	Electrodo Revestido E 6013 de 1/8".COMPOSICIÓN QUÍMICA SEGÚN A.W.S. % Máximo Carbono 0,20;Cromo 0,20;Manganeso 1,20; Molibdeno 0,30;Azufre N.E. Vanadio 0,08;Silicio 1,00;Fósforo N.E.;Níquel 0,30 PROPIEDADES MECÁNICAS SEGÚN A.W.S. Resistencia a la Tensión 430 MPa (60 000 psi);Límite Elástico 330 MPa (48 000 psi);Elongación 17 %
51	Careta de soldadura de alta calidad con lente de auto oscurecimiento con sombra ajustable de 9 - 13. Cumple con los estándares ANSI Z 87.1. material policarbonato. Cuenta con un visor automático con celdas fotosensibles.-Contiene celdas solares que no necesitan batería.-Su área de visibilidad es de 98 x 43 mm. Su tamaño de cartucho es de 110 x 90 x 9 mm.
52	segueta 12" X 18 DIENTES
53	Disco Abrasivo Corte Metal 4 1/2 X 0.045 Pulgadas Ref DW8062
54	contactor trifasico 30 Amperios bobina 220Voltios contacto abierto. Ajuste tipo DIN
55	Bloque de Contactos aulixiar montaje superior para contactor industrial
56	indicador luminoso led de panel verde 240VAC de 22 mm
57	PLC logo siemens a 220 voltios
58	resma de papel bond tamaño carta
59	tarro de barniz dielectrico x 1/4 gl
60	Válvula Solenoide 3/2 FESTO VUVS. con conector tipo zocalo y cable. Conexión: G1/4 Caudal: 600 … 1200 l/min Tensión: 24 V DC Válvula con conexiones roscadas 1/4". Accionamiento eléctrico, servo pilotada.Perfil distribuidor metálico. Placa de alimentación metálica Configuración: 3/2 monoestable.
61	Válvula Solenoide 5/2 FESTO. con conector tipo zocalo y cable. Función de la válvula: Biestable de 5/2 vías, Tipo de accionamiento: Eléctrico, Tamaño de válvula: 21 mm, Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343): 550 l/min, Conexión neumática de utilización: G1/8, Tensión de alimentación: 24 V DC, Presión de funcionamiento-1 0.15 MPa … 0.8 MPa, Presión de funcionamiento-2:1.5 bar … 8 bar, Forma constructiva: Grado de protección: IP65 Con caja tomacorriente Según IEC 60529, Símbolo: 991005, Valores característicos de las bobinas: 24 V DC: 2,4 W,
62	Monitor Gamer Omen 27 Pulgadas Giratorio IPS Full HD 165 Hz 1 Ms. Tamaño de la pantalla27. Cantidad de entradas3. Dimensiones61.3 cm x 52.3 cm x 22.3 cm Características de la pantalla FHD,IPS. Modelo 780F9AA.
63	Pintura Epóxica Azul, acado mate, Producto que al mezclarse con un catalizador (este codigo de venta no incluye el catalizador), en proporciones adecuadas produce una película (Epoxi-Poliamida)
64	Winch Diferencial Polipasto Eléctrico 1000kg Trabajo Pesado. Voltaje: 220 voltios. Frecuencia:60 Hz Potencia:1600 watts. Capacidad de carga: 1000 kilos a 6 metros. 500 kilos a 12 metros
65	Varilla de acero 1045 1" de diametro por 1 metro
66	Varilla de acero 1045 3/4" de diametro por 1 metro
67	Varilla de acero 1045 1/2" de diametro por 1 metro
68	Botonera. Caja para pulsadores. 5 huecos de 22 milimetros. Material pástico.
69	Botonera. Caja para pulsadores. 3 huecos de 22 milimetros. Material pástico.
70	RIEL DIN
71	ESMERIL DE BANCO 6 PULG 1/2 HP DW752-B3 - Capacidad de motor de 3450 rpm - Incluye ruedas abrasivas y protectores acrílicos - Potencia: 1/2 HP. Watts: 375 W. Velocidad Sin Carga: 3450 RPM. Diametro del Eje: 1/2 pulg.
72	Prensa de banco con base giratoria. Tornilo. 6 pulgadas. Material, hierro.
73	Taladro de base magnetica. 1.3/8 1550w 550rpm. 110 Voltios Frecuencia 60 Hz. Con accesorios maletín. Vel min: 100 rpm. Vel maxima: 550 rpm.

FIRMA ALMACENISTA



NOMBRE COMPLETO **JORGE HUMBERTO CAMARGO SIERRA**

N° DE IDENTIFICACIÓN **19461621**

CORREO INSTITUCIONAL jcamargo@sena.edu.co