























## CUADRO DE VENTANAS

| ESQUEMA DE VENTANA | Ventana | Descripción | Dimensiones A | B | C | D | E | F | G | Cantidad | Derecha | Izquierda | Altura | Cerradura Tipo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | V55 | Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315LBM + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165).<br>Localización  | 1.10m | 1.98m | 0.50m | 1.48m | 0.55m | 0.55m | | 4 | Doble hoja | X | X | | No aplica | |
|  | V56 | Ventana compuesta por 3 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315LBM + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 3) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)<br>Localización  | 1.02m | 3.75m | 0.50m | 2.54m | 0.90m | 0.51m | 0.51m | 1 | Doble hoja | X | X | | No aplica | |
|  | V57 | Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315LBM + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165).<br>Localización  | 1.57m | 1.98m | 0.50m | 1.48m | | | | 1 | Cuerpo fijo | | | | No aplica | |
|  | V58 | Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco). 1) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 2) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)<br>Localización  | 1.57m | 1.76m | 0.87m | 0.90m | | | | 1 | Cuerpo fijo | X | X | | No aplica | |
|  | V59 | Ventana compuesta por 3 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315LBM + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 3) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)<br>Localización  | 1.39m | 3.75m | 0.50m | 2.36m | 0.90m | 0.69m | 0.69m | 2 | Doble hoja | X | X | | No aplica | |
|  | V60 | Ventana compuesta por 3 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315LBM + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 3) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)<br>Localización  | 1.21m | 3.75m | 0.50m | 2.36m | 0.90m | 0.61m | 0.61m | 3 | Cuerpo fijo | X | X | | No aplica | |
|  | V61 | Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315LBM + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165).<br>Localización  | 1.48m | 1.98m | 0.50m | 1.48m | 0.74m | 0.74m | | 1 | Doble hoja | | | | No aplica | |
|  | V62 | Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 2) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)<br>Localización  | 1.80m | 1.76m | 0.50m | 1.48m | 0.90m | 0.90m | | 1 | Doble hoja | X | X | | No aplica | |
|  | V63 | Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 2) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)<br>Localización  | 1.80m | 1.76m | 0.87m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | | 1 | Doble hoja | X | X | | No aplica | |

## CUADRO DE VENTANAS

| ESQUEMA DE VENTANA | Ventana | Descripción | Dimensiones A | B | C | D | E | F | G | Cantidad | Derecha | Izquierda | Altura | Cerradura Tipo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | V64 | Ventana compuesta por 3 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315LBM + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 3) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)<br>Localización  | 1.77m | 3.75m | 0.50m | 2.36m | 0.90m | 0.89m | 0.89m | 1 | Doble hoja | X | X | | No aplica | |
|  | V65 | Ventana compuesta por 3 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315LBM + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 3) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)<br>Localización  | 1.64m | 3.75m | 0.50m | 2.36m | 0.90m | 0.82m | 0.82m | 1 | Doble hoja | X | X | | No aplica | |
|  | V66 | Ventana compuesta por 3 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315LBM + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 3) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)<br>Localización  | 3.39m | 3.75m | 0.50m | 2.36m | 0.90m | 1.69m | 1.69m | 1 | Doble hoja | X | X | | No aplica | |
|  | V67 | Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315LBM + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana fija en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165).<br>Localización  | 1.21m | 1.98m | 0.50m | 1.48m | 0.60m | 0.60m | | 1 | Cuerpo fijo | X | X | | No aplica | |
|  | V68 | Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315LBM + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana fija en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165).<br>Localización  | 1.38m | 1.98m | 0.50m | 1.48m | 0.69m | 0.69m | | 1 | Cuerpo fijo | X | X | | No aplica | |
|  | V69 | Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315LBM + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana fija en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165).<br>Localización  | 1.49m | 1.98m | 0.50m | 1.48m | 0.74m | 0.74m | | 1 | Cuerpo fijo | X | X | | No aplica | |
|  | V70 | Ventana compuesta por 3 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315LBM + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 3) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)<br>Localización  | 1.13m | 3.75m | 0.50m | 2.54m | 0.90m | 0.56m | 0.56m | 1 | Doble hoja | X | X | | No aplica | |
|  | V71 | Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315LBM + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana fija en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165).<br>Localización  | 2.43m | 1.98m | 0.50m | 1.48m | 1.21m | 1.21m | | 1 | Doble hoja | X | X | | No aplica | |
|  | V72 | Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315LBM + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana fija en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165).<br>Localización  | 1.18m | 1.98m | 0.50m | 1.48m | 0.59m | 0.59m | | 1 | Doble hoja | X | X | | No aplica | |

## NOTAS GENERALES

- L-001- LOCALIZACIÓN
- T-001-TOPOGRÁFICO
- U-001- URBANÍSTICO
- A-001-ARQUITECTÓNICOS
  - PLANTAS
  - CORTES
  - FACHADAS
- DT-001- DETALLES ARQUITECTÓNICOS
- EST-001- ESTRUCTURALES
- ELE-001- ELÉCTRICOS
- H-001- HIDRÁULICOS
- S-001- SANITARIOS
- RCI-001- RED CONTRA INCENDIOS
- PSJ-001- PAISAJÍSTICO
- HG-001- HIDROLÓGICO
- PMA-001- PLAN MANEJO AMBIENTAL
- BIO-001- BIOCLIMÁTICO

## NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA

LAS NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA SON AQUELLAS ANOTACIONES DERIVADAS DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO Y SE APLICAN A TODAS LAS PLANCHAS SUBSECUENTES DENTRO DE ESTE CONJUNTO. NO DEBEN REPETIRSE EN PLANCHAS DE DISCIPLINA DIFERENTE.

- A-01 — INDICADOR DE CORTE PARA EDIFICACIÓN.
- A-01 — INDICADOR DE FACHADAS.
- 01 PLANO A-001 0.00 — INDICADOR DE DETALLES
- 01 — INDICADOR NOTA CLAVE
- V1 A-001 — INDICADOR TIPO VENTANA
- P1 A-001 — INDICADOR TIPO PUERTA
- N.S +0.05 — INDICADOR NIVEL EN PLANTA
- N.A +0.58 — INDICADOR NIVEL EN ALZADO
- A-001 — INDICADOR DE ESPACIO
- A — INDICADOR DE EJES

## NOTAS GENERALES DE PLANCHA

SE USAN PARA COMUNICAR INFORMACIÓN O INSTRUCCIONES ESPECIFICAS EN UNA REPRESENTACIÓN. LAS NOTAS GENERALES DE PLANCHA DEBEN TABULARSE SECUENCIALMENTE DENTRO DEL BLOQUE DE NOTAS Y REDACTARSE EN MODO IMPERATIVO.

01 ESTRUCTURA METÁLICA

01 ASCENSOR MITSUBISHI ELECTRIC NEXIEZ MR

## NOTAS DE REFERENCIA

SE EMPLEAN PARA IDENTIFICAR REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE ÍTEMS Y RELACIONARLAS DIRECTAMENTE CON ASPECTOS DETERMINADOS DE LAS ESPECIFICACIONES. LAS NOTAS DE REFERENCIA PUEDEN IDENTIFICAR REQUERIMIENTOS GENERALES O DE EJECUCIÓN.

**REVISA: JORGE ELECTRAVORA ALVARADO**
Asesor de Planeación Hospital del Sarare E.S.E
Supervisor Contrato HS-007 de 2021

**AVALA: JORGE ELECTRAVORA ALVARADO**
Asesor de Planeación Hospital del Sarare E.S.E
Supervisor Contrato HS-007 de 2021

**APRUEBA: YAMELA QUINTERO GELVIS**
Gerente Hospital del Sarare E.S.E

A-043 TIPOLOGÍA DE VENTANAS
UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA

HOJA 055 | PLANO NO. A-043 | REVISIÓN

HOSPITAL DEL SARARE
Empresa Social del Estado

CONTRATANTE:
E.S.E HOSPITAL DEL SARARE
CALLE 30 #23-476 23-108
SARAVENA, ARAUCA.

REPRESENTANTE LEGAL:
DRA. ARIELA QUINTERO GELVIS

CARGO: GERENTE.
NIT: 800231215-1

UNIÓN TEMPORAL:

**U.T. UNAP SARAVENA**

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

LOCALIZACIÓN:



REPRESENTANTE LEGAL:
ARQUITECTO JAIRO MOSQUERA ARIZA
UNIÓN TEMPORAL UNAP SARAVENA
NIT:901.469.091-2

DISEÑADOR BIOCLIMÁTICO:
ESTEFANNY PAMELA BASTO URBINA
M.P A20722012-1032439009

ASESOR ARQUITECTÓNICO Y BIOCLIMÁTICO:
ANDREY MONTES JARAMILLO
M.P A23102000-11003522

TALLER DE DISEÑO:
RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
ARQUITECTO 2570057883 CND
ESTEFANY PAMELA BASTO URBINA
ARQUITECTA A20722012-1032439009
BEATRIZ JULLIET VEGA DIAZ
ARQUITECTA A35232017-1095817776
YAIZA YELITZA JIMENEZ OROZCO
ARQUITECTA A20232021-1022438239
COLABORADORES:
SONIA JULIETH GARAVITO CASTAÑEDA
ARQUITECTA (MATRICULA EN TRÁMITE)
ERIC DANILO ACEVEDO GOMEZ
REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL

ESTUDIOS TÉCNICOS:
JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT
ING. CIVIL, ESP. EN GEOTECNIA AMBIENTAL
M.P 54202-72031
BELQUIS BRICEIDA SEPULVEDA MANCIPE
ING. SANITARIA, ESP. EN RECURSOS HIDRÁULICOS Y MEDIO AMBIENTE.
M.P 152372II027 BYC
CARLOS ALFREDO CUTA MORALES
ING. CIVIL, ESP. EN ESTRUCTURAS
M.P 54202-281383 NTS
JEINMYS WLADIMIR GUILLEN BOADA
ING. ELECTRICISTA
M.P CN205-110776
PEDRO ORTIZ ING MECÁNICO
M.P : CN-230-97331

PROFESIONAL RESPONSABLE
RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
M.P 2570057883 CND

CONTIENE
TIPOLOGÍA DE VENTANAS

| ESCALA | FECHA |
|---|---|
| 1:125 | JULIO / 2025 |

NOMBRE DEL ARCHIVO
VENTANERÍA_FASE 2.DWG

DIGITALIZÓ
ANDRÉS FELIPE CÁRDENAS DAZA

| REVISIÓN | PLANO No. | PLANCHA NO. |
|---|---|---|
| ARQ. EPBU | A-043 | 043 / 055 |