








CUADRO DE VENTANAS

ESQUEMA DE VENTANA	Ventana	Descripción	Dimensiones A	B	C	D	E	F	G	Cantidad	Derecha	Izquierda	Altura	Cerradura Tipo	Observaciones
	V1	Ventana compuesta por 3 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 3) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)	2.77m	3.75m	0.50m	2.36m	0.90m	1.38m	1.38m	1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V2	Ventana compuesta por 3 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 3) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)	1.18m	3.75m	0.50m	2.36m	0.90m	0.59m	0.59m	1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V3	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165).	1.10m	1.73m	0.50m	1.23m	0.56m	0.56m		4	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V4	Ventana Fija (color blanco) con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)	1.10m	1.83m	0.92m	0.92m				1	Cuerpo fijo				No aplica	
	V5	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165).	1.55m	1.73m	0.50m	1.23m	0.77m	0.77m		1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V6	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 2) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)	1.55m	1.83m	0.92m	0.92m	0.77m	0.77m		1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V7	Ventana compuesta por 3 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 3) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)	1.40m	3.75m	0.50m	2.36m	0.90m	0.71m	0.71m	1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V8	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana fija en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165).	1.20m	3.75m	0.50m	2.36m				1	Cuerpo fijo				No aplica	
	V9	Ventana compuesta por 3 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 3) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)	2.80m	3.75m	0.50m	2.36m	0.90m	1.40m	1.40m	6	Doble hoja	X	X		No aplica	

CUADRO DE VENTANAS

ESQUEMA DE VENTANA	Ventana	Descripción	Dimensiones A	B	C	D	E	F	G	Cantidad	Derecha	Izquierda	Altura	Cerradura Tipo	Observaciones
	V10	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165).	1.02m	1.73m	0.50m	1.23m	0.51m	0.51m		1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V12	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165).	2.80m	1.73m	0.50m	1.23m	1.40m	1.40m		7	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V13	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 2) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)	1.38m	1.83m	0.92m	0.92m	0.69m	0.69m		3	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V14	Ventana Fija (color blanco) con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)	1.21m	1.83m	0.92m	0.92m				3	Cuerpo fijo				No aplica	
	V15	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 2) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)	2.80m	1.83m	0.92m	0.92m	1.40m	1.40m		4	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V16	Ventana compuesta por 3 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 3) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)	1.48m	3.75m	0.50m	2.36m	0.90m	0.74m	0.74m	1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V17	Ventana compuesta por 3 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 3) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)	1.77m	3.75m	0.50m	2.36m	0.90m	0.89m	0.89m	1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V18	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)	1.64m	1.73m	0.50m	1.23m				1	Cuerpo fijo				No aplica	

NOTAS GENERALES

- L-001- LOCALIZACIÓN
- T-001-TOPOGRÁFICO
- U-001- URBANÍSTICO
- A-001-ARQUITECTÓNICOS
  - PLANTAS
  - CORTES
  - FACHADAS
- DT-001- DETALLES ARQUITECTÓNICOS
- EST-001- ESTRUCTURALES
- ELE-001- ELÉCTRICOS
- H-001- HIDRÁULICOS
- S-001- SANITARIOS
- RCI-001- RED CONTRA INCENDIOS
- PSJ-001- PAISAJÍSTICO
- HG-001- HIDROLÓGICO
- PMA-001- PLAN MANEJO AMBIENTAL
- BIO-001- BIOCLIMÁTICO

NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA

LAS NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA SON AQUELLAS ANOTACIONES DERIVADAS DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO Y SE APLICAN A TODAS LAS PLANCHAS SUBSECUENTES DENTRO DE ESTE CONJUNTO. NO DEBEN REPETIRSE EN PLANCHAS DE DISCIPLINA DIFERENTE.

- INDICADOR DE CORTE PARA EDIFICACIÓN.
- INDICADOR DE FACHADAS.
- INDICADOR DE DETALLES
- INDICADOR NOTA CLAVE
- INDICADOR TIPO VENTANA
- INDICADOR TIPO PUERTA
- INDICADOR NIVEL EN PLANTA
- INDICADOR NIVEL EN ALZADO
- INDICADOR DE ESPACIO
- INDICADOR DE EJES

NOTAS GENERALES DE PLANCHA

SE USAN PARA COMUNICAR INFORMACIÓN O INSTRUCCIONES ESPECIFICAS EN UNA REPRESENTACIÓN. LAS NOTAS GENERALES DE PLANCHA DEBEN TABULARSE SECUENCIALMENTE DENTRO DEL BLOQUE DE NOTAS Y REDACTARSE EN MODO IMPERATIVO.

01 ESTRUCTURA METÁLICA

01 ASCENSOR MITSUBISHI ELECTRIC NEXIEZ MR

NOTAS DE REFERENCIA

SE EMPLEAN PARA IDENTIFICAR REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE ÍTEMS Y RELACIONARLAS DIRECTAMENTE CON ASPECTOS DETERMINADOS DE LAS ESPECIFICACIONES. LAS NOTAS DE REFERENCIA PUEDEN IDENTIFICAR REQUERIMIENTOS GENERALES O DE EJECUCIÓN.

REVISA: JORGE ELIECER MORA ALVARADO
Asesor de Planeación Hospital del Sarare E.S.E
Supervisor Contrato HS-007 de 2021

AVALA: JORGE ELIECER MORA ALVARADO
Asesor de Planeación Hospital del Sarare E.S.E
Supervisor Contrato HS-007 de 2021

APRUEBA: RAQUEL QUINTERO GELVIS
Gerente Hospital del Sarare E.S.E

055 | 34 | 040-A | ARQ. EPBU
070 | PLANO No. | REVISIÓN

HOSPITAL DEL SARARE
Empresa Social del Estado

CONTRATANTE:
E.S.E HOSPITAL DEL SARARE
CALLE 30 #23-476 23-108
SARAVENA, ARAUCA.

REPRESENTANTE LEGAL:
DRA. ARIELA QUINTERO GELVIS

CARGO: GERENTE.
NIT: 800231215-1

UNIÓN TEMPORAL:

U.T. UNAP SARAVENA

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

LOCALIZACIÓN:



REPRESENTANTE LEGAL:
ARQUITECTO JAIRO MOSQUERA ARIZA
UNIÓN TEMPORAL UNAP SARAVENA
NIT:901.469.091-2

DISEÑADOR BIOCLIMÁTICO:
ESTEFANNY PAMELA BASTO URBINA
M.P A20722012-1032439009

ASESOR ARQUITECTÓNICO Y BIOCLIMÁTICO:
ANDREY MONTES JARAMILLO
M.P A23102000-1103522

TALLER DE DISEÑO:
RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
ARQUITECTO 2570057883 CND
ESTEFANY PAMELA BASTO URBINA
ARQUITECTA A20722012-1032439009
BEATRIZ JULLIET VEGA DIAZ
ARQUITECTA A35232017-1095817776
YAIZA YELITZA JIMENEZ OROZCO
ARQUITECTA A20232021-1022438239
COLABORADORES:
SONIA JULIETH GARAVITO CASTAÑEDA
ARQUITECTA (MATRICULA EN TRÁMITE)
ERIC DANILO ACEVEDO GOMEZ
REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL

ESTUDIOS TÉCNICOS:
JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT
ING. CIVIL, ESP. EN GEOTECNIA AMBIENTAL
M.P 54202-72031
BELQUIS BRICEIDA SEPULVEDA MANCIPE
ING. SANITARIA, ESP. EN RECURSOS HIDRÁULICOS Y MEDIO AMBIENTE.
M.P 152372II027 BYC
CARLOS ALFREDO CUTA MORALES
ING. CIVIL, ESP. EN ESTRUCTURAS
M.P 54202-281383 NTS
JEINMYS WLADIMIR GUILLEN BOADA
ING. ELECTRICISTA
M.P CN205-110776
PEDRO ORTIZ ING MECÁNICO
M.P : CN-230-97331

PROFESIONAL RESPONSABLE
RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
M.P 2570057883 CND

CONTIENE
TIPOLOGÍA DE VENTANAS

ESCALA 1:125 | FECHA JULIO / 2025

NOMBRE DEL ARCHIVO
VENTANERÍA_FASE 2.DWG

DIGITALIZÓ
ANDRÉS FELIPE CÁRDENAS DAZA

REVISIÓN ARQ. EPBU | PLANO No. A-040 | PLANCHA No. 040 de 055

A-040

TIPOLOGÍA DE VENTANAS
UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA