










CUADRO DE VENTANAS

ESQUEMA DE VENTANA	Ventana	Descripción	Dimensiones A	B	C	D	E	F	G	Cantidad	Derecha	Izquierda	Altura	Cerradura Tipo	Observaciones
	V19	Ventana Fija (color blanco) con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165) Localización 	1.64m	1.83m	0.92m	0.92m				1	Cuerpo fijo				No aplica	
	V20	Ventana compuesta por 3 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 3) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165) Localización 	3.39m	3.75m	0.50m	2.36m	0.90m	1.69m	1.69m	1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V21	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165) Localización 	2.64m	1.73m	0.50m	1.23m	1.32m	1.32m		1	Cuerpo fijo				No aplica	
	V22	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165) Localización 	1.43m	1.73m	0.50m	1.23m	0.72m	0.72m		1	Cuerpo fijo				No aplica	
	V23	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165) Localización 	1.15m	1.73m	0.50m	1.23m	0.57m	0.57m		1	Cuerpo fijo				No aplica	
	V24	Ventana compuesta por 3 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 3) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165) Localización 	2.48m	3.75m	0.50m	2.36m	0.90m	1.24m	1.24m	1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V25	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). Localización 	1.63m	1.73m	0.50m	1.23m	0.82m	0.82m		1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V26	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). Localización 	1.77m	1.73m	0.50m	1.23m	0.88m	0.88m		1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V27	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 2) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165) Localización 	1.77m	1.83m	0.92m	0.92m	0.88m	0.88m		1	Doble hoja	X	X		No aplica	

CUADRO DE VENTANAS

ESQUEMA DE VENTANA	Ventana	Descripción	Dimensiones A	B	C	D	E	F	G	Cantidad	Derecha	Izquierda	Altura	Cerradura Tipo	Observaciones
	V28	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165) Localización 	0.67m	1.73m	0.50m	1.23m				1	Cuerpo fijo				No aplica	
	V29	Ventana fija con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165) Localización 	0.67m	1.83m						1	Cuerpo fijo				No aplica	
	V30	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). Localización 	2.55m	1.73m	0.50m	1.23m	1.28m	1.28m		1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V31	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 2) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165) Localización 	2.55m	1.83m	0.92m	0.92m	1.28m	1.28m		1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V32	Ventana compuesta por 3 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 3) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165) Localización 	2.84m	3.75m	0.50m	2.36m	0.90m	1.42m	1.42m	1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V33	Ventana compuesta por 3 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 3) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165) Localización 	1.72m	3.75m	0.50m	2.36m	0.90m	0.86m	0.86m	1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V34	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). Localización 	1.52m	1.73m	0.50m	1.23m	0.76m	0.76m		1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V35	Ventana fija con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165) Localización 	1.52m	1.83m	0.92m	0.92m				1	Cuerpo fijo				No aplica	
	V36	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). Localización 	2.62m	1.73m	0.50m	1.23m	1.31m	1.31m		1	Doble hoja	X	X		No aplica	

NOTAS GENERALES

- L-001- LOCALIZACIÓN
- T-001-TOPOGRÁFICO
- U-001- URBANÍSTICO
- A-001-ARQUITECTÓNICOS
  - PLANTAS
  - CORTES
  - FACHADAS
- DT-001- DETALLES ARQUITECTÓNICOS
- EST-001- ESTRUCTURALES
- ELE-001- ELÉCTRICOS
- H-001- HIDRÁULICOS
- S-001- SANITARIOS
- RCI-001- RED CONTRA INCENDIOS
- PSJ-001- PAISAJÍSTICO
- HG-001- HIDROLÓGICO
- PMA-001- PLAN MANEJO AMBIENTAL
- BIO-001- BIOCLIMÁTICO

NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA

LAS NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA SON AQUELLAS ANOTACIONES DERIVADAS DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO Y SE APLICAN A TODAS LAS PLANCHAS SUBSECUENTES DENTRO DE ESTE CONJUNTO. NO DEBEN REPETIRSE EN PLANCHAS DE DISCIPLINA DIFERENTE.

- INDICADOR DE CORTE PARA EDIFICACIÓN.
- INDICADOR DE FACHADAS.
- INDICADOR DE DETALLES
- INDICADOR NOTA CLAVE
- INDICADOR TIPO VENTANA
- INDICADOR TIPO PUERTA
- INDICADOR NIVEL EN PLANTA
- INDICADOR NIVEL EN ALZADO
- INDICADOR DE ESPACIO
- INDICADOR DE EJES

NOTAS GENERALES DE PLANCHA

SE USAN PARA COMUNICAR INFORMACIÓN O INSTRUCCIONES ESPECIFICAS EN UNA REPRESENTACIÓN. LAS NOTAS GENERALES DE PLANCHA DEBEN TABULARSE SECUENCIALMENTE DENTRO DEL BLOQUE DE NOTAS Y REDACTARSE EN MODO IMPERATIVO.

01 ESTRUCTURA METÁLICA

01 ASCENSOR MITSUBISHI ELECTRIC NEXIEZ MR

NOTAS DE REFERENCIA

SE EMPLEAN PARA IDENTIFICAR REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE ÍTEMS Y RELACIONARLAS DIRECTAMENTE CON ASPECTOS DETERMINADOS DE LAS ESPECIFICACIONES. LAS NOTAS DE REFERENCIA PUEDEN IDENTIFICAR REQUERIMIENTOS GENERALES O DE EJECUCIÓN.

REVISA: JORGE ELIECER MORA ALVARADO
Asesor de Planeación Hospital del Sarare E.S.E
Supervisor Contrato HS-007 de 2021

AVALA: JORGE ELIECER MORA ALVARADO
Asesor de Planeación Hospital del Sarare E.S.E
Supervisor Contrato HS-007 de 2021

APRUEBA: ARIELA QUINTERO GELVIS
Gerente Hospital del Sarare E.S.E

055 | 34 | A-041 | AÑO. EPBU
170 | NO. CONTRATO | PLANO NO. | REVISIÓN

HOSPITAL DEL SARARE
Empresa Social del Estado

CONTRATANTE:
E.S.E HOSPITAL DEL SARARE
CALLE 30 #23-476 23-108
SARAVENA, ARAUCA.

REPRESENTANTE LEGAL:
DRA. ARIELA QUINTERO GELVIS

CARGO: GERENTE.
NIT: 800231215-1

UNIÓN TEMPORAL:

U.T. UNAP SARAVENA

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

LOCALIZACIÓN:



REPRESENTANTE LEGAL:
ARQUITECTO JAIRO MOSQUERA ARIZA
UNIÓN TEMPORAL UNAP SARAVENA
NIT:901.469.091-2

DISEÑADOR BIOCLIMÁTICO:
ESTEFANNY PAMELA BASTO URBINA
M.P A20722012-1032439009

ASESOR ARQUITECTÓNICO Y BIOCLIMÁTICO:
ANDREY MONTES JARAMILLO
M.P A23102000-11003522

TALLER DE DISEÑO:
RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
ARQUITECTO 2570057883 CND
ESTEFANY PAMELA BASTO URBINA
ARQUITECTA A20722012-1032439009
BEATRIZ JULLIET VEGA DIAZ
ARQUITECTA A35232017-1095817776
YAIZA YELITZA JIMENEZ OROZCO
ARQUITECTA A20232021-1022438239
COLABORADORES:
SONIA JULIETH GARAVITO CASTAÑEDA
ARQUITECTA (MATRICULA EN TRÁMITE)
ERIC DANILO ACEVEDO GOMEZ
REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL

ESTUDIOS TÉCNICOS:
JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT
ING. CIVIL, ESP. EN GEOTECNIA AMBIENTAL
M.P 54202-72031
BELQUIS BRICEÍDA SEPULVEDA MANCIPE
ING. SANITARIA, ESP. EN RECURSOS HIDRÁULICOS Y MEDIO AMBIENTE.
M.P 1523721I027 BYC
CARLOS ALFREDO CUTA MORALES
ING. CIVIL, ESP. EN ESTRUCTURAS
M.P 54202-281383 NTS
JEINMYS WLADIMIR GUILLEN BOADA
ING. ELECTRICISTA
M.P CN205-110776
PEDRO ORTIZ ING MECÁNICO
M.P : CN-230-97331

PROFESIONAL RESPONSABLE
RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
M.P 2570057883 CND
ARQUITECTO

CONTIENE
TIPOLOGÍA DE VENTANAS

ESCALA 1:125 | FECHA JULIO / 2025

NOMBRE DEL ARCHIVO
VENTANERÍA_FASE 2.DWG

DIGITALIZÓ
ANDRÉS FELIPE CÁRDENAS DAZA

REVISIÓN | PLANO No. A-041 | PLANCHA No. 041 DE 055 | ARQ. EPBU

A-041
TIPOLOGÍA DE VENTANAS
UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA