# ESMALTES SINTETICOS

**DESCRIPCIÓN**
Producto de alta calidad, de base alquídica para acabados en ambientes moderados exteriores e interiores, con excelentes propiedades de alta resistencia, rendimiento, cubrimiento, adherencia y secado rápido.

**USOS**
Está diseñado para usos en construcción y mantenimiento industrial. Se puede aplicar sobre metal o madera, en maquinaria industrial y agrícola

**ESPECIFICACIONES**

| Color | Blanco | | Negro | | Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|
| **Acabado** | **Brillante** | **Mate** | **Brillante** | **Mate** | **Brillante** |
| **Viscosidad BrookField** | 4400 – 4600 cP | 1400 – 1600 cP | 5800 – 6000 cP | 1000 – 1200 cP | 2400 – 2600 cP |
| **Peso por galón** | 3.8 ± 100 g | 4.4 ± 100 g | 3.3 ± 100 g | 4.1 ± 100 g | 3.4 ± 100 g |
| **Contenido de sólidos** | 45 ± 2 % | 56 ± 2 % | 39 ± 2 % | 52 ± 2 % | 43 ± 2 % |

**MODO DE EMPLEO**
La superficie debe estar seca, limpia, libre de grasa u otros componentes que puedan interferir en la aplicación del producto y que puedan generar resultados adversos a los esperados.

**SISTEMAS RECOMENDADOS**
Los sistemas de acabados de QUINDICOLOR se aplican sobre metal o madera.

**EMPAQUE**
Se empaca en galones y cuartos metálicos.

**ALMACENAMIENTO**
Se debe almacenar en lugares frescos con buena ventilación, alejados de cualquier fuente de ignición, fuera del alcance de los niños, no ingerir.