Valparaíso, 31 de marzo de 2026

Señor
ALCALDÍA DE VALPARAÍSO
Ciudad

Ref.: Cotización No. 2026-0014

Cordial saludo, me permito adjuntar cotización: Equipos médicos.

ITEM	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	MONITOR FETAL	1.- Pantalla LCD. 2.- Impresora térmica: 2.1- Velocidad de Impresión de 1/2/3 cm por minuto en tiempo real 3.- Accesorios: 3.1- Dos Transductores de Ultrasonido (FHR) - a prueba de agua. 3.2- Un Transductor de Contracciones (TOCO) 3.3- Un Marcador de Evento 3.4- Dos correas de fijación para transductor 4. Alertas de verificación de taquicardia, bradicardia, pérdida de contacto y frecuencia cruzada de canales ajustables por el usuario 5. Detección automática del movimiento fetal 6. Visualización de Formas de Ondas de FHR (Frecuencia Cardiaca Fetal) y PU (Presión Uterina). 7. Almacenamiento de Tendencia Gráfica hasta de 24 Horas 8. Interface USB para la transmisión de Datos 9. Suministro Eléctrico: 110V/120V ± 10%; 50/60HZ.	1	11.252.350	11.252.350
2	MONITOR DE SIGNOS VITALES	1. Equipo para detectar, procesar y desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente. 2. Con Sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna situación adversa o fuera de los límites deseados 3. Equipo para medir y mostrar en pantalla las cifras de NIBP, SpO2 y Temperatura. 4. Pantalla a color LCD de 8" mínimo, 5. Fuente de alimentación 100-240V 50/60Hz, 6. Con 5 derivadas 7. Para medición en adultos, niños y neonatos. 8. Batería, alarma, puerto USB.	1	8.560.100	8.560.100
3	DOPPLER FETAL	1.- Transductor de 2 MHz para uso específico en obstetricia. Transductor a prueba de agua. 2.- Despliegue digital en pantalla LCD y señal visual de latido cardiaco fetal. 3.- Opera con baterías recargable y cargador de baterías. 4.- Con indicación en pantalla de batería baja. 5.- Con apagado automático cuando no está en uso para mayor duración de la batería. 6.- Amplificador de sonido. 7.- Control de volumen variable. 8.- Conector para audífonos 9.- Requerimientos eléctricos para el cargador de batería: 110 - 120 VCA, 50 - 60 HZ"	1	3.765.325	3.765.325

4	BOMBA DE INFUSIÓN	1. Bomba de infusión de 1 canal 2. Pantalla táctil 3. Compatible con set macro genérico, 4. Arquitectura modular hasta 15 bombas apilables, 5. Batería recargable interna durante 5 horas de trabajo, 6. Precisión de más o menos 5%, 7. 10 alarmas mínimas, 8. Registro de historia 100 eventos o más, 9. Puerto USB, 10. Sensor de goteo	2	5.424.400	10.848.800
5	CAMILLA PARA PARTOS	1. - Fabricada en lámina de acero cold rolled C.22 2. - Tendido dividido en 3 secciones, donde el cabecero y piecero se acciona mecánicamente. 3.- Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5 cm con refuerzo en tablex de alta resistencia. 4.- Estructura base con cajón y alacena para almacenamiento. 5.- Cuatro niveladores antideslizantes de 3/8". 6.- Dimensiones: Largo 1.180m. ancho 0.50 m, altura 0.80 m. 7.- Terminado en pintura electrostática.	1	6.200.000	6.200.000
6	CAMILLA DE TRANSPORTE PARA AMBULANCIA	1.- Construida en tubería de 7/8" cal. 18 en aluminio reforzado. 2.- Piezas de armadura en aluminio resistentes al impacto. 3.- Tendido en platina de aluminio. 4.- Ruedas de deslizamiento de 5" en caucho resistente antibacterial (no deja marcas). 5.- Ruedas de 4" de choque para ingreso a la ambulancia. 6.- Cuatro ruedas de patín de alta resistencia para fácil deslizamiento dentro del vehículo. 7.- Espaldar reclinable. 8.- Barandillas abatibles. 9.- Pies deslizantes. 10.- Sistema mecánico de bloqueo. 11.- Pines de seguridad exclusivos en el mercado. 12.- Atril para sueros	1	9.996.000	9.996.000
7	TRAJE ANTICHOQUE	1.- Hecho en neoproneo, con 6 segmentos que se cierran alrededor de los tobillos, las pantorrillas, los muslos, la pelvis, y el abdomen y tiene tiras de velcro que ayudan a mantener ajustado el traje. 2.- El segmento abdominal incorpora una pequeña esfera de espuma que aplica presión sobre el útero para disminuir el sangrado. 3.- Es lavable y reutilizable (más de 70 veces) y puede empacarse fácilmente en una bolsa para su almacenamiento.	2	7.772.800	15.545.600
8	LARINGOSCOPIO	1. Laringoscopio tubular rigido compuesto de: mango de bronce cromado con luz led y hojas en acero. 2. Compuesto de: 3 hojas rectas de fibra óptica No. 0,1 y 2; y 4 hojas curvas de fibra óptica Nos 2 y 3; para pacientes adultos, niños y neonatos.	1	7.915.280	7.915.280
9	BÁSCULA PESA BEBÉ	1. bascula para infantes con platón, 2. cinta métrica incorporada, 3. Reloj con capacidad de 25 kgr. 4. Material altamente resistente.	2	1.318.172	2.636.344

10	ATRIL PORTA SUERO	1.- ATRIL PORTA SUEROS BASE CINCO. Fabricado en tubo redondo de 7/8 C.18 y tubo redondo de 5/8, todo en acero inoxidable ref. 304. 2.- Doble gacho para sostenimiento de líquidos en varilla redonda de 1/4 de acero inoxidable ref. 304. 3.- Con perilla plástica de 1/4 para ajustar altura de 1.10 m a 2.10 m según la necesidad. 4.- Base en tubería cuadrado de 1" C.18 en acero inoxidable ref. 304, con 5 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento. 5.- Terminado en acero inoxidable ref. 304.	2	770.420	1.540.840
11	ESCALERILLA DE 2 PASOS	1.- Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero cold rolled. 2.- Pasos fabricados en caucho antideslizante y bocel en caucho.	3	658.359	1.975.077
12	SILLA DE RUEDAS	1.- Llanta maciza. 2.- Silla de ruedas en acero inoxidable. 3.- Ruedas anteriores macizas con radios. 4.- Ruedas delanteras macizas. 5.- Frenos manejables por paciente. 6.- Capacidad de peso 120 kg	1	1.488.699	1.488.699
TOTAL					**81.724.415**

Cordialmente;

JULIO CESAR GAMBOA PALACIOS
C.C 1.076.819.728 de Condoto, Choco
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA E.U
NIT 900.038.276-5

J&B JOINT VENTURES ZOMAC S.A.S
NIT: 901.553.531 - 0

Florencia, 10 de abril de 2026

Señores
Municipio de Valparaíso
Ciudad

Asunto: Cotización N. 2026-0007

Cordial saludo, Adjunto remito la cotización solicitada para su consideración:

ITEM	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	MONITOR FETAL	1.-Pantalla LCD. 2.-Impresora termica: 2.1- Velocidad de Impresión de 1/2/3 cm por minuto en tiempo real 3.-Accesorios: 3.1- Dos Transductores de Ultrasonido (FHR) - a prueba de agua. 3.2- Un Transductor de Contracciones (TOCO 3.3- Un Marcador de Evento 3.4- Dos correas de fijación para transductor 4. Alertas de verificación de taquicardia, bradicardia, pérdida de contacto y frecuencia cruzada de canales ajustables por el usuario 5. Detección automática del movimiento fetal 6. Visualización de Formas de Ondas de FHR (Frecuencia Cardiaca Fetal) y PU (Presión Uterina). 7. Almacenamiento de Tendencia Gráfica hasta de 24 Horas 8. Interface USB para la transmisión de Datos 9. Suministro Eléctrico: 110V/120V ± 10% ; 50/60HZ.	1	11.381.752	11.381.752
2	MONITOR DE SIGNOS VITALES	1. Equipo para detectar, procesar y desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente. 2. Con Sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna situación adversa o fuera de los límites deseados 3. Equipo para medir y mostrar en pantalla las cifras de NIBP, SpO2 y Temperatura. 4. Pantalla a color LCD de 8" mínimo, 5. Fuente de alimentación 100-240V 50/60Hz, 6. Con 5 derivadas 7. Para medición en adultos, niños y neonatos. 8. Batería, alarma, puerto USB.	1	8.658.541	8.658.541
3	DOPPLER FETAL	1.- Transductor de 2 MHz para uso específico en obstetricia. Transductor a prueba de agua. 2.- Despliegue digital en pantalla LCD y señal visual de latido cardiaco fetal. 3.- Opera con baterías recargable y cargador de baterías. 4.- Con indicación en pantalla de batería baja. 5.- Con apagado automático cuando no está en uso para	1	3.808.626	3.808.626

		mayor duración de la batería. 6.- Amplificador de sonido. 7.- Control de volumen variable. 8.- Conector para audífonos 9.- Requerimientos eléctricos para el cargador de batería: 110 - 120 VCA, 50 - 60 HZ"			
4	BOMBA DE INFUSIÓN	1. Bomba de infusión de 1 canal 2. Pantalla táctil 3. Compatible con set macro genérico, 4. Arquitectura modular hasta 15 bombas apilables, 5. Batería recargable interna durante 5 horas de trabajo, 6. Precisión de más o menos 5%, 7. 10 alarmas mínimas, 8. Registro de historia 100 eventos o más, 9. Puerto USB, 10. Sensor de goteo	2	5.486.781	10.973.561
5	CAMILLA PARA PARTOS	1. - Fabricada en lámina de acero cold rolled C.22 2. - Tendido dividido en 3 secciones, donde el cabecero y piecero se acciona mecánicamente. 3.- Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5 cm con refuerzo en tablex de alta resistencia. 4.- Estructura base con cajón y alacena para almacenamiento. 5.- Cuatro niveladores antideslizantes de 3/8". 6.- Dimensiones: Largo 1.180m ancho 0.50 m altura 0.80m. 7.- Terminado en pintura electrostática.	1	6.271.300	6.271.300
6	CAMILLA DE TRANSPORTE PARA AMBULANCIA	1.- Construida en tubería de 7/8" cal. 18 en aluminio reforzado. 2.- Piezas de armadura en aluminio resistentes al impacto. 3.- Tendido en platina de aluminio. 4.- Ruedas de deslizamiento de 5" en caucho resistente antibacterial (no deja marcas). 5.- Ruedas de 4" de choque para ingreso a la ambulancia. 6.- Cuatro ruedas de patín de alta resistencia para fácil deslizamiento dentro del vehículo. 7.- Espaldar reclinable. 8.- Barandillas abatibles. 9.- Pies deslizantes. 10.- Sistema mecánico de bloqueo. 11.- Pines de seguridad exclusivos en el mercado. 12.- Atril para sueros	1	10.110.954	10.110.954
7	TRAJE ANTICHOQUE	1.- Hecho en neopreno, con 6 segmentos que se cierran alrededor de los tobillos, las pantorrillas, los muslos, la pelvis, y el abdomen y tiene tiras de velcro que ayudan a mantener ajustado el traje. 2.- El segmento abdominal incorpora una pequeña esfera de espuma que aplica presión sobre el útero para disminuir el sangrado. 3.- Es lavable y reutilizable (más de 70 veces) y puede empacarse fácilmente en una bolsa para su almacenamiento.	2	7.862.187	15.724.374

J&B JOINT VENTURES ZOMAC S.A.S
NIT: 901.553.531 - 0

8	LARINGOSCOPIO	1. Laringoscopio tubular rígido compuesto de: mango de bronce cromado con luz led y hojas en acero. 2. Compuesto de: 3 hojas rectas de fibra óptica No. 0,1 y 2; y 4 hojas curvas de fibra óptica Nos 2 y 3; para pacientes adultos, niños y neonatos.	1	8.006.306	8.006.306
9	BÁSCULA PESA BEBÉ	1. bascula para infantes con platón, 2. cinta métrica incorporada, 3. Reloj con capacidad de 25 kgr. 4. Material altamente resistente.	2	1.333.331	2.666.662
10	ATRIL PORTA SUERO	1.- ATRIL PORTA SUEROS BASE CINCO. Fabricado en tubo redondo de 7/8 C.18 y tubo redondo de 5/8, todo en acero inoxidable ref. 304. 2.- Doble gacho para sostenimiento de líquidos en varilla redonda de 1/4 de acero inoxidable ref. 304. 3.- Con perilla plástica de 1/4 para ajustar altura de 1.10 m a 2.10 m según la necesidad. 4.- Base en tubería cuadrado de 1" C.18 en acero inoxidable ref. 304, con 5 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento. 5.- Terminado en acero inoxidable ref. 304.	2	779.280	1.558.560
11	ESCALERILLA DE 2 PASOS	1.- Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero cold rolled. 2.- Pasos fabricados en caucho antideslizante y bocel en caucho.	3	665.930	1.997.790
12	SILLA DE RUEDAS	1.- Llanta maciza. 2.- Silla de ruedas en acero inoxidable. 3.- Ruedas anteriores macizas con radios. 4.- Ruedas delanteras macizas. 5.- Frenos manejables por paciente. 6.- Capacidad de peso 120 kg	1	1.505.819	1.505.819
TOTAL					**82.664.246**

Cordialmente;

Paula A. Jiménez

Paula Andrea Jiménez Duran
Representante Legal
J Y B JOINT VENTURES ZOMAC SAS
3166987930
jybjointventureszomac@gmail.com

GRUPO EMPRESARIAL INGENIA GLOBAL S.A.S
Multidisciplinario e Ingeniería
NIT: 901.925.769-3

Florencia, 10 de abril de 2026

Señores
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
Ciudad

Asunto: Cotización equipos médicos.

Muy amablemente, envío la cotización correspondiente:

ITEM	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	MONITOR FETAL	1.- Pantalla LCD. 2.- Impresora térmica: 2.1- Velocidad de Impresión de 1/2/3 cm por minuto en tiempo real 3.- Accesorios: 3.1- Dos Transductores de Ultrasonido (FHR) - a prueba de agua. 3.2- Un Transductor de Contracciones (TOCO) 3.3- Un Marcador de Evento 3.4- Dos correas de fijación para transductor 4. Alertas de verificación de taquicardia, bradicardia, pérdida de contacto y frecuencia cruzada de canales ajustables por el usuario 5. Detección automática del movimiento fetal 6. Visualización de Formas de Ondas de FHR (Frecuencia Cardiaca Fetal) y PU (Presión Uterina). 7. Almacenamiento de Tendencia Gráfica hasta de 24 Horas 8. Interface USB para la transmisión de Datos 9. Suministro Eléctrico: 110V/120V ± 10% ; 50/60HZ.	1	11,040,269.00	11,040,269.00
2	MONITOR DE SIGNOS VITALES	1. Equipo para detectar, procesar y desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente. 2. Con Sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna situación adversa o fuera de los límites deseados 3. Equipo para medir y mostrar en pantalla las cifras de NIBP, SpO2 y Temperatura. 4. Pantalla a color LCD de 8" mínimo, 5. Fuente de alimentación 100-240V 50/60Hz, 6. Con 5 derivadas 7. Para medición en adultos, niños y neonatos. 8. Batería, alarma, puerto USB.	1	8,416,143.00	8,416,143.00
3	DOPPLER FETAL	1.- Transductor de 2 MHz para uso específico en obstetricia. Transductor a prueba de agua. 2.- Despliegue digital en pantalla LCD y señal visual de latido cardiaco fetal. 3.- Opera con baterías recargable y cargador de baterías. 4.- Con indicación en pantalla de batería baja. 5.- Con apagado automático cuando no está en uso para mayor duración de la batería. 6.- Amplificador de sonido. 7.- Control de volumen variable. 8.- Conector para audífonos 9.- Requerimientos eléctricos para el cargador de batería: 110 - 120 VCA, 50 - 60 HZ"	1	3,720,443.00	3,720,443.00

4	BOMBA DE INFUSIÓN	1. Bomba de infusión de 1 canal 2. Pantalla táctil 3. Compatible con set macro genérico, 4. Arquitectura modular hasta 15 bombas apilables, 5. Batería recargable interna durante 5 horas de trabajo, 6. Precisión de más o menos 5%, 7. 10 alarmas mínimas, 8. Registro de historia 100 eventos o más, 9. Puerto USB, 10. Sensor de goteo	2	5,436,437.00	10,872,874.00
5	CAMILLA PARA PARTOS	1. - Fabricada en lámina de acero cold rolled C.22 2. - Tendido dividido en 3 secciones, donde el cabecero y piecero se acciona mecánicamente. 3.- Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5 cm con refuerzo en tablex de alta resistencia. 4.- Estructura base con cajón y alacena para almacenamiento. 5.- Cuatro niveladores antideslizantes de 3/8". 6.- Dimensiones: Largo 1.180m. ancho 0.50 m, altura 0.80 m. 7.- Erminado en pintura electrostática.	1	6,190,699.00	6,190,699.00
6	CAMILLA DE TRANSPORTE PARA AMBULANCIA	1.- Construída en tubería de 7/8" cal. 18 en aluminio reforzado. 2.- Piezas de armadura en aluminio resistentes al impacto. 3.- Tendido en platina de aluminio. 4.- Ruedas de deslizamiento de 5" en caucho resistente antibacterial (no deja marcas). 5.- Ruedas de 4" de choque para ingreso a la ambulancia. 6.- Cuatro ruedas de patín de alta resistencia para fácil deslizameinto dentro del vehículo. 7.- Espaldar reclinable. 8.- Barandillas abatibles. 9.- Pies deslizantes. 10.- Sistema mecánico de bloqueo. 11.- Pines de seguridad exclusivos en el mercado. 12.- Atril para sueros	1	9,915,013.00	9,915,013.00
7	TRAJE ANTICHOQUE	1.- Hecho en neoproneo, con 6 segmentos que se cierran alrededor de los tobillos, las pantorrillas, los muslos, la pelvis, y el abdomen y tiene tiras de velcro que ayudan a mantener ajustado el traje. 2.- El segmento abdominal incorpora una pequeña esferea de espuma que aplica presión sobre el útero para dismuinuir el sangrado. 3.- Es lavable y reutilizable (mas de 70 veces) y puede empacarse facilmente en una bolsa para su almacenamiento.	2	7,683,513.00	15,367,026.00
8	LARINGOSCOPIO	1. Laringoscopio tubular rigido compuesto de: mango de bronce cromado con luz led y hojas en acero. 2. Compuesto de: 3 hojas rectas de fibra óptica No. 0,1 y 2; y 4 hojas curvas de fibra óptica Nos 2 y 3; para pacientes adultos, niños y neonatos.	1	7,831,355.00	7,831,355.00
9	BÁSCULA PESA BEBÉ	1. bascula para infantes con platón, 2. cinta métrica incorporada, 3. Reloj con capacidad de 25 kgr. 4. Material altamente resistente.	2	1,284,863.00	2,569,726.00

10	ATRIL PORTA SUERO	1.- ATRIL PORTA SUEROS BASE CINCO. Fabricado en tubo redondo de 7/8 C.18 y tubo redondo de 5/8, todo en acero inoxidable ref. 304. 2.- Doble gacho para sosteniminеto de líquidos en varilla redonda de 1/4 de acero inoxidable ref. 304. 3.- Con perilla plástica de 1/4 para ajustar altura de 1.10 m a 2.10 m según la necesidad. 4.- Base en tubería cuadarade de 1" C.18 en acero inoxiddable ref. 304, con 5 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento. 5.- Terminado en aero inozidable ref. 304.	2	748,597.00	1,497,194.00
11	ESCALERILLA DE 2 PASOS	1.- Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero cold rolled. 2.- Pasos fabricados en caucho andtideslizante y bocel en caucho.	3	647,989.31	1,943,967.93
12	SILLA DE RUEDAS	1.- Llanta maciza. 2.- Silla de ruedas en axcero inoxidable. 3.- Ruedas anteriores macizas con radios. 4.- Ruedas delanteras macizas. 5.- Frenos manejables por paciente. 6.- Capacidad de peso 120 kg	1	1,419,877.00	1,419,877.00
TOTAL					**80,784,586.93**

Cordialmente;

Gissell F. Narvaez B.

GISSELL FERNANDA NARVAEZ BASTIDAS
CC 1.117.540.405 de Florencia
Representante legal
Grupo Empresarial Ingenia Global SAS
NIT: 901.925.769-3