# Cotización

Armecolor
Publicidad

Mayo 15/2026
Armenia / Quindío

#813

## Ape

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|

**AVISO FACHADA PRINCIPAL CAJA DE LUZ CON LONA PANAFLEX:** Aviso en caja de luz, Material sintético resistente para altas temperaturas iluminación a 110 voltios, con fotocelda de encendido y apagado, en estructura metálica en marcada en aluminio.Largo 3m x 0.90 de alto.

Se debe entregar instalado e iluminado en encima de la pérgola que se encuentra en la entrada principal de la Agencia Pública de Empleo ubicada en la calle 7 número 18-21 Barrio Galán. (Ver ilustración)

1. Tipo de iluminación interna: LED (preferible por eficiencia energética), especificando
2. Vida útil mínima (ej. ≥ 30.000 o 50.000 horas). Consumo energético aproximado.
3. Sistema eléctrico: Certificación RETIE. Cableado interno certificado. Interruptor o sistema de protección contra sobrecargas.
4. Uniformidad lumínica: Sin sombras, puntos calientes o zonas oscuras.
5. Sistema de anclaje: Tipo de fijación a fachada (pernos, chazos, estructura). Capacidad de resistencia a viento y vibración.

La lona panaflex es una tela sintética de poliéster, recubierta por ambas caras con vinilo blanco pigmentado, que permite la difusión de luz de manera uniforme y una apariencia 100% blanca.

**Lona Panaflex para instalar en la caja de Luz:**
Medida de la lona: 3.00 * 0.90 mts.

Lona Panaflex: es una tela sintética de poliéster, recubierta por ambas caras con vinilo blanco pigmentado, que permite la difusión de luz de manera uniforme y una apariencia 100% blanca. Esta lona debe garantizar la resistencia a cambios climáticos extremos (lluvia, sol, calor, frío), temperaturas producidas por el sistema de iluminación y condiciones ambientales cotidianas en la intemperie (viento, polvo, smog, niebla, rocío de madrugada, entre otras).

La impresión de la lona debe ser impresión digital. Se anexa manual para colores y logos. 1. Gramaje de la lona: Ejemplo: 440 g, 510 g o superior.

2. Tipo de impresión: Tintas eco-solventes, UV o látex Alta resistencia a rayos UV y decoloración.
3. Resolución mínima de impresión: Ejemplo: 720 dpi o superior.
4. Acabados: Bordes sellados o reforzados. Sistema de sujeción interno compatible con la caja de luz. Se debe entregar instalada en caja de luz.

Es importante señalar que los avisos de fachada se encuentran definidos únicamente en formato horizontal, teniendo en cuenta que los logos institucionales no deben disponerse uno sobre otro, conforme a los lineamientos de imagen corporativa.

TOTAL
$4,200,000

IVA INCLUIDO

Incluimos desinstalación de aviso interno.

Tiempo de entrega 5 días

**Julian Salazar M**
**CEO AGENCIA ARMECOLOR**

**Gracias por contratar nuestros servicios**

NIT 1094946311-9