

ANEXO 02 CUMPLIMIENTO REQUISITOS TÉCNICOS

Lugar y fecha

Señores

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ.

Referencia: Proceso de Contratación No. MC-03-2018

Estimados señores:

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], a través del presente escrito certifico que en desarrollo del objeto a contratar cumpliré con las condiciones técnicas que pasan a señalarse:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1	TALADRO - Taladro de 1/2 percutor de velocidad variable, tiene reversa, Voltaje de 120 Voltios, potencia de 680 Watts, Amperaje 5.6 amperios, Capacidad del portabrocas ½ pulg; 3.100 RPM; Golpes por minuto 48.000 BPM. Medidas mínimas : Largo 282 mm, alto 200mm, Peso 1.65 Kgs. Gatillo con función de velocidad variable y función de rotación reversibles, para aplicaciones en metal, madera y concreto, mango lateral de 360°	UND
2	TALADRO - Taladro Percutor 3/8 de pulgada, perfora hierro, madretas duras y blandas . Gatillo de velocidad variable. Voltaje: 120 VAC, Potencia 660 Watts, Amperaje 5.5 Amperios, Capacidad del portabrocas : 3/8 de pulg., 2.700 RPM, Torque 120 pulg/lbs. Peso 1.60 Kgs.	UND
3	JUEGO DE BROCAS HSS : Acero rápido HSS . Set x 13 piezas Brocas de : 1.5mm – 2mm – 2.5mm – 3mm – 3.2mm – 3.5mm – 4mm – 4.5mm – 4.8mm – 5mm – 5.5mm – 6mm – 6.5mm. Utilidad en madera y metal	UND
4	JUEGO DE BROCAS MURO Juego de brocas para concreto de 5 piezas : 1/8, 3/16, 1/4 , 5/16, 3/8	UND
5	ESCALERA DIELECTRICA EXTENDIBLE Escalera de 40 peldaños. Longitud plegada de 6 metros. Longitud extendida de 10,70 metros. Peso de 41 kilogramos. Zapatas móviles antideslizantes. Porta zapatas de aluminio. Polea simple central. Peldaños planos en D. Sección apoyo 45 mm, antideslizantes y antitorsión. Fijación de peldaños directa a parante. Escuadras de refuerzo antitorsión. Punteras plásticas en extremos de parante. Traba peldaños de aluminio extruido y sistema de gravedad. Guías superiores e inferiores de aluminio extruido. Soga de extensión reforzada diámetro de 8 mm. Apoya poste y cinturón de amarre (opcional). Protectores de parante en tramo base (vainas opcional). Ganchos "J" fijos o retráctiles (opcional). Etiquetas con	UND

	instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga	
6	PERTIGA TELESCOPICA DE 10.50 METROS (pértega telescópica para instalación de altura , 10.6mts (35 ft), 13200 KVA) Una Pértiga en Fibra de Vidrio de tres cuerpos, Aislada a 100 Kilo Voltios marcada la altura en bajo relieve cada 10 centímetros para levantar cables y medir la altura de los obstáculos en las vías, son apropiadas para llevarlas en el porta escaleras de un vehículo de servicio eléctrico, con tubos telescopios robustos	UND
7	PULIDORA 7 PULG. Pulidora con sistema anti-lock para los flanges, asegura el disco permitiendo que pueda cambiarse sin llave, escobillas con desconexión automática que apagan la herramienta cuando es necesario cambiarlas, interruptor con bloqueo. Diametro del disco 7 pulg., Velocidad 8.500 RPM, Potencia 2.500W, Medidas mínimas : Largo 56 cms, Ancho 12,5 cms, Alto 20 cms, Uso industrial.	UND
8	ESTUCHE DE LLAVES FIJAS Estuche de 12 llaves fijas dobles En un extremo disponen de llave fija de boca abierta En el otro extremo disponen de llave fija tipo anillo Llaves fijas fabricadas en aleación de cromo-vanadio (CrV) Tamaño de las llaves fijas suministradas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 y 22	UND
9	ESTUCHE DE LLAVES ESTRELLA Juego de 12 llaves de estrella acodadas de 6x7 a 30x32mm – Llaves de 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm, 21x23 mm, 24x26 mm, 25x28 mm, 30x32 mm.	UND
10	CARRETILLA con rueda de goma y tolva metálica para trabajo en obra civil.	UND
11	CORTASETO multiusos, Potencia 450 W, Espada en los cortasetos 52 cm, Tasa de carrera sin carga : 3200 g.p.m., Espaciado entre dientes 14 mm, Peso 2.8 kgs. , Tensión/frecuencia (cargador) : 230-240 V / 50-60 Hz	UND
12	MACHETE tres canales con funda	UND
13	ARBOLES para batería sanitaria con accesorios, mangueras y flotador	UND
14	LLAVES para lavamanos y accesorios	UND
15	MOTOSIERRA Cilindrada de 30.1 cm3.- Potencia 1,3/1,8 KW/HP – Peso 3,9 Kg – Longitud 30 cm a 40 cm.	UND
16	CANDADOS Candado en acero y zinc laminado .Gancho en acero endurecido.	UND

	71mm., 3 llaves. Nivel de corrosión: Extremo y uso en exteriores.	
17	SIKA BOOM – M x 500 cc Espuma expansiva para relleno y aislamiento. Tipo:. sellador Espuma de alto poder expansivo contra el ruido, el frío y corrientes de aire. Aplicación en espacios huecos y filtraciones entre uniones de pared y techos, ventanas, tuberías, etc	500 CC
18	CEMENTO : Tipo cemento gris , Peso : bulto x 50 Kgs Uso : para la elaboración de morteros de pega, pañete, acabados y afinados de piso. Para la elaboración de concretos de comportamiento normal en fraguados y resistencias	BULTO

Firma del representante legal del Proponente o del Proponente persona natural.

Nombre: _____